

Servidor de color integrado Xerox® Fiery® para la prensa en color Xerox® C75

¿Busca un color de primera calidad con flujos de trabajo que pueda controlar? ¿Necesita acceder fácilmente a aplicaciones básicas de seguridad, contabilidad o impresión móvil entre muchas otras? El servidor de color integrado Fiery para la prensa en color Xerox® C75 es la solución perfecta.

La productividad comienza con un RIP rápido.

El servidor de color integrado Fiery le permite imprimir de forma rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® Office, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas. Mejora el rendimiento y la productividad gracias a su capacidad de imprimir una página mientras va procesando las siguientes, almacenando las páginas procesadas en la memoria antes de imprimir.

Simplifique y agilice su flujo de trabajo.

Automatice el envío de trabajos y elimine los flujos repetitivos para conseguir una impresión más rápida y sin errores con carpetas activas e impresoras virtuales. Aproveche los valores preestablecidos de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología Fiery, los usuarios pueden incluso realizar trabajos complejos sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados para la tarea.

Consiga el color adecuado.

Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas de gestión del color de Fiery.

Powered by



Aumente el impacto con información variable.

Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando texto variable, fotografías y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery.

Cree materiales impresos de aspecto profesional de forma rápida y sencilla.

Componga folletos y otros documentos directamente en su escritorio con Fiery VUE, una "aplicación visual de impresión" 3D que le guía a través de un flujo de trabajo interactivo e intuitivo.

Entorno de producción seguro.

Sus administradores disfrutarán del completo conjunto de herramientas del servidor de color integrado Fiery, que abarca todos los aspectos de seguridad de documentos y dispositivos.

Imprima directamente con la función de impresión Wi-Fi.

La función de impresión móvil directa del servidor de color integrado Fiery para dispositivos iOS de Apple® le permite imprimir sin cables de forma rápida, sencilla y sin ningún coste añadido. Los usuarios no necesitan controladores de impresión ni programas de software adicionales para imprimir.



Servidor de color integrado Xerox® Fiery® para la prensa de color Xerox® C75

Hardware/Plataforma

- Fiery® FS100
- Procesador Intel® Pentium® G850 (3 MB de caché, 2,90 GHz)
- Memoria: 2 GB
- Unidad de disco duro: 500 GB
- Sistema operativo del controlador: Linux®

Conectividad de red

- Ethernet 10/100/1000 Base-T: detección automática
- TCP/IP, IPP
- LPR/LPD
- Puerto 9100
- Compatibilidad con IPP
- Compatibilidad con Ethernet 10/100/1000
- Impresión compartida SMB (mediante TCP/IP)
- Impresión FTP
- Impresión por correo electrónico
- EtherTalk™ Phase II
- SNMP v3

Controladores de impresión

- Fiery Driver 4.4 (bidireccional) compatible con:
 - Windows® 7 de 32 y 64 bits
 - Windows 8 en todas sus versiones
 - Windows Server® 2008 de 32 y 64 bits, y R2 de 64 bits
 - Windows Server 2012 en todas sus versiones
 - Windows Vista® de 32 y 64 bits
 - Windows XP de 32 y 64 bits
 - Windows Server 2003 de 32 y 64 bits
 - Windows Server 2003 SP1 de 32 y 64 bits
 - Macintosh® OS X® 10.5 o superior

Certificación de los controladores

- Certificación WHQL

Impresión inalámbrica

- Impresión móvil directa
- Impresión en nube EFI™ PrintMe®

Compatibilidad con formatos de archivos

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3
- EPS
- PCL 6C (emulación)
- Adobe Acrobat 9.1; Adobe Acrobat X
- TIFF
- Fiery FreeForm™ v1 mejorada y v2.1
- Formatos nativos de Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) mediante Fiery Hot Folders

Utilidades de Fiery

- Command WorkStation® 5
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm para impresión de datos variables
- Color Spot-On™
- Trapping automático
- Carpetas activas/Impresoras virtuales

Calibración

- ColourCal (estándar, desde el cristal)
- ES-2000 disponible con la opción Fiery Colour Profiler Suite 4.0
- Calibración basada en trabajos
- Protector de calibración

Gestión de documentos

- Cola, RIP e impresión simultáneos
- Escaneado, RIP e impresión simultáneos
- Smart RIP
- Impresión continua
- Impresión cara arriba y cara abajo
- Plantillas Fiery de escaneado y de escaneado a trabajo
- Creación de folletos basada en Fiery Driver 4.4
- Realizador de folletos 4.0
- Compatibilidad con Contabilidad estándar de Xerox®

Perfiles de color estándar

- Estucado GRACoL® 2006
- Estucado SWOP® 2006 3
- Estucado SWOP 2006 5
- DIC
- Estucado ISO (Fogra 39L)
- No estucado ISO (Fogra 29L)
- TOYO Offset-Coated 2.0
- Japan Colour 2001 tipo 3

Fuentes

- 138 fuentes Adobe
- 80 fuentes PCL 6C (emulación)

Funciones de seguridad

- Borrado seguro
- Escanear a buzón
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticación de usuarios
- Filtrado de IP/Bloqueo de puertos
- Actualización del sistema
- IPv6

Requisitos eléctricos

La alimentación del servidor integrado Fiery no está suministrada por el motor.

- Requiere alimentación adicional. 110 V 20 A/220-240 V 10 A

Opciones

- Fiery Colour Profiler Suite 4.0 con espectrofotómetro ES-2000
- Fiery Impose
- Conmutador de red (concentrador)
- Kit de cable para impresión USB