

XEROX

# DOCUPRINT N2025/N2825

IMPRESORA LÁSER DE RED

**IMPRESORAS VERSATILES QUE  
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES  
INCLUYENDO A3.**



*DIGITAL*  
THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**

XEROX

# DOCUPRINT N2025/N2825

IMPRESORA LÁSER DE RED

**Exija la adaptabilidad que precisa su modo de trabajar.**

... Imprima todo desde A6 hasta A3, incluso etiquetas y tarjetas  
... Obtenga más opciones de entrada y salida y adapte las impresoras a sus necesidades concretas de trabajo en red

**Exija un rendimiento total.**

... Consiga una combinación ideal de velocidad de impresión (20 o 28 ppm), procesador rápido, calidad de imagen de 1200 ppp y rapidez de la primera impresión  
... Aproveche las opciones de impresión de configuración múltiple con características estándar como Enviar una vez, Procesar una vez e Imprimir varias

**Exija más a su impresora por menos.** ... Obtenga más memoria: Ethernet y Adobe Postscript 3 incluidos de serie

... Consiga todo tipo de funciones a un precio muy competitivo

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- 20 (N2025) y 28 (N2825) páginas por minuto (ppm) a una cara
- 19 (N2025) y 25 (N2825) imágenes por minuto (ipm) a dos caras
- 10 segundos para la primera impresión

## RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

- 1200 x 1200 ppp (a 14 ppm) reales
- Calidad de imagen de 1200 ppp, 600 ppp (a velocidad normal)
- Resolución mejorada XIE

## ENTRADA DE PAPEL: ESTÁNDAR

- Bandeja de 500 hojas
  - A4, A5, B5-JIS, carta, estamento, executive, tamaños personalizados, o 75 sobres (C5, DL, monarch, com-10, tamaños personalizados)
  - Gramaje del papel: de 64 g/m<sup>2</sup> a 200 g/m<sup>2</sup>
- Alimentador desviador multiuso de 150 hojas
  - De A6/estamento a A3/ledger, tamaños personalizados
  - Hasta 10 sobres: C5, DL, monarch, com-10
  - Gramaje del papel: de 64 g/m<sup>2</sup> a 200 g/m<sup>2</sup>

## ENTRADA DE PAPEL: OPTATIVA

- Módulo de impresión a doble cara
  - De A5/estamento a A3/ledger
  - Gramaje del papel: de 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup>
- Alimentador de 500 hojas (pueden agregarse una o dos direcciones), con bandeja de dos tamaños según elección
  - Bandeja A4/carta: A4, A5, B5-JIS, carta, estamento, executive, tamaños personalizados, o 75 sobres (C5, DL, monarch, com-10, tamaños personalizados)
  - Bandeja A3/ledger: A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, carta, oficio, ledger, folio, tamaños personalizados
  - Gramaje del papel: de 64 g/m<sup>2</sup> a 200 g/m<sup>2</sup>
- Alimentador de 2.000 hojas
  - A4, carta
  - Gramaje del papel: de 64 g/m<sup>2</sup> a 200 g/m<sup>2</sup>

## SALIDA DE PAPEL: ESTÁNDAR

- 500 hojas cara abajo

## SALIDA DE PAPEL: OPTATIVA

- Bandeja de recogida desplazadora
  - 500 hojas cara abajo, con desplazamiento del trabajo y la copia
  - De A4/carta a A5/estamento

## CICLO DE UTILIZACIÓN

- Hasta 100.000 páginas al mes (N2025)
- Hasta 130.000 páginas al mes (N2825)

## CONTROLADOR

- Procesador RISC PowerPC de 200 MHz con punto flotante basado en hardware
- Coprocesador ASIC Xerox
- Servidor integrado Internet
- Unidad de disco duro de 2 GB (opcional)
- Memoria
  - 52 MB de RAM, ampliables a 192 MB
  - 8 MB Flash DIMM (opcional) para cargar y almacenar fuentes, formularios y macros
- SNMP, MIBs estándar del sector y MIBs ampliados de Xerox

## ELECTRICIDAD

- Disponible en dos modelos
  - 220/240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 5 Hz)
  - 110/127 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 5 Hz)
- Ahorro de energía, cumple la norma ENERGY STAR®

## PDL, FUENTES Y UTILIDADES

- Emulación PCL 5e y PCL 6 con 10 fuentes TrueType, 35 Intellifonts, y una fuente de mapa de bits PCL residente
- Adobe PostScript 3 con 39 fuentes Adobe Type residentes, 157 fuentes Type 1 cargables por software y 19 fuentes TrueType cargables por software
- Administrador de fuentes Xerox con 96 fuentes TrueType cargables por software
- Cambio automático de emulación

## CONECTIVIDAD

- Ethernet 10/100BaseTx
- IEEE 1284 paralelo bidireccional
- USB (Universal Serial Bus)
- Tarjeta de interfaz Ethernet 10 Base2 (optativa)
- Tarjeta de interfaz Token Ring (optativa)
- Tarjeta de interfaz serie RS232-C (optativa)
- Protocolos de red
  - TCP/IP
  - DLC/LLC
  - Novell Netware (IP/IPX, SAP)
  - AppleTalk (EtherTalk, TokenTalk)
  - NetBIOS/NetBEUI
- Sistemas operativos para red
  - Windows 3.11, 95/98, NT 4.0, 2000
  - NetWare 3.x, 4.x, 5.x
  - UNIX (Sun Solaris™ 2.5x/2.6/7, HP-UX 10.x/11.0, IBM AIX 4.2/4.5, SGI 6.2/6.4, DEC 4.2, SCO Unixware 7.x, RedHat Linux 5.2/6.0)
  - OS/2, OS/2 Warp 3.0, 4.0
  - Mac System 7.0, OS 8.0
  - IBM LAN Server 4.0

## CONTROLADORES

- Windows 3.1, 95/98, NT 4.0, 2000
- OS/2 y OS/2 WARP
- UNIX (Sun Solaris™, HP-UX, IBM AIX, SGI, DEC, SCO, RedHat Linux)
- Mac System 7.0, OS 8.0

## OTROS SERVICIOS

- Compatibilidad con SAP R/3 e IPP, fax por Internet, MailInX, administración de impresión basada en Web, sistema Pulsar e imprimir, NDPS

## ADMINISTRACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- Xerox CentreWare
  - CentreWare DP (Novell NetWare, Windows NT)
  - Servicios CentreWare para sistemas UNIX
  - Servicios CentreWare para Internet (mediante servidor Web HTTP incorporado)
- Xerox PrinterMap
  - Windows 95/98, NT 4.0, 2000
  - Compatible con CentreWare DP, MarkVision y JetAdmin
- Consola de administración de Microsoft
- Certificaciones: Adobe, Solaris™ Ready, PrintXchange®, Microsoft, Tivoli Ready y CA Unicenter TNG

## FUNCIONES ÚTILES DE WORKSET

- MailInX con impresión remota, alertas por correo electrónico de MailInX, impresión de borde a borde, impresión de seguridad\*, impresión de validación\*, modo borrador, hojas separadoras, portadas, selección automática de bandeja, impresión N-Up, tamaños de papel especiales, función *Print Anyway*, diagnósticos inteligentes de atascos de papel, función Carga mientras imprime, impresión de folletos, color negro válido para fax, temperatura del fusible variable

## CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA IMPRESIÓN WORKSET

- Enviar una vez, Procesar una vez e Imprimir varias (RAM o disco duro)
- Procesa (RIP) mientras imprime para efectuar varias tareas simultáneamente

## DIMENSIONES Y PESO

- 490 mm (An) x 460 mm (F) x 395 mm (A)
- 27 kg

## ENTORNO

- Temperatura: entre 5 °C y 35 °C
- Humedad relativa: entre 15 % y 85 %
- Nivel de ruido: 35 dB(A) en reposo o en función de ahorro de energía / < 50 dB(A) en funcionamiento (ISO 7779, DIN EN 27779)

## CONSUMIBLES

- Cartucho de tóner microfino con rendimiento de 17.000 páginas (con papel A4/letter y un área de cobertura del 5%)
- Kit de mantenimiento para un aprovechamiento óptimo de la impresora con un rendimiento de impresión de 200.000 hojas A4/carta

## CONFORMIDAD CON REGLAMENTOS Y SEGURIDAD

- FCC Parte 15 Subparte B
- Autorización UL según UL 1950 tercera edición
- Certificación UL según CSA - C22.2 N.º 950-M95
- FDA 21 CFR Sub J
- Marca CE aplicable según directivas 75/25/EEC y 89/336/EEC
- Marca TUV - GS, IEC 950 segunda edición (EN 60950, EN 60825)

## GARANTÍA

- Garantía limitada in situ de un año
- Garantía Xerox de Satisfacción total\*\*

### Argentina

Tel: +541 14 378 5424

### Brasil

Tel: 0-800-15-44-44

### Central America/Caribbean

Tel: 305 593 5958 (USA)

### Chile

Tel: 56 2 443-2450

Tel: +562 730 9100

### Colombia

Tel: 571 416 7880

Tel: 305 593 5900 (USA)

### Ecuador

Tel: 593 2 503 444

Tel: 305 593 5900 (USA)

### Madrid

Tel: (91) 520 31 20

### México

Tel: 52 5 628 1000

Tel: 52 8 389 2000

### Perú

Tel: +511 421 0666

### Venezuela

Tel: 582 751 0660

Tel: 305 591 5323 (USA)

\* Requiere disco duro

\*\* Si está en garantía o con contrato de ampliación de garantía



XEROX®, The Document Company, la X® estilizada, y todos los nombres y números de productos Xerox mencionados en esta publicación son marcas comerciales de XEROX. Los demás nombres de productos o empresas mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El aspecto y las especificaciones de los productos podrán modificarse sin previo aviso. 2.0 09/00 202DS-01SB

Si desea más información sobre este producto,

visite nuestra página web:

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**MANTENGA VIVA LA CONVERSACIÓN.  
COMPARTA EL CONOCIMIENTO.**

**DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY**

**XEROX**