

XEROX

DOCUPRINT N3225/N4025

IMPRESORA LÁSER DE RED

**PARA GRANDES GRUPOS DE
TRABAJO CON ALTO NIVEL DE
PRODUCCION.**



DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

XEROX

DOCUPRINT N3225/N4025

IMPRESORA LASER DE RED

Exija una impresora que no disminuya el ritmo de trabajo de una red de mucho tráfico.

- ... Obtenga el rendimiento de una máquina capaz de satisfacer las necesidades de volumen y calidad propias de cualquier grupo de trabajo
- ... Consiga un alto nivel de producción y una calidad de imagen de 1200 ppp a velocidad normal

Exija características de productividad que mejoren su método de trabajo.

- ... Imprima en una amplia variedad de tamaños de papel, hasta A5
- ... Aproveche las magníficas opciones de impresión de configuración múltiple con características estándar como Enviar una vez, Procesar una vez e Imprimir varias

Pida una personalización del producto que se adapte a sus necesidades.

- ... Consiga mayor adaptabilidad gracias a sus 6 tipos de entrada y 5 formas de impresión, incluidas las funciones de acabado.
- ... Consiga una impresora de red capaz de cambiar al mismo tiempo que las necesidades de su grupo de trabajo

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- 32 (N3225) y 40 (N4025) páginas por minuto (ppm) a una cara
- 50 (N3225) y 32 (N4025) imágenes por minuto (ipm) a dos caras
- Primera impresión en 8 segundos

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

- Calidad de imagen de 1200 ppp, 600 ppp
- Resolución mejorada XIE

ENTRADA DE PAPEL: ESTÁNDAR

- Dos bandejas de 500 hojas
 - Bandeja 1: A3, A4, A5, B4, B5-JIS, carta, oficio, estamento, folio, ledger, executive
 - Bandeja 2: A3, A4, B4, B5-JIS, carta, oficio, folio, ledger, executive
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 105 g/m²
- Alimentador desviador multiuso de 50 hojas
 - A3, A4, A5, A6, B4, B5-JIS, carta, oficio, estamento, folio, ledger, executive, sobres, tamaños personalizados
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 165 g/m²

ENTRADA DE PAPEL: OPTATIVA

- Módulo de impresión a doble cara
 - A3, A4, A5, carta, oficio, estamento, folio, ledger, executive
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 105 g/m²
- Alimentador de 2.500 hojas
 - Bandeja 3: 500 hojas A3, A4, carta, oficio, folio, ledger, executive
 - Bandejas 4 y 5: 1.000 hojas cada una (A4, B4, B5-JIS, carta, executive)
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 105 g/m²
- Alimentador de 100 sobres
 - C5, DL, monarch, com-10

SALIDA DE PAPEL: ESTÁNDAR

- 500 hojas cara abajo, desplazadas y clasificadas
- 200 hojas cara arriba

SALIDA DE PAPEL: OPTATIVA

- Acabadora/grapadora de 2.000 hojas (3 bandejas)
 - 50 hojas por documento grapado, tres posiciones de grapado
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 105 g/m²
- Buzón de diez bandejas
 - Dos modos de funcionamiento: buzón y clasificación
 - Capacidad de 100 hojas por bandeja de buzón
 - Gramaje del papel: de 64 g/m² a 105 g/m²

CICLO DE UTILIZACIÓN

- Hasta 150.000 páginas al mes (N3225)
- Hasta 200.000 páginas al mes (N4025)

CONTROLADOR

- Procesador RISC PowerPC de 266 MHz con punto flotante basado en hardware
- Coprocesador ASIC Xerox
- Servidor integrado Internet
- Unidad de disco duro de 2 GB (opcional)
- Memoria
 - 32 MB de RAM, ampliables a 192 MB
 - 8 MB Flash DIMM (opcional) para cargar y almacenar fuentes, formularios y macros
- SNMP, MIBs estándar del sector y MIBs ampliados de Xerox

ELECTRICIDAD

- Disponible en dos modelos
 - 220/240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
 - 110/127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Ahorro de energía, cumple la norma ENERGY STAR®

PDL, FUENTES Y UTILIDADES

- Emulación PCL 5e y PCL 6 con 10 fuentes TrueType, 55 Intellifonts, y una fuente de mapa de bits residente
- Adobe PostScript 3 con 39 fuentes Adobe Type residentes, 157 fuentes Type 1 cargables por software y 19 fuentes TrueType cargables por software
- Administrador de fuentes Xerox con 96 fuentes TrueType cargables por software
- Cambio automático de emulación

CONECTIVIDAD

- Ethernet 10/100BaseTx
- IEEE 1284 paralelo bidireccional
- USB (Universal Serial Bus)
- Tarjeta de interfaz Ethernet 10 Base2 (optativa)
- Tarjeta de interfaz Token Ring (optativa)
- Tarjeta de interfaz serie RS232-C (optativa)
- Protocolos de red
 - TCP/IP
 - DLC/LLC
 - Novell Netware (IP/IPX, SAP)
 - AppleTalk (EtherTalk, TokenTalk)
 - NetBIOS/NetBEUI
- Sistemas operativos para red
 - Windows 3.11, 95/98, NT 4.0, 2000
 - NetWare 5.x, 4.x, 5.x
 - UNIX (Sun Solaris™ 2.5x/2.6/7, HP-UX 10.x/11.0, IBM AIX 4.2/4.5, SGI 6.2/6.4, DEC 4.2, SCO Unixware 7.x, RedHat Linux 5.2/6.0)
 - OS/2, OS/2 Warp 5.0, 4.0 y Mac System 7.0, OS 8.0
 - IBM LAN Server 4.0

CONTROLADORES

- Windows 3.1, 95/98, NT 4.0, 2000
- OS/2 y OS/2 WARP
- UNIX (Sun Solaris™, HP-UX, IBM AIX, SGI, DEC SCO, RedHat Linux)
- Mac System 7.0, OS 8.0

OTROS SERVICIOS

- Compatibilidad con SAP R/3 e IPP, fax por Internet, MailInX, administración de impresión basada en Web, sistema Pulsar e imprimir, NDPS

ADMINISTRACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- Xerox CentreWare
 - CentreWare DP (Novell NetWare, Windows NT)
 - Servicios CentreWare para sistemas UNIX
 - Servicios CentreWare para Internet (mediante servidor Web HTTP incorporado)
- Xerox PrinterMap
 - Windows 95/98 y NT 4.0, 2000
 - Compatible con CentreWare DP, MarkVision y JetAdmin
- Consola de administración de Microsoft
- Certificaciones: Adobe, Solaris™ Ready, PrintXchange®, Microsoft, Tivoli Ready, CA Unicenter TNG

FUNCIONES ÚTILES DE WORKSET

- MailInX con impresión remota, alertas por correo electrónico de MailInX, impresión de borde a borde, impresión de seguridad*, impresión de validación*, modo borrador, hojas separadoras, portadas, selección automática de bandeja, impresión N-Up, tamaños de papel especiales, función *Print Anyway*, diagnósticos inteligentes de atascos de papel, función Carga mientras imprime, impresión de folletos, color negro válido para fax

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA IMPRESIÓN WORKSET

- Enviar una vez, Procesar una vez e Imprimir varias (RAM o disco duro)
- Procesa (RIP) mientras imprime para efectuar varias tareas simultáneamente

DIMENSIONES Y PESO

- 642 mm (An) x 523 mm (F) x 486 mm (A)
- 48 kg (220 V), 45 kg (110 V)

ENTORNO

- Temperatura: entre 5 °C y 35 °C
- Humedad relativa: entre 15 % y 85 % (sin condensación)
- Nivel de ruido: 35 dB(A) en reposo o en función de ahorro de energía / 50 dB(A) en funcionamiento (ISO 7779, DIN EN 27779)

CONSUMIBLES

- Cartucho de tóner microfino con rendimiento de 25.000 páginas (con papel A4/carta y un área de cobertura del 5%)
- Kit de mantenimiento para un aprovechamiento óptimo de la impresora con un rendimiento de impresión de 300.000 hojas

CONFORMIDAD CON REGLAMENTOS Y SEGURIDAD

- FCC Parte 15 Subparte B
- Autorización UL según UL 1950 tercera edición
- Certificación UL según CSA - C22.2 N.º 950 cUL
- FDA 21 CFR Sub J
- Marca CE aplicable según directivas 73/23/EEC y 89/536/EEC
- Marca TUV - GS, IEC 950 segunda edición (EN 60950, EN 60825)

GARANTÍA

- Garantía limitada in situ de un año
- Garantía Xerox de Satisfacción total**

Argentina
Tel: +541 14 378 5424

Brasil
Tel: 0-800-15-44-44
Central America/Caribbean
Tel: 305 593 5958 (USA)

Chile
Tel: 56 2 443-2450
Tel: +562 730 9100

Colombia
Tel: 571 416 7880
Tel: 305 593 5900 (USA)

Ecuador
Tel: 593 2 503 444
Tel: 305 593 5900 (USA)

* Requiere disco duro

** Si está en garantía o con contrato de ampliación de garantía



XEROX®, The Document Company, la X® estilizada, y todos los nombres y números de productos Xerox mencionados en esta publicación son marcas comerciales de XEROX. Los demás nombres de productos o empresas mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El aspecto y las especificaciones de los productos podrán modificarse sin previo aviso. 2.0 09/00 322DS-01SB

Si desea más información sobre este producto,

visite nuestra página web:

www.xerox.com/officeprinting

MANTENGA VIVA LA CONVERSACIÓN. COMPARTA EL CONOCIMIENTO.

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY

XEROX