

# Phaser® 3250

## Impresora láser blanco y negro A4

### Tamaño compacto y gran productividad para su negocio

Esta pequeña y potente impresora es idónea para un solo usuario o para un grupo reducido. Ofrece impresión automática a doble cara con rapidez, encaja perfectamente en cualquier oficina y proporciona excelente valor en general.



#### Más prestaciones por menos dinero

- Termine el trabajo más rápido imprimiendo hasta 28 páginas por minuto, obteniendo la primera en menos de 8,5 segundos.
- La impresión automática a doble cara ahorra papel y un tiempo muy valioso.
- La configuración en red – para Windows, Mac y Linux – es realmente idónea para cualquier empresa.
- El procesador de 400 MHz garantiza la impresión de todos los trabajos con rapidez y precisión, aunque estén repletos de gráficos.

#### Cómoda y adaptable

- Sus reducidas dimensiones facilitan su colocación en cualquier lugar con acceso rápido.
- La memoria de 32 MB de serie puede ampliarse hasta 160 MB para mejorar el rendimiento cuando el volumen de trabajo así lo requiera.
- Añádale una segunda bandeja de 250 hojas para tener una capacidad total de 500 hojas.
- Imprima en tamaños personalizados y una gran variedad de materiales, desde transparencias y tarjetas hasta sobres y postales.
- Los modos de ahorro de energía y tóner le permitirán reducir los gastos de electricidad y consumibles.

#### Resultados siempre impresionantes

- La resolución de impresión de 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) agrega impacto visual a los trabajos importantes.
- Gracias a su compatibilidad con PostScript® 3™\* y la emulación PCL® 6, sus documentos impresos siempre serán uniformes y precisos.
- Con una capacidad de producción de 30.000 páginas mensuales, puede gestionar grandes volúmenes de impresión con toda facilidad.
- La excelente calidad, fiabilidad y rendimiento de Xerox están respaldadas por la asistencia técnica y el soporte incluidos en un año de garantía a domicilio con ampliaciones opcionales.

\* disponible únicamente en el modelo DN



# Phaser® 3250

## Impresora láser blanco y negro



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
<b>Velocidad</b>	Hasta 28 ppm	
<b>Capacidad de producción</b>	Hasta 30.000 páginas mensuales	
<b>Manejo de papel</b>	<b>Bandeja de desvío:</b> 1 hoja. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm <b>Bandeja 1:</b> 250 hojas. Tamaños: de A6 a A4 <b>Bandeja 2:</b> 250 hojas. Tamaños: de A6 a A4	
Entrada de papel	De serie	
	Opcional	
Salida del papel	150 hojas	
Impresión automática a doble cara	De serie	
<b>Imprimir</b>	En solo 8,5 segundos	
Impresión de la 1.ª página		
Resolución	600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)	
Procesador	400 MHz	
Memoria (de serie / máx.)	32 MB / 160 MB	
Capacidad de conexión	USB 2.0	Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0
Lenguajes soportados	Emulaciones PCL® 6 y 5e, emulación IBM ProPrinter, emulación Epson, GDI	Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e, emulación IBM ProPrinter, emulación Epson, GDI
Funciones de impresión	Marcas de agua, impresión de posters, páginas en miniatura, ajuste a página, cambio de escala, datos combinados, folletos, aumento y reducción, ahorro de tóner, páginas de tamaño personalizado	
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio. Disponibles extensiones de garantía opcionales.	

### Administración del dispositivo

Programa de configuración de impresora para Windows.  
El modelo 3250DN añade, además: Servicios de Internet  
CentreWare®, SNMP 1-2, EtherTalk, HTTP, TCP/IP (modelo DN)

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® X versión  
10.3-10.5, varios sistemas operativos Linux® incluidos SUSE™  
8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4 y Mandrake 9.2-10.1

### Compatibilidad de fuentes

Una de mapa de bits, 45 escalables, 136 PostScript®

### Gestión del papel

Bandeja multifunción: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de papel: Papel normal, sobres, transparencias,  
etiquetas y tarjetas  
Bandejas 1 y 2 (opcionales): de 60 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de papel: Papel normal  
Impresión a doble cara: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup>

### Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: de 0 a 35 °C  
En funcionamiento: de 10 a 32 °C  
Humedad: del 20 al 80 %  
Niveles de ruido:  
En impresión: 54 dB(A)  
Inactiva: 29 dB(A)  
Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo):  
Menos de 15 segundos

### Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA a 50/60 Hz  
Consumo de energía: Inactiva: 70 W  
En impresión: 400 W  
Ahorro de energía: 11 W  
Homologación ENERGY STAR®

### Dimensiones (ancho × largo × alto)

364 × 370 × 239 mm  
Peso: 11,9 kg  
Bandeja opcional de 250 hojas: 364 × 400 × 86 mm  
Peso: 3,67 kg  
Embalaje (ancho × fondo × alto): 562 × 472 × 344 mm

### Homologaciones

Incluido en la marca UL 60950/CSA C22.2, núm. 60950,  
y en la Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC  
y 2004/108/EC

### Contenido del paquete

- Impresora Phaser 3250
- Cartucho de impresión (capacidad para 2.000 hojas)<sup>1</sup>
- CD con programa y documentación  
(con manual de instrucciones, manual de instalación rápida,  
declaración de garantía y tarjeta de registro)
- Cable de alimentación
- Cable USB



Phaser 3250 con Bandeja 2 opcional

### Suministros

Cartucho de impresión de capacidad normal<sup>1</sup>:  
3.500 páginas normales 106R01373  
Cartucho de impresión de gran capacidad<sup>1</sup>:  
5.000 páginas normales 106R01374

<sup>1</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

### Opciones

Bandeja de 250 hojas 098N02194  
128 MB de memoria Phaser 098N02195

### Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles para la Phaser 3250 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World Alliance:  
[www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

