

Phaser®  
3600

Impresora Láser  
Blanco y Negro  
A4



Xerox Phaser® 3600  
Impresora láser  
Prestaciones  
muy valiosas



# Impresora láser Phaser® 3600

**El puro placer de imprimir.** Este equipo compacto combina unas sorprendentes funciones de alto rendimiento y una fiabilidad constante para que usted pueda aumentar su productividad y reducir sus costes.

## Puesta a su servicio

La impresora Phaser 3600 pone la calidad y el excelente rendimiento de Xerox al alcance de usuarios particulares y pequeños grupos que demandan productividad.

- **Impresión de altas prestaciones.** Imprime hasta 38 ppm, una velocidad más que suficiente para el volumen de trabajo cotidiano.
- **Impresión de la primera página en tan solo nueve segundos.** Como resultado, el usuario pasa menos tiempo esperando por los trabajos y es más productivo.
- **Gestiona fácilmente trabajos de impresión complejos.** Un potente procesador de 400 MHz procesa con rapidez cualquier trabajo que se le envíe, incluso documentos de varias páginas repletos de gráficos.
- **Impresión en red.** Esta función se ofrece de serie en los modelos N y EDN, y convierte a la Phaser 3600 en un potente aliado dentro de la oficina, porque saca adelante el trabajo de más personas.
- **Consiga funciones aun más prácticas.** Por ejemplo: la impresión confidencial, con la que se mantiene un trabajo de impresión privado en espera hasta que lo libera su propietario; o la clasificación en RAM, que acelera la impresión de trabajos grandes procesando varios juegos de documentos de varias páginas.

## Valor insuperable.

Phaser 3600 ofrece mejores prestaciones por menos dinero, porque dispone de funciones avanzadas que son propias de impresoras láser más costosas.

- **Más velocidad, mejores funciones y un formato compacto y manejable.** Ninguna impresora de su clase puede igualar el valor global de la Phaser 3600.
- **Imprima más sin interrupciones.** Dispone de dos bandejas de papel de serie para un total de 600 hojas. ¿Necesita más capacidad? Existe una bandeja adicional de 500 hojas.
- **Asequible... de serie.** El bajo coste por página y las cómodas funciones de reducción de gastos (como el ahorro de tóner y de energía), además de la impresión automática a doble cara\* y la impresión de páginas en miniatura, permiten hacer un uso más racional del papel.
- **El cartucho de impresión es fácil de cambiar.** Puede elegir uno de capacidad normal por un precio menor, o uno de gran capacidad, para grandes volúmenes de impresión y un coste total de propiedad menor.
- **Mantenemos nuestras promesas.** La fiabilidad y el rendimiento son tan sobresalientes que los respaldamos con un año de garantía a domicilio.

\* De serie en el modelo EDN.



## Sencillez Xerox

Dispone de algunas funciones de administración muy prácticas, como el servidor web interno CentreWare IS, con el que se gestiona rápida y fácilmente el uso diario de la máquina. Permite acceder rápida y cómodamente a una gran variedad de funciones: estado de la impresora y del trabajo, estado actual del tóner, papel disponible, información contable exhaustiva, instalación de la impresora y administración por red simplificadas, entre otras funciones.

## La seguridad que necesita su empresa

### Documentos confidenciales


- La impresión confidencial mantiene los documentos en espera hasta que se liberan introduciendo un código.
- Personalice documentos con una marca de agua que diga, por ejemplo, «Confidencial».

### Un miembro ejemplar de su red


- El protocolo IEEE 802.1x se asegura de la correcta autorización de las impresoras conectadas.
- HTTP sirve para la administración segura de la impresora.
- SNMP v3.0 permite hacer una gestión de red cifrada.

## Principales datos de Phaser® 3600

- Imprime hasta 38 ppm.
- 600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)
- Procesador de 400 MHz.
- Capacidad de producción de 200.000 páginas mensuales.
- 600 hojas de capacidad (ampliable a 1.100)



399 × 478 × 383 mm



## La capacidad para hacer más cosas

La impresora láser Phaser 3600 tiene más funciones de impresión para empresas con plazos ajustados y presupuesto reducido. Existen varios modelos de esta impresora destinados a cubrir tanto las necesidades de un usuario particular como de un grupo de trabajo pequeño. Además, existen varias opciones para ampliar la capacidad de la impresora.

**La interfaz de usuario es un panel frontal de dos líneas, sencillo y fácil de leer,** que muestra el estado de la impresora, los mensajes de error y los trabajos en curso.



- 1 Impresión a doble cara automática.** De serie en Phaser 3600EDN y opcional en los modelos Phaser 3600B y 3600N.
- 2 Bandeja multifunción de 100 hojas.** Admite varios tipos de papel y gramaje: sobres, etiquetas, tarjetas de visita y otros materiales especiales desde 60 a 163 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Bandeja de entrada de 500 hojas.** Admite papel de 60 a 105 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Añádale otra bandeja de entrada de 500 hojas.** Aumenta la capacidad total de entrada hasta 1.100 hojas.



### Modelos de impresora Phaser® 3600

Phaser 3600B	Phaser 3600N	Phaser 3600EDN	Opciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos bandejas para 600 hojas</li> <li>• 64 MB de memoria (ampliables a 512 MB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos bandejas para 600 hojas</li> <li>• Ethernet 10/100Base-TX</li> <li>• 128 MB de memoria (ampliables a 512 MB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos bandejas para 600 hojas</li> <li>• Impresión a doble cara automática</li> <li>• Ethernet 10/100Base-TX</li> <li>• 128 MB de memoria (ampliables a 512 MB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresión a doble cara automática (de serie en 3600EDN)</li> <li>• Una bandeja de entrada extra de 500 hojas</li> <li>• Ampliaciones de memoria</li> <li>• Adaptador para red inalámbrica</li> </ul>

# Phaser® 3600

## Impresora láser blanco y negro



	3600B	3600N	3600EDN
<b>Velocidad</b>	Hasta 38 ppm		
<b>Capacidad de producción</b>	200.000 págs./mes		
<b>Manejo de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> 100 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm <b>Bandeja 2:</b> 500 hojas. Tamaños seleccionables desde A5 hasta A4 <b>Bandeja 3:</b> 500 hojas. Tamaños seleccionables desde A5 hasta A4 (1.100 hojas en total)		
Entrada de papel	De serie		
	Opcional		
Salida del papel	250 hojas cara abajo, 100 hoja cara arriba		
Impresión automática a doble cara	Opcional		De serie
<b>Impresión</b>	En solo 9 segundos		
Impresión de la primera página			
Resolución (máx.)	600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)		
Procesador	400 MHz		
Memoria normal/máx.	64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Capacidad de conexión	Paralelo, USB 2.0	Ethernet 10/100BaseTX, paralelo, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Compatibilidad con PostScript® 3™, emulación PCL®6, PCL®5e.		
Funciones de impresión	De serie	Bandejas racionales, impresión de folletos, cambio de escala, ajuste a página, marcas de agua, datos combinados, poster, páginas de tamaño personalizado, portadas, páginas en miniatura, modo de ahorro de tóner, impresión confidencial*, clasificación*.	
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio		

\* De serie en los modelos N/EDN; opcional en el B.

### Administración del dispositivo

Programa de instalación Phaser, servidor web incorporado CentreWare® IS\*, CentreWare® Web\*, sistema de gestión de fuentes\*.

\*En los modelos 3600N y 3600EDN.

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.2 y superiores, Novell Netware® 4.x/5.x/6, varios sistemas operativos Linux, como Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, controladores de impresión Xerox Walk-Up®.

### Fuentes

4 MB de memoria flash para fuentes y macros  
136 PostScript®, 68 PCL®

### Gestión del papel

Bandeja 1: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Bandejas 2 y 3 (opcional): 60–105 g/m<sup>2</sup>  
Impresión a doble cara: 75–90 g/m<sup>2</sup>

### Tipos de papel

Papel normal, sobres, etiquetas, transparencias y tarjetas.

### Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 10 a 32 °C  
Humedad: del 20 al 80 %  
Nivel de ruido: En impresión: 56,0 dB(A)  
Inactiva: 35,0 dB(A)  
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro): 31 segundos o menos.  
Impresión 1.ª página desde modo ahorro: 40 segundos

### Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz  
Consumo de energía: En impresión: 700 W.  
Inactiva: 130 W. Modo de ahorro: 13 W

### Dimensiones (ancho × largo × alto)

399 × 478 × 383 mm  
Peso: 17,9 kg

### Homologaciones

Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1.ª edición; FDA/CDRH, producto láser de clase 1; FCC Part 15, Class B; Canada ICES-003, Class B; marca CE, directiva de sobre bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 1.ª edición; EN 60825-1, producto láser de clase 1; directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022, clase B; EN 55022, clase B; directiva 2002/95/EC RoHS; directiva 2002/96/EC WEEE.

### Contenido del paquete

- Impresora Phaser 3600.
- Cartucho de impresión (capacidad: 7.000 impresiones).
- Kit internacional (con CD de programa y documentación, tarjeta de registro y folleto de garantía).
- Cable USB
- Cable de alimentación.

### Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles para la Phaser 3600 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

### Suministros

Cartucho de impresión: 7.000 páginas<sup>1</sup> 106R01370  
Cartucho de impresión: 14.000 páginas<sup>1</sup> 106R01371

### Opciones

Módulo de impresión a doble cara 097S03756  
Alimentador de 500-hojas 097N01673  
64 MB de memoria 097S03759  
128 MB de memoria 097S03760  
256 MB de memoria 097S03761  
Adaptador para red inalámbrica (no disponible con 3600B)  
- Transformador eléctrico europeo<sup>2</sup> 097S03741

<sup>1</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>2</sup> No disponible en Suiza y Dinamarca.

