

Phaser®  
4510  
Impresora láser  
Blanco y negro  
A4



# Xerox Phaser® 4510

## Impresora láser

Productiva, racional  
y siempre puntual



# Impresora láser Phaser® 4510

**Una auténtica todoterreno para su oficina.** La impresora láser Xerox Phaser 4510 superará sus expectativas más exigentes, porque su fiabilidad insuperable, sus avanzadas funciones racionales y su excepcional valor la convierten en nuestra impresora A4 más productiva.



## Fiabilidad total y absoluta confianza

La Phaser 4510 es una impresora de oficina de gran capacidad, que garantiza una enorme fiabilidad y una impresión sin preocupaciones.

- **Producción máxima de 250.000 páginas mensuales.** Se adapta a las necesidades de las oficinas más exigentes.
- **Diseñada para no dejar de rendir en ningún momento.** Tiene menos piezas móviles que puedan desgastarse y menos consumibles que cambiar.
- **Sistema Xerox preciso de captura y alimentación de papel.** Evita prácticamente los atascos, por lo que la impresión se mantiene continua y sin problemas.
- **Prestaciones comprobadas.** Su alto rendimiento cuenta con el respaldo de uno de los principales fabricantes del mercado y la garantía de un año a domicilio.
- **Sistema de resolución automática de problemas PhaserSMART®.** Ahorra tiempo porque le permite acceder – a cualquier hora y día – a la base de conocimientos de Xerox.

## Inteligencia exclusiva e integrada de fábrica

Gracias a sus funciones racionales avanzadas, la Phaser 4510 trabaja aun más por aumentar su productividad.

- **El controlador de impresión se instala con cuatro pulsaciones del ratón.** Los modelos para red pueden instalarse y configurarse a través de la Web.
- **Haga lecturas precisas del nivel de tóner.** Desde el panel frontal de la impresora, desde el controlador o desde una página web incluida.
- **PrintingScout™.** Hace un seguimiento de los trabajos de impresión y muestra mensajes electrónicos de alerta en pantalla sugiriendo una medida correctiva inmediata.
- **Bandejas racionales.** «Conocen» el tamaño y tipo del papel cargado, así que puede imprimir sin esperas en el material que haya colocado.
- **Impresión a doble cara racional.** Detecta si una hoja impresa por una sola cara se mezcla con las de doble cara. Al detectarlas, solo hace una pasada por el lado impreso, lo que reduce el tiempo de impresión y evita un desgaste y un uso innecesarios.


## Productividad y fiabilidad

La impresora Phaser 4510 es de gran valor porque lo tiene todo: rápida velocidad de impresión, una calidad sobresaliente y la potencia necesaria para imprimir todo el volumen de trabajo de su oficina a tiempo.

- **Más por menos.** Incluso el modelo básico tiene un procesador de alta velocidad a 533 MHz, hasta 512 MB de memoria y lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™. Agregue un disco duro opcional de 40 GB para obtener más funciones.
- **Velocidad de impresión de hasta 43 ppm.** Hace más breve la impresión de trabajos extensos o de varios juegos de documentos.
- **Impresión de la primera página en tan solo 8 segundos.** La Phaser 4510 entiende que el tiempo es oro.
- **Resolución real de 1200 ppp.** Para imprimir hasta el más mínimo detalle, incluso imágenes fotográficas en escala de grises
- **Elija cartuchos de impresión de gran capacidad.** Le darán un coste por página menor y le evitarán tareas de mantenimiento.

### Principales datos de la Phaser® 4510

- Imprime hasta 43 ppm.
- 1200 x 1200 ppp
- Procesador de 533 MHz.
- Producción máxima de hasta 250.000 páginas mensuales
- 700 hojas, ampliable a 1.800



Ancho x fondo x alto:  
422 x 465 x 404 mm





Conecte una impresora Phaser 4510 en red y saque provecho al programa Xerox CentreWare®. Compruebe el estado de los trabajos, obtenga información contable detallada y configure mensajes electrónicos de alerta, entre otras muchas cosas.

#### Manejo de papel adaptable y fiable

1

La bandeja 1 para 150 hojas (de serie) admite papel grueso de hasta 216 g/m<sup>2</sup>.

2

La bandeja 2 de 550 hojas (de serie) permite añadir un paquete de hojas completo. Además, la tecnología de detección automática de tamaño determina el tamaño de la mayoría de los papeles antes de empezar la impresión.

3

Añada una o dos alimentadores de 550 hojas para aumentar la capacidad de entrada de papel hasta 1.800 hojas.

4

La apiladora opcional de 500 hojas con desplazamiento aumenta la capacidad de impresión y separa los trabajos fácilmente para mejorar así su distribución posterior.



#### Modelos de impresora Phaser® 4510

##### Phaser 4510B

- Dos bandejas para 700 hojas
- Conexión USB y paralelo.

##### Phaser 4510N

- Modelo 4510B más:**
- Conexión Ethernet

##### Phaser 4510DT

- Modelo 4510N más:**
- Tercera bandeja para un total de 1.250 hojas
  - Impresión a doble cara automática

##### Phaser 4510DX

- Modelo 4510DT más:**
- Apiladora-desplazadora para 500 hojas
  - Disco duro de 40 GB

##### Opciones

- Kit de disco duro
- Impresión a doble cara automática
- Alimentador de 550 hojas
- Apiladora-desplazadora para 550 hojas
- Adaptador de red inalámbrica
- Ampliación de memoria

# Phaser® 4510

## Impresora láser blanco y negro



	4510B	4510N	4510DT	4510DX
<b>Velocidad</b>	Hasta 43 ppm			
<b>Producción máxima</b>	250.000 págs./mes			
<b>Manejo de papel</b>	<b>Bandeja 1 (multifunción):</b> 150 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm. <b>Bandeja 2:</b> 550 hojas. Tamaños personalizados: de 98 x 148 a 216 x 356 mm			
Entrada de papel	De serie	<b>Bandeja 3:</b> 550 hojas.		De serie
	Opcional	<b>Bandeja 4:</b> 550 hojas		
Salida de papel	De serie	500 hojas		
	Opcional	<b>Apiladora:</b> 500 hojas		De serie
Impresión a doble cara automática	Opcional		De serie	
<b>Impresión</b>	En solo 8 segundos			
Salida de la primera página	En solo 8 segundos			
Resolución (máx.)	1200 x 1200 ppp			
Procesador	533 MHz			
Memoria (normal/máx.)	128 MB / 512 MB			
Capacidad de conexión	Paralelo, USB 2.0	Ethernet 10/100BaseTX, paralelo, USB 2.0		
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 5e y PCL 6.			
Funciones de impresión	De serie	Bandejas racionales, impresión de folletos, de carteles, de borde a borde, imagen en negativo, imagen especular, a escala, marcas de agua, ajuste automático, páginas de tamaño personalizado, portadas, separadores, clasificación en RAM, páginas en miniatura, carga de papel mientras imprime.		
		-		
	Opcional	<b>Kit de disco duro (mínimo 40 GB):</b> Impresión confidencial, de pruebas, personal y guardada; clasificación en disco duro, imprimir con, impresión directa PDF (con 512 MB de memoria), almacenamiento ampliado de formularios y fuentes		De serie
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio*			

\*Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

### Administración del dispositivo

Servidor web incorporado CentreWare® IS, CentreWare® Web, pasarela Xerox NDPS, sistema de análisis de uso de Xerox, mensajes de alerta PrintingScout™ (disponibles únicamente en los modelos de red).

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X version 10.2 o posterior, Novell Netware® 5.x/6.5 (solo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, controladores de impresora Xerox Walk-Up® con Windows 2000 o posterior.

### Fuentes

139 PostScript®; 81 PCL®

### Gestión del papel

Bandejas 1-4: de 64 a 216 g/m². Impresión a doble cara: de 64 a 216 g/m². Tipos de papel: Papel normal, sobres, etiquetas, transparencias y tarjetas.

### Entorno de funcionamiento

Temperatura: De 5 a 35 °C. Humedad: del 15 al 85 %. Presión sonora: En impresión: 56,1 dB(A); en reposo: 28,0 dB(A). Potencia sonora: En impresión: 7,19 B; en reposo: 5,0 B. Tiempo de calentamiento (desde modo de ahorro): 8 segundos o menos. Impresión 1.ª página desde modo de ahorro: 25 segundos

### Requisitos eléctricos

Alimentación: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 220-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo: En impresión: 675 W; en reposo: 80 W. Modo de ahorro: 18 W. Modelo 4510DT/DX: Homologación ENERGY STAR®

### Dimensiones (ancho x largo x alto)

422 x 465 x 404 mm. Peso: 20,5 kg

### Homologaciones

UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª edición; FDA/CDRH: producto láser de clase 1; FCC sección 15, clase B; ICES-003 de Canadá, clase B; marca CE, directiva de bajo voltaje 73/23/EEC; EN 60950-1, 1ª edición; EN 60825-1: producto láser de clase 1, directiva EMC 89/336/EEC; EN 55022, clase B; EN 55024; directiva RoHS 2002/95/EC; directiva WEEE 2002/96/EC.

### Contenido del paquete

- Impresora Phaser 4510.
- Cartucho de impresión (capacidad: 10.000 impresiones).
- Kit internacional (con CD de programa y documentación, tarjeta de registro y folleto de garantía).
- Cable de alimentación

### Suministros

Cartucho de impresión de capacidad normal:<sup>1</sup>  
10.000 páginas<sup>1</sup> 113R00711  
Cartucho de impresión de gran capacidad:  
19.000 páginas<sup>1</sup> 113R00712

\* La impresora incluye un cartucho de impresión de capacidad normal.

### Piezas de mantenimiento habitual

Kit de mantenimiento, 220 V: 200.000 páginas<sup>2</sup> 108R00718

### Opciones

Kit de disco duro 097S03779  
Kit de ampliación de 4510B a N 097S03623  
Módulo de impresión a doble cara 097S03625  
Alimentador de 550 hojas 097S03624  
Apiladora-desplazadora para 500 hojas 097S03764  
128 MB de memoria 097S03776  
256 MB de memoria 097S03777  
20 MB de memoria flash 097S03778  
Adaptador de red inalámbrica  
– Adaptador de red eléctrica europea 097S03741  
– Adaptador de red eléctrica británica 097S03742

(no disponible con la 4510B)

<sup>1</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 o carta de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.



Lláme hoy mismo. Si desea más información, llámenos o visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2008 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART®, PrintingScout™ y la esfera de conexión son marcas comerciales de Xerox Corporation. ENERGY STAR® es una marca registrada estadounidense. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 1/09 451BR-01SD

