

Phaser®
4600 / 4620
A4
Impresora láser
blanco y negro



Impresora láser
Xerox® Phaser® 4600 / 4620
Productividad excepcional
en la oficina, para el ritmo
actual de los negocios



Impresora láser Phaser® 4600/4620

Imprima más en menos tiempo. Phaser 4600/4620 supera su desafío de productividad con una velocidad excepcional y un precio magnífico, dándole a su grupo de trabajo un rendimiento a toda prueba, página a página, año tras año.

Diseñada para grupos de trabajo exigentes

Su negocio depende de la velocidad y la flexibilidad, y su nueva impresora láser Phaser 4600/4620 consigue velocidades de impresión de primera categoría que no sacrifican la calidad.

- **Altas prestaciones.** Velocidad rapidísima de 62 ppm para no cortar el ritmo del trabajo.
- **Resultados rápidos.** Verá aparecer la primera página en tan solo 7,8 segundos.
- **Aprecie la diferencia.** Con calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200, sus documentos presentarán una claridad y nitidez excepcionales.
- **Creada para durar.** Con una producción máxima mensual de hasta 275.000 páginas, Phaser 4600/4620 domina la alta producción.
- **La impresora silenciosa.** Diseñada para funcionar con el mínimo ruido y reducir el efecto en oficinas con mucho trabajo.

Sus páginas, su estilo

Disponga de una enorme variedad de opciones de impresión con Xerox Phaser 4600/4620.

- **No se complique.** Gracias a la sencilla consola frontal y a su configuración automatizada tardará minutos en ponerse a imprimir.
- **Imprima en muchas superficies.** Phaser 4600/4620 maneja fácilmente desde transparencias hasta cartulinas, pasando por sobre o etiquetas.
- **Más papeles, más opciones.** Cargue la bandeja principal con 550 hojas de papel, con tamaños desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.
- **Grape automáticamente hasta 50 hojas.** El módulo de acabado optativo para 500 hojas amplía la productividad de la impresora Phaser 4600/4620.
- **Gestione fácilmente documentos complejos.** Consiga de serie 256 MB de memoria o la ampliación opcional a 768 MB.


Ayude a su presupuesto y reduzca el impacto medioambiental

El ahorro no termina nunca con Xerox Phaser 4600/4620. De gran valor inicial, reduce los gastos con importantes opciones de conservación energética.

- **Reduzca el consumo de papel a la mitad.** Altamente eficiente, la sencilla impresión a dos caras ahorra dinero y papel.
- **Conserve más papel.** Agrupe varias páginas, imprimiendo varias caras en una.
- **Reduzca la factura energética mensual.** Phaser 4600/4620 es compatible con las normas ENERGY STAR® más estrictas para el ahorro energético.
- **Sustituya sólo lo que haya usado.** Nuestros consumibles fraccionados permiten sacar el máximo partido a cada componente reemplazable por el usuario.
- **Desperdicie menos.** El tambor tiene una mayor duración y exige menos recambios.

Principales datos de Phaser® 4600/4620

- Imprime hasta 52/62 ppm
- Impresión de la primera página en tan solo 7,8 segundos
- Capacidad para 650 hojas, ampliable a 3.750
- Procesador de 700 MHz
- Calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200



L x P x A (N / DN):
476 x 541 x 420 mm



A la vanguardia en innovación. Necesita una solución de impresión que complemente la forma de realizar los trabajos en los entornos de oficina de ritmo frenético. Xerox Phaser 4600/4620 está a la vanguardia, con funciones innovadoras que simplifican la vida de la oficina y garantiza que sus documentos permanecen seguros.

Controle la impresión en red

Amplíe el control de los documentos en la red, con funciones a escala de empresa.

- **Conexiones sencillas.** Compatibilidad integrada para redes Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Coloque la impresora exactamente donde la necesite.** Elija compatibilidad inalámbrica interna optativa para disfrutar de opciones de ubicación más flexibles.
- **Gestione las funciones importantes de la impresora desde su puesto.** Los Servicios de Internet CentreWare® y CentreWare Web proporcionan útiles interfaces para la gestión remota sencilla.

Proteja la información crucial de su empresa

Limite los posibles riesgos, gracias a las funciones de protección más seguras del mercado.

- **Aplique las opciones de seguridad más robustas que existen.** Compatibilidad integrada para IPv6 e IPsec de serie.
- **Aleje a los curiosos de los documentos más delicados.** La función de sobrescritura de disco elimina totalmente los datos innecesarios del almacenamiento de la impresora.
- **Proteja sus documentos.** El cifrado de disco duro salvaguarda sus documentos en la memoria de la impresora y la impresión confidencial mantiene los trabajos personales en la cola hasta que su propietario los libera para imprimirlos.

Excelente valor con espacio para crecer

De serie:

- 1 Bandeja multifunción para 100 hojas (bandeja 1)
- 2 Alimentador de 550 hojas (bandeja 2)
- 3 Puerto para dispositivos de memoria USB

Opciones:

- 4 Impresión automática a doble cara*
- 5 Módulo de acabado para 500 hojas con grapadora para 50 hojas
- 6 Adaptador para red inalámbrica
- 7 Alimentadores para 550 hojas (bandejas 3 y 4)**
- 8 Alimentador para 2.000 hojas (incluye el soporte)
- 9 Soporte

* De serie en los modelos DN y DT

** La bandeja 3 es de serie en el modelo DT



Phaser® 4600 / 4620

Impresora láser blanco y negro

	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Velocidad	Phaser 4600: hasta 52 ppm; Phaser 4620: hasta 62 ppm		
Producción máxima	275.000 páginas/mes ¹		
Manejo de papel			
Entrada de papel	De serie	Bandeja 1 (multiuso): 100 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm	
	Opcional	Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: desde 98 x 210 mm hasta 216 x 356 mm	
	Opcional	Opcional	Bandeja 3: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 98 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Bandejas 4, 5 y 6: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 98 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional	Alimentador de gran capacidad (se agrega a la bandejas 1 a 4): 2.000 hojas; Tamaños de serie: A4 a 216 x 356 mm	
Salida de papel	De serie	500 hojas	
	Opcional (Elija una)	Módulo de acabado: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas	
	Opcional	Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas	
Impresión a doble cara automática.	Opcional	De serie	
Imprimir			
Salida de la primera página	En solo 7,8 segundos.		
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp, con calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200		
Procesador	700 MHz		
Disco duro	Disco duro optativo de 160 GB		
Memoria (normal/máx.)	256 MB/768 MB		
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica optativa: 802.11n		
Lenguajes de descripción de página	PCL® 6, PCL 5e, emulación PostScript 3, PDF, Epson		
Funciones de impresión	256 niveles de semitonos (escala de grises), marcas de agua, varias páginas en una, ajustar a la página, ajuste de escala, reducción y ampliación, ahorro de tóner, impresión desde USB, impresión en espera, clasificación, impresión segura, impresión personal, doble cara inteligente		
Garantía	Garantía de un año a domicilio		

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

Administración de equipos

Servicios de Internet Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Administrador de equipos Xerox, interfaz WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, alerta de correo electrónico por tóner bajo

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y posterior; varios Linux incluidos Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX® 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Seguridad

HTTPS (SSL) seguro, IPsec, 802.1X, compatible con IPv6, autenticación de red, SNMPv3, sobrescritura de disco, historial de seguimiento, acceso confidencial Xerox (opción), filtrado IP

Fuentes

136 PostScript®; 93 PCL®

Gestión del papel

Bandeja 1 (multiuso): 60-220 g/m²; Bandejas 2 a 6: 60-163 g/m²; Alimentador de gran capacidad: 60 a 90 g/m²; Tipos de papel: papel normal, pretaladrado, transparencias, preimpresos, alto gramaje, reciclado, carta, etiquetas, archivo, cartulina

Entorno de funcionamiento

En marcha: 10° a 32° C; Almacenamiento: 20° a 40° C; Humedad relativa: 20 a 80 %; Nivel de ruido: en impresión: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), Lista: 30 dB(A); Calentamiento (desde el modo ahorro): primera impresión: en solo 32 segundos; Interfaz de usuario lista en 2 segundos; Calentamiento (dese el encendido): primera impresión: 73 segundos (máx.); Interfaz de usuario lista y programable: 54 segundos (máx.)

Requisitos eléctricos

220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo eléctrico: en impresión 900 W, en espera: 93 W, modo de ahorro: 10 W, homologación ENERGY STAR®

Dimensiones (AxLxAI)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg
4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm; Peso: 46 kg

Homologaciones

Autorización UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª edición; FDA/CDRH – Producto láser clase 1; FCC Parte 15, clase B; Canada ICES-003, Clase B; marca CE, directiva de bajo voltaje 73/23/EEC; EN 60950-1, 1ª edición; EN 60825-1 – Producto láser clase 1, Directiva EMC 89/336/EEC; EN 55022, Class B; EN 55024; Directiva RoHS 2002/95/EC; Directiva WEEE 2002/96/EC, homologación ENERGY STAR, compatible con la sección 508, homologación Blue Angel, compatible con TAA

Contenido del paquete

- Impresora Phaser 4600/4620
- Cartucho de tóner (capacidad para 10.000 páginas)*
- Cartucho tambor (capacidad para 80.000 páginas)
- CD de software y documentación.
- Cable de alimentación.

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal 106R01533

13.000 páginas*

Cartucho de tóner de alta capacidad 106R01535

30.000 páginas*

Cartucho de grapas:

3 cartuchos con 15.000 grapas cada uno 008R12941

Piezas de mantenimiento habitual

Kit de mantenimiento, 220V 115R00070

150.000 páginas**

Cartucho de tambor Smart Kit 113R00762

80.000 páginas**

Opciones

Kit de disco duro: 160 GB 097N01879

Bandeja de papel para 550 hojas 097N01874

Alimentador de 2.000 páginas

de alta capacidad (incluye el soporte) 097N01875

Módulo de acabado/grapadora 097N01876

Buzón con 4 bandejas 097N01877

Soporte 097N01916

512 MB de memoria 097N01878

Adaptador de red inalámbrica interno 097N01880

Módulo de impresión a doble cara 097N01923

* Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® y CentreWare® son marcas registradas de Xerox Corporation. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Como empresa asociada de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 04/11 460BR-015B

