

WorkCentre™ 3550

Impresora multifunción en blanco y negro



WorkCentre 3550X
Incluye una bandeja para 500 hojas



WorkCentre 3550XT
Incluye dos bandejas para 500 hojas



WorkCentre 3550XTS
Incluye dos bandejas para 500 hojas y soporte

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Velocidad de producción			
A una sola cara	Hasta 33 ppm en A4 (210 × 297 mm)		
Doble cara automática	Hasta 16 ppm en A4 (210 × 297 mm)		
Manejo y entrada de papel			
Alimentador automático de documentos a doble cara			
Capacidad ¹	60 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 69,9 × 145 hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 50 a 120 g/m ²		
Bandeja multifunción			
Capacidad ¹	50 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 60 a 163 g/m ² .		
Tipos de papel	Papel normal. Papel con membrete. Papel carta. Papel pesado. Papel ligero. Reciclado. Archivo. Etiquetas. Perforado. Tarjeta postal. Transparencias. Sobres. Personalizado 1-7.		
Bandeja principal			
Capacidad ¹	500 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 60 a 105 g/m ² .		

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

WorkCentre 3550

Tipos de papel	Papel normal. Papel pesado. Papel ligero. Reciclado. Archivo. Papel con membrete. Perforado.
Bandeja adicional (opción con la WorkCentre 3550X, de serie con las WorkCentre 3550XT y 3550XTS)	
Capacidad¹	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 105 g/m ² .
Tipos de papel	Papel normal. Papel pesado. Papel ligero. Reciclado. Archivo. Papel con membrete. Perforado.
Manejo del papel - Salida	
Salida (de serie)	WorkCentre 3550X: 250 hojas WorkCentre 3550XT: 500 hojas WorkCentre 3550XTS: 500 hojas
Imprimir	
Impresión de la primera página	En solo 8,5 segundos.
Resolución de impresión	600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)
Memoria (de serie / máx.)	256 MB/512 MB
Procesador	360 MHz
Lenguaje de impresión	Compatibilidad con Postscript® 3™ Emulación PCL® 5e Emulación PCL® 6
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0.
Funciones de impresión	Impresión a doble cara automática Tamaño de página personalizable Modo de ahorro de tóner Impresión de pruebas Impresión confidencial Marcas de agua Varias páginas en una Ajustar a la página Datos combinados Reducción y ampliación Cartel Ajuste de escala Impresión de folletos Imprimir desde memoria USB

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

WorkCentre 3550

Controladores de impresión	Windows® XP (32/64 bits) / 2003 (32/64 bits) / 2008 Server (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / Windows 7 (32/64 bits) / 2008 R2 (64 bits) Macintosh® OS X v10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits) Fedora Core 2-10 (32/64 bits) SuSE Linux 9.1 (32 bits) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bits) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bits) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bits) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Fuentes	136 fuentes PostScript® 111 fuentes PCL®
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 60 hojas.
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	De 1 a 999.
Resolución	600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Impresión de la primera copia	En solo 10 segundos.
Funciones de copia	Impresión a doble cara automática Reducción y ampliación Borrado del fondo Clasificación (sólo DADF) Copia de tarjetas de identificación Varias páginas en una (2 ó 4) Copia de libros Creación de folletos Duplicación (sólo platina) Copia de carteles (sólo platina)
Conexión para dispositivos auxiliares (opcional)	Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras a través del Programa Xerox Alliance Partner
Fax	
Fax integrado², fax para PC (1 línea)	
Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	Hasta 7 MB
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp (superfino)
Compresión	MH, MR, MMR, JPEG y JBIG

² Se necesita línea analógica de teléfono.

WorkCentre 3550

Funciones del fax	<p>Envío de fax en color A doble cara Desvío de fax a fax/correo electrónico y servidor (FTP, SMB) Fax PC (solo envío) Recepción confidencial de fax Agenda apta para búsquedas Rellamada automática Remarcación del último número Pausa Discriminador de llamadas Conexión para teléfono exterior Diario Informes de confirmación Lista de marcación automática Barrera para fax basura Memoria flash permanente Hasta 209 ubicaciones de llamada en grupo Retransmisiones de fax Fax retardado Recepción en memoria Reducción de tamaño de fichero automática</p>
Escáner	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro, escala de grises y color
Trabajos simultáneos	Escanee mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o digitalizaciones a la red.
Velocidad	Escaneado a 26 ipm (imágenes por minuto) blanco y negro (A4) Escaneado a 8 ipm en color (A4) a 300 ppp
Resolución	300 × 300 ppp 200 × 200 ppp 100 × 100 ppp
Máxima superficie de digitalización	216 x 356 mm
Protocolo de red	FTP SMTP SMB
Formato de ficheros	JPG PDF TIFF TIFF de varias páginas
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a correo electrónico (compatible con libreta de direcciones central, a través de LDAP y hasta 200 entradas de libreta de direcciones local) Escaneado de red a PC Escaneado a FTP y SMB Escaneado directo a aplicaciones, incluyendo OCR (software incluido) Escaneado a unidad de memoria USB
Soluciones de escaneado	
Scan to PC Desktop® Personal Edition	<ul style="list-style-type: none"> • Un programa para ordenador que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos. • Nuance® PaperPort SE 11.0 (programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros) • OmniPage® 16 SE (para instalación en escritorio/cliente): software de OCR y conversión de formato de archivos • Image Retriever: recuperación automática de imágenes escaneadas desde un Xerox WorkCentre con función de escáner para su envío a distintos puestos de red.

WorkCentre 3550

Seguridad	
Funciones de seguridad	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Fax confidencial SSL IPv6 LDAP Filtro IP Escaneado a correo electrónico con autenticación.
Administración de equipos	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none">• Programa web de servidor destinado al administrador de la red, para gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca.• Sirve de ayuda para detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servicios de Internet Xerox CentreWare®: Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado <ul style="list-style-type: none">• Estado y contenido de la bandeja• Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla la instalación a distancia de los ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x
Especificaciones del equipo	
Producción máxima	
	Hasta 75.000 páginas mensuales ³
Características eléctricas	
	220-240 VCA, 50/60 Hz Homologación ENERGY STAR®
Consumo de energía	
Imprimiendo	600 vatios
En espera	< 60 vatios
Ahorro de energía	< 20 vatios
Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo)	<15 segundos
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 10 a 32 °C
Margen de Humedad relativa	Del 20 al 80 %

³ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

WorkCentre 3550

Niveles de ruido				
Imprimiendo	55 dB(A).			
En espera	39 dB(A).			
Dimensiones y peso	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Producto (sin cartucho de impresión)	582 mm	488 mm	554 mm	23,4 kg
Paquete	676 mm	619 mm	696 mm	29,7 kg
Homologaciones				
	Autorización UL 60950 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC Parte 15, Clase A, FCC Parte 68, Homologación ENERGY STAR®			
Contenido del paquete				
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora multifunción WorkCentre 3550 • Cartucho de impresión (capacidad: 5.000 impresiones). • CD universal (con instalador de impresora y utilidades, software y documentación) • Cable de alimentación 			
Consumibles y opciones	Descripción	Número de pedido		
	Cartucho de impresión de alta capacidad: unas 11.000 páginas normales ⁴	106R01530		
	Cartucho de impresión de capacidad normal: unas 5.000 páginas ⁴	106R01528		
	Bandeja de 500 hojas	098N02190		
	Ampliación de memoria de 256 MB	098N02189		
	Soporte	097N01674		
	Conexión para dispositivos auxiliares	097N01676		
	Adaptador de red inalámbrica - Adaptador de red eléctrica europea ⁵ - Adaptador de red eléctrica RU	097S03741 097S03742		

⁴ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁵ No disponible en Dinamarca ni Suiza.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® y WorkCentre son marcas registradas o autorizadas de Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas comerciales o registradas de Adobe Systems, Inc. PCL® es marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía.

