

WorkCentre® 5632/5638/5645/5655

Sistema multifunción monocromo



WorkCentre 5632
con alimentador automático de documentos a doble cara, bandeja doble de alta capacidad y bandeja de recogida desplazadora



WorkCentre 5638
con alimentador automático de documentos a doble cara, bandeja doble de gran capacidad y módulo de acabado de oficina básico



WorkCentre 5645
con alimentador automático de documentos a doble cara, bandeja doble de gran capacidad y módulo de acabado de oficina



WorkCentre 5655
con alimentador automático de documentos a doble cara, bandeja doble de gran capacidad, alimentador de alta capacidad y módulo de acabado de gran volumen

WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5645/5655

Velocidad de producción

Impresión y copia	WorkCentre 5632/5638	WorkCentre 5645/5655
	Hasta 32 y 38 ipm (imágenes por minuto) A4/210 x 297 mm	Hasta 45 y 55 ipm (imágenes por minuto) A4/210 x 297 mm
	Hasta 22 ipm A3/297 x 420 mm	Hasta 31 ipm A3/297 x 420 mm

Impresión de la primera copia: hoja A4, desde su colocación en platina hasta la bandeja de recogida desplazadora

En solo 4,6 segundos

En solo 3,4 segundos

Características técnicas de la copiadora

Copia	
Escáner de documentos	Platina (disponible con WorkCentre 5632) o gestor automático de documentos a doble cara (DADF) opcional (incluido de serie con los WorkCentre 5638/5645/5655). Escanea tamaños hasta A3 (297 x 420 mm) por el lado corto.
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolución	Entrada a 600 x 600 ppp y 8 bits. Salida a 4.800 x 600 ppp interpolados.
Trabajos simultáneos ¹	Preprogramación ilimitada consecuente con configuración (Copia, Impresión, Fax y Escaner)

¹ Se necesita un mínimo de 256 MB de memoria para ordenación previa.

Memoria de ordenación previa de copias (EPC)	128 MB – Copiadora (ampliable a 512 MB) 384 MB – Copiadora/impresora (ampliable a 1.280 MB)												
Funciones de copia básicas/Opciones	<table border="0"> <tr> <td>Características</td> <td>Opciones</td> </tr> <tr> <td>Clasificación</td> <td>Taladro</td> </tr> <tr> <td>Doble Cara Automática</td> <td>Grapado</td> </tr> <tr> <td>Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido</td> <td>Creación de folletos</td> </tr> <tr> <td>Selección automática de papel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cambio automático de bandejas</td> <td></td> </tr> </table>	Características	Opciones	Clasificación	Taladro	Doble Cara Automática	Grapado	Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido	Creación de folletos	Selección automática de papel		Cambio automático de bandejas	
Características	Opciones												
Clasificación	Taladro												
Doble Cara Automática	Grapado												
Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido	Creación de folletos												
Selección automática de papel													
Cambio automático de bandejas													
Funciones de salida	<p>Calidad de imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selección del tipo de original (normal, texto, semitonos, fotografía) • Selección de la calidad de salida: más clara/oscura, borrado de fondo, contraste, enfoque o filtro <p>Copia de libros y material encuadernado Borrado de bordes (con opción de impresión hasta el borde) Originales de distintos tamaños Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p>												
Funciones de salida	<p>Copia de tarjetas de identificación Creación de folletos Copia de carátulas y separadores, Portadas (solo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, en blanco o impresas) Preparación de trabajos (es posible hacer una programación en cada página para incluir la copia de separadores, y también permite imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo.) Anotaciones y sellado Bates Impresión de varias páginas en una (hasta 6 columnas por 6 filas) Imagen invertida (negativa o especular) Juego de muestra y Almacenamiento de trabajos (programación de almacenamiento y recuperación de trabajos) Transparencias (incluyendo separadores en blanco o impresas) Papel de alto gramaje (de superficie lisa)</p>												
Otras funciones del dispositivo y de copia	<p>Interrupción de trabajos (interrumpe el trabajo en curso) Ayuda (texto intuitivo y descripciones gráficas) Auditrón interno (copia) Idiomas (Interfaz de usuario disponible en 21 idiomas: inglés estadounidense, inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, catalán, neerlandés, portugués, brasileño, sueco, noruego, danés, finés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro o rumano.)²</p>												
Reducción y ampliación	<p>Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 % Seis porcentajes programables por el usuario: (25, 64, 78, 129, 154 y 200 %)</p>												
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	<p>Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras mediante el Servicio de aplicación personalizada de Xerox</p>												
Puerto USB	<p>Conexión con ordenador para enviar y descargar datos Auditrón internos Actualización del programa o administración del aparato del cliente</p>												
Módulo de acceso (opcional)	<p>El programa Xerox Copier Assistant (XCA) traslada a un ordenador las funciones de la pantalla táctil del equipo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador.</p>												

² La elección de idiomas y el número varía según la ubicación.

Manejo de papel: Alimentador automático de documentos a doble cara (opcional con los modelos 5632).

Capacidad ³	WorkCentre 5632/5638: 75 hojas WorkCentre 5645/5655: 100 hojas
Velocidad	Imprime hasta 60 ipm (imágenes por minuto) a una cara y 28 ipm a doble cara en hojas A4 alimentadas por el lado largo.
Tamaños de papel detectados	A5/148 x 210, alimentado por lado largo o corto A4/210 x 297 mm alimentado por lado largo o corto 216 x 356 mm alim. lado largo A3/297 x 420 mm alim. lado corto
Gramajes	De 50 a 120 g/m ²

Manejo de papel: dos bandejas de papel de carga frontal

Capacidad ³	500 hojas cada una
Tamaños	Ajustable por el usuario, desde A5 (148 x 210 mm) hasta A3 (297 x 420 mm)
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²
Tipos	Papel con membrete Impresos Papel normal Papel taladrado o de anillas Papel grueso Reciclado Papel separador Carta Sobres Configuración personalizada (hasta 7)
Opciones	Kit de bandeja para sobres para la bandeja 2 (capacidad: 50 sobres)

Manejo de papel: Bandeja de desvío

Capacidad ³	100 hojas
Tamaños	Ajustable por el usuario desde 105 x 148 mm hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel con membrete Impresos Papel normal Papel taladrado o de anillas Papel grueso Reciclado Etiqueta Transparencias Papel separador Carta Sobres Configuración personalizada (hasta 7)

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Manejo de papel: Bandeja doble de gran capacidad (opcional en los WorkCentre 5632, 5638, 5645; de serie en el 5655).

Capacidad ³	Dos bandejas: 1.600 y 2.000 hojas
Tamaños	A4/210 x 297 mm (alimentado por lado largo)
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²

Manejo de papel: alimentador de gran capacidad (opcional)

Capacidad ³	4.000 hojas
Tamaños	A4/210 x 297 mm LEF Kit opcional de A4/210 x 297 mm con lado corto, con alimentador de gran capacidad para 2.000 hojas Kit opcional de A3/297 x 420 mm con lado corto con capacidad para 2.000 hojas
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²

Manejo de papel: capacidad total

Capacidad total del aparato ³	8.700 hojas repartidas por la bandeja de desvío, bandejas de carga frontal, bandeja doble de gran capacidad y el alimentador de gran capacidad.
--	---

Complementos de salida: bandeja recogedora-desplazadora (opcional).

Capacidad ³	300 hojas
Tamaños	Desde A6/105 x 148 mm hasta A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²

Complementos de salida: módulo acabado sencillo de oficina opcional (solo disponible para los modelos 5632, 5638 y 5645)

Capacidad ³	Bandeja superior: 250 hojas Bandeja apiladora: 1.000 hojas
Tamaños	Desde A6/105 x 148 mm hasta A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado ³	30 hojas Una sola posición (esquina superior derecha)

Complementos de salida: módulo de acabado para oficina (opcional)

Capacidad ³	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 2.000 hojas
Tamaños	A6/105 x 148 mm to A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado ³	50 hojas Una grapa (cualquier esquina) y doble
Taladro (opcional)	2 orificios 4 orificios 4 orificios formato sueco

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Complementos de salida: módulo opcional de acabado para grandes volúmenes (solo disponible con el 5655).

Capacidad ³	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 3.000 hojas
Tamaños	De A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado ³	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, por el lado corto y cuatro grapas.
Taladro (opcional)	Taladro de 2 orificios 4 orificios 4 orificios, formato sueco

Complementos de salida: módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos opcional (solo disponible para los modelos 5645 y 5655)

Capacidad ³	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 3.000 hojas
Tamaños	De A6/105 x 148 mm a A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado ³	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, por el lado corto y cuatro grapas.
Taladro (opcional)	Taladro de 2 orificios 4 orificios 4 orificios, formato sueco
Generador de folletos	
Capacidad ³	Bandeja con tope subido: 30 folletos de 1-15 hojas cada uno. Bandeja con tope bajado: ilimitado
Tamaños	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado ³	Encuadernación con grapas: de 2 a 15 hojas (folleto de 8 a 60 páginas)
Plegado	Plegado en V: de 1 a 15 hojas (sin grapar)

Complementos de salida: unidad de plegado en Z o C con módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos opcional.

Capacidad ³	50 hojas o capacidad ilimitada con bandeja fija en la posición inferior.
Tamaños	A4/210 x 297 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Complementos de salida: insertador posproceso (opcional con el módulo de acabado para grandes volúmenes y el MAGV con generador de folletos).

Capacidad ³	250 hojas Bandeja con tope bajado: ilimitado
Tamaños	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²

Complementos de salida: grapadora externa opcional

Capacidad ³	50 hojas
------------------------	----------

Características de impresión

Impresión en red: Controlador SMart (procesamiento, recepción, programación, procesamiento de cola de impresión y transmisión simultáneamente)

Procesador	1,2 GHz (FreeScale 8545)
Memoria (ESS)	512 MB
Disco del equipo	Disco duro de 80 GB compartido
Cambio automático de lenguaje de impresora (PDL)	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulación PostScript 3 • TIFF (6.0 antiguo y nuevo JPEG) • TIFF fax ampliado (TIFF-FX) • PDF • LCDS, SCS, XES y IPDS mediante conversiones de terceros

Impresión en red: resolución (imprimiendo a través del software CentreWare®)

	Emulación PostScript: 600 x 600 y 1.200 x 1.200 ppp (hasta 256 niveles de gris) PCL: 600 x 600 ppp Permite cambiar de PCL a PS en un mismo trabajo
Funciones avanzadas:	Controladores de impresión bidireccionales Servidor web incluido para control, supervisión y configuración a distancia Supervisión de trabajos desde el dispositivo o el PC

Impresión en red: funciones de impresión

Salida de papel	Fuente especial Hoja separadora Rotar imagen Desplazamiento
-----------------	--

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Impresión en red: opciones del controlador de impresión

	<p>Tipo de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confidencial, Muestra, Diferido • LANFax con opción de fax • Guardar, y Guardar e imprimir <p>Selección de papel por atributos (incluso separadores de transparencias)</p> <p>Impresión a doble cara</p> <p>Módulo de acabado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grapado para varias posiciones • Taladro (si está configurado) • Creación de folletos • Ajuste a papel de otro tamaño • Módulo de acabado profesional con encuadernación con grapas (5632, 5638, 5645) y Módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos (5655) <p>Selección de bandeja de salida</p> <p>Grabar y recuperar los ajustes del controlador</p>
Páginas especiales	Programación de páginas de excepción (portadas, inserciones, separadores, páginas de excepción)
Opciones de imagen	<p>Claro y oscuro</p> <p>Ahorro de tóner</p> <p>Opciones de resolución (600 x 600 y 1.200 x 1.200 ppp)</p> <p>Reducción y ampliación</p> <p>Márgenes (impresión de borde a borde)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p>
Diseño y marca de agua	<p>Páginas miniaturizadas (16 / Varias páginas en una)</p> <p>Diseño/acabado de folletos</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño.</p> <p>Orientación de la imagen</p> <p>Opciones de marca de agua</p>

Redes y protocolos de impresión

Físico	Ethernet 10/100 BaseT, 10BaseT, 10Base2, Token ring (IEEE802.5), con adaptador de otra marca, ethernet inalámbrico (IEEE802.11a/b/g), USB 2.0 (opción de copiadora/impresora)
Sistemas operativos	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista • Citrix • Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS 10.3 • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HPUX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellow Dog 3.0
Protocolos de red	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IPv4/IPv6 (puerto 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX y Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk
Protocolos de administración	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3

Protocolos y funciones de seguridad	Protocolos <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	Características <ul style="list-style-type: none"> • Filtro IP • Impresión confidencial • Registro para Auditoría • Sobrescritura de imágenes • Cifrado de datos 	
Fuentes	PCL: 80 fuentes escalables, fuentes de impresora de línea e impresora de línea formato bitmap (TrueType). PostScript 3: 136 fuentes PostScript normales (fuentes TrueType/enviar fuentes como/tabla sustitución). Programa de administración de fuentes para descargar fuentes adicionales (disponible para Windows y Mac)		
Controladores de impresión	Entorno Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 64 Bit, Windows Vista/Vista 64 Bit, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified	PCL6/5e Interfaz gráfica de usuario propia de Xerox. Funciones bidireccionales <ul style="list-style-type: none"> • Estado del trabajo, del papel y el toner • Notificación del estado del trabajo • Bidireccional inmediato • Asignación automática de dirección IP • Borrado de trabajos 	PostScript 3 Interfaz gráfica de usuario propia de Xerox Funciones bidireccionales <ul style="list-style-type: none"> • Estado del trabajo, del papel y el toner • Notificación del estado del trabajo • Bidireccional inmediato • Asignación automática de dirección IP • Borrado de trabajos
	Macintosh System 8.x a 10.2	No	PPD genérico
	Macintosh System 10.3 y posterior	No	(Interfaz gráfica de usuario propia de Xerox) Funciones bidireccionales <ul style="list-style-type: none"> • Estado del tóner, fusor y módulo xerográfico
Xerox Mobile Express Driver (X-MED)	Los usuarios desplazados pueden buscar, utilizar y gestionar aparatos Xerox y de otras marcas en cualquier ubicación. Conectar en una nueva red, y X-MED detecta automáticamente las impresoras disponibles, dando el estado y la información sobre su capacidad. Guarde una lista de impresoras «favoritas» para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las red, y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas 		
Xerox Global Print Driver (X-GPD)	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox y de otras marcas desde un único programa. Brinda una interfaz homogénea y fácil de usar a los usuarios finales, reduciendo la cantidad de llamadas al servicio técnico y simplificando la gestión de los servicios de impresión. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas 		
Sistemas de envío a impresión	Entorno Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux Yellow Dog 3.0	PCL Sólo herramienta envío	PostScript 3 Sistema de envío con plenas funciones (incluye administración, controlador de impresión GUI/TTY y software de instalación)
	TIFF/PDF: admitido en Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Herramienta envío para ficheros TIFF o PDF	No

Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC v.2
Servicios de Internet Xerox CentreWare	Permite realizar de forma sencilla instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Xerox CentreWare Web	Programa web de servidor destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. Necesita Windows XP o 2000 (Professional o Advanced Server), Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 o posterior.
Novell NDPS/NEPS (pasarela para WorkCentre Pro)	Programa de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizada.
Xerox CentreWare para Unicenter TNG	Ofrece datos de identificación adicionales a la detección general que lleva a cabo Unicenter TNG, y da la posibilidad de ver la WorkCentre desde un Unicenter TNG Business Process View
Xerox CentreWare para Tivoli NetView	Aporta los datos de identificación de impresoras Xerox de la serie N así como de aparatos multifunción WorkCentre dentro de la detección general llevada a cabo por Tivoli NetView
Xerox CentreWare para HP OpenView	Identifica impresoras Xerox de la serie N y equipos multifunción WorkCentre Pro en la detección general que realiza HP Openview
Xerox Barcode Pro PS (optativo) Información disponible en www.xeroxofficesapolutions.com	Ofrece actualizaciones de indicadores y mensajes al examinador de alarmas de OpenView y la capacidad de abrir los Servicios de Internet de CentreWare para gestionar directamente el dispositivo desde OpenView Habilita la impresión de PostScript inteligente en equipos multifunción Xerox almacenando el programa de Xerox y las fuentes de código de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barra desde cualquier programa (SAP R/3 en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Calcula automáticamente el dígito de verificación, coloca las barras iniciales, finales y medias en la cadena de datos, comprime y codifica la cadena de datos y gira el código de barras a 90 o 270 grados.
Entorno de Tipos de dispositivos de Xerox para SAP R/3 están disponibles en www.xeroxofficesapolutions.com	Simplifica la impresión en entornos SAP R/3 ofreciendo a los usuarios de programas ERP SAP R/3 4.6C, 4.7x y 3.x funciones de impresión mejoradas para WorkCentre Pro (PostScript y PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Impresión a una o dos caras • Acabado con grapado sencillo o doble • Admisión desde cualquier bandeja • Número de copias: permite imprimir varias copias • Tipo de papel y color: permite elegir distintos tipos de papel (transparencia...) y colores (rojo...). • Impresión confidencial previa introducción de PIN en WorkCentre. • Contabilidad para red: da la posibilidad de añadir identificadores de usuario para cada trabajo de impresión en SAP. • Hojas separadoras impresora: Permite activar o desactivar hojas separadoras de impresora • Impresión de códigos de barra: los equipos Xerox con PostScript normal – disponibles en www.xeroxofficesapolutions.com – permiten imprimir códigos de barras con el programa Xerox Barcode Pro PS, que puede comprarse en www.font.net
Función para códigos de barra Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional). Puede comprarse en www.font.net	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa conjuntamente con Xerox PostScript Device Types para entornos SAP R/3 y Xerox Font Center Barcode Fonts. El sistema calcula automáticamente la suma de verificación, la colocación de los caracteres de inicio y fin, la codificación y compresión de la cadena de datos.

Servicios de Internet Centreware: página web de dispositivo integrada	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador Smart <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: borrado
Envío de trabajos	Ficheros PS y PCL listos para imprimir (TIFF y PDF con copiadora-impresora únicamente). Selección de funciones de salida (a doble cara, grapa, plegado, taladro, selección de papel) Opciones de salida (inmediata, prueba, diferida y confidencial)
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionarel dispositivo
Gestión de plantillas de escaneado	Pueden crearse 250 plantillas Crear plantillas de escaneado CentreWare específicas para el equipo Diversos tipos de informe de confirmación Compartir plantillas de escaneado mediante clonación de dispositivos
Navegadores	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Asistencia técnica	Asistencia en línea a través de página web
Características del escáner	
Escaneado	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de fax o documentos digitalizados a la red
Velocidad	Escanea hojas A4/ 210 x 297 mm alimentadas por el lado largo en todas las resoluciones hasta 60 ipm.
Resoluciones	Opciones de PPP 600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
	Tipos prefijados de escaneado <ul style="list-style-type: none"> • Para archivo (calidad normal: el menor tamaño de fichero): 100 x 100 • Para compartir e imprimir (calidad normal: tamaño pequeño de fichero): 200 x 200 • Para impresión de alta calidad (alta calidad: fichero grande): 300 x 300 • Para OCR (gran calidad: fichero grande): 300 x 300 • Escaneado simple (calidad normal: fichero pequeño): 200 x 200
	Calidad / Tamaño de fichero <ul style="list-style-type: none"> • Calidad normal (fichero pequeño) • Alta calidad (fichero grande) • Máxima calidad (el fichero más grande)

Máxima superficie de digitalización	A3/297 x 420 mm
Formato de ficheros	TIFF 6.0 con compresión G3 MH, G4 MMR o JPEG (una página o varias). PDF (sólo imagen con compresión G3 MH, G4 MMR, JPEG o JBIG2), PDF/A, XPS, PDF apto para búsquedas, PDF/A y PDF linearizado XPS
Escaneado a correo electrónico (solo disponible con la copiadora-impresora-escáner)	
Capacidad	Escaneado a correo electrónico: introducción manual de dirección o búsqueda por directorio (Exchange/Notes/LDAP) en libreta de direcciones interna o pública (hasta 128 destinatarios)
Protocolo de red	Codificación SMTP y MIME
Funciones de escaneado	Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico
Escaneado por red (solo disponible con la copiadora-impresora-escáner)	
Capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Permite flujos de trabajo de escaneado en red específicos del dispositivo (plantillas de destino) creadas y editadas fácilmente a través de Servicios Internet CentreWare • La función Scan to Home abre una plantilla y la rellena con la ruta del directorio del usuario, una vez autenticado • Escaneado a fichero. • Escaneado a servidor de red o directorio. • Escaneado a buzón⁴ • Del escáner a Windows XP a través de WIA (Windows Image Acquisition) o controlador TWAIN descargable desde www.xerox.com
Protocolo de red	Novell (NCP mediante IPX/SPX) FTP Microsoft SMB mediante TCP/IP HTTP/HTTPS
Campos de gestión de documentos (metadatos)	<p>Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a fichero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a fichero y campos ilimitados en la plantilla • Los campos de metadatos constan de nombre de campo, visualización en la interfaz de usuario o no, valor predeterminado y otras configuraciones <p>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario</p> <p>Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo</p> <p>Compartir plantillas de escaneado entre varios WorkCentre mediante duplicación de dispositivos.</p>
Gestión de plantillas de escaneado	Gestión de plantillas de escaneado (250 plantillas) con los Servicios de Internet CentreWare Diversos tipos de informe de confirmación
Funciones de escaneado	Función de Preparación de trabajos para escaneado a fichero únicamente (permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para intercalar separadores, para combinar la entrada de documentos desde la platina y desde el alimentador), escaneado a doble cara, detección automática del tamaño de documento, escaneado de originales de distintos tamaños, escaneado hasta el borde.

⁴ Las funciones, modelos y opciones pueden variar en función del país.

Escaneado en red: programas	
Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE (opcional)	Sistema para PC de escritorio que ofrece funciones de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. ScanSoft PaperPort SE 10 (programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros). ScanSoft OmniPage SE 4.0 (programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC de escritorio o puesto de red). Image Retriever remite directamente al PC de escritorio las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre.
Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional (opcional)	Sistema para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. ScanSoft PaperPort Professional (programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros) <ul style="list-style-type: none"> • Funciones PDF completas • Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado ScanSoft OmniPage Pro 14 (programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de ficheros, para instalar en PC o puesto cliente) Image Retriever remite directamente al PC de escritorio las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre. También facilita la supervisión del buzón de correo electrónico.
SMARTsend ⁴ (opcional)	Programa de servidor para el encaminamiento de documentos que puede operar con varios equipos multifunción dotados de escáner. Permite transformar, distribuir y encaminar documentos digitalizados. Creación del proceso de producción con tareas basadas en un navegador web (destinos, equipos, atributos de documentos, 20 tipos de archivos, incluido PDF, configuración y resumen del proceso de producción). <ul style="list-style-type: none"> • Destino del escaneado a fichero: correo electrónico, carpeta de Microsoft Netware, carpeta de red, FTP, carpetas web Microsoft Exchange 2000, dirección web, impresoras remotas • Escaneado a destinos en depósitos de documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site. Comienzo del proceso de producción mediante interfaz de usuario para escaneado (selección de plantillas en el panel de la máquina). Adición de información de metadatos
SMARTsend ⁴ Professional (opcional)	Todo lo de SMARTsend y, además: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciación de flujo de trabajo a través de Paperware (portadas para escaneado) • Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para servidor • PDF válidos para búsquedas • Escaneado a fichero de fax para Internet • Tecnología de búsqueda TrueMatch patentada

Características técnicas del fax

Opciones de fax: opción Walk-Up (autónomo, con opción de una o dos líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Memoria	256 MB (Opciones de una línea y de dos líneas)
Velocidad/modems	1 o 2 modems V.34 a 33.600 b/s Menos de cuatro segundos por página, RDSI a través de adaptador de terceros
Compresión/velocidad	MH/MR/MMR/G3/Súper G3

⁴ Las funciones, modelos y opciones pueden variar en función del país.

Funciones para el envío de faxes	<p>Calidad/Resolución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de original: Normal, texto, semitono, fotografía, más clara/más oscura, eliminación de fondos • Fax desde platina: distintos tamaños o material encuadernado <p>Envío automático (hasta 5)</p> <p>Supervisión de la línea de sonido</p> <p>Opciones de transmisión (informe y encabezado)</p> <p>Reducir o dividir documentos extensos</p> <p>Carta introductora</p> <p>Transmisión diferida</p> <p>Preparación de trabajos (hasta 1000 imágenes)</p> <p>Sondeo</p>
Funciones de recepción de fax	<p>Impresión a una o dos cara</p> <p>Grapado o sin grapar, con taladro</p> <p>Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático</p> <p>Retardo de la respuesta automática</p> <p>Recepción confidencial</p> <p>Prevención de faxes basura</p>
Informes del fax	<p>Actividad</p> <p>Lista de números marcados</p> <p>Directorio de grupo</p> <p>Opciones</p> <p>Trabajos pendientes</p>
Buzones de recepción de faxes	<p>Hasta 100 protegidos por contraseña</p> <p>Supervisa buzones remotos (hasta 255) protegidos con contraseña</p>
Funciones de marcación automática	<p>Marcación rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 (opción de una línea) • 1.000 (opción de dos líneas) <p>Grupos de marcación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 100 grupos de marcación con hasta 200 destinatarios cada uno (opción de una línea) • Hasta 200 grupos de marcación con hasta 400 destinatarios cada uno (opción de dos líneas) <p>Rellamada automática</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 14 intentos • Intervalos de 25 minutos máx. • Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Resoluciones	<p>200 x 100 ppp (de serie)</p> <p>200 x 200 ppp (fina)</p> <p>300 x 300 ppp</p> <p>200 x 400 ppp</p> <p>400 x 400 ppp</p> <p>400 x 600 ppp</p> <p>600 x 600 ppp (superfina)</p>

Opciones de fax: LAN Fax con fax autónomo (opción con la fotocopiadora/impresora)

LANFax (basado en el controlador) para Windows y Macintosh (controladores PCL y PS)

Opciones de destinatario (añadir destinatario o añadir desde libreta de direcciones)

Libreta de direcciones personal con hasta 1.000 entradas

Informe de confirmación

Velocidad de envío (14,43 kb/s o 4.800 b/s).

Opciones de marcación (prefijo o tarjeta de crédito)

Portada (añadir notas)

Preferencias: libreta de direcciones (personal o LDAP compartida)

Opciones de fax: capacidad para transmitir fax por Internet (disponible de serie con la copiadora-impresora-escáner únicamente).	
Capacidad	Transmisión directa de documentos a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Máxima superficie de digitalización	A3/297 × 420 mm
Acceso a la agenda telefónica	Agenda de teléfonos de la empresa con LDAPv3 Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas) LDAP interno o libreta de direcciones pública
Formato de ficheros	Perfiles TIFF-FX S, F con compresión G3 MH o JPEG PDF (solo imagen) con compresión G3 MH, G4 MMR o JPEG PDF y TIFF multiple
Resoluciones	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Protocolos de red	SMTP POP3 (RFC 1939)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Características	Firma: configurable por el administrador de sistemas (16 líneas de 128 caracteres cada una como máximo) Confirmación de la entrega <ul style="list-style-type: none"> • Opción de recepción de correo electrónico • Opción de acuse de recibo • Opción de portada • Asunto (248 caracteres) • Cuerpo del mensaje configurable por el usuario
Opciones de fax: capacidad de fax para servidor de red (disponible de serie con la copiadora-impresora-escáner únicamente).	
Capacidad	Es posible usar la máquina de forma autónoma para enviar y recibir faxes en papel si se integra con un programa de servidor de fax (el programa y el servidor de fax debe comprarse por separado a otro fabricante). Las velocidades de transmisión, el número de líneas, la compatibilidad y la compresión dependerán de la configuración del servidor de fax (por STMP).
Tamaño máximo de escaneado	A3/297 × 420 mm
Protocolos de red	Novell (NCP mediante IPX/SPX) FTP Microsoft SMB mediante TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP

Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3) Introducción de números de teléfono Creación de lista de envío (50 números máximo) Envío diferido (a una hora dada) Selección de la resolución (fina, normal) Selección de la calidad de imagen (normal, texto, claro/oscuro, fotografía, borrado del fondo, siete niveles de contraste, siete niveles de enfoque)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras Cantidad Grapado on/off Clasificado on/off Impresión segura Selección de la bandeja de salida en el módulo de acabado (superior o principal)
Fabricantes compatibles de Faxes de Red	Hay varias marcas homologadas por el programa de colaboradores Xerox Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com

Características de la gestión de dispositivos

Opciones de contabilidad: Auditorón interno

Seguimiento	Uso de la copiadora
Contabilidad	Hasta 2.150 cuentas de usuario Hasta 5.925 cuentas generales Hasta 256 cuentas de grupo
Características	Impresión de informe de contabilidad, capacidad para enviar y descargar datos sobre el uso y las cuentas haciendo una conexión directa con un programa basado en Microsoft Windows

Funciones de contabilidad: contabilidad de serie de Xerox (disponible de serie con la copiadora-impresora y la copiadora-impresora-escáner).

Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 2.500 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (departamento)
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o las funciones de la GUI, el admin. Puede gestionar la actividad a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse en un fichero CSV, el usuario tiene que indicar un identificador XSA en programa de impresión antes de enviar un trabajo para imprimir, similar a la impresión segura. Se puede usar la conexión con dispositivos auxiliares (FDI) para aplicar la contabilidad de serie Xerox a un aparato externo como, por ejemplo, un sistema de cobro con monedas o un lector de tarjetas.

Funciones de contabilidad: kit de contabilidad para red (opción)

Contabilidad de red mejorada: los datos sobre el uso que se da a la WorkCentre Pro se actualizan al minuto; seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre uso de la impresión, escaneado, copia y servidor de fax, de toda la empresa. Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com.
Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. WorkCentre Pro requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas.

Seguridad: consulte los detalles sobre seguridad en el folleto suplementario.

Autenticación	Acceso seguro a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell sobre IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP Secure Access
Características	Compatible con 802.1x Listo para IPv6 (fase 2) Sobreescritura de disco: inmediata, a petición, programada. HTTPS (SSL), SNMP V3 IPSec Autenticación de red Protección de acceso a dispositivos con contraseña Filtrado de IP Historial de seguimiento Cifrado de disco total Impresión confidencial Seguridad de fax Sobreescritura de disco (inmediata, a petición, programada).
Certificación de Criterios comunes	La certificación de criterios comunes proporciona una validación independiente y objetiva de la fiabilidad, calidad e idoneidad de los productos de TI. Se trata de una normativa en la que los clientes pueden basarse para tomar decisiones documentadas sobre sus compras de material informático.

Secure Access Unified ID System (opción)

El acceso confidencial Secure Access Unified ID System agrega un nivel de seguridad al dispositivo, al permitir a los usuarios el acceso a un sistema multifunción mediante el uso de una tarjeta magnética o de proximidad con su identificación. Si se combina con la función de impresión Follow You, Secure Access permite el acceso a los trabajos de impresión privados desde cualquier impresora o sistema multifunción Xerox de su red.

Plataforma de interfaz ampliable de Xerox (EIP)

Xerox EIP funciona como una pasarela que permite a las aplicaciones simplificadas basadas en servidor adaptar su uso mediante pantallas táctiles personalizadas a cada situación. Personalizadas para cada usuario. Estos programas pueden simplificar el manejo del equipo multifunción y reducir su tiempo de uso y, por tanto, se aumenta la productividad del trabajador y se adaptan los equipos a las tareas específicas de la empresa. Combinado, por ejemplo, con el producto optativo SMARTsend, puede configurar una base de datos digital para que los usuarios busquen e impriman los documentos más solicitados.

Características de la máquina

Ciclo de producción mensual

5632: hasta 125.000 páginas
5638: hasta 150.000 páginas
5645: hasta 175.000 páginas
5655: hasta 200.000 páginas

Modelo básico⁴

WorkCentre con platina, dos bandejas y soporte (solo el 5632).
WorkCentre con alimentador a doble cara, dos bandejas y soporte (solo 5632, 5638, 5645).
WorkCentre with alimentador a doble cara, dos bandejas y bandeja doble de gran capacidad.

⁴ Las funciones, modelos y opciones pueden variar en función del país.

Accesorios⁴

Fotocopiadora	<p>Fax autónomo: una y dos líneas. Bandeja doble de gran capacidad Alimentador de gran capacidad Kit opcional de A4 con lado corto para alimentador de gran capacidad Kit opcional de A3 con lado corto para alimentador de gran capacidad Bandeja de recogida desplazadora (OCT) Módulo de acabado para oficina básico (disponible únicamente con los modelos 5632/5638/5645). Módulo de acabado para oficina Módulo de acabado para grandes volúmenes (solo disponible con 5655). Módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos (solo disponible con 5655). Módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos, con unidad de plegado en Z y C, e insertador posproceso (solo disponible con el 5655). Grapadora Taladro: para el módulo de acabado para oficina y módulos para grandes volúmenes (ver más detalles en Complementos de salida). Kit de bandeja para sobres (para la posición de bandeja 2). Memoria de ordenación previa de 256 MB Conexión a dispositivos auxiliares (FDI) Programa Xerox Copier Assistant (XCA; solo disponible en el Reino Unido). Kit de ampliación a copiadora-impresora Kit de ampliación a copiadora-impresora-escáner (con escaneado por red, escaneado a correo electrónico, fax para servidor de red y fax por Internet).</p>
Fotocopiadora-impresora	<p>Fax autónomo con LAN Fax: una y dos líneas. Scan to PC Desktop SE y Professional (disponible sólo con copiadora e impresora) Kit de impresión interaccional Unicode Xerox Capacidad para contabilidad de red y soluciones de Xerox Alliance Partner Kit de ampliación a copiadora-impresora-escáner (con escaneado por red, escaneado a correo electrónico, fax para servidor de red y fax por Internet).</p>

Características eléctricas

220-240 V nominales, 50 Hz, 10A
 Nota: la grapadora independiente necesita un circuito de 110 V y 15A independiente

Consumo de energía

	5632/5638 Copiadora	5632/5638 Copiadora/ Impresora ⁵	5645/5655 Copiadora	5645/5655 Copiadora/ Impresora ⁵
En funcionamiento	≤ 1.080 vatios	≤ 1.130 vatios	≤ 1.180/1.280 vatios	≤ 1.230/1.330 vatios
En reposo	≤ 265 vatios	≤ 305 vatios	≤ 265 vatios	≤ 305 vatios
Modo de bajo consumo	≤ 100 vatios	≤ 115 vatios	≤ 100 vatios	≤ 125 vatios
Apagado automático y modo de suspensión	≤ 4 vatios	≤ 15 vatios	≤ 4 vatios	≤ 15 vatios
Del calentamiento a 1. ^a copia	≤ 30 segundos	≤ 30 segundos	≤ 30 segundos	≤ 30 segundos
Listo para imprimir	–	≤ 130 segundos	–	≤ 130 segundos
Recuperación desde modo de bajo consumo	≤ 9 segundos	≤ 9 segundos	≤ 9 segundos	≤ 9 segundos

Condiciones ambientales

Intervalo de temperaturas	De 10 a 32° C
Humedad relativa necesaria	del 10 al 85 %

⁴ Las funciones, modelos y opciones pueden variar en función del país.

⁵ Un módulo de acabado para oficina.

Dimensiones y pesos (copiadora)				
	Ancho ⁶	Profundidad	Altura	Altura ⁷
Modelo con OCT	955 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platina ⁸ /HCTT 101 kg DADF/HCTT 120 kg
Con módulo de acabado para oficina básico	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platina/HCTT 124 kg DADF/HCTT 143 kg
Con módulo de acabado para oficina	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Platina/HCTT 128 kg DADF/HCTT 148 kg
Con módulo de acabado de gran volumen (sólo 5655)	1.650 mm	650 mm	1.140 mm	DADF/HCTT/HVF 191 kg
Con módulo de acabado de gran volumen y generador de folletos (sólo 5645/5655)	1.670 mm	650 mm	1.180 mm	DADF/HCTT/HVFBM 218 kg
Con módulo de acabado de gran volumen, plegado en C/Z e insertador postproceso (5655 sólo)	2.030 mm	650 mm	1.180 mm	DADF/HCTT/HVFBM/PPI 249 kg
Alimentador de alta capacidad	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

Dimensiones y pesos (copiadora/impresora)				
	Ancho ⁶	Profundidad	Altura	Altura ⁷
Configuración con DADF y OCT	1.240 mm	650 mm	1.140 mm	123 kg
Con DADF y módulo de acabado de oficina básico	1.499 mm	650 mm	1.140 mm	146 kg
Con DADF y módulo de acabado para oficina	1.499 mm	650 mm	1.140 mm	150 kg
Con módulo de acabado de gran volumen (sólo 5655)	1.935 mm	650 mm	1.140 mm	194 kg
Con módulo de acabado de gran volumen y generador de folletos (sólo 5645/5655)	1.955 mm	650 mm	1.180 mm	221 kg
Con módulo de acabado de gran volumen, plegado en C/Z e insertador postproceso (5655 sólo)	2.315 mm	650 mm	1.180 mm	252 kg
Alimentador de alta capacidad	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

⁶ Bandeja de desvío cerrada. ⁷ Los pesos no incluyen la repisa (1,36 kg).

⁸ Disponible sólo para 5632.

Niveles de ruido ⁹					
	5632/5638 Fotocopiadora	5645 Fotocopiadora	5655 Fotocopiadora	5632/5638 Fotocopiadora- impresora	5645/5655 Fotocopiadora- impresora
Modo en espera dB (A) SPL	32	35	35	32	35
Funcionamiento continuado dB (A) SPL	45	56	56	58	59
Funcionamiento calentamiento dB (A) SPL	57	59	61	61	63

Homologaciones	
	FCC Class A (EE. UU.), DOC Class A (Canadá), 89/336/EEC (Europe), UL Listed (UL 1950, 3.ª edición), certificación CB (IEC 60950/EN 60950), 73/23/EEC (Europa), Energy Star ¹⁰ 95/5/EEC (Europa)

Suministros				
	Descripción	Referencia	Cantidad por caja	Producción esperada
	Tóner	006R1046	2	> 32.000 a una zona de cobertura del 6 % por botella
	Botella de residuo de tóner (suministrada con cada caja de cartucho de tóner)	008R12896	1	100.000
	Cartucho de grapas/ paquete (para módulo de acabado de oficina básico)	108R00535	3 cartuchos	3.000 grapas por cartucho (9.000 grapas)
	Cartucho de grapas (para módulo de acabado para oficina)	108R00493	3	5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)
	Cartucho de grapas (para módulo de gran volumen, con generador de folletos, grapado para encuadernación)	008R12897	8 (4 x 2)	2.000 grapas por cartucho (16.000 grapas)
	Cartucho para grapas (para grapadora) • Cartucho completo • Cartucho de repuesto	008R12964 008R12941	1 3	5.000 por cartucho 5.000 por cartucho (15.000 grapas)
	Cartucho de grapas (para módulo de acabado de gran volumen y módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos)	008R12912	1	5.000 por cartucho
	Cartucho de grapas (para módulo de acabado de gran volumen y módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos)	008R12898	3	5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)

⁹ Los niveles de ruido mostrados son niveles «que no se superan». Los niveles de ruido reales serán inferiores.

¹⁰ No incluye la configuración de sólo fotocopiadora de los equipos WorkCentre 5632 y 5638.

Smart Kits

Descripción	Referencia	Cantidad por caja	Producción esperada
Módulo del fusor (incluye filtro de ozono)	109R00751	1	400.000
Módulo xerográfico - medido (5632/5638)	113R00608	1	200.000
Módulo xerográfico - medido (5645/5655)	113R00672	1	400.000
Módulo xerográfico – vendido (5632/5638)	113R00607	1	400.000
Módulo xerográfico – vendido (5645/5655)	113R00673	1	400.000
Rodillos del alimentador de documentos (5632/5638)	113R00717	1	150.000 hojas
Rodillos del alimentador de documentos (5645/5655)	113R00718	1	150.000 hojas



Únicamente para los modelos 5632/5638/5645/5655 con conexión a red

