

Xerox® WorkCentre™

7525/7530/7535/7545/7556

Equipo multifunción



WorkCentre serie 7500 mostrado con la opción de 1 bandeja y superficie de trabajo



WorkCentre serie 7500 con la opción de 3 bandejas.



WorkCentre serie 7500 mostrado con Bandeja doble de gran capacidad Opción, superficie de trabajo y módulo de acabado de oficina integrado¹



WorkCentre serie 7500 con las opciones de bandeja doble de gran capacidad, la superficie de trabajo y el módulo de acabado para oficina LX con generador de folletos.



WorkCentre serie 7500 mostrado con la bandeja doble de gran capacidad, la superficie de trabajo y el módulo de acabado profesional

Características técnicas

Velocidad de producción (impresión y copia)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Color	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 45 ppm	Hasta 50 ppm
Blanco y negro	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm

Funciones

De serie	Copia, impresión (Adobe® PostScript® 3™, PCL, especificaciones de papel XML (XPS), PDF, impresión desde USB) escaneado en red (escaneado a USB, correo electrónico, buzón, carpeta de red, destino predefinido), fax (integración con servidor de fax, fax por Internet), seguridad de los datos (cifrado de disco duro, sobrescritura de disco), contabilidad de red, EIP
Opcional	Fax autónomo (opciones de una y dos líneas), ScanFlowStore®, SMARTsend®, acceso confidencial Secure Access Unified ID System®, conexión para dispositivos auxiliares, juego de fuentes Unicode, Xerox Copier Assistant®, Scan to PC Desktop®, superficie de trabajo, módulo de acabado de oficina integrado ¹ , grapadora, servidor de red EFI Fiery

Características técnicas

Procesador	1,5 GHz
Memoria	2 GB del sistema, y 1 GB de memoria de páginas
Disco duro	160 GB
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100/1000 BaseT USB 2.0 de alta velocidad Ethernet inalámbrica 802.11b (mediante adaptadores de otras marcas)
Puerto USB	Interfaz de PC para el Asistente para copiadora de Xerox a través de puerto USB tipo B Actualización de software a través de puerto USB tipo A Impresión y escaneado USB
Idiomas del panel de control	Idiomas: (hasta 18 idiomas para la pantalla de usuario: inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro o rumano)

¹ Opción sólo con la WorkCentre 7525/7530/7535

Copia					
Copia de la 1.ª hoja (Tamaño A4, desde la platina a la bandeja central)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Color	En solo 13,2 segundos.	En solo 10,9 segundos.	En solo 11,0 segundos.	En solo 7,8 segundos.	En solo 7,2 segundos.
Blanco y negro.	En solo 11,1 segundos.	En solo 8,7 segundos.	En solo 8,6 segundos.	En solo 6,6 segundos.	En solo 5,8 segundos.
Características técnicas de la copiadora					
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	De 1 a 9.999.				
Resolución (máx.)	Escanear a 600 x 600 ppp, salida a 1200 x 2400 ppp				
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %.				
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
Funciones y opciones básicas de copia	Clasificación Doble cara automática Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Taladro Creación de folletos Grapado Interrupción de trabajos extensos Selección automática de papel Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en color) Cambio automático de bandejas Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)				
Funciones de imagen	Calidad de imagen: <ul style="list-style-type: none"> • Selección del tipo de original: foto y texto, foto, texto, diario/revista, original de inyección de tinta, mapas. • Opciones de imagen: aclarar/oscurer, enfoque, saturación. • Mejora de imágenes: borrado automático del fondo, contraste automático y manual. • Efectos de color: desactivado, color único, vívido, brillante, cálido, frío. • Equilibrio de color: normal, color básico, color avanzado. Copia de libros y material encuadernado Borrado de bordes Color único Repetición de imagen Originales de distintos tamaños Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Desplazamiento de imágenes predefinido: 3 opciones predefinidas Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)				
Funciones de salida	Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas) Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Transparencias. Separadores (en blanco). Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas). Imagen invertida (negativa o espejular). Juego de muestras. Ajustes de trabajos. Configuración de la opción Guardar trabajo.				
Manejo de papel.					
Alimentador automático de documentos a doble cara					
Capacidad ²	110 hojas				
Velocidad	Hasta 70 imágenes por minuto en blanco y negro y en color				

² Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Tamaños de papel detectados	De A5 hasta A3
Gramajes	De 50 a 128 g/m ²
Bandeja de desvío	
Capacidad²	100 hojas
Tamaños	Personalizados hasta 320 x 483 mm
Gramajes	Desde 55 hasta 300 g/m ²
Tipos	Normal Papel carta. Papel ligero. Papel grueso. Extra alto gramaje. Extra alto gramaje plus. Brillo Brillo alto gramaje Brillo alto gramaje extra Etiquetas. Transparencias. Personalizado. Sobres.
Opción de 1 bandeja (incluye bandeja 1 y bandeja 2)	
Capacidad²	Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas
Tamaños	Bandeja 1: tamaños personalizados, de 140 x 182 a 297 x 432 mm alimentado por el lado corto. Bandeja 2: tamaños personalizados, de 140 x 182 a 320 x 457 mm alimentado por el lado corto.
Gramajes	De 60 a 256 g/m ² .
Tipos	Normal Papel carta. Papel grueso. Extra alto gramaje. Brillo. Alto gramaje brillo. Etiquetas. Transparencias. Personalizado.
Opción de 3 bandejas (incluye bandejas 1 a 4).	
Capacidad²	Bandejas 1 a 4: 520 hojas cada bandeja
Tamaños	Bandeja 1: tamaños personalizados, de 140 x 182 a 297 x 432 mm alimentado por el lado corto. Bandejas 2 a 4: tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta 320 x 457 mm alimentado por el lado corto.
Gramajes	De 60 a 256 g/m ² .
Tipos	Normal Papel carta. Papel grueso. Extra alto gramaje. Brillo. Alto gramaje brillo. Etiquetas. Transparencias. Personalizado.

² Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Bandeja doble de gran capacidad (opción).

Capacidad²	Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1.133 hojas
Tamaños	Bandeja 1: tamaños personalizados, de 140 × 182 a 297 × 432 mm alimentado por el lado corto. Bandeja 2: tamaños personalizados, de 140 × 182 a 320 × 457 mm alimentado por el lado corto. Bandejas 3 a 4: tamaños estándar: A4 alimentado por lado largo.
Gramajes	De 60 a 256 g/m ² .
Tipos	Normal Papel carta. Papel grueso. Extra alto gramaje. Brillo. Alto gramaje brillo. Etiquetas. Transparencias. Personalizado.

Alimentador de gran capacidad (AGC) (Opción con 3 bandejas o con bandeja doble de gran capacidad)

Capacidad²	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4, alimentado por lado largo
Gramajes	De 55 a 256 g/m ²

Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)

Capacidad²	Hasta 60 sobres
Tamaños	DL, C5, Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 163 × 241 mm
Gramajes	De 75 a 90 g/m ²

Capacidad total

Capacidad total del equipo	5.140 hojas
-----------------------------------	-------------

Salida de papel/acabado

Bandejas de salida (de serie):

Bandejas apiladoras²	Bandeja doble de recogida desplazadora: hasta 250 hojas cada una Bandeja cara arriba lado izquierdo: hasta 100 hojas
--	---

Salida: módulo de acabado de oficina integrado (opción con 7525/7530/7535)

Bandeja de apilado para	500 hojas de 80 g/m ² A4 o 250 hojas de 80 g/m ² A3
Tamaños	89 × 98 mm a A3
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Grapado	Sencillo Grapado automático: 50 hojas como máximo: hojas A4/B5 (menos de 90 g/m ² o dos tapas de 220 g/m ²) 30 hojas como máximo: hojas A3/B4 (menos de 90 g/m ² o dos tapas de 220 g/m ²)

Opción módulo de acabado LX para oficina

Capacidad²	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4).
Tamaños	De 182 × 210 mm a A3

² Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Gramajes	De 60 a 220 g/m ² .
Grapado para varias posiciones.	50 hojas, 90 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 ó 4 orificios
Generador de folletos para el módulo de acabado de oficina LX (pliegue con surco, grapado para encuadernado) (opción).	
Capacidad	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o inferior)
Tamaños	A4 por lado corto. 216 x 356 mm, alimentado por lado corto A3 por lado corto.
Grapar en encuadernación	De 2 a 15 hojas/Folleto de 8 a 60 páginas De 60 a 90 g/m ²
Punteado/plegado	De 1 a 15 hojas (sin grapar)
Módulo de acabado profesional (opción)	
Capacidad²	Bandeja superior: 500 hojas de tamaño A4 sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 1.500 hojas de A4/A3/SRA3 sin grapar o 200 grupos grapados de A4/100 grupos grapados de A3/SRA3
Tamaños	De B5 a SRA3
Gramajes	De 60 a 220 g/m ² .
Grapado	Sencillo Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladrado	Taladro de 2 o 4 orificios (de serie) Juego de taladro de cuatro orificios (formato sueco, opcional).
Generador de folletos	Encuadernado de folletos con grapas hasta 15 hojas (una portada de 169 g/m ² más catorce hojas de 90 g/m ²) Plegado en V hasta 5 hojas Admite A3, A4 y SRA3
Grapadora (opción)	
Capacidad²	para 50 hojas 5.000 grapas. Requiere una toma de corriente separada
Imprimir	
Controlador de impresión	
Lenguajes de descripción de página (PDL) (de serie)	PCL® 6 PCL® 5c Adobe® PostScript® 3™ PDF XPS® HP-GL2™ TIFF
Resolución de impresión	Resolución de impresión: hasta 1200 x 2400 ppp <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de tóner: 600x600 puntos por pulgada, con limitación de la saturación máxima. • Normal: 600x600 puntos por pulgada con 256 niveles de semitonos. • Mejorado: procesamiento de imágenes de trama (RIP) a 600x600 puntos por pulgada, con ocho bits por píxel. Creación de semitonos con mejora de resolución y marca de LED a 1200x2400 puntos por pulgada con 256 niveles de semitono. • Alta resolución: 1200x1200 puntos por pulgada con 256 niveles de semitonos.

² Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

<p>Funciones de impresión</p>	<p>Configuración fija para cada programa Activación/desactivación impresión de hoja de identificación de usuario Estado bidireccional Opciones de color. <ul style="list-style-type: none"> • Color automático • Color llamativo • Blanco y negro. • Opciones de color personalizado. <ul style="list-style-type: none"> – Colour By Words. – Corrección del color (permite RGB, CMYK, Spot y otras especificaciones) – Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, tono de color) Selección de portadas Impresión programada (a una hora específica) Impresión a doble cara Brillo mejorado a velocidad normal Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión impresión Acabado <ul style="list-style-type: none"> • Grapado para varias posiciones • Taladrado • Creación de folletos • Ajuste a papel de otro tamaño. • Encuadernado con grapas con el módulo de acabado profesional • Selección de bandeja de salida • Grabar y recuperar los ajustes del controlador Inserciones y páginas de excepción Opciones de imagen <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de tóner • Opciones de resolución (normal, alta resolución, mejorada, ahorro de tóner) • Reducción y ampliación • Rotación de 180 grados • Márgenes • Salida especular </p>	<p>Identificación de trabajo (id de impresión o separador, id de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas). Tipo de trabajo <ul style="list-style-type: none"> • Confidencial, Muestra, Diferido, Guardado Diseño y marca de agua (varias páginas en una (16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel de otro tamaño) Márgenes Imagen especular Varias páginas en una Datos combinados Selección de papel por atributos Calibración de impresión. Imprimir en fax (requiere kit de fax opcional). Juego de muestras. Ajuste de escala. Impresión confidencial. Páginas especiales (programación de páginas de excepción) (portadas, inserciones, páginas de excepción) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Guardar archivo en carpeta Funciones de sostenibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Configuración Earth Smart de Xerox <ul style="list-style-type: none"> - Impresión a doble cara - Varias páginas en una - Desactivar separadores e imprimir ID en documentol - Conjunto de muestras inteligente • Retener todos los trabajos Separadores de transparencias.</p>
<p>Impresión desde USB.</p>	<p>Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A o desde el panel frontal. Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B.</p>	
<p>Redes y protocolos de impresión</p>		
<p>Sistemas operativos</p>	<p>Microsoft Windows XP (32 y 64 bits), Windows Server 2003 (32 y 64 bits), Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits). Mac OS 10.4 (PPD solo). Mac OS 10.5-10.6 (PostScript solo). Solaris 9, 10 HP UX 11, 11i AIX 5 Linux RedHat Fedora Core 1-7 Linux RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x</p>	
<p>Protocolos de red</p>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD. NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor). AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP (la mayoría de protocolos no utilizados pueden desactivarse). Bonjour IPv6 FTP seguro</p>	
<p>Protocolos administrativos</p>	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP</p>	
<p>Fuentes</p>	<p>PCL: 94 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas). PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>	

Xerox Mobile Express Driver® (X-MED)	<p>Los usuarios desplazados pueden buscar, utilizar y gestionar equipos Xerox y de otras marcas en cualquier ubicación. Conéctese en una nueva red, y X-MED detecta automáticamente las impresoras disponibles, dando el estado y la información sobre su capacidad. Guarde una lista de impresoras «favoritas» para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • Se puede gestionar la lista de impresoras en función de la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas.
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox y de otras marcas desde un único programa. Aporta una interfaz homogénea y fácil de usar a los usuarios finales, reduciendo la cantidad de llamadas al servicio técnico y simplificando la gestión de los servicios de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los técnicos informáticos solo tienen que evaluar, instalar y gestionar un único controlador para todos los equipos de impresión de la red. • La rápida y sencilla instalación de nuevos equipos mejora la eficiencia de los recursos informáticos. • El controlador de impresión verdaderamente universal es compatible con impresoras Xerox y distintas de Xerox, PCL y PostScript. • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas.
Escáner	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de fax o documentos digitalizados a la red (prioridad para la devolución de originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Digitaliza a 70 ipm en color y hasta 70 ipm en blanco y negro hojas A4 alimentadas por el lado largo.
Resolución	<p>600 × 600 ppp 400 × 400 ppp 300 × 300 ppp 200 × 200 ppp 150 × 150 ppp 100 × 100 ppp 72 × 72 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)</p>
Máxima superficie de escaneado	A3
Gestión de plantillas de escaneado	<p>Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado CentreWare específicas para el equipo Diversos tipos de informe de confirmación Compartir plantillas de escaneado mediante clonación de dispositivos</p>
Protocolo de red	<p>FTP mediante TCP/IP Microsoft SMB mediante TCP/IP Netware, HTTP y HTTPS</p>
Formato de ficheros	<p>TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) JPEG XPS Ficheros PDF, PDF/A, XPS con capacidad de búsqueda de texto. PDF cifrado/protegido por contraseña (para escaneado de proceso de producción). PDF lineal</p>
Campos de gestión de documentos (metadatos)	<p>Funciones disponibles únicamente en plantillas de escaneado por red a fichero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a fichero y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, visualización en la interfaz de usuario o no, valor predeterminado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario • Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo.
Funciones de escaneado	<p>Originales de tamaño mezclado Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción y ampliación Composición de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de ficheros Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado)</p>

Destinos de escaneado compatibles (de serie)	Del escáner al servidor de red Escaneado a unidad USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a cliente (SMB o FTP) Escanear a buzón de correo Escaneado a servidor FTP Escaneado a casa
Destinos de escaneado compatibles (opcional)	Escaneado a aplicación Del escáner a carpetas web de Microsoft Exchange 2000. Scan to PC Desktop (ediciones Professional y SE) SMARTsend ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner
Escaneado a USB	Compatible con escaneado autónomo a USB a través del puerto USB tipo A
Autenticación	Mecanismo de autenticación <ul style="list-style-type: none"> • ID de red <ul style="list-style-type: none"> – Compatible Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008) – SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008) – NDS – LDAP • Xerox Secure Access Unified ID System® • Localmente en el dispositivo (base de datos interna)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Acceso a agenda telefónica	Agenda de teléfonos con LDAP (Exchange, Notes, Domino). Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas)
Funciones de escaneado	Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo, texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico Escaneado automático a auto
Escaneado en red: programas	
Xerox Scan to PC Desktop Professional (opcional)	Un sistema de escritorio que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes <ul style="list-style-type: none"> • Programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros Nuance PaperPort Professional: <ul style="list-style-type: none"> – Funciones PDF completas – Proceso de producción de PDF confidencial para todas las aplicaciones de escaneado • Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de ficheros Nuance OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: recuperación automática total en los escritorios de las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox SMARTsend® (opcional)	Programa de servidor para el enrutamiento de documentos que soporta múltiples sistemas multifunción con escáner (hasta 250 por servidor) <ul style="list-style-type: none"> • Permite convertir, distribuir y encaminar documentos escaneados con funciones como LDAP y detección automática • Creación del proceso de producción mediante tareas basadas en un navegador web (destinos, equipos, atributos de documentos, 20 tipos de archivos, con PDF para búsquedas, configuración y resumen del flujo de trabajo) • Destinos de escaneado a fichero: correo electrónico, carpeta de Novell Netware, carpeta de red, carpeta SMB, FTP, carpetas Web Microsoft Exchange 2000, dirección web, impresoras remotas • Destino del escaneado a Repositorios de Documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint • Comienzo del proceso de producción mediante interfaz de usuario para escaneado (selección de plantillas en el panel de la máquina).
Xerox SMARTsend Professional (opcional)	Todo lo de SMARTsend y, además: <ul style="list-style-type: none"> • comienzo del proceso de producción mediante PaperWare (portadas escaneadas) • Reconocimiento óptico de caracteres para servidor • Adición de metadatos • Escaneado a fichero de fax para Internet

Seguridad		
Características	<p>Autenticación ampliada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autenticación de red para acceder al dispositivo o a sus servicios mediante: <ul style="list-style-type: none"> – Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008) – SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008) – NDS – LDAP • Acceso confidencial de Xerox (Xerox Secure Access) • Autenticación local (base de datos interna) <p>Datos seguros</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF protegido por contraseña (mediante escaneado de proceso de producción, no de escaneado a correo electrónico) • Impresión confidencial (hasta 10 dígitos, PIN) • Sobreescritura de disco inmediata • Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada • Cifrado de disco duro a 256 bits 	<p>Autorización ampliada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso a SA basado en credenciales de red • Autorización por usuario por servicio • Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión <p>Acceso confidencial a la red</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro IP • IPSec • Listo para IPv6 • Cifrado de canal de impresión seguro con IPSec • Escaneado confidencial y gestión de red (SSL, SNMPv3) • Página web segura a través de SSL • Interfaz web segura a través de HTTPS • 802.1x <p>Seguridad del dispositivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactivación de puertos, incluidos los USB <p>Cifrado compatible con FIPS 140-2</p> <p>Historial de seguimiento</p> <p>Ocultar los nombres de los trabajos de impresión</p> <p>Cola de impresión independiente segura</p> <p>Vista Mis trabajos</p> <p>Homologación de criterios comunes EAL3 (pendiente)</p>
Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional)	<p>El modelo con lector de tarjetas USB para el acceso confidencial Secure Access Unified ID System(tm) de Xerox elimina la necesidad del dispositivo de autenticación (también conocido como controlador de caja plana). El lector de tarjetas USB se conecta directamente con el controlador del dispositivo eliminando la necesidad de una segunda dirección IP. Los complementos del dispositivo deben estar instalados para activar la funcionalidad del dispositivo. Los complementos están disponibles en las páginas de descarga de Xerox Secure Access Unified ID System y WorkCentre serie 7500 en www.xerox.com. El acceso seguro es compatible con escaneado a destino predefinido.</p>	

Fax		
Funciones de fax para servidor de red		
Compatibilidad	ITY (CCITT) grupo 3 Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner	
Máxima superficie de escaneado	A3	
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3). Introducción de números de teléfono Creación de lista de envío (50 números máximo) Impresión diferida (a una hora dada) Tipo de original (fotografías, texto, o fotos y texto) Elaboración de trabajos Marcación rápida Directorio de lista de números marcados	
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras Grapado act./desact. Impresión confidencial act./desact.	
Resolución de transmisión	Superfina – 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp. Normal: 200 x 100 ppp.	
Opciones de fax: fax por Internet (de serie)		
Capacidad	Transmisión directa de documentos a aparatos de fax por Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo	

Acceso a la agenda telefónica	Envío: TIFF multipágina, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG
Resolución	600 × 600 ppp 400 × 400 ppp 300 × 300 ppp 200 × 200 ppp 200 × 100 ppp 150 × 150 ppp 100 × 100 ppp 72 × 72 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (enviar) POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Opciones de fax, opción autónomo, una o dos líneas (opción, instalable por el cliente)	
Compatibilidad	ITY (CCITT) Grupo 3
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión de cada página. Admite RDSI con un adaptador de otra marca.
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/G4
Funciones para el envío de faxes	Fax por LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío programado Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Distribución Escaneo de folletos Fax por PSTN Elaboración de trabajos Marcación rápida Directorio de lista de números marcados
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar, con taladro Modo de impresión en la recepción: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Prevención de faxes basura Ofrece hasta 200 buzones protegidos con contraseña
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes del fax	Actividad Lista de números marcados Directorio de grupo Confirmación de la transmisión Faxes pendientes Informe de opciones Informe de sobrescritura a petición

<p>Marcación automática</p>	<p>Marcación rápida: 1.000 en total (opciones de una o dos líneas)</p> <p>Marcación de grupos: Hasta 200 grupos de marcación con hasta 400 destinatarios en cada uno (opción de una o dos líneas)</p> <p>Rellamada automática: Hasta 14 intentos Intervalos de 1 a 25 minutos Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)</p>
<p>Administración del equipo</p>	
<p>Compatibilidad de gestión</p>	<p>SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2</p>
<p>Xerox CentreWare® Web</p>	<p>Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Necesita Windows XP o 2000 (Professional o Advanced Server), Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 o posterior.
<p>Xerox CentreWare para Tivoli® NetView®</p>	<p>Aporta los datos de identificación de equipos multifunción Xerox WorkCentre dentro de la detección general llevada a cabo por Tivoli NetView.</p>
<p>Novell NDPS/NEPS</p>	<p>Programa de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizada.</p>
<p>Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®</p>	<p>Ofrece datos de identificación adicionales a la detección general que lleva a cabo Unicenter TNG, y da la posibilidad de ver la WorkCentre desde un Unicenter TNG Business Process View.</p>
<p>Xerox CentreWare® para Microsoft Management Console (MMC).</p>	<p>CentreWare MC Snap-in permite detectar y administrar impresoras usando una consola Microsoft Management Console (MMC) conectada a un servidor web integrado. Sistema genérico de visualización de datos de gestión para programas de administración centralizada.</p>
<p>Xerox CentreWare para HP® OpenView®</p>	<p>Aporta los datos de identificación de equipos multifunción Xerox WorkCentre dentro de la detección general llevada a cabo por HP Openview. Ofrece actualizaciones de indicadores y mensajes al examinador de alarmas de OpenView y la capacidad de abrir los Servicios de Internet de CentreWare para gestionar directamente el dispositivo desde OpenView.</p>
<p>Administrador de equipos Xerox</p>	<p>El Administrador de equipos Xerox recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red – de cualquier marca – de toda la empresa. El Administrador de equipos Xerox le ofrece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
<p>Entorno de Tipos de dispositivos de Xerox para SAP R/3</p> <p>Información disponible en www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Simplifica la impresión en entornos SAP R/3, ya que ofrece mejores funciones de impresión para WorkCentre Pro (PostScript y PCL) a los usuarios de programas ERP SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x y ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresión a una o dos caras • Acabado con grapado sencillo o doble • Admisión desde cualquier bandeja • Número de copias: permite imprimir varias copias • Tipo de papel y color: permite elegir distintos tipos de papel (transparencia...) y colores (transparencia, rojo, etc). • Impresión confidencial previa introducción de PIN • Contabilidad para red: da la posibilidad de añadir identificadores de usuario de cuenta de red para trabajos de impresión SAP. • Hojas separadoras impresora: Permite activar o desactivar hojas separadoras de impresora • Impresión de códigos de barras: los tipos de dispositivos PostScript de Xerox – disponibles en www.xeroxofficesolutions.com – permiten imprimir códigos de barras con el programa Xerox Barcode Pro PS, que puede comprarse en www.font.net. • Juego de fuentes Unicode
<p>Xerox SAP R/3 Función racional de código de barras (opción)</p> <p>Información disponible en www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa conjuntamente con Xerox PostScript Device Types para entornos SAP R/3 y Xerox Font Center Barcode Fonts. El sistema calcula automáticamente la suma de verificación, la colocación de los caracteres de inicio y fin, la codificación y compresión de la cadena de datos.</p>

<p>Xerox Barcode Pro PS (opcional)</p> <p>Información disponible en www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Habilita la impresión de PostScript inteligente en equipos multifunción Xerox almacenando el programa de Xerox y las fuentes de código de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP R/3 en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Calcula automáticamente el dígito de verificación, coloca las barras iniciales, finales y medias en la cadena de datos, comprime y codifica la cadena de datos y gira el código de barras a 90 o 270 grados.</p>
<p>Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo</p>	
<p>Estado del dispositivo</p>	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta
<p>Envío de trabajos</p>	<p>Ficheros PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS® listos para imprimir Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)</p>
<p>Administración de dispositivos</p>	<p>Permite hacer de forma sencilla instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo</p>
<p>Navegadores</p>	<p>Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 3.0-3.2, 4.0.3 Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3 Opera 9.x, 10 Chrome 1.0, 4.1, 5.x</p>
<p>Asistencia técnica</p>	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.</p>
<p>Idiomas admitidos</p>	<p>Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés o ruso</p>
<p>Smart eSolutions</p>	
<p>MeterAssistant®</p>	<p>Automatiza el proceso de recopilación y de envío de lecturas para el seguimiento y la facturación por el uso del equipo Xerox. Evita que el usuario tenga que perder tiempo y asegura que las lecturas se envían puntualmente a Xerox. Aplicable directamente en el equipo o con el cliente Smart eSolutions para Windows, o CentreWare Web.</p>
<p>Asistente de soporte en línea</p>	<p>El Asistente de soporte en línea lo mantiene en funcionamiento, dándole acceso instantáneo a la ayuda electrónica con búsquedas, directamente en el panel frontal del equipo multifunción WorkCentre serie 7500. Es la misma información que emplean los agentes de asistencia técnica cuando resuelven los problemas de las impresoras, ayudando con códigos de error, calidad de impresión, atascos del papel, instalación del software, entre otras muchas cosas.</p>
<p>Servidor de red EFI Fiery con System Software 9e (opción)</p>	
<p>Procesador</p>	<p>2,66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300</p>
<p>Memoria (ESS)</p>	<p>1 GB</p>
<p>Disco del sistema</p>	<p>160 GB</p>
<p>Lenguajes de impresión (PDL)</p>	<p>PostScript v 3019</p>
<p>Características</p>	<p>Función Command WorkStation a través de PC o Mac (provisto por el cliente) con Gestión de cola de impresión Vista previa de trabajos Combinación de trabajos Cambiar las propiedades de un trabajo Tablas de color Pantone Configuración experta de color: Perfil, procesamiento y simulación. Funciones ColorWise Pro: calibración, editor de colores y gestor de perfiles. FreeForm: funciones de datos variables. Booklet Maker 4.0: un asistente para la creación de folletos. Imprimir desde una unidad flash USB Borrado confidencial</p>
<p>Capacidad de conexión</p>	<p>10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet</p>

Opcional	Suite SeeQuence (imposición y composición) Minipaquete (Spot On, trapping automático, carpetas proceso, impresión virtual) Spot On a la carta, Autotrapping, carpeta proceso/impresoras virtuales)
Contabilidad	
Contabilidad: programa de contabilidad de Xerox (de serie)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 2.500 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (departamento)
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o del menú Herramientas del panel de control. El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web. Los datos pueden exportarse a un fichero CSV. Admite la introducción del ID de contabilidad estándar de Xerox en el controlador de impresión al enviar un trabajo.
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada: los datos sobre el uso que se da a la WorkCentre se actualizan al minuto. • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax. • Varias opciones disponibles en los productos del programa Xerox Alliance Partner. Más información en www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. • WorkCentre requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la contabilidad en red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad
Características del equipo	
Volumen de producción mensual	
	WorkCentre 7525: hasta 75.000 páginas mensuales WorkCentre 7530: hasta 90.000 páginas mensuales WorkCentre 7535: hasta 110.000 páginas mensuales WorkCentre 7545: hasta 200.000 páginas mensuales WorkCentre 7556: hasta 300.000 páginas mensuales
Accesorios	
Opcional	Módulo de una bandeja Módulo de tres bandejas Bandeja doble de gran capacidad Alimentador de gran capacidad Bandeja de sobres (reemplaza la bandeja 1) Módulo de acabado de oficina integrado (opción sólo con 7525/7530/7535) Módulo de acabado LX para oficina Generador de folletos para módulo de acabado LX para oficina Taladro para módulo acabado LX para oficina Módulo de acabado profesional Grapadora Superficie de trabajo Secure Access Unified ID System® (con lector de tarjetas USB) Servidor de red EFI Fiery Conexión para dispositivos auxiliares Xerox Copier Assistant® Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax en LAN) Scan to PC Desktop® de Xerox ScanFlowStore® Kit de impresión internacional Unicode Xerox Platina móvil SMARTsend
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas. Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras a través del Programa Xerox Alliance Partner.

Módulo de acceso (opcional)	El programa Xerox Copier Assistant®(XCA) traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Section 508. Para más información, visite www.xerox.com .			
Características eléctricas				
Europa	Tensión: 220-240 Vca +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz ± 3 %, 10 A Consumo: 1.203 KVA como máximo, en impresión continuada (240V), 1.760 KVA como máximo, en impresión continuada (220V)			
Consumo de energía (IOT básico)				
En funcionamiento (promedio)	984 vatios/hora			
Modo de espera	130 vatios/hora			
Modo de bajo consumo	82 vatios/hora			
Apagado automático y modo de suspensión	9,1 vatios/hora (tiempo predeterminado hasta modo hibernación= 2 minutos)			
Recuperación desde modo de bajo consumo	< 9 segundos			
Entorno de funcionamiento				
Intervalo de temperaturas	De 10 a 28 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %			
Niveles de ruido	En funcionamiento 7,5 B(A), en espera: 3,6 B(A)			
Niveles de ruido:	En funcionamiento: 58 dB (A), en espera 18 dB (A).			
Dimensiones y peso	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Modelo básico	1.064 mm	685 mm	1.127 mm	140 kg
Con módulo de acabado para oficina integrado	1.129 mm	685 mm	1.127 mm	152 kg
Con módulo de acabado para oficina LX (con generador de folletos)	1.666 mm	695 mm	1.127 mm	177 kg
Con módulo de acabado profesional	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	228 kg
Con alimentador de gran capacidad y módulo de acabado profesional.	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	256 kg
Homologaciones				
	Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista TUV (UL 60950-1, segunda edición) certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) 2006/95/EC (Europa) 2005/32/EC (Europa) 2004/108/EC (Europa) 199/5/EC (Europa) ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel Environmental Choice Certificación CE Certificación Criterios comunes (EAL3) ³			

³ Certificado pendiente

Suministros	Descripción	Rendimiento	Número de pedido
Cartuchos de tóner (con contador)	Negro	26.000 ⁴	006R01509
	Cián	15.000 ⁴	006R01512
	Magenta	15.000 ⁴	006R01511
	Amarillo	15.000 ⁴	006R01510
Cartucho de tóner (venta aparte)	Negro	26.000 ⁴	006R01513
	Cián	15.000 ⁴	006R01516
	Magenta	15.000 ⁴	006R01515
	Amarillo	15.000 ⁴	006R01514
Limpiador de cinta de transferencia	1 conjunto	160.000 ⁴	001R00613
Segundo rodillo de transferencia	1 conjunto	200.000 ⁴	008R13064
Carga de grapadora	para módulo de acabado de oficina integrado, para módulo de acabado de oficina LX, módulo de acabado profesional y grapadora (1 cartucho por caja)	5.000 cada cartucho	008R12964
Carga de grapadora	para generador de folletos para módulo de acabado de oficina LX (8 cartuchos por caja)	2.000 cada cartucho	008R12897
Carga de grapadora	para módulo de acabado profesional (generación de folletos) (1 cartucho por caja)	5.000 cada cartucho	008R12925
Grapas de recambio	para módulo de acabado de oficina integrado, para módulo de acabado de oficina LX, módulo de acabado profesional y grapadora (3 rellenos por caja)	5.000 cada relleno	008R12941
SMart Kits	Descripción	Yield	Número de pedido
Tambor	1 cartucho	125.000 ⁴	013R00662
Contenedor de tóner usado	1 cartucho	43.000 ⁴	008R13061

⁴ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un trabajo de 5 páginas, con 30 % de color y 70 % de blanco y negro, usando papel A4. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

