

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Conozca la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Diseñadas para dar una primera impresión excepcional, estas impresoras intuitivas disfrutan de una fidelidad de color impresionante, la mejor gama de materiales de impresión y funciones de acabado profesional.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	XEROX® PRIMELINK® C9065		XEROX® PRIMELINK® C9070	
	COLOR	BLANCO Y NEGRO	COLOR	BLANCO Y NEGRO
A4 (8,5 x 11 pulg.) De 60 a 105 g/m ² no estucado De 106 a 176 g/m ² no estucado De 106 a 150 g/m ² estucado De 177 a 350 g/m ² no estucado De 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 65 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 70 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm	Hasta 75 ppm Hasta 75 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm
A3 (11 x 17 pulg.) De 60 a 105 g/m ² no estucado De 106 a 176 g/m ² no estucado De 106 a 150 g/m ² estucado De 177 a 350 g/m ² no estucado De 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 33 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 37 ppm Hasta 37 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm
SRA3 (12 x 18 pulg.) De 60 a 105 g/m ² no estucado De 106 a 176 g/m ² no estucado De 106 a 150 g/m ² estucado De 177 a 350 g/m ² no estucado De 151 a 350 g/m ² estucado	Hasta 29 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 33 ppm Hasta 33 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

VELOCIDADES A DOBLE CARA	COLOR	BLANCO Y NEGRO	COLOR	BLANCO Y NEGRO
A4/8,5 x 11 pulg. Ejemplo: De 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 65 ipm a doble cara 32 hojas por minuto	Hasta 70 ipm a doble cara 35 hojas por minuto	Hasta 70 ipm a doble cara 35 hojas por minuto	Hasta 75 ipm a doble cara 37 hojas por minuto
A3/11 x 17 pulg. Ejemplo: De 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 32 ipm a doble cara 16 hojas por minuto	Hasta 35 ipm a doble cara 17 hojas por minuto	Hasta 35 ipm a doble cara 17 hojas por minuto	Hasta 37 ipm a doble cara 18 hojas por minuto
Producción mensual	Hasta 300000 páginas (volumen máximo previsto para un mes cualquiera, no sostenible de modo constante) ¹			
Volumen de impresión medio mensual (AMPV)	De 10000 a 60000 páginas mensuales ²			
Tecnología	Tecnología de tóner EA-Eco de fusión ultrabaja de Xerox® (2400 × 2400 ppp)			
Idiomas del panel de control	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán			
ACCESORIOS				
Opcional	<p>Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®</p> <p>Bandeja de salida básica (solo Europa)</p> <p>Bandeja de salida con desplazamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad (A4)</p> <p>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja con compartimento de almacenamiento</p> <p>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 2 bandejas</p> <p>Módulo interfaz reductor de curvatura</p> <p>Acabadora Business Ready de Xerox® (requiere un módulo de transporte vertical)</p> <p>Acabadora Business Ready de Xerox® (con realizador de folletos)</p> <p>Acabadora Production Ready de Xerox® (requiere módulo interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Acabadora Production Ready con realizador de folletos de Xerox® (requiere módulo interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Acabadora Production Ready Plus de Xerox® (incluye módulo interfaz de acabado PFIM; requiere módulo interfaz reductor de curvatura)</p> <p>Kit de bandeja de extensión para hojas extralargas</p> <p>Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Plegadora en C/Z Xerox®</p> <p>Taladradora básica Xerox®</p> <p>Xerox® GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Guillotina superior e inferior y hendido Xerox®</p> <p>Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® Trimmer</p> <p>Insertador Xerox®</p> <p>Grapadora manual</p> <p>Kit de interfaz de dispositivo externo</p> <p>Placa de movilidad</p> <p>Kit para PostScript</p> <p>Kit VOIP Fax (SW)</p> <p>Kits de fax (1 o 3 líneas; requiere kit de instalación de fax)</p> <p>Kit de fax de servidor</p> <p>Kit de SIPRNET</p> <p>Extensión de longitud</p> <p>Kit para tarjeta inteligente</p> <p>Kit de lector de tarjetas RFID integrado (externo)</p>			

REQUISITOS ELÉCTRICOS			
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 20 A		
Europa	Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A		
Accesorios Norteamérica (NE): Europa:	Cada módulo requiere 120 V, 15 A Cada módulo requiere 220 V, 10 A		
CONSUMO ELÉCTRICO			
En funcionamiento (promedio)	PrimeLink C9065: 1052 W; PrimeLink C9070: 1250 vatios		
Modo de reposo (promedio)	3 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo: 1 minuto)		
Tiempo de recuperación en modo de baja energía	Menos de 20 segundos		
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO			
Margen de temperaturas válido	De 10 a 28 °C (humedad relativa inferior al 62,5 % cuando la temperatura es de 32 °C o menos)		
Límites de humedad relativa	De 15 a 85 % (sin condensación)		
Niveles de ruido	Funcionamiento: 6,8 B(A). En espera: 3,6 B(A)		
Niveles de presión acústica	Funcionamiento: 56 dB(A); En espera: 18 dB(A)		
Peso (aproximado, solo unidad básica)	273 kg (604 lb)		
DIMENSIONES	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA
Unidad básica con Bandeja de salida con desplazamiento	1574 mm/62 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Unidad básica con Acabadora Business Ready	2009 mm/79,1 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Unidad básica con Acabadora Business Ready con realizador de folletos	2068 mm/81,4 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Unidad básica con Acabadora Business Ready con realizador de folletos y Plegadora en C/Z	2301 mm/90,6 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Unidad básica con Acabadora Production Ready	2120,63 mm/83,48 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Unidad básica con Acabadora Production Ready con realizador de folletos	2399,43 mm/94,46 pulg.	803,5 mm/31,6 pulg.	1391,5 mm/54,8 pulg.
Guillotina superior e inferior y hendido de Xerox®	760,5 mm/23,81 pulg.	714,3 mm/28,12 pulg.	991,5 mm/39,03 pulg.
Módulo interfaz reductor de curvatura	340 mm/13,38 pulg.	724,3 mm/28,51 pulg.	991,5 mm/39,03 pulg.
Guillotina Xerox® SquareFold® Trimmer	1066,3 mm/42 pulg.	724 mm/28,5 pulg.	558,8 mm/22 pulg.
Alimentador de alta capacidad	389 mm/15,3 pulg.	614 mm/24,2 pulg.	377 mm/14,8 pulg.
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja	988 mm/38,9 pulg.	762 mm/30,0 pulg.	992 mm/39,1 pulg.

Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 2 bandejas	988 mm/38,9 pulg.	762 mm/30,0 pulg.	992 mm/39,1 pulg.
---	-------------------	-------------------	-------------------

CERTIFICACIONES - Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Credenciales de artes gráficas	<p>Homologación FOGRA*</p> <p>PANTONE® Matching System*</p> <p>PANTONE® GOE*</p> <p>PANTONE® PLUS*</p> <p>Adobe® PDF Print Engine (APPE)*</p> <p>Adobe® PostScript® 3™</p> <p>Certificación IDEAlliance Digital Press* para especificaciones GRACoL®</p> <p>* Requiere una opción adicional de servidor de impresión</p>
---------------------------------------	--

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA (DADF) DE UNA SOLA PASADA – ESCANEADO DE RED

Capacidad³	250 hojas de papel común – 75 g/m ² (20 lb)
Velocidad	Hasta 270 ipm color/270 ipm blanco y negro (a doble cara, A4/8,5 x 11 pulg.)
Tamaños de papel	Tamaños personalizados: De A6 a A3 (de 5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg.)
Gramajes	De 38 a 200 g/m ² (papel bond de 16 a 53 lb)

BANDEJA 5 (ESPECIAL)

Capacidad³	Hasta 250 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 100 x 148 mm a 330,2 x 660 mm (de 4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg.) (de A5 a SRA3) Tamaño de hoja XLS: Hasta 330 x 431,8 mm (13 x 26 pulg.)
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² , 60–350 g/m ² no estucado y 106–350 g/m ² estucado (de bond 16 lb a cubierta 129 lb) Hoja XLS: De 60 a 220 g/m ² no estucado y de 106 a 220 g/m ² estucado. Limitar XLS en bandeja 5 (especial) a 5 hojas o menos
Capacidad de sobres	De 30 a 50 sobres
Tamaños de sobres	Sobre tamaño 10, Monarch (incluidos tamaños personalizados), C4, C5 (disponible como bandeja 5 (especial). Tamaño de papel predeterminado con herramientas. Colocar solapa abierta en borde de salida) Tamaños personalizados: De 190 x 170 mm a 240 x 173 mm (de 7,5 x 6,7 pulg. a 9,45 x 6,81 pulg.) Recomendado: sobres para láser digital
Gramajes de los sobres	De 75 a 90 g/m ²

BANDEJAS 1 A 4

Capacidad³	Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1140 hojas
Tamaños	Bandeja 1: De A5 a SRA3 (de 5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg.) Bandeja 2: De A5 a A3 (de 5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg.) Bandeja 3: B5, A4 (7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.) Bandeja 4: B5, A4 (7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.)
Gramajes	Bandejas 1 y 2: De 60 a 256 g/m ² , 60–256 no estucado y 106–220 g/m ² estucado (de bond 16 lb a cubierta 94 lb) Bandejas 3 y 4: De 60 a 220 g/m ² , 60–220 no estucado y 106–220 g/m ² estucado (de bond 16 lb a cubierta 80 lb)

OPCIONAL: ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (HCF)	
Capacidad³	2000 hojas
Tamaños	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.) (B5, A4)
Gramajes	De 60 a 220 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 80 lb (estucado y no estucado)
OPCIONAL: ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD PARA TAMAÑOS GRANDES (OHCF) DE 1 O 2 BANDEJAS	
Capacidad³	OHCF de 1 bandeja: 2000 hojas con armario de almacenamiento OHCF de 2 bandejas: 4000 hojas Bandeja 5 (especial): Hasta 250 hojas; capacidad para XLS según material de impresión
Tamaños	OHCF de 1 bandeja: Bandeja 6: De 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulg.) a 330 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.) OHCF de 2 bandejas: Bandejas 6 y 7: De 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulg.) a 330 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.) Tamaños personalizados a través de la bandeja 5 (especial): De 100 x 148 mm a 330 x 660 mm (de 4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg.) (XLS)
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² (de bond 16 lb a cubierta 129 lb) estucado y no estucado; XLS: 60–220 g/m ²
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad estándar	3260 hojas (incluidas bandeja 5 (especial) y bandejas 1–4)
Capacidad máxima	7260 hojas (incluidas bandeja 5 (especial), bandejas 1–4 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas)
A doble cara	A doble cara 256 g/m ² (cubierta de 94 lb) Manual a doble cara, 350 g/m ² (cubierta 129 lb), todos los materiales de impresión desde bandeja 5 (especial) y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional
ACABADO	
BANDEJA DE SALIDA CON DESPLAZAMIENTO	
Capacidad³	Apilado de hasta 500 hojas
Bandeja de salida básica (solo Europa)	Apilado de hasta 500 hojas
OPCIONAL: ACABADORA BUSINESS READY	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o en 4 posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (grapa en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg.
Tamaños	De A6 a SRA3 (de 4 x 6 pulg. a 12 x 19 pulg.) para apilado De B5 a A3 (de 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado Salida de A5/5,5 x 8,5 pulg. en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 129 lb (estucado y no estucado) en bandeja superior De 60 a 256 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en bandeja del apilador
Grapado	Grapado en una o en varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños admitidos A4, Carta (8,5 x 11 pulg.), Extra Oficio (8,5 x 14 pulg.), Tabloide, A3, Cubierta A4, Executive (7,25 x 10,5 pulg.), 8 x 10 pulg., 8,5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, B4 y B5
Taladradora Norteamérica (NE): Europa:	Taladradora de 2–3 orificios Taladradora de 2–4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)

OPCIONAL: ACABADORA BUSINESS READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg. sin grapar. Cantidad de salida de XLS apiladas limitada. Bandeja grapadora: 1500 hojas A4/A3/8,5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./SRA3 (320 x 450 mm) sin grapar o 200 juegos grapados de A4/8,5 x 11 pulg. (con grapas en una, o en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de A3/11 x 17 pulg./SRA3 (320 x 450 mm)
Tamaños	De A6 a SRA3 (de 4 x 6 pulg. a 12 x 19 pulg.) para apilado De B5 a A3 (de 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado Salida de A5/5,5 x 8,5 pulg. en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 129 lb (estucado y no estucado) en bandeja superior De 60 a 256 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en bandeja del apilador De 60 a 256 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en realizador de folletos
Grapado	Grapado en una o en varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños admitidos A4, Carta (8,5 x 11 pulg.), Extra Oficio (8,5 x 14 pulg.), Tabloide, A3, Cubierta A4, Executive (7,25 x 10,5 pulg.), 8 x 10 pulg., 8,5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, B4 y B5
Taladradora Norteamérica (NE): Europa:	Taladradora de 2–3 orificios Taladradora de 2–4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Grapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas), Plegado en díptico de hasta 5 hojas A4, A3, B4, B5, Carta (8,5 x 11 pulg.), Extra Oficio (8,5 x 14 pulg.), Tabloide, Executive (7,25 x 10,5 pulg.), 8,5 x 13 pulg., 11 x 15 pulg., 215 x 315 mm, 12 x 18 pulg., 13 x 18 pulg. o SRA3
OPCIONAL: PLEGADORA EN C/Z PARA ACABADORA BUSINESS READY	
Tipos	Plegado en C, en Z, y en Z media hoja
Capacidad³	40 hojas
Tamaños	Plegado en C/Z: A4/Carta (8,5 x 11 pulg.) solo ABC Plegado en Z media hoja: A3/Tabloide (11 x 17 pulg.)
Gramajes	De 60 a 90 g/m ² (bond de 16 a 24 lb)
Bandeja de salida	Bandeja para sobres: Plegado en C, en Z y trípticos Bandeja del apilador o bandeja superior: Plegado en Z media hoja
OPCIONAL: ACABADORA PRODUCTION READY (REQUIERE MÓDULO INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb), A4/8,5 x 11 pulg. Bandeja del apilador: 3000 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb), A4/8,5 x 11 pulg.
Tamaños	De A6 a SRA3 (de 4 x 6 pulg. a 13 x 26 pulg.)
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 129 lb (estucado y no estucado) en bandeja superior De 60 a 256 g/m ² /de bond 16 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en bandeja del apilador
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb)
Taladradora Norteamérica (NE): Europa:	Taladradora de 2–3 orificios Taladradora de 2–4 orificios Taladrado de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Insertador Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 126 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 pulg., 8,5 x 11 pulg., 8,5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg. De 64 g/m ² a 350 g/m ² (de bond 18 lb a cubierta 130 lb)
Reducción de curvatura	Incluida con módulo interfaz reductor de curvatura y acabadora estándar bidireccional con opciones manual y automática

OPCIONAL: ACABADORA PRODUCTION READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE MÓDULO INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb), A4/8,5 x 11 pulg. Bandeja del apilador: 2000 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb), A4/8,5 x 11 pulg.
Tamaños	De A6 a SRA3 (de 4 x 6 pulg. a 13 x 19 pulg.)
Gramajes	De 60 a 350 g/m ² /de bond 18 lb a cubierta 129 lb (estucado y no estucado) en bandeja superior De 60 a 256 g/m ² /de bond 18 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en bandeja del apilador De 60 a 256 g/m ² /de bond 18 lb a cubierta 94 lb (estucado y no estucado) en realizador de folletos
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ² (bond 20 lb)
Taladradora Norteamérica (NE): Europa:	Taladradora de 2–3 orificios (opcional) Taladradora de 2–4 orificios (opcional) Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Insertador Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 pulg., 8,5 x 11 pulg., 8,5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg. De 64 g/m ² a 220 g/m ² (bond de 18 lb a 80 lb)
Reducción de curvatura	Incluida con módulo interfaz reductor de curvatura y acabadora estándar bidireccional con opciones manual y automática
Capacidad de realización de folletos	Grpado por el centro de 2 a 30 hojas de 90 g/m ² (no estucadas) o hasta 15 hojas de 120 g/m ² (estucadas); Plegado en díptico de hasta 5 hojas A4, B4, A3, SRA3 / 8,5 x 11 pulg., 8,5 x 13 pulg., 8,5 x 14 pulg., 9 x 11 pulg., 11 x 15 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg. 13 x 18 pulg.
OPCIONAL: ACABADORA PRODUCTION READY PLUS (REQUIERE MÓDULO INTERFAZ REDUCTOR DE CURVATURA)	
	Ofrece las mismas prestaciones de la acabadora Production Ready con una bandeja superior de 500 hojas y una bandeja de apilado para 2000 hojas. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes. Incluye módulo de interfaz de acabado PFIM
OPCIONAL: GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR Y HENDIDO DE XEROX®	
Tamaños	Hendido: De A4 a SRA3/de 7,25 x 10,5 a 13 x 19 pulg., tamaños personalizados de 182 x 210 a 330 x 488 mm/de 7,2 x 8,3 a 13 x 19 pulg. Corte: De A4 a SRA3/de 8 x 10 a 13 x 19 pulg., tamaños personalizados de 182 x 257 a 330 x 488 mm/ de 7,2 x 10 a 13 x 19 pulg.
Gramajes	Hendido: De 64 g/m ² a 350 g/m ² (de bond 18 lb a cubierta 129 lb) Corte: De 64 g/m ² a 350 g/m ² (de bond 18 lb a cubierta 129 lb)
OPCIONAL: XEROX® GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™	
Tamaños de configuración de taladrado	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 pulg., 8,5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg.
Gramajes	De 75 a 350 g/m ² no estucado (de bond 20 lb a cubierta 129 lb); de 106 a 350 g/m ² estucado (de bond 28 lb a cubierta 129 lb)
Troqueles	Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada
Nota: Al imprimir XLS con GBC® AdvancedPunch PRO, la configuración del sistema deberá incluir el insertador de Xerox	
OPCIONAL: MÓDULO XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER	
Capacidad	Hasta 30 hojas de 90 g/m ²
Tamaños	Tamaños personalizados: De A4 a SRA3 (de 8,5 x 11 pulg. a 13 x 18 pulg.)
Gramajes	De 64 g/m ² a 220 g/m ² (bond de 18 lb a 94 lb)
OPCIONAL: GRAPADORA AUXILIAR	
Capacidad	50 hojas (material de impresión de 90 g/m ² (24 lb))

Limitaciones de acabado para hojas extralargas (XLS)

Las XLS se imprimen en SCT, OCT, bandeja superior de Business Ready y bandeja superior de Production Ready. No obstante, la calidad de apilado está limitada.

El kit de bandejas con extensión para XLS se encuentra disponible para la acabadora Production Ready, lo que permite un mejor la apilado de las hojas.

Cuando se impriman XLS con GBC® AdvancedPunch PRO, deberá incluirse el insertador Xerox en la configuración del sistema.

IMPRESIÓN

Resolución de impresión	Hasta 2400 x 2400 ppp
Lineatura	600, 300, 200 y 150 roseta, 200 elipse (en función del controlador/servidor la de impresión seleccionado)
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de registro avanzada para un mayor control • Ajuste sencillo de la calidad de imagen (SIQA) para el centrado, el registro y la uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones como herramienta de mantenimiento; ajuste de alineación) Hasta 1,5 mm. La variación será en función del tamaño del papel, la bandeja, etc.
Salida de la primera impresión	PS-A4 a una cara ABL en 10,4 segundos en color/8,5 segundos en blanco y negro
Controladores de impresión	Instalador del controlador Xerox® Smart Start, Xerox® Global Print Driver® Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos controladores de impresión, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN

Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Complemento Mopria® Print Service para Android, Aplicación Xerox® @PrintByXerox, Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite Obtenga más información en www.xerox.es/es-es/office/mobile-solutions
------------------------	---

COPIA

Salida de la primera copia Desde el cristal de exposición: Desde el DADF:	Velocidad máxima de 7,8 segundos en color y 5,1 en blanco y negro Velocidad máxima de 9,6 segundos en color y 5,3 en blanco y negro
Tiempo de calentamiento	90 segundos (desde el apagado hasta Listo para copiar)
Imágenes digitales	Color automático Giro automático Desplazamiento de la imagen Borrado de bordes Centrado automático Selección del tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa) Más claro/Más oscuro Supresión del fondo Contraste automático y manual Nitidez Equilibrio del color, desplazamiento de color y saturación
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 % Zoom anamórfico Seis porcentajes programables por el usuario
Funciones especiales	Selección automática de papel Reducción/ampliación automáticas para ajustar al tamaño de papel elegido Selección automática de bandeja Recuperación de trabajos automática Selección de color automática Designación de área Modo póster Anotaciones Color sencillo o doble Creación de folletos

	<p>Varias páginas en una: 2, 4 u 8 Repetición de imagen Imagen negativa Imagen de espejo Inserción de cubiertas (solo cubierta, cubierta y contraportada, solo contraportada), en blanco o impresas La función creación de trabajos permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de documentos desde el cristal y desde el alimentador. Interrupción del trabajo Copia de libros Trabajo de muestra Originales de varios tamaños Inserción de hojas Estampado/Sello de Bates 2 en 1 Zoom X/Y Límites del zoom: De 25 a 400% Desplazamiento de márgenes Modo fotográfico Modo póster Reducción/ampliación predefinida Preprogramación Cubiertas Borrado, repetición de imagen, giro de imagen Interrupción</p>
ESCANEADO	
Simultaneidad	Escanear durante la impresión o la transferencia, escaneado a red o trabajos de fax
Opciones de escaneado	<p>Originales de varios tamaños Borrado de bordes Reducción/ampliación Ajuste al tamaño Escanear trabajo preparado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivo Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto) Supresión automática del fondo y las sombras Hojas de procesos de producción Escaneado a USB Vista previa de trabajo escaneado</p>
VELOCIDAD DE ENTRADA	
Resolución	<p>Hasta 270 imágenes por minuto a doble cara</p> <p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Máxima superficie de escaneado	Originales de hasta A3/ 11 x 17 pulg.
Formatos de archivo	<p>PDF (solo imagen) PDF PDF con capacidad de búsqueda (linearizado) PDF (A-1) TIFF V6 XPS</p>
Campos de gestión documental (metadatos)	<p>De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de escaneado Campos personalizados visibles en la interfaz de la usuario Datos variables introducibles con el teclado virtual</p>
Opciones de escaneado	<p>Escaneado a inicio Escanear a escritorio WIA Escanear a escritorio TWAIN Escanear a buzón Escanear a FTP</p>

	<p>Escanear sFTP (mediante solución EIP)</p> <p>Escanear a través de SMB v3,1.1</p> <p>Escanear a través de HTTP</p> <p>Escanear a través de HTTPS</p> <p>Escanear a dispositivo de almacenamiento USB</p> <p>Escanear a servidor de fax</p>
Destinos de escaneado admitidos	<p>Escanear a e-mail, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escanear a USB, FTP, SMB, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS, vista previa de miniaturas</p>
Funciones de escaneado a e-mail	<p>Escanear en color, color automático, escala de grises, blanco y negro</p> <p>Envío directo de documentos por correo electrónico desde el equipo</p> <p>Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP)</p> <p>Firma y cifrado</p> <p>Correo electrónico a través de SSL</p> <p>Vista previa de trabajo escaneado</p>
Autenticación	<p>Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, una sola autenticación con credenciales del sistema (LDAP, SMB, autenticación Kerberos)</p> <p>Escaneado seguro: TLS</p>
FAX (OPCIONAL): OPCIONES DE UNA A TRES LÍNEAS	
Máxima superficie de escaneado	<p>11 x 17 pulg. ABC</p>
Funciones de fax	<p>iFax</p> <p>Fax de LAN</p> <p>Fax sobre IP (opcional)</p> <p>Reenvío de fax a correo electrónico</p> <p>Reenvío de fax a destino FTP</p> <p>Reenvío de fax a destino SMB</p> <p>Reenvío de fax a destino de fax</p>
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	
SERVIDOR WEB INTEGRADO XEROX®: PÁGINAS WEB INTEGRADAS PROVISTAS POR EL EQUIPO	
Estado del dispositivo	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas
Envío de trabajos	<p>Imprimir archivos preparados: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS</p> <p>Selección de funciones de salida (doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida)</p> <p>Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)</p>
Administración del dispositivo	<p>Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo</p>
Navegadores	<p>Internet Explorer</p> <p>Safari</p> <p>Mozilla Firefox</p> <p>Opera</p> <p>Chrome</p>
Asistencia	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web</p>
Idiomas admitidos	<p>Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, polaco</p>

SERVICIOS REMOTOS	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox puntualmente
Reposición automática de consumibles (ASR)	Realiza de forma automática pedidos de consumibles para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso real, lo que evita la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles
SEGURIDAD	
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Certificación de Criterios comunes Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Filtrado de dominios FIPS 140-3 Verificación de firmware Sobrescritura inmediata del disco Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1,0, 1,1, 1,2) SIPRnet
SERVIDOR DE IMPRESIÓN	
SERVIDOR DE COLOR INTEGRADO XEROX®	
Procesador	1,6 GHz de doble núcleo
Memoria	4 GB del sistema más 1 GB de memoria de páginas
Disco del sistema	Disco duro de 320 GB
Pantalla	Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas
Sistema operativo del equipo	Linux
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	<ul style="list-style-type: none"> Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (opcional)
Controladores de impresión compatibles	Consulte www.support.xerox.com/es-es para más información. Debido a que se han agregado nuevas versiones del sistema operativo, también dispone de asistencia técnica para la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Tenga también en cuenta que hay más de un controlador de impresión en la configuración adquirida (p. ej. servidores de impresión, Xerox® Global Print Driver)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> Automática a doble cara Los controladores de impresión bidireccionales indican el estado del dispositivo y los trabajos Controlador Macintosh personalizado (marca de agua, creación de folletos, JBA, confidencial, muestra, impresión programada) Impresión protegida Impresión diferida Servidor web integrado para control, supervisión y configuración a distancia Brillo mejorado Juego de muestra Creación de folletos Selección de cubiertas Selección de papel por propiedades Varias páginas en una Marcas de agua

	<p>Portadas Impresión de cabeceras Ajuste a papel de otro tamaño Selección de bandeja de salida Calibración de impresión (con EFI) Imprimir de USB (no requiere controlador de impresión)</p>
Conectividad	Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)
OPCIONES ADICIONALES DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN	
SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-C C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador AMD® GX-424CC de 2,4 GHz
Memoria	2 GB de RAM
Unidad de disco duro	500 GB
Sistema operativo del servidor	Linux®
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través de carpetas activas de Fiery®
Funciones	<p>Herramientas de ajuste del color fáciles de usar que producen un color excepcional desde todas las aplicaciones y formatos de archivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresión exacta de logotipos y colores corporativos (incluidos los PANTONE®) • Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad • Uso de Fiery VUE, el controlador de impresión visual, para crear e imprimir folletos profesionales in situ de forma rápida, sencilla y rentable • Impresión fácil de archivos con tipos y tamaños de papel mezclados • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox® • Catálogo de papeles • Command Workstation • Fiery FreeForm • Escaneado a distancia Fiery
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de opciones <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On™ con bibliotecas aprobadas por PANTONE® – Carpetas activas Fiery – Impresoras virtuales Fiery – Sobreimpresión automática • Suite Color Profiler (con ES2000) • Kit concentrador de red • Spot-On • Carpetas activas/Impresoras virtuales
SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-I C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) (Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI)
Memoria	4 GB
Unidad de disco duro	500 GB
Sistema operativo del servidor	Linux®
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través de carpetas activas de Fiery®
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor de color integrado Fiery permite imprimir de forma rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® Office®, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox®

	<ul style="list-style-type: none"> • Simplifique y agilice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos repetitivos para conseguir procesos de producción eficaces y sin errores, con las carpetas automáticas y las impresoras virtuales • Aproveche las ventajas de los valores prefijados Fiery que se empleados con frecuencia para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología de servidores Fiery, incluso los usuarios inexpertos pueden realizar trabajos complejos sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados • Obtenga el color adecuado. Produce colores precisos y exactos desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas de administración del color de Fiery • Aumente el impacto con información variable. Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando texto variable, fotografías y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery • Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad • Use Fiery VUE, el controlador de impresión visual, para crear e imprimir in situ con calidad profesional de forma rápida, sencilla y rentable • Impresión fácil de archivos con tipos y tamaños de papel mezclados • Command Workstation • Fiery JDF • Borrado confidencial • Catálogo de papeles • Fiery Compose • Escaneado a distancia Fiery
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete de productividad <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Editor visual para mejora de imágenes Fiery – Generador de barra de control – Informe de diagnóstico de problemas en documentos impresos – Sobreimpresión automática configurable – Simulación del papel – Filtros de artes gráficas para Hot Folders – Impresión urgente, impresión programada e impresión/proceso siguiente – Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Suite Color Profiler (con ES2000) • Kit concentrador de red
	Para más información, visite www.xerox.es
SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY®	
Procesador	Procesador Intel® Core™ i5-6500 (3,2 hasta 3,6 GHz con Turbo), Quad Core
Memoria	8 GB
Unidad de disco duro	1 TB
Sistema operativo del servidor	Windows 10
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, y formatos nativos de Microsoft® a través de carpetas activas Fiery® y Adobe PDF Print Engine (APPE)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Integración de calibración basada en trabajos <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On encuentra las mejores coincidencias PANTONE®, serie PANTONE, RGB, CMYK, L*a*b*, y colores directos: modos de color para pruebas profesionales y requisitos de color de producción mejorado: densidad de impresión máxima • Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox • La tecnología Fiery aumenta sus beneficios produciendo documentos de alto impacto con imágenes y color vibrantes que superan las expectativas de sus clientes. También permite cumplir los plazos de entrega urgentes y absorber una mayor cantidad de trabajo, automatizando las tareas manuales y eliminando los cuellos de botellas que ralentizan la producción • Fiery Command WorkStation aumenta su producción y reduce los errores y el desperdicio, centralizando la gestión de los trabajos a través de su interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus laboriosas tareas de composición e imposición, con el intuitivo conjunto de programas de imposición y composición de Fiery SeeQuence

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none">• Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad• Use Fiery VUE, el controlador de impresión visual, para crear e imprimir in situ con calidad profesional de forma rápida, sencilla y rentable• Impresión fácil de archivos con tipos y tamaños de papel mezclados• Catálogo de papeles• Impresión secuencial• Fiery JDF• Inserciones/Separadores
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) proporciona herramientas avanzadas de revisión preliminar y solución de problemas de los trabajos• Fiery Color Profiler Suite (opcional) crea, comprueba y edita perfiles de color con una única solución de creación de perfiles• Kit de hardware: monitor, teclado y ratón• Suite Color Profiler (con ES2000)• Disco duro desmontable• Kit concentrador de red
	Para obtener más información, visite www.xerox.es

SUMINISTROS		RENDIMIENTO	NÚMERO DE PEDIDO
Cartuchos de tóner (con contrato)	Negro	30000 páginas ⁴	006R01521
	Cian	34000 páginas ⁴	006R01524
	Magenta	32000 páginas ⁴	006R01523
	Amarillo	34000 páginas ⁴	006R01522
Cartuchos de tóner (sin contrato)	Negro	30000 páginas ⁴	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cian	34000 páginas ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32000 páginas ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Amarillo	34000 páginas ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Cartucho del tambor negro	1 cartucho	190000 páginas ⁴	013R00663
Cartucho de tambor de color	1 cartucho por color	85000 páginas ⁴	013R00664
Corotróon de carga	Para cartucho negro	190000 páginas ⁴	013R00650
Fusor	110 V	200000 páginas ⁴	008R13102
	220 V	200000 páginas ⁴	008R13065
Depósito de residuos de tóner	1 cartucho	50000 páginas ⁴	008R12990
Kits de rodillos de alimentación	1 conjunto	300000 páginas ⁴	008R13169

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un tamaño de trabajo de 5 - páginas, proporción de 30% de color y 70% de blanco y negro, utilizando material de impresión A4/Carta (8,5 x 11 pulg.). El rendimiento varía según el tamaño del papel, cobertura del área de imagen, tirada, orientación y tipos de uso.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Si desea más información, visite www.xerox.es/gwa.

Más información en xerox.es/primelink