

# Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®

GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR  
CON HENDIDO XEROX®

Produzca folletos con calidad profesional.



- 1 Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®
- 2 Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®
- 3 Guillotina Xerox® SquareFold®

Xerox ofrece una amplia gama de opciones de acabado, con funciones que van desde el apilado y el grapado hasta el hendido, el recorte o el lomo cuadrado. La guillotina superior e inferior con hendido Xerox®\* le permite obtener hendidos y recortes de calidad profesional. Cuando se utiliza en combinación con una guillotina Xerox® SquareFold®, este dispositivo de producción en línea crea automáticamente folletos a sangre con el aspecto de una encuadernación perfecta. La guillotina superior e inferior con hendido Xerox® es compacta y se integra fácilmente en su sistema de impresión.

## VENTAJAS

- La versátil acabadora Production Ready de Xerox® es capaz de procesar un número mayor de páginas, tamaños más grandes y gramajes más altos, y facilita diversas opciones de combinación.
- Produce folletos con páginas variables en número y tamaño para conseguir un acabado de alta calidad profesional.
- Genera folletos de calidad superior con materiales de impresión estucados, no estucados y de alto gramaje, al tiempo que mantiene la productividad del flujo de trabajo y de la impresión de su prensa.
- Cuando se configura con la guillotina Xerox® SquareFold®, crea folletos acabados planos y elimina el efecto de escalonamiento con un corte trilateral profesional.
- Permite realizar hasta cinco plegados hendidos. El hendido reduce la posibilidad de que el tóner se agriete.
- La configuración compacta en línea supone un ahorro de tiempo y trabajo al no tener que realizar cada tarea de acabado por separado.



\* Disponible en prensas Xerox® seleccionadas

# Opciones de acabado recomendadas para la guillotina superior e inferior con hendido Xerox®

**GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR  
CON HENDIDO XEROX®**



## GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR CON HENDIDO XEROX®

### Funciones

- Corta entre 6 y 25 mm del encabezado y el pie de las hojas (bordes interior y exterior)
- Realiza corte a sangre cuando se combina con la guillotina Xerox® SquareFold®
- Crea un atractivo plegado hendido

### Tamaño de papel para corte de hojas a doble cara

- Mínimo: 194 × 210 mm
- Máximo: 330.2 × 488 mm

### Tamaño de papel para corte de folletos a doble cara

- Mínimo: 194 × 257 mm
- Máximo: 330.2 × 488 mm

### Gramaje de papel admitido

- No estucado: 52-350 g/m<sup>2</sup>
- Estucado: 60-350 g/m<sup>2</sup>

### Detalles adicionales

- Procesa folletos de 30 hojas con un grosor de hasta 5 mm
- Debe configurarse con la acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox® o la acabadora Production Ready Plus de Xerox®
- Contiene un módulo de memoria para regular el procesamiento de los folletos y mantener la productividad del motor de impresión

### Requisitos eléctricos

- 100–240 V CA
- 60/50 Hz
- Potencia nominal: 0.1 kVA

### Dimensiones

- 605 mm de anchura
- 724 mm de profundidad
- 992 mm de altura

### Peso

- 235 kg



## ACABADORA CON REALIZADOR DE FOLLETOS PRODUCTION READY DE XEROX®

### Funciones

- Produce juegos grapados con grapado de longitud variable
- Opción de grapado sencillo o doble
- Capacidad para 100 hojas
- Crea folletos grapados de hasta 30 hojas (120 páginas impuestas de 90 g/m<sup>2</sup>)
- Capacidad de grapado cuádruple

### Tamaño de papel en el grapado

- Mínimo: 182 × 182 mm
- Máximo: 297 × 432 mm

### Gramaje admitido en la realización de folletos

- No estucado: 60-350 g/m<sup>2</sup>
- Estucado: 60-350 g/m<sup>2</sup>

### Requisitos eléctricos

- 100-240 V CA
- 60/50 Hz
- Potencia nominal: 0.3 kVA

### Dimensiones

Acabadora Production Ready de Xerox®

- 855 mm de anchura
- 724 mm de profundidad
- 1196 mm de altura

Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®

- 892 mm de anchura
- 724 mm de profundidad
- 1196 mm de altura

### Peso

- 105 kg



## GUILLOTINA XEROX® SQUAREFOLD®

### Funciones

- Recibe los folletos del área de realizador de folletos de la acabadora, los aplana y dobla su cubierta para reducir el grosor de los folletos y conferirles el aspecto de un libro con encuadernación rústica
- Recorta entre 2 y 20 mm del borde frontal del folleto para ofrecer un borde acabado perfecto

### Tamaño de papel

- Mínimo: 182 × 257 mm
- Máximo: 330 × 488 mm

### Gramaje de papel admitido

- No estucado: 60-350 g/m<sup>2</sup>
- Estucado: 60-350 g/m<sup>2</sup>

### Requisitos eléctricos

- 100-240 V CA
- 60/50 Hz
- Potencia nominal: 0.1 kVA

### Dimensiones

- 1271 mm de anchura
- 724 mm de profundidad
- 552 mm de altura

### Peso

- 95 kg



Los dispositivos opcionales de acabado en línea —como la guillotina superior e inferior con hendido— aumentan el valor de sus sistemas de impresión Xerox®, como se muestra en la prensa Xerox® Versant® 3100 y en la prensa de producción Xerox® Iridesse™.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)