

Impresora de color Xerox® C60/C70

Multifuncional en color

Para configurar y crear interactivamente su propia impresora de color Xerox® C60/C70, visite www.buildyourownxerox.com



Xerox® C60			Xerox® C70	
Velocidades a 1 cara	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 151 a 300 g/m ² no estucado 151 a 300 estucado	Hasta 60 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 65 ppm Hasta 65 ppm Hasta 43 ppm Hasta 43 ppm Hasta 30 ppm	Hasta 70 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm	Hasta 75 ppm Hasta 75 ppm Hasta 50 ppm Hasta 50 ppm Hasta 35 ppm
A3 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 151 a 300 g/m ² no estucado 151 a 300 estucado	Hasta 30 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 33 ppm Hasta 33 ppm Hasta 21 ppm Hasta 21 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 35 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 37 ppm Hasta 37 ppm Hasta 25 ppm Hasta 25 ppm Hasta 17 ppm
SRA3 60 a 105 g/m ² no estucado 106 a 176 g/m ² no estucado 106 a 150 g/m ² estucado 151 a 300 g/m ² no estucado 151 a 300 estucado	Hasta 27 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 29 ppm Hasta 29 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm Hasta 12 ppm	Hasta 33 ppm Hasta 33 ppm Hasta 19 ppm Hasta 19 ppm Hasta 12 ppm
Velocidades a doble cara	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4 Ejemplo: de 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 60 ipm A doble cara 30 hojas por minuto	Hasta 65 ipm A doble cara 32 hojas por minuto	Hasta 70 ipm Doble cara 35 hojas por minuto	Hasta 75 ipm Doble cara 35 hojas por minuto
A3 Ejemplo: de 60 a 105 g/m ² no estucado	Hasta 30 ppm Doble cara 15 hojas por minuto	Hasta 33 ppm Doble cara 16 hojas por minuto	Hasta 35 ppm Doble cara 17 hojas por minuto	Hasta 37 ppm Doble cara 18 hojas por minuto
Especificaciones de los dispositivos				
Ciclo de producción mensual	Hasta 300 000 páginas. ¹			
Volumen de impresión medio mensual (AMPV)	De 10 000 a 60 000 páginas mensuales ²			
Tecnología	Tecnología de tóner EA de fusión ultrabaja de Xerox® (2400 × 2400 puntos por pulgada)			
Idiomas del panel de control	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán.			

Impresora de color Xerox® C60/C70

Accesorios	
Opcional	Bandeja de salida con desplazamiento Bandeja de salida sencilla Alimentador de alta capacidad (A4) Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 1 bandeja y bandeja de almacenamiento Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 2 bandejas Kit de transporte vertical Acabadora BR (requiere el kit de transporte vertical) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte vertical) Plegadora en C/Z para el módulo de acabado BR o módulo de acabado BR con realizador de folletos Módulo de interfaz Acabadora de producción pequeña (se necesita un módulo de interfaz) Acabadora de producción pequeña con realizador de folletos (se necesita un módulo de interfaz) Acabadora de producción pequeña con realizador de folletos y plegadora en C/Z (se necesita un módulo de interfaz) GBC® AdvancedPunch™ (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción ligera con o sin realizador de folletos) GBC® AdvancedPunch™ Pro (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción ligera con o sin realizador de folletos) Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción pequeña con realizador de folletos) Grapadora auxiliar Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fiery® Servidor de impresión Xerox® FreeFlow integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70 Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 con tecnología Fiery® Kit de conexión para dispositivos auxiliares Platina móvil Kit de fusor para sobres Kit para mesa al lado derecho Kit para concentrador USB Kit XMPie® VDP Kit PostScript (recomendado para el servidor de impresión Xerox® de color integrado C60/C70 (DMP) – el kit de PostScript no es necesario con servidor de impresión Fiery o FreeFlow) Fax VoIP Kits de fax para 1 o 3 líneas Compatibilidad con fax de servidor Kit de activación de tarjetas de acceso común Xerox® Scan to PC Desktop®

Requisitos eléctricos	
	Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Accesorios	Cada módulo requiere 220 V, 10 A
-------------------	----------------------------------

Consumo eléctrico	
En funcionamiento (promedio)	C60: 1052 W; C70: 1250 W
Modo de reposo (promedio)	3 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo: 2 minutos)
Tiempo de recuperación desde el modo de bajo consumo	Menos de 20 segundos

Entorno de funcionamiento	
Margen de temperaturas válido	10 a 28 °C (humedad relativa inferior al 62.5 % si la temperatura es 32 °C o menos)
Humedad relativa necesaria	15 % a 85 % (sin condensación)
Niveles de ruido	En funcionamiento 6.8 B (A). En espera: 3.6 B (A)
Niveles de presión acústica	En funcionamiento: 56 dB (A). En espera 18 dB (A).

Peso (unidad básica únicamente, aproximado)	273 kg
--	--------

Dimensiones	Anchura	Profundidad	Altura
Equipo básico con bandeja de salida	1574 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad base con acabadora BR	2009 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad base con acabadora BR con realizador de folletos	2068 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad base con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z	2301 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Equipo básico con acabadora para producción pequeña	2481 mm	803.5 mm	1391.5 mm
Unidad base con acabadora con realizador de folletos	3121.7 mm	803.5 mm	1391.5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
GBC® AdvancedPunch™ Pro	445 mm	724 mm	992 mm

Impresora de color Xerox® C60/C70

Guillotina Xerox® SquareFold®	1066.3 mm	724 mm	558.8 mm
Alimentador de alta capacidad	389 mm	614 mm	377 mm
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños de una bandeja	988 mm	762 mm	992 mm
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños de 2 bandejas	988 mm	762 mm	992 mm
Certificaciones			
	Homologación WHQL (en función de servidor de impresión seleccionado) Citrix MEDITECH SAP Certificación de Criterios Comunes ENERGY STAR® ECOLOGO® Marca GS NOM EAC/GOST Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications		
Credenciales de artes gráficas			
	Homologación FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (homologado) Certificación IDEAlliance Digital Press Certified conforme a las especificaciones GRACoL® *Dependiendo del servidor de impresión o controlador seleccionados.		
Manipulación del papel			
Alimentador automático de documentos de una sola pasada			
Capacidad ²	250 hojas de papel normal (75 g/m ²)		
Velocidad	Hasta 200 ipm en color o blanco y negro (doble cara, A4)		
Tamaños de papel	Tamaños personalizados: A5 a A3		
Pesos	De 60 a 200 g/m ²		
Bandeja especial			
Capacidad ²	Hasta 250 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 102 x 152 mm a 330.2 x 482.6 mm (A5 a SRA3)		
Pesos	60 a 300 g/m ² (60-300 g/m ² no estucado y 106-300 g/m ² estucado)		
Capacidad para sobres	De 30 a 50 sobres		
Tamaños de sobres	(disponible como Bandeja 5. Tamaño de papel predeterminado en herramientas (con lengüeta abierta en el borde de salida)) Tamaños personalizados: de 190 x 170 mm a 240 x 173 mm Se recomiendan sobres para láser digital		
Gramajes de los sobres	Desde 75 hasta 90 g/m ²		
Bandejas 1 a 4			
Capacidad ²	Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1140 hojas		
Tamaños	Bandeja 1: A5 a SRA3 Bandeja 2: A5 a A3 Bandeja 3: B5, A4 Bandeja 4: B5, A4		
Pesos	Bandejas 1 y 2: 60 a 256 g/m ² (60-256 g/m ² no estucado y 106-220 g/m ² estucado) Bandejas 3 y 4: 60 a 256 g/m ² (60-256 g/m ² no estucado y 106-220 g/m ² estucado)		
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)			
Capacidad ²	2000 hojas		
Tamaños	184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm (B5, A4)		
Pesos	60 a 220 g/m ² (no estucado y estucado)		
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF). Opciones de 1 o 2 bandejas			
Capacidad ²	OHCF 1 bandeja: 2000 hojas más compartimento de almacenamiento OHCF 2 bandejas: 4000 hojas		
Tamaños	OHCF 1 bandeja: 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3) OHCF 2 bandejas: 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)		
Pesos	60 a 300 g/m ² (no estucado y estucado)		

Impresora de color Xerox® C60/C70

Capacidad total	
Capacidad de serie	3260 hojas (incluye bandejas 1 a 4 y la bandeja especial)
Capacidad máxima	7260 hojas (incluye la bandeja especial, las bandejas 1 a 4 y el alimentador de alta capacidad para grandes tamaños de dos bandejas)
Impresión a doble cara automática	<ul style="list-style-type: none"> • 256 g/m² a doble cara automática • 300 g/m² a doble cara manual para todos los soportes desde las bandejas especiales y el alimentador de alta capacidad para grandes tamaños optativo
Acabado	
Bandeja de salida sencilla o bandeja de salida con desplazamiento	
Capacidad³	Apilado de 500 hojas
Acabadora BR opcional (requiere el kit de transporte vertical)	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas no grabadas o 100 juegos A3 (grapa en 2 o 4 posiciones) o 200 juegos A4 (grapa en una posición)
Tamaños	A6 hasta SRA3 para apilado B5 hasta A3 para grapado Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Pesos	64 a 300 g/m ² (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladro	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Acabadora BR opcional con realizador de folletos (requiere kit de transporte vertical)	
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (sin grapar) Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3/SRA3 sin grapar o 200 juegos A4 grapados (en 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de A3/SRA3
Tamaños	A6 hasta SRA3 para apilado B5 hasta A3 para grapado Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento
Pesos	64 a 300 g/m ² (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladro	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Encuadrado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m ² estucados, 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucados) Plegado de dípticos hasta 5 hojas Admite A3, A4 y SRA3
Plegadora opcional en C/Z (acabadora BR opcional con/sin generador de folletos)	
Tipos	Plegado en C, en Z, en Z media hoja
Capacidad³	40 hojas
Tamaños	Plegado en C y Z: solo A4 alimentado por borde corto Plegado en Z media hoja: solo A3
Pesos	De 64 a 90 g/m ²
Bandeja de salida	Bandeja de sobres, plegado en C, Z y tríptico Bandeja del apilador o superior: plegado media Z
Acabadora de producción ligera opcional (se necesita un módulo de interfaz)	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² , A4 Bandeja inferior: 3000 hojas de 80 g/m ² , A4
Tamaños	A6 a SRA3
Pesos	De 64 a 300 g/m ²
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ²
Taladrado de orificios	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Capacidad de intercalado	Capacidad: 200 hojas de 128 g/m ² Tamaños: A3, A4, B4, B5 Gramajes: De 64 a 220 g/m ²
Anticurvatura del papel	Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña Bidireccional con ajustes automáticos y manuales

Impresora de color Xerox® C60/C70

Acabadora opcional para producción pequeña con realizador de folletos (se necesita un módulo de interfaz)	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² , A4 Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m ² , A4
Tamaños	A6 a SRA3
Pesos	De 64 a 300 g/m ²
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ²
Taladrado de orificios	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Capacidad de intercalado Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 De 64 a 220 g/m ²
Anticurvatura del papel	Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña Bidireccional con ajustes automáticos y manuales
Capacidad del realizador de folletos	Encuadernado con grapas de 2 a 25 hojas de 79 g/m ² (no estucado) Plegado de dípticos hasta 5 hojas A4, B4, A3, SRA3
Acabadora de producción pequeña opcional con realizador de folletos y plegadora en C/Z (se necesita un módulo de interfaz)	
Capacidad	Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m ² , A4 Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m ² , A4
Tamaños	A6 a SRA3
Pesos	De 64 a 300 g/m ²
Grapado en varias posiciones	Hasta 100 hojas de 80 g/m ²
Taladrado de orificios	Taladro de 2-4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Capacidad de intercalado Capacidad: Tamaños: Gramajes:	200 hojas de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 De 64 a 220 g/m ²
Anticurvatura del papel	Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña Bidireccional con ajustes automáticos y manuales
Capacidad del realizador de folletos	Encuadernado con grapas de 2 a 25 hojas de 79 g/m ² (no estucado) Plegado de dípticos hasta 5 hojas A4, B4, A3, SRA3
Unidad de plegado en Z y en C	La plegadora opcional ofrece tres plegados distintos: C, Z y media Z Plegado limitado a soportes de 60 a 90 g/m ² únicamente Plegado en C/Z: – Únicamente papeles A4 – Destino de salida solo a bandeja de sobres – Capacidad máx. bandeja sobres: 40 hojas Plegado media Z: – Solo papeles A3 – Destino de salida a bandeja apiladora o superior
Opción de GBC® AdvancedPunch (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)	
Tamaños de taladro	A4 LEF
Pesos	75 a 216 g/m ² (no estucado o estucado)
	Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada
Opción de GBC® AdvancedPunch Pro (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)	
Tamaños de taladro	A5 ABL, A4-SRA3 ABC
Pesos	75-300 g/m ² mate, 106-300 g/m ² satinado
	Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada
Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® opcional (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)	
Capacidad	Folletos de 5 a 20 hojas (hasta 80 caras con imágenes) en 90 g/m ² Folletos de 5 a 25 hojas (hasta 100 caras con imágenes) en 80 g/m ²
Tamaños	Tamaños personalizados: A4 a SRA3
Pesos	De 64 a 300 g/m ²
Grapadora auxiliar	
Capacidad	50 hojas (papel de 90 g/m ²)

Impresora de color Xerox® C60/C70

Impresión	
Resolución de impresión	Hasta 2400 × 2400 ppp
Tramas de línea	600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 200 líneas giradas (en función de servidor de impresión seleccionado)
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para corrección de desvío, registro y uniformidad de densidad • + Excelente registro de 1.2 mm de delante atrás
Impresión de la primera página	PS: A4 en color a una cara alimentado por lado largo en 10,4 segundos en color/8,5 segundos en blanco y negro
Funciones de impresión	<ul style="list-style-type: none"> • Verdadero producto multifuncional: impresión, copia, fax y escáner, incluido escáner a PC, USB o correo electrónico, e impresión móvil • Calidad de imagen de referencia con resolución de 2400 x 2400 ppp y tóner EA de fusión baja para un acabado suave semejante al offset • Hace que la impresión móvil sea más simple y cómoda • Amplia gama de medios que permite imprimir desde tarjetas postales hasta carteles, en papel estucado o no estucado, hasta 300 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® permite conectarse a soluciones de software de otros fabricantes accesibles desde la pantalla táctil del dispositivo • Elija el servidor que mejor se adapte a su entorno: <ul style="list-style-type: none"> – Servidor de impresión integrado Xerox® Color C60/C70 – Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fiery® – Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70 • Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 con tecnología Fiery® • Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con grapado, taladro y plegado y generación de folletos para presentaciones, informes y boletines • Protéjase con funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión confidencial, escaneado a correo electrónico cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6, etc.
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de pocos minutos a través de la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft® Office®, entre otras características. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Solución de impresión móvil Xerox® (opcional)	La Solución de impresión móvil Xerox® es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. Xerox® Mobile Print Solution permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o multifuncional sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo para conseguir una impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft Office, entre otras características, para usarla con su servidor para el despliegue privado en su oficina.
Copia	
Salida de la primera copia Desde la platina: Desde el DADF:	En tan solo 7,8 segundos en color y 5,1 segundos en blanco y negro En tan solo 9,6 segundos en color y 5,3 segundos en blanco y negro
Tiempo de encendido	90 segundos (desde el apagado hasta Listo para copiar)
Tratamiento digital de imágenes	Color automático Rotación automática Desplazamiento de imagen Borrado de bordes Centrado automático Selección del tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa), con subtipos. Más claro/oscuro Borrado del fondo Contraste automático y manual Enfoque Equilibrio de color, ajuste de color y saturación
Reducción/ampliación	Zoom variable de 25 % a 400 % en intervalos del 1 % Zoom anamórfico Seis porcentajes programables por el usuario

Impresora de color Xerox® C60/C70

Funciones especiales	<p>Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas Recuperación automática de trabajos Selección de color automática Designación de área Modo póster Anotación Color sencillo o doble Creación de folletos Varias pág. en una: 2, 4 u 8 Repetición de imagen Imagen en negativo Imagen espejo Inserción de portadas (solo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, en blanco o impresas) La función de Elaboración de trabajos permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de documentos desde el cristal y desde el alimentador. Interrupción de trabajos Copia de libros Trabajo de muestra Originales de tamaño mezclado Inserción de hojas Estampación 2 en 1 Zoom X Y Intervalo de zoom de 25 hasta 400 % Desplazamiento de margen Modo fotográfico Modo póster Reducción/ampliación predefinida Programación de trabajos Cubiertas Borrado, repetición de imagen, giro de imagen Interrupción Creación de trabajos Programación del trabajo</p>
Escaneado	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime o transfiere trabajos escaneados a la red o al fax
Funciones de escaneado	<p>Originales de tamaño mezclado Borrado de bordes Reducción y ampliación Ajuste al tamaño Trabajos de escaneado Calidad de compresión/control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto) Supresión automática del fondo y las sombras Hojas de procesos de producción Vista previa de miniaturas Escaneado a USB (opcional) Vista previa de trabajo escaneado</p>
Velocidad de entrada	Hasta 200 imágenes por minuto en color y blanco/negro
Resolución	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Máxima superficie de escaneado	Originales hasta A3
Servicios de impresión en red	<p>Novell NDPS Novell Pserver/NDS Puerto 9100 RFC 1179 (LPR) Impresión a correo y liberación</p>
Formatos de archivo	<p>PDF (solo imagen) PDF (con búsqueda) PDF (linearizado) PDF (A-1 nivel A) TIFF V6 JFIF XPS</p>
Gestión documental Campos (metadatos)	<p>De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de digitalización Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo</p>

Impresora de color Xerox® C60/C70

Funciones de escaneado	<p>Escaneado a destino predefinido Escaneado a escritorio WIA Escaneado a escritorio TWAIN Escaneado a buzón Escaneado a FTP Escaneado a sFTP Escaneado a través de NDS Escaneado a través de SMB Escaneado a través de HTTP Escaneado a través de HTTPS Escaneado a dispositivo de almacenamiento USB Escaneado a impresora remota Escaneado a servidor de fax Escaneado a varios destinos Escaneado a Documentum Escaneado a DocuShare Escaneado a Domino Escaneado a Hummingbird Escaneado a Interwoven WorkSite Escaneado a Live Link Enterprise Server Escaneado a Microsoft Dynamics GP Escaneado a carpeta Web MS Exchange Escaneado a Microsoft SharePoint Escaneado a SharePoint Portal Server Escaneado a Thompson ProLaw Escaneado a Tower TRIM Escaneado a URL Web Escaneado a carpeta de red Microsoft Escaneado a Exact e-Synergy</p>
Destinos de escaneado admitidos (de serie)	<p>Escaneado a correo electrónico, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas</p>
Funciones de escaneado a correo electrónico	<p>Escaneado en color, color automático, escala de grises, blanco y negro. Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) Firma y cifrado Correo electrónico a través de SSL Vista previa de trabajo escaneado</p>
Autenticación	<p>Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, APOP, Credenciales del sistema Inicio de sesión único (LDAP, SMB, autenticación Kerberos)</p>
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	<p>Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su multifuncional Xerox®, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la multifuncional, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.</p>
Fax por línea telefónica (opcional): de una a tres líneas	
Compatibilidad	<p>Color, color automático, blanco y negro</p>
Máxima superficie de escaneado	<p>A3 SEF</p>
Funciones para el envío de faxes	<p>iFax Fax por LAN Fax por IP Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax a destino FTP Reenvío de fax a destino SMB Reenvío de fax a destino de fax</p>
Funciones de impresión de faxes	<p>Impresión desde dispositivo de almacenamiento USB Impresión desde material de impresión Impresión Unicode</p>
Funciones del fax	<p>iFax Fax por LAN Fax por IP Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax a destino FTP Reenvío de fax a destino SMB Reenvío de fax a destino de fax</p>

Impresora de color Xerox® C60/C70

Administración de dispositivos	
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®: páginas Web integradas proporcionadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta
Envío de trabajos	<p>Archivos listos para imprimir: PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS</p> <p>Selección de funciones de salida (doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida)</p> <p>Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)</p>
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo
Navegadores	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x</p> <p>Safari 5.x</p> <p>Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x</p> <p>Opera 11.x</p> <p>Chrome 12</p>
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	<p>Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®.</p> <p>Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.</p>
Envío automático de consumibles (ASR)	<p>Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros. (La disponibilidad de ASR depende de la compatibilidad y estado de activación del sistema local, póngase en contacto con el equipo de asistencia local de Xerox para obtener más información o compruebe nuestro cuadro de funcionalidades en http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html)</p>
Seguridad	
Funciones	<p>Impresión protegida</p> <p>IPsec</p> <p>HTTPS (SSL)</p> <p>Fax integrado</p> <p>Bloqueo de puertos</p> <p>Compatibilidad IPv6</p> <p>Entornos IPv4 e IPv6</p> <p>Actualizaciones de seguridad del sistema operativo</p> <p>Compatibilidad 802.1X (norma IEEE)</p> <p>Inicio de sesión seguro</p> <p>Autenticación de red</p> <p>Restricción de direcciones por IP</p> <p>Historial de seguimiento de trabajos</p> <p>Cifrado de datos</p> <p>Cifrado AES de 128 bits</p> <p>Cifrado AES de 256 bits</p> <p>Sobrescritura de imágenes</p> <p>Certificación de Criterios Comunes</p>
Servidor de impresión	
Servidor de impresión integrado Xerox® Color C60/C70 (DMP) (de serie)	
Procesador	1.0 GHz con doble núcleo
Memoria (ESS)	Memoria de sistema: 4 GB y 1 GB de memoria de páginas
Disco del sistema	Disco duro de 320 GB
Pantalla	Pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas
Sistema operativo del equipo	VxWorks
Lenguajes de descripción de páginas PDLs	<p>Adobe® PostScript® 3™</p> <p>PDF</p> <p>PCL® 5c, 6</p> <p>XML Paper Specification (XPS®) (opcional)</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® XP</p> <p>Windows Server 2003 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012</p> <p>Windows Vista (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.7 y superior</p> <p>Solaris® 9, 10</p> <p>HP-UX® 11 v2</p> <p>IBM® AIX® 5</p> <p>Red Hat® Fedora® Core 15-17</p> <p>Redhat Enterprise 4 y 5</p> <p>openSUSE® 11 y 12</p> <p>Ubuntu®</p> <p>Unix®</p>

Impresora de color Xerox® C60/C70

Controladores de impresión compatibles	<p>Remítase a www.xerox.com/support para más información. Debido a que se han agregado nuevas versiones del sistema operativo, también dispone de asistencia técnica para la impresora de color Xerox® C60/C70. Tenga también en cuenta que hay más de un controlador de impresión en la configuración adquirida (p. ej. servidores de impresión, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows Vista, 32 bits, SP2 Windows Vista, 64 bits, SP2 Windows 7, 32 bits Windows 7, 64 bits Windows 8, 32 bits Windows 8, 64 bits Actualización 1 de Windows 8.1, 32 bits Actualización 1 de Windows 8.1, 64 bits Windows 10, 32 bits Windows 10, 64 bits Windows Server 2008, 32 bits Windows Server 2008, 64 bits Windows Server 2008 R2, 64 bits Windows Server 2012, 64 bits Windows Server 2012 R2, 64 bits Citrix® XenApp 5.0, 6.0 y 6.5 Citrix XenDesktop 7.6 Novell Netware 6.x: NDPS, NDS, iPrint Novell Open Enterprise Server Cluster: Windows Server 2008 32 y 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Server 2012 64 bits; 2012 R2 64 bits Xerox® Mobile Express Driver® XPS Print Driver Xerox® Global Print Driver®</p>
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Doble cara automática • Controladores de impresión bidireccionales para ver el estado del equipo y el trabajo • Controlador Macintosh personalizado (marca de agua, creación de folletos, JBA, confidencial, muestra, impresión diferida) • Impresión segura • Impresión diferida • Servidor web incluido para control, supervisión y configuración a distancia • Brillo mejorado • Juego de muestras • Creación de folletos • Selección de portadas • Selección de papel por atributos • Miniaturas • Marcas de agua • Pancartas • Ajuste a papel de otro tamaño • Selección de bandeja de salida • Calibración de impresión • Impresión desde USB <p>¡Y mucho más!</p>
Conectividad	<p>Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)</p> <p>Para más información, visite www.xerox.com/C70IntegratedColourServer</p>
Opciones adicionales del servidor de impresión	
Servidor de impresión Xerox® EXi C60/C70 E300 con tecnología Fiery®	
Hardware/Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> • Software Fiery® FS200 • Procesador Intel Pentium G1820 (2.7 GHz) • Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI
Memoria	2 GB
Disco duro	500 GB
Sistema operativo del servidor	Linux®
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulación), Adobe Acrobat 9
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor de color integrado Fiery le permite imprimir de forma rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® Office®, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas. • Simplifique y agilice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos repetitivos para conseguir procesos de producción eficaces y sin errores, con las carpetas automáticas y las impresoras virtuales. • Aproveche los valores preestablecidos de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología de servidores Fiery, los usuarios pueden incluso realizar trabajos complejos sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados. • Consiga el color adecuado. Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas de gestión de color Fiery. • Aumente el impacto con información variable. Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando texto variable, fotografías y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery.
Conectividad	Conexión directa (una sola IP)
Paquete de productividad Fiery opcional	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery JDF • Filtros de artes gráficas para carpetas automáticas • Editor visual para mejora de imágenes Fiery • Fiery ImageViewer • Informe de diagnóstico de problemas en documentos impresos • Barra de control • Trapping automático configurable • Simulación de papel
Para más información, visite www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer	

Impresora de color Xerox® C60/C70

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70 opcional	
Procesador	Procesador Intel® Dual Core Pentium G3420
Memoria (ESS)	16 GB
Disco del sistema	1 TB 7200 SATA o similar
Lenguajes de impresión (PDL)	<p>Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3 PDF hasta la versión 1.7 (Acrobat XI), incluyendo la versión de especificación PDF/VT-1 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 y PDF/X-4 EPS TIFF v6, nativo y multipágina (TIFF-IT no es compatible) Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIIP) (se requiere licencia) Trabajos enviados desde las ofertas de flujo de trabajo de Xerox® FreeFlow® Compatible con el paquete de información variable de Xerox® FreeFlow versión 9.0 JPEG Documentos de Microsoft Word y PowerPoint XPS IPDS (opcional) PPML (opcional)</p> <p>Los siguientes formatos de archivo no son compatibles: ASCII PCL</p>
Funciones	<p>Sencillo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma Windows 7 para una experiencia familiar • Configuración integrada. Perfecta para espacios pequeños y una instalación rápida y sencilla • Acepta archivos originales de Microsoft Office® para impresión directa (un PowerPoint® desde un USB, por ejemplo) <p>Productivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas las ventajas de un proceso de producción Xerox integrado en una solución diseñada para una fácil amortización • Envío sencillo mediante operación de arrastrar y soltar desde tabletas y otros dispositivos <p>Potente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aporta toda la potencia de la tecnología RIP patentada por Xerox® en una solución orientada al valor • Incluye las últimas credenciales GC y el motor de impresión directo Adobe PDF • Incluye procesos de producción para impresión de datos variables, gestión de color y producción <p>Tonos y blancos bien definidos para lograr la mejor precisión</p> <p>Compatible con dos, tres y cuatro tonos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editor de colores directos • Calibración y perfilado con XRite i1, Pro2 (opcional) • Informes de contabilidad de trabajos • Catálogo de papeles personalizado • IPDS y PPML • Programación de trabajos más rápida mediante la programación de trabajos "Seleccionar por bandeja" • Sencillo e intuitivo
Conectividad	<p>Conexión directa (una sola IP)</p> <p>Para más información, visite www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer</p>
Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 NX con tecnología Fiery®	
Procesador	<p>Procesador Intel® Core™ i5-4570S 2.9 hasta 3.60 GHz con Turbo, Quad Core</p> <p>Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI</p>
Memoria (ESS)	4 GB
Disco del sistema	1 TB
Lenguajes de impresión (PDL)	<p>Adobe PostScript® nivel 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 y 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7; CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formatos originales de Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) habilitados a través de la función de carpetas automáticas de Fiery EFI™ FreeForm 1 y FreeForm 2 VDP</p>

Impresora de color Xerox® C60/C70

Funciones	<ul style="list-style-type: none"> Integración de calibración basada en trabajos <ul style="list-style-type: none"> La función Fiery Spot-On busca el valor más ajustado de PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* y colores directos Modos de color para pruebas profesionales y requisitos adicionales de producción de color Máxima densidad de impresión Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opcional) proporciona herramientas avanzadas de revisión preliminar y solución de problemas de los trabajos Fiery Colour Profiler Suite (opcional) crea, visualiza, prueba y edita perfiles de color con una única solución de creación de perfiles La tecnología Fiery aumenta sus beneficios por varios motivos. En primer lugar, conseguirá documentos impactantes, con texto e imágenes vibrantes que superarán las expectativas de sus clientes. Además, conseguirá ajustarse a las fechas de entrega más urgentes y podrá hacer más trabajo al automatizar determinadas tareas manuales y eliminar los embotellamientos que ralentizan la producción. Con la tecnología Fiery puede producir documentos de marketing efectivos con la gama más amplia de opciones de salida, incluida la identificación automática de los elementos de un trabajo como texto, imágenes o colores directos. Esta función también elimina la necesidad de reprogramar trabajos, haciendo que el proceso sea sencillo y rápido. Es ideal para producir materiales de marketing eficaces, comunicaciones personalizadas y aplicaciones de packaging y de publicación de fotografías. Fiery ColourWise proporciona desde el principio un color de alta calidad, integrando los componentes esenciales del paquete de artes gráficas Fiery, edición Premium, del Fiery Spot-On y del conjunto de programas Fiery Colour Profiler para controlar y gestionar el color de su proceso de producción. Fiery Command WorkStation aumenta su producción y reduce los errores y el desperdicio, centralizando la gestión de los trabajos a través de su interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus laboriosas tareas de composición e imposición, con el intuitivo conjunto de programas de imposición y composición de Fiery SeeQuence. La tecnología JDF de Fiery conecta las soluciones EFI y las soluciones basadas en Fiery para así comunicar información de los trabajos a través del sistema con mayor rapidez y eficiencia. Al ser compatible con el sistema de impresión Adobe PDF, los servidores Fiery también ofrecen un proceso de producción en PDF completamente nativo, mejorando con ello la consistencia y flexibilidad del resultado, desde el diseño hasta la impresión. Con los servidores Fiery y Fiery Command Workstation, conseguirá un nuevo nivel de integración de los procesos y un aumento de los beneficios, además de una conectividad perfecta con Xerox® FreeFlow® para la automatización del flujo de trabajo.
Conectividad	Conexión directa (IP única), conmutador de red (IP doble)
	Para más información, visite www.xerox.com/C70EXPrintServer

Consumibles	Descripción	Rendimiento	Referencia
Elementos reemplazables por el cliente			
Cartuchos de tóner (con contrato)	Negro	30 000 páginas ⁴	006R01521
	Cián	34 000 páginas ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 páginas ⁴	006R01523
	Amarillo	34 000 páginas ⁴	006R01522
Cartuchos de tóner (sin contrato)	Negro	30 000 páginas ⁴	006R01655
	Cián	34 000 páginas ⁴	006R01656
	Magenta	32 000 páginas ⁴	006R01657
	Amarillo	34 000 páginas ⁴	006R01658
Cartucho de tambor negro	1 cartucho	190 000 páginas ⁴	013R00663
Cartucho de tambor de color	1 cartucho por color	85 000 páginas ⁴	013R00664
Corotrón de carga	Para tambor negro	190 000 páginas ⁴	013R00650
Fusor	220 V	200 000 páginas ⁴	008R13065
Depósito de residuos	1 cartucho	50 000 páginas ⁴	008R12990
Cartuchos de grapas	Acabadoras y grapadora independiente (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho	008R12964
	Acabadora BR con realizador de folletos (1 cartuchos por caja)	5000 cada cartucho	008R13177
	Depósito de residuos para acabadora de producción ligera (4 recargas de cartucho y un depósito de residuos)	5000 cada cartucho	008R13041
	Acabadora para producción ligera con realizador de folletos (4 cartuchos por caja)	5000 cada cartucho	008R12925
Cartucho de grapas	Acabadoras y grapadora independiente (3 recambios por caja)	5000 cada cartucho (15 000 en total)	008R12941

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Páginas aproximadas. Rendimiento basado en un trabajo de 5 páginas, con 30 % de color y 70 % de blanco y negro, usando papel A4. El rendimiento varía según el tamaño del papel, cobertura del área de imagen, tirada, orientación y tipos de uso.