

Prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD

Especificaciones del servidor de impresión FreeFlow®

Servidor de impresión (DFE)

- Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®
- V22.0 (nivel de software de servidor)

Hardware

- Dos procesadores Intel® Xeon de 3.1 GHz
- Sistema operativo Windows 7
- Procesador con caché de 25 MB
- Memoria del sistema de 64 MB
- Cinco discos duros de 1 TB
- DVD de doble capa +/- RW/CD-RW
- Interfaz en serie
- Ocho puertos USB
- Pantalla plana de 22" con un puerto USB adicional
- Pedestal opcional

Flujos de datos

- PDF hasta la versión 1.8 (Acrobat 9): incluidos PDF/VT-1, PDF/X-1a, PDF/X-3 y PDF/X-4
- IPDS
- Postscript Level 1, 2 y 3
- JPEG
- TIFF v6.0, nativo y multipágina, no compatible con TIFF-IT
- PPML
- VIPP
- ASCII*
- PCL*
- LCDS*

* requiere conversiones de terceros

Especificaciones de la prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva HD

Tamaño

- 6.82 x 1.36 x 2.03 m (largo x ancho x alto)

Peso

- 2839 kg en su configuración básica

Gramajes de papel/entrada

- Papel común sin estucar y papel tratado de inyección de tinta sin estucar
- De 60 a 220 g/m²
- Todas las bandejas admiten los papeles compatibles



Prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD

Resolución de impresión/ área de imagen

- 600 x 600 puntos por pulgada con medios tonos vectoriales de varios bits
- Cuatro tamaños de gota distintos (pequeño, mediano, grande, máximo)
- Área de impresión máxima de 333 x 514 mm

Productividad

- A4: 197 imágenes por minuto (11 820 imágenes por hora)
- A3: 100 imágenes por minuto (6000 imágenes por hora)
- B3: 87 imágenes por minuto (5220 imágenes por hora)
- 364 x 520 mm: 84 imágenes por minuto (5040 imágenes por hora)

Alimentación/ suministro de papel

- 254 mm de papel por bandeja/ 2500 hojas (grosor de 4.0, 90 g/m²)
- Dos bandejas/cajones por módulo de alimentación
- Tamaño mínimo de la hoja: 177.8 x 254 mm
- Tamaño máximo de la hoja: 364 x 520 mm
- Máximo cuatro módulos de alimentación/ocho cajones de papel: capacidad total para 20 000 hojas
- Todos los cajones de papel pueden cargarse en funcionamiento

Acabado

Capacidad de apilado

- 5700 hojas
- Descarga en funcionamiento, sin interrupción

Realización de folletos

- CP Bourg BDFNx Booklet Maker
- Capacidad para 22 hojas
- Grapado opcional en la esquina
- Grapado, plegado y recorte con alimentador de cubiertas opcional
- Grapa omega opcional

Volumen medio mensual recomendado

- 750 000-2 000 000 al mes
- Ciclo de trabajo: 6 000 000

Resumen

Flexible

- Capacidad para 20 000 hojas
- Ocho puntos de recogida
- Carga y descarga en funcionamiento
- Tamaño de hoja B3+
- Tamaños de hoja de 177.8 x 254 mm a 364 x 520 mm
- Modo solo K: el sistema funciona como una prensa en blanco y negro

Productiva

- 197 imágenes A4 por minuto
- El espectrofotómetro en línea automatiza la calibración y la creación de perfiles
- Opción de acabado en línea: CP Bourg BDFNx Booklet Maker

Fiable

- Registro avanzado
- Detección y corrección automáticas de inyectores omitidos.
- Servidor de impresión FreeFlow

Calidad de imagen excepcional

- 600 x 600 ppp con cuatro tamaños de gota distintos
- Administración del color orientada a objetos
- Reproducción de colores directos
- Programación de páginas especiales: reproducciones a nivel de página



www.xerox.com

