

Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35™

Cree folletos de calidad profesional a gran velocidad con una opción de impresión compacta y económica.

El realizador de folletos Plockmatic Pro 35 o Pro 50 es una opción de producción integrada perfectamente para usuarios profesionales que necesiten producir folletos de la mejor calidad, e incluso incorporar cubiertas e inserciones en color a velocidad nominal. El diseño compacto de los equipos Pro 50/35 permite a los clientes elegir solo los módulos necesarios según las necesidades de uso. También se puede utilizar fuera de línea para servir a usuarios ocasionales.



Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35, fabricado por Plockmatic International AB

Características

- **Realizador de folletos (BM50/35):** la configuración estándar incluye realizador de folletos y bandeja de salida, y permite recopilar, grapar, plegar y apilar juegos en la bandeja de salida.
- **Guillotina trilateral a cara (TR50/35):** retira del documento acabado el efecto de escalonamiento producido al plegar muchas hojas, y proporciona un borde de documento limpio.
- **Guillotina con giro, hendidura y corte a sangre (RCT) (opcional):** guillotina a giro, hendidura y corte a sangre de folletos plegados, para dotarlos de un aspecto profesional.
- **Alimentador de cubiertas (CF50/35) (opcional):** se puede añadir a cualquier configuración para incorporar cubiertas preimpresas y lomos cuadrados impresos que den la apariencia de libros encuadernados sin costura.
- **Plegado a escuadra (SQF50/35) (opcional):** añade el plegado a escuadra de los folletos, lo que aporta al documento un aspecto profesional con el lomo impreso.

Ventajas

- Produce folletos de aspecto profesional a un precio económico
- La configuración en línea supone un ahorro de tiempo al no tener que realizar cada tarea de acabado por separado
- Reduce desechos y costes debidos a errores humanos
- Crea nuevas oportunidades y soluciones más rentables para los clientes
- Flexibilidad de uso en línea o fuera de línea (para usuarios ocasionales)
- Sin merma de productividad en aplicaciones de folletos; el módulo de rotor permite que el motor funcione a velocidad nominal máxima
- Su diseño robusto permite obtener una calidad óptima en las aplicaciones al producir folletos con materiales estucados o más gruesos
- Plockmatic Pro 35 se puede actualizar a Plockmatic Pro 50

Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35™

Equipos compatibles

(Se requiere la acabadora estándar avanzada.)

- Prensa Xerox® Versant® 80
- Prensa Xerox® Versant® 2100
- Presas de color Xerox® 800i/1000i
- Impresora/copiadora Xerox® D110/D125/D136
- Impresora Xerox® D110/D125
- Sistema de producción Xerox Nuvera® 120/144/157 EA (requiere un D53500, BFMD o XPS)

Componentes y dimensiones (An x Pr x Al)

- BM50/35 – Realizador de folletos (función de grapado y plegado): 1.455 x 645 x 1.085 mm. Peso: 135 kg
- RCT – Guillotina con giro, hendidura y corte a sangre (opcional): 720 x 755 x 1.080 mm. Peso: 200 kg
- CF50/35 – Alimentador de cubiertas (opcional): instalado sobre la cubierta superior del BM30, no afecta a las dimensiones totales. Peso: 7 kg
- TR50/35 – Guillotina trilateral frontal: 352 x 606 x 1.025 mm. Peso: 67 kg
- SQF50/35 – Plegadora de lomo cuadrado (opcional; requiere TR50/35): 352 x 606 x 1.025 mm. Peso: 60 kg

Requisitos eléctricos

- 100-240 V CA ±10%
- 60/50 Hz

Gramaje del papel

- Estucado: mínimo 105 g/m², máximo 300 g/m²
- No estucado: mínimo 64 g/m², máximo 300 g/m²

Tamaño del papel

- Mínimo: 206 x 275 mm
- Máximo (con RCT): 330 x 457,2 mm
- Máximo (sin RCT): 320 x 457,2 mm

Capacidad de plegado

- 1-35 o 50 hojas de 80 g/m² (5 hojas sin grapas)

Capacidad de grapado

- Grapado de 35 hojas (140 páginas) o 50 hojas (200 páginas) por el lomo, dos cabezales de grapado con 5.000 grapas cada uno, 118 mm separación (fija)

Capacidad de bandeja de salida

- 80 g/m² o equivalente: 200 juegos de 2 hojas, 70 juegos de 8 hojas, 35 juegos de 15 hojas, 25 juegos de 20 hojas, 15 juegos de 30 hojas

Distancia de corte trilateral

- Mínimo: 1 mm
- Máximo: 25 mm

Capacidad de guillotina

- Mínimo: 1 hoja, 64 g/m²
- Máximo: 50 hojas, 80 g/m²

Corte a sangre

- Mínimo: 5 mm
- Máximo: 30 mm

Capacidad del insertador de cubiertas

- 200 hojas, de 80 g/m² o equivalente
- 64-200 g/m² con detección de alimentación doble (activada)
- 200-250 g/m² con detección de alimentación doble (desactivada)

Capacidad de plegadora a escuadra

- Mínimo: 6 hojas, 64 g/m²
- Máximo: 50 hojas, 80 g/m²

Tamaño de folletos

- Mínimo: 206 x 137,5 mm
- Máximo: 320 x 228,6 mm



Prensa Xerox® Versant® 2100 mostrada con realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35

www.xerox.com

