

Servidor de impresión Xerox® EX II con tecnología Fiery®

HAGA MÁS, MÁS RÁPIDO.

El servidor de impresión EX II incluye funciones que impulsan el rendimiento y aumentan la producción y la rapidez. Incremente la eficacia con la automatización interna. Incorpore Fiery JobMaster (opcional) para diseñar y definir complejos separadores y llevar a cabo funciones de edición de página avanzadas.

AUMENTE EL IMPACTO CON LA PERSONALIZACIÓN.

Fiery FreeForm™ Create permite personalizar archivos existentes fácil y rápidamente de forma gratuita, sin necesidad de software VDP adicional. Agregue elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras con solo unos clics del ratón.

UN ENTORNO DE PRODUCCIÓN INTEGRADO Y SEGURO

Desarrollado a partir de la plataforma Microsoft® Windows 10, el servidor de impresión EX II incluye las medidas de seguridad más actuales, como Windows Defender. Otras mejoras del producto son: cifrado, impresión protegida, autenticación de usuario y funciones configurables de copia de seguridad y restauración. El servidor incluye conectividad JDF estándar para una fácil integración con sistemas Web-to-print y soluciones MIS empresariales.

Procese a mayor velocidad con una calidad de imagen excepcional y flujos de trabajo que permiten ahorrar tiempo con el servidor de impresión EX II.



Servidor de impresión EX II para la impresora/copiadora Xerox® D95A/110/125



Servidor de impresión Xerox® EX II, con tecnología Fiery®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTORES FIERY DRIVEN™

- Impresora/copiadora Xerox® D95A/110/125

HARDWARE Y PLATAFORMA

- Intel® Core™ i3-6100, 3.7 GHz
- 8 GB de RAM
- Disco duro SATA de 500 GB
- USB 3.0: 2 puertos en la parte trasera y 3 en el panel de Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 puertos en la parte trasera.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

FORMATOS DE ARCHIVO

COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 y 4
- PostScript encapsulado (EPS)
- Mejorado PCL® 6/PCL 5
- Formatos de documentos de MS Office: doc, xls, ppt, pub (mediante carpetas activas)

TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES FIERY

- Tramas personalizadas en negro
- Suavizado de imagen

RENDIMIENTO

- SmartRIP
- Cola, RIP e impresión simultáneos
- Escaneado, RIP e impresión simultáneos

COMPATIBILIDAD CON EL INTÉRPRETE DE ADOBE

- CPSI Versión 3020
- Adobe PDF Print Engine 4¹

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

- Los formatos de archivo compatibles son: PPML v3.0, PDF/VT 1 y 2, compatible con VPS, Xerox® VIPP®
- Admite acabado a nivel de registro y juego
- Impresión de rangos de registros de VDP
- Definición de longitud de registros
- Vista previa de datos de trama de VDP
- Administrador de recursos VDP
- Fiery FreeForm™ Create

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Controladores Fiery para usuarios de Windows y Mac®
 - Capacidad de uso Sección 508
 - Certificación WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Realizador de folletos
- Impresión de blocs
- Carpetas activas/Impresoras virtuales de Fiery
- Fiery JobFlow™ Base
- Impresión móvil directa
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

COMPATIBILIDAD CON JDF/JMF

- JDF v1.6
- Integración en sistemas EFI MIS y Web-to-Print
- Integración de flujo de trabajo de preimpresión (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

REDES/CONECTIVIDAD

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6, autenticación LDAP
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para la integración con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SEGURIDAD

- Borrado seguro
- Cifrado de información crítica
- Control de acceso
- Bloqueo de puertos
- Filtrado de IP
- Cifrado de red IPSec
- Conexiones seguras mediante HTTP
- Impresión protegida
- Actualizaciones de software con firma digital
- Windows Defender SmartScreen
- Prevención de ejecución de datos de Windows (DÉP)
- Antivirus Windows Defender
- Seguridad PostScript

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- FCC (Canadá y US)
- C-TICK (Australia y Nueva Zelanda)
- Marca CE (UE)

SEGURIDAD

- Intertek - CB Scheme
- Intertek - [UL /CSA 60950-1:2007 Ed.2
- Intertek - EN 60950-1: A2:2013
- Marca CE (UE)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSUMO

- Cambio automático: 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 3 A a 240 V CA
- Consumo de energía típico/máximo: 150 W/100 W

DIMENSIONES

- 248 mm (Pr) x 384 mm (Al) x 20 mm (An)
- Peso: 5,8 kg
- Peso con embalaje: 9,07 kg

OPCIONES FIERY²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™***
- Fiery NX One Station
- Unidad de disco duro extraíble
- Kit concentrador Fiery

INTEGRACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

- Colección de flujos de trabajo digitales Xerox® FreeFlow®
- Contabilidad de serie Xerox®
- Fiery API

¹ Actualizado de forma periódica con mejoras y actualizaciones

² Puede variar en función del país

³ Prueba gratuita de 30 días

Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/equipo-de-impresion.