

Características técnicas detalladas



CopyCentre 265 con alimentador automático de documentos a doble cara, alimentador de gran capacidad y bandeja de recogida desplazadora



WorkCentre 265 con alimentador automático de documentos a doble cara, alimentador de gran capacidad y módulo de acabado para oficina



WorkCentre 275 con alimentador automático de documentos a doble cara, alimentador de gran capacidad y módulo de acabado avanzado para oficina



WorkCentre Pro 275 con alimentador automático de documentos a doble cara, alimentador de gran capacidad y módulo de acabado profesional para oficina

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 265

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 275

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: impresión y copia

Hasta 65 ipm (imágenes por minuto) A4 (210 x 297 mm)	Hasta 75 ipm (imágenes por minuto) A4 (210 x 297 mm)
Hasta 49 ipm 216 x 356 mm	Hasta 49 ipm 216 x 356 mm
Hasta 42 ipm A3 (297 x 420 mm)	Hasta 42 ipm A3 (297 x 420 mm)

IMPRESIÓN DE LA PRIMERA COPIA: hoja A4, desde su colocación en platina hasta la bandeja de recogida desplazadora

Tan solo 2,7 segundos

Tan solo 2,7 segundos

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

COPIA

Escáner de documentos Alimentador automático de documentos a doble cara (DADH) con capacidad para 75 hojas. Escanea tamaños hasta A3/297 x 420 mm por lado corto

Lados (entrada-salida) 1-1, 1-2, 2-2 y 2-1

Cantidad De 1 a 9999

Resolución Entrada a 600 x 600 ppp y 8 bits / Salida interpolada a 4800 x 1200 ppp

Competencia Preprogramación ilimitada coherente con configuración (Copia, Impresión, Fax y Escaner)

Memoria de ordenación previa de copias (EPC)
256 MB – CopyCentre (ampliable a 512 MB)
256 MB – WorkCentre (ampliable a 512 MB)
512 MB – WorkCentre Pro

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

COPIA (continuación)	Características	Opciones
Funciones de copia básicas/Opciones	Clasificación Doble Cara Automática Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Selección automática de papel Cambio automático de bandejas	Grapado Creación de folletos Creación de folletos
Funciones de imagen	Calidad de imagen <ul style="list-style-type: none"> • Selección del tipo de original (normal, texto, semitonos, fotografía) • Selección de la calidad de salida: más clara/oscura, borrado de fondo, contraste, enfoque o filtro Copia de libros y material encuadernado Borrado de bordes (con opción de impresión hasta el borde) Admite originales de distintos tamaños Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)	
Funciones de salida	Transparencias (incluyendo separadores en blanco o impresas) Creación de folletos Impresión de varias páginas en una (hasta 6 columnas x 6 filas) Imagen invertida (negativa o espejular) Portadas (solo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, en blanco o impresas) Anotaciones y sellado Bates Preparación de trabajos (es posible hacer una programación a nivel de página para incluir copia de separadores y permite realizar una prueba de cada segmento o borrar el último mientras se elabora el trabajo) Copia en inserciones y separadores Juego de muestras y almacenamiento de trabajos (almacenamiento y recuperación de programación de trabajos) Papel de alto gramaje (de superficie lisa)	
Otras funciones del dispositivo y de copia	Interrupción de trabajos (interrumpe el trabajo en curso) Ayuda (texto intuitivo y descripciones gráficas) Auditron interno (copia)	
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400% en intervalos del 1% Seis porcentajes programables por el usuario: (25, 64, 78, 129, 154 y 200%)	
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras a través del Programa Xerox Alliance Partner	
Puerto USB	Conexión a PC para envío y descarga de datos de auditoría internos y de Xerox Copier Assistant™ Actualización del software y administración del dispositivo	

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

COPIA (continuación)

Módulo de acceso (opcional) El software Xerox Copier Assistant (XCA) traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa ofrece funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla, y acceso fácil con el teclado del ordenador a las funciones de copia básicas y avanzadas del equipo (solo en inglés)

MANEJO DEL PAPEL: Alimentador automático de documentos a doble cara (DADH)

Capacidad*	75 hojas
Velocidad	265/275: Hasta 75 imágenes./min en un A4 alimentado por un lado largo
Tamaños de papel	A3, alimentado por lado corto A4 alimentado por lado corto o largo A5, alimentado por lado largo o corto Oficio alimentado por lado corto
Gramajes	De 50 a 120 g/m ²

MANEJO DE PAPEL: Dos bandejas de carga frontal

Capacidad*	550 hojas cada una
Tamaños	Ajustable por el usuario, desde A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²
Tipos	Papel con membrete Impresos Papel normal Papel taladrado Papel grueso Reciclado Papel separador Papel carta Configuración personalizada (hasta 7)

MANEJO DE PAPEL: bandeja de desvío

Capacidad*	100 hojas
Tamaños	Ajustable por el usuario desde 105 x 148 mm hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²

Continuación

*Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

MANEJO DE PAPEL: bandeja de desvío (continuación)

Tipos	Papel con membrete Impresos Papel normal Papel taladrado Papel grueso Reciclado	Etiquetas Transparencias Inserciones / Separadores Papel carta Configuración personalizada (hasta 7)
--------------	--	--

MANEJO DE PAPEL: alimentador de gran capacidad (HCF)

Capacidad* Dos bandejas de 1600 y 2000 hojas cada una

Tamaños A4 (alimentado por lado largo)

Gramajes De 60 a 200 g/m²

MANEJO DE PAPEL: capacidad total

Capacidad total del equipo* 4800 hojas repartidas por bandeja de desvío, bandejas de carga frontal y alimentador de gran capacidad

COMPLEMENTOS DE SALIDA: bandeja recogedora-desplazadora (OPCIONAL) (sólo la 265)

Capacidad* 300 hojas

Tamaños De A6 a A3

Gramajes De 60 a 216 g/m²

COMPLEMENTOS DE SALIDA: módulo de acabado para oficina opcional

Capacidad* Bandeja superior 250 hojas
Apiladora para 2000 hojas

Tamaños De A6 a A3

Gramajes De 60 a 216 g/m²

Grapado* 50 hojas
Una grapa (cualquier esquina) y doble

Taladro (opcional) Taladro de 2 orificios
Taladro de 4 orificios
Taladro «sueco» de 4 orificios

COMPLEMENTOS DE SALIDA: módulo de acabado avanzado opcional

Capacidad* Bandeja superior 250 hojas
Apiladora para 3000 hojas (2 x 1500)

Continuación

*Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

COMPLEMENTOS DE SALIDA: módulo de acabado para oficina avanzado (continuación)

Tamaños	De A6 a A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado*	50 hojas Una grapa (cualquier esquina) y doble
Taladro (de serie)	Taladro de 2 orificios: de serie
Taladro (opcional)	Taladro de 4 orificios Taladro «sueco» de 4 orificios

COMPLEMENTOS DE SALIDA: modulo de acabado profesional opcional

Capacidad*	Bandeja superior 250 hojas Apiladora para 1500 hojas
Tamaños	De A6 a A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado*	50 hojas Una grapa (cualquier esquina) o varias (hasta 4 grapas).
Taladro (de serie)	Taladro de 2 orificios
Taladro (opcional)	Taladro de 4 orificios Taladro «sueco» de 4 orificios
Generador de folletos	<p>Capacidad*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja con tope subido: 30 folletos de 1-15 hojas cada uno. • Bandeja con tope bajado: ilimitado <p>Tamaños</p> <ul style="list-style-type: none"> • A3 (297 x 420 mm) • A4 (210 x 297 mm) • Oficio (216 x 356 mm) <p>Gramajes</p> <ul style="list-style-type: none"> • De 60 a 216 g/m² <p>Grapado*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación con grapas: de 2 a 15 hojas (folleto de 8 a 60 páginas) <p>Plegado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plegado en V: (1-15 hojas/grapadas O 1-5 hojas/sin grapar)

*Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Características de copia de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

COMPLEMENTOS DE SALIDA: grapadora externa opcional

Capacidad* 50 hojas

Características de impresión de WorkCentre y WorkCentre Pro

IMPRESIÓN EN RED: Controlador SMart (*procesamiento, recepción, programación, procesamiento de cola de impresión y transmisión simultáneamente*)

Procesador AMD Athlon de 1.4 GHZ, dedicado

Memoria (ESS) WorkCentre: 128 MB (ampliables a 256 MB)
WorkCentre Pro: 256 MB

Disco del equipo Disco duro de 80 GB compartido

Cambio automático de lenguaje de impresora (PDL)

WorkCentre

- PCL 6/PCL 5e
- Emulación PostScript 3 (opcional)
 - TIFF (6.0, antiguo y nuevo JPEG)
 - TIFF Fax Ampliado (TIFF - FX)
 - PDF
- LCDS, SCS, XES e IPDS mediante conversores de terceros

WorkCentre Pro

- PCL 6/PCL 5e
- Emulación PostScript 3 (de serie)
- TIFF (6.0 antiguo y nuevo JPEG)
- TIFF Fax ampliado (TIFF-FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES e IPDS mediante conversores de terceros

IMPRESIÓN EN RED: resolución (*imprimiendo a través del software CentreWare*)

Emulación PostScript: 600 x 600 y 1200 x 1200 ppp (hasta 256 niveles de gris)
PCL a 600 x 600 ppp
Permite cambiar de PCL a PS en un mismo trabajo

IMPRESIÓN EN RED: funciones de impresión

Controladores de impresión bidireccionales
Servidor web incluido para control, supervisión y configuración a distancia
Supervisión de trabajos desde el dispositivo o el PC

Funciones avanzadas:

Fuente especial
Hoja Separadora
Rotar imagen
Desplazamiento

*Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Características de impresión de WorkCentre y WorkCentre Pro

IMPRESIÓN EN RED: opciones del controlador de impresión

Salida de papel

- Tipo de trabajo
- Confidencial, Muestra, Diferido
 - LANFax con opción de fax
 - Guardar y Guardar e Imprimir - WorkCentre Pro**
- Selección de papel por atributos (incluso separadores de transparencias)
- Impresión a doble cara
- Acabado
- Grapado para varias posiciones (con módulo de acabado)
 - Taladro (con módulo de acabado con taladro)
 - Creación de folletos
 - Ajuste a papel de otro tamaño.
 - Encuademado con grapas (con el módulo de acabado profesional)
- Selección de bandeja de salida
- Grabar y recuperar los ajustes del controlador

Páginas especiales

Programación de páginas de excepción (portadas, inserciones, separadores, páginas de excepción)

Opciones de imagen

Claro y oscuro

Ahorro de tóner

Opciones de resolución (600 x 600 y 1200 x 1200 ppp)

Reducción y ampliación

Márgenes (impresión de borde a borde)

Imagen invertida (negativa o espejular)

Diseño y marca de agua

Páginas miniaturizadas (16 / Varias páginas en una)

Diseño/acabado de folletos

Ajuste a papel de otro tamaño.

Orientación de la imagen

Opciones de marca de agua

REDES Y PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN

Físico

Ethernet 10/100 BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring, con adaptador de otra marca, ethernet inalámbrico (IEEE802.11a/b/g), con adaptador de otra marca

USB 2.0 / kit puerto paralelo IEEE1284, (opcional para la WorkCentre Pro)

Sistemas operativos

- | | |
|--|--|
| <p>WorkCentre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Opcional con PostScript: <ul style="list-style-type: none"> - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10,3 y posterior - Solaris 2.8, 2.9, 2,10 - HPUX 11,0 - IBM AIX 4.3.3 - Linux Fedora Core 1 (Intel) - Linux Yellowdog 3.0 | <p>WorkCentre Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10,3 y posterior • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HPUX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellowdog 3.0 |
|--|--|

Continuación

**Esta característica no está incluida en la opción de Seguridad de criterios comunes.

Características de impresión de WorkCentre y WorkCentre Pro

REDES Y PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN (continuación)

Protocolos de red

WorkCentre

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (puerto 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX y Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (opcional)

WorkCentre Pro

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (puerto 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX y Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS
- AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

Protocolos de administración DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet

Protocolos y funciones de seguridad

Protocolos

- HTTPS
- IPsec
- 802.1x

Características

- Filtro IP
- Impresión confidencial ilimitada
- Historial de seguimiento
- Sobrescritura de imagen (opcional)
- Autenticación LDAP confidencial/LDAP confidencial
- Cifrado de datos

Fuentes

PCL: 80 fuentes escalables, fuentes de impresora de línea e impresora de línea formato bitmap (TrueType)

PostScript 3: 136 fuentes PostScript normales (fuentes TrueType/enviar fuentes como/tabla sustitución)

Programa de administración de fuentes para descargar fuentes adicionales (disponible para Windows y Mac)

Controladores de impresión

Entorno

PCL6/5e

PostScript 3

Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP,
Windows Server 2003, Windows Walk-up
(PS), Microsoft Certified

Funciones bidireccionales
(Interfaz gráfica de usuario propia de Xerox)

Funciones bidireccionales
(Interfaz gráfica de usuario propia de
Xerox)

- Estado del trabajo, del papel y el toner
- Notificación del estado del trabajo
- Bidireccional a tiempo
- Asignación automática de dirección IP
- Borrado de trabajos

- Estado del trabajo, del papel y el tóner
- Notificación del estado del trabajo
- Bidireccional a tiempo
- Asignación automática de dirección IP
- Borrado de trabajos

Macintosh System 8.x a 10.2

No

PPD genérico
Bidireccional a través de AppleTalk (9.x)

Macintosh System 10.3 y posterior

No

Funciones bidireccionales
(Interfaz gráfica de usuario propia de
Xerox)

- Estado del trabajo, del papel y el toner
- Notificación del estado del trabajo
- Bidireccional a tiempo
- Asignación automática de dirección IP
- Borrado de trabajos

Características de impresión de WorkCentre y WorkCentre Pro

REDES Y PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN (continuación)

<i>Sistemas de envío a impresión</i>	<i>Entorno</i>	<i>PCL</i>	<i>PostScript 3</i>
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	Sólo herramienta envío	Sistema de envío con plenas funciones (incluye administración, controlador de impresión GUI/TTY y software de instalación)
	TIFF/PDF: Supported in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Herramienta envío para ficheros TIFF o PDF	No

GESTIÓN DEL DISPOSITIVO

<i>Compatibilidad de gestión</i>	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC v.2
<i>Servicios de Internet Xerox CentreWare</i>	Permite realizar de forma sencilla instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
<i>Xerox CentreWare Web</i>	Programa web de servidor destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. Necesita Windows XP o 2000 (Professional o Advanced Server), Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 o posterior.
<i>Novell NDPS/NEPS (pasarela para WorkCentre Pro)</i>	Programa de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizada.
<i>Xerox CentreWare para Unicenter TNG</i>	Aporta más datos de identificación a la detección general que hace Unicenter TNG, y da la posibilidad de ver el WorkCentre Pro desde Unicenter TNG Business Process View
<i>Xerox CentreWare para Tivoli NetView</i>	Aporta los datos de identificación de impresoras Xerox de la serie N así como de equipos multifunción WorkCentre Pro dentro de la detección general que realiza Tivoli NetView
<i>Xerox CentreWare para HP OpenView</i>	Identifica impresoras Xerox de la serie N y equipos multifunción WorkCentre Pro en la detección general que realiza HP Openview. Ofrece actualizaciones de indicadores y mensajes al examinador de alarmas de OpenView y la capacidad de abrir los Servicios de Internet de CentreWare para gestionar directamente el dispositivo desde OpenView
<i>Xerox Barcode Pro PS (opcional)</i> Puede comprarse en www.font.net	Sirve para imprimir racionalmente PostScript en equipos multifunción Xerox almacenando el programa de Xerox y las fuentes código de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barra desde cualquier programa que admita impresión PostScript. Calcula automáticamente el dígito de verificación, coloca las barras iniciales, finales y medias en la cadena de datos, comprime y codifica la cadena de datos y gira el código de barras a 90 o 270 grados.

Continuación

Características de impresión de WorkCentre y WorkCentre Pro

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS (Continuación)

Los tipos de dispositivos Xerox para entorno SAP R/3 están disponibles en www.xeroxofficesapsolutions.com Simplifica la impresión en entornos SAP R/3 ofreciendo a los usuarios de programas ERP SAP R/3 4.6C, 4.x y 3.x funciones de impresión mejoradas para WorkCentre Pro (PostScript y PCL):

- Impresión a una o dos caras
- Acabado con grapado sencillo o doble
- Admisión desde cualquier bandeja
- Número de copias: permite imprimir varias copias
- Tipo de papel y color: permite elegir distintos tipos de papel (transparencia...) y colores (rojo...).
- Impresión segura previa introducción de número secreto (PIN) en WorkCentre Pro
- Contabilidad basada en trabajos (JBA): Permite añadir identificadores de usuario a trabajos de impresión JBA en SAP
- Hojas separadoras impresora: Permite activar o desactivar hojas separadoras de impresora
- Impresión de códigos de barras: dispositivos PostScript estándar de Xerox disponibles en www.xeroxofficesapsolutions.com.

Impresión de código de barras con Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS puede comprarse en www.font.net

Función para códigos de barra Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional). Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript apropiadamente configurada de SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x y con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox para SAP R/3 y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox. La función calcula automáticamente la suma de verificación, la colocación de los caracteres de inicio y fin, y la codificación de la cadena de datos.

Puede comprarse en www.font.net

SERVICIOS DE INTERNET CENTREWARE: página web de dispositivo integrada

Estado del dispositivo	<p>Servidor web integrado en el controlador Smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: borrado
Envío de trabajos	<p>Ficheros PCL listos para imprimir (WorkCentre)</p> <p>Ficheros PostScript, PCL TIFF y PDF listos para imprimir (WorkCentre Pro)</p> <p>Selección de funciones de salida (a doble cara, grapa, plegado, taladro, selección de papel)</p> <p>Opciones de salida (inmediata, prueba, diferida y confidencial)</p>
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Gestión de plantillas de escaneado	<p>Pueden crearse 250 plantillas</p> <p>Crear plantillas de escaneado CentreWare específicas para el equipo</p> <p>Diversos tipos de informe de confirmación</p> <p>Compartir plantillas de escaneado mediante clonación de dispositivos</p>
Navegadores	<p>Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x)</p> <p>Internet Explorer 5.5.x, 6.x</p> <p>Safari 1.x</p> <p>Mozilla Firefox 1.x</p>
Asistencia Técnica	Asistencia en línea a través de página web

Características de escaneo de WorkCentre y WorkCentre Pro

ESCANEADO

Competencia	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de fax o documentos digitalizados a la red
Velocidad	265/275, escanea a 75 ipm hojas A4 alimentadas por un lado largo en todas las resoluciones
Opciones de Resolución en PPP	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Tipos prefijados de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Para archivo (calidad normal: el menor tamaño de fichero): 100 x 100 • Para compartir e imprimir (calidad normal: tamaño pequeño de fichero): 200 x 200 • Para impresión de alta calidad (alta calidad: fichero grande): 300 x 300 • Para OCR (gran calidad: fichero grande): 300 x 300 • Escaneado simple (calidad normal: fichero pequeño): 200 x 200
Calidad / Tamaño de fichero	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad normal (fichero pequeño) • Alta calidad (fichero grande) • La más alta calidad (el fichero más grande)
Máxima superficie de digitalización	A3 (297 x 420 mm)
Formato de ficheros	TIFF 6.0 con compresión G3 MH, G4 MMR o JPEG (una página o varias) PDF (solo imagen) con compresión G3 MH, G4 MMR, JPEG o JBIG2). PDF linearizado**

ESCANEADO A CORREO ELECTRÓNICO (opcional con WorkCentre; de serie con WorkCentre Pro)

Capacidad	Escaneado a correo electrónico: introducción manual de dirección o búsqueda por directorio (Exchange/Notes/LDAP) en libreta de direcciones interna o pública (hasta 128 destinatarios)
Protocolo de red	SMTP Codificación MIME
Funciones de escaneado	Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico

Continuación

**Esta característica no está incluida en la opción de Seguridad de criterios comunes.

Características de escaneado de WorkCentre y WorkCentre Pro

ESCANEADO PARA RED (de serie con WorkCentre Pro)

Capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Permite flujos de trabajo de escaneado en red específicos del dispositivo (plantillas de destino) creadas y editadas fácilmente a través de Servicios Internet CentreWare • Función de plantilla única disponible para escaneado. El usuario la rellena después de autenticarse. Simplifica la función de escaneado y asegura que los usuarios solamente usen esta función.** • Escaneado a fichero • Del escáner al servidor de red / directorio • Escaneado a buzón** • Del escáner a Windows XP a través de WIA (Windows Image Acquisition) o controlador TWAIN descargable desde www.xerox.com
Protocolo de red	Novell (NCP a través de IPX/SPX) FTP Microsoft SMB por TCP/IP HTTP/HTTPS
Campos de gestión de documentos (metadatos)	<p>Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a fichero:</p> <p>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a fichero y campos ilimitados en la plantilla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los campos de metadatos constan de nombre de campo, visualización en la interfaz de usuario o no, valor predeterminado y otras configuraciones <p>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo</p>
Gestión de plantillas de escaneado	Compartir plantillas de escaneado entre varios WorkCentre Pro mediante clonación de dispositivos Gestión de plantillas de escaneado (250 plantillas) con los Servicios de Internet CentreWare Opción de selección de hoja de confirmación
Funciones de escaneado	Función de Preparación de trabajos para escaneado a fichero únicamente (permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para intercalar separadores, para combinar la entrada de documentos desde la platina y desde el alimentador), escaneado a doble cara, detección automática del tamaño de documento, escaneado de originales de distintos tamaños, escaneado hasta el borde.

PROGRAMAS DE ESCANEADO EN RED (solo para WorkCentre Pro)

FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (opcional)	Un sistema de escritorio que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes ScanSoft PaperPort SE 10 (programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros) ScanSoft OmniPage SE 4.0 (programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente) Image Retriever: recupera las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre Pro directamente al escritorio
FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional V 8.0 (opcional)	Un sistema de escritorio que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes ScanSoft PaperPort SE 10 (programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros) <ul style="list-style-type: none"> • Funciones PDF completas • Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado ScanSoft OmniPage SE 15 (programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de ficheros, para instalar en PC o puesto cliente) Image Retriever: para recuperar directamente las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre Pro al escritorio. También permite supervisar el buzón de correo electrónico

Continuación

**Esta característica no está incluida en la opción de Seguridad de criterios comunes.

Características de escaneado de WorkCentre Pro

OPCIONES DE SOFTWARE PARA ESCANEADO EN RED con WorkCentre Pro (continuación)

FreeFlow SMARTsend (opcional)	<p>Programa de servidor para el encaminamiento de documentos compatible con varios equipos multifunción dotados de escáner</p> <p>Convertir, distribuir y encaminar documentos escaneados</p> <p>Creación del proceso de producción mediante tareas basadas en un navegador web (destinos, equipos, atributos de documentos, configuración y resumen del proceso de producción).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destino del escaneado a fichero: correo electrónico, carpeta de Microsoft Netware, carpeta de red, FTP, carpetas web Microsoft Exchange 2000, dirección web, impresoras remotas • Destino del escaneado a Repositorios de Documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site <p>Comienzo del proceso de producción mediante interfaz de usuario para escaneado (selección de plantillas en el panel de la máquina).</p> <p>Adición de información de metadatos</p>
--------------------------------------	--

FreeFlow SMARTsend Professional (opcional)	<p>Todo lo que ofrece Freeflow SMARTsend, y además:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniciación de flujo de trabajo a través de Paperware (portadas para escaneado) • Reconocimiento óptico de caracteres para servidor - Tipos de ficheros con PDF con búsqueda de texto • PDF con búsqueda de texto • Escaneado a fichero de fax para Internet • Tecnología de búsqueda TrueMatch
---	--

Características de fax de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

OPCIONES DE FAX: opción Walk-Up (autónomo, con opción de una o dos líneas)

Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Memoria	32 MB (una línea) 256 MB (dos líneas)
Velocidad/modems	1 o 2 modems V.34 a 33,600 b/s Menos de cuatro segundos por página, RDSI a través de adaptador de terceros
Compresión/velocidad	MH/MR/MMR/G3/Súper G3
Funciones para el envío de faxes	<p>Calidad / Resolución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de original: normal, texto, medios tonos, fotografía, más claro/oscuro, borrado de fondo • Fax desde platina: distintos tamaños o material encuadernado <p>Envío automático (hasta 5)</p> <p>Supervisión de la línea de sonido</p> <p>Opciones de transmisión (informe y encabezado)</p> <p>Reducir o dividir documentos extensos</p> <p>Portada</p> <p>Transmisión diferida</p> <p>Preparación de trabajos (hasta 1000 imágenes)</p> <p>Sondeo</p>
Funciones de recepción de fax	<p>Impresión a una o dos caras</p> <p>Grapado o sin grapar, con taladro</p> <p>Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático</p> <p>Retardo de la respuesta automática</p> <p>Recepción confidencial</p> <p>Evitar faxes basura</p>
Informes del fax	<p>Actividad</p> <p>Lista de números marcados</p> <p>Directorio de grupo</p> <p>Opciones</p> <p>Trabajos pendientes</p>

Continuación

Características de fax de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

OPCIONES DE FAX: opción Walk-Up (autónomo, con opción de una o dos líneas) (continuación)

Buzones de recepción de faxes	Hasta 100 protegidos con contraseña Supervisa buzones remotos (hasta 255) protegidos con contraseña	
Funciones de marcación automática	Marcación rápida	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (opción de una línea) • 1000 (opción de dos líneas)
	Marcación de grupos:	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 100 grupos de marcación con hasta 200 destinatarios cada uno (opción de una línea) • Hasta 200 grupos de marcación con hasta 400 destinatarios cada uno (opción de dos líneas)
	Reclamada automática	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 14 intentos • Hasta intervalos de 25 minutos • Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Resoluciones	Normal: 200 x 100 ppp. Fina: 200 x 200 ppp. 300 x 300 ppp	200 x 400 ppp 400 x 400 ppp 400 x 600 ppp Superfina: 600 x 600 ppp

OPCIONES DE FAX: LANFax con Fax autónomo (opción con WorkCentre y WorkCentre Pro)

LANFax (basado en el controlador) para Windows y Macintosh (controladores PCL y PS)
 Opciones de destinatario (añadir destinatario o añadir desde libreta de direcciones)
 Libreta de direcciones personal con hasta 1000 entradas
 Informe de confirmación
 Velocidad de envío (14,43 kb/s o 4800 b/s)
 Tiempo de envío
 Opciones de marcación (prefijo o tarjeta de crédito)
 Portada (añadir notas)
 Preferencias: libreta de direcciones (personal o LDAP compartida)

OPCIONES DE FAX: Fax por Internet (opcional con WorkCentre Pro)

Capacidad	Transmisión directa de documentos a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Máxima superficie de digitalización	A3 (297 x 420 mm)
Acceso a la agenda telefónica	Agenda telefónica de la empresa a través de LDAPv3 Agenda telefónica descargable (formato de fichero separado por comas) LDAP interno o libreta de direcciones pública
Formato de ficheros	Perfiles TIFF-FX S, F con compresión G3 MH o JPEG PDF (solo imagen) con compresión G3 MH, G4 MMR o JPEG PDF y TIFF multiple

Continuación

Características de fax de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

OPCIONES DE FAX: Fax por Internet (opcional con WorkCentre Pro) (continuación)

Resoluciones	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Protocolos de red	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37	
Características	Firma: configurable por el administrador de sistemas (16 líneas de 128 caracteres cada una como máximo) Confirmación de la entrega <ul style="list-style-type: none"> • Opción de recepción de correo electrónico • Opción de acuse de recibo • Opción de portada • Asunto (248 caracteres) • Cuerpo del mensaje configurable por el usuario 	

OPCIONES DE FAX: Habilitación de servidor de fax para red (opcional con WorkCentre Pro)

Capacidad	Permite usar la máquina de forma autónoma para enviar y recibir faxes en papel si se integra con un programa de servidor de fax (el programa y el servidor de fax debe comprarse por separado a otro fabricante). Las velocidades de transmisión, el número de líneas, la compatibilidad y la compresión dependerán de la configuración del servidor de fax (por STMP).	
Tamaño máximo de escaneado	A3 (297 x 420mm)	
Protocolos de red	Novell (NCP a través de IPX/SPX) FTP Microsoft SMB por TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP	
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3) Introducción de números de teléfono Creación de lista de envío (50 números máximo) Impresión diferida (a una hora dada) Selección de la resolución (fina, normal) Selección de la calidad de imagen (normal, texto, claro/oscuro, fotografía, borrado del fondo, siete niveles de contraste, siete niveles de enfoque)	
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras Cantidad Grapado Clasificado Impresión segura Selección de la bandeja de salida en el módulo de acabado (superior o principal)	
Fabricantes compatibles de Faxes de Red	Hay varias marcas, homologadas por el programa de colaboradores Xerox Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com .	

Características de gestión del equipo en CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

OPCIONES DE CONTABILIDAD: Auditorón interno

Seguimiento	Uso de la copiadora
Contabilidad	Hasta 2.150 cuentas de usuario Hasta 5.925 cuentas generales Hasta 256 cuentas de grupo
Características	Impresión de informe de contabilidad, capacidad para enviar y descargar datos sobre el uso y las cuentas haciendo una conexión directa por USB con un programa basado en Microsoft Windows

OPCIONES DE CONTABILIDAD: Contabilidad normal de Xerox (de serie con WorkCentre y WorkCentre Pro)

Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 2.500 cuentas de usuario (identif. Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (departamento)
Características	Puede activarse y desactivarse desde la interfaz web o la interfaz gráfica. El administrador puede gestionar estas funciones a distancia con la interfaz web, y exportar los datos a un fichero CSV. El usuario deberá introducir su identificación XSA en el controlador de impresión cuando envíe un trabajo de impresión, proceso similar a la impresión confidencial.

OPCIONES DE CONTABILIDAD: Contabilidad de red con programas de otras marcas (opcional con WorkCentre Pro)

Contabilidad de red mejorada: los datos sobre el uso que se da a la WorkCentre Pro se actualizan al minuto; seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre uso de la impresión, escaneado, copia y servidor de fax, de toda la empresa. Varias opciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com. Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. WorkCentre Pro requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas

Características de gestión del equipo en CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

SEGURIDAD: consulte el folleto adicional sobre seguridad para ver los detalles

Autenticación	<p>Acceso seguro a dispositivo mediante nombre de usuario y contraseña Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell sobre IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Acceso para invitados basado en PIN</p>
Características	<p>802.1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 IPsec Autenticación de red Protección de acceso a dispositivos con contraseña Filtro IP Historial de seguimiento Cifrado de disco: para impresión en copisterías y funciones de envío de documentos escaneados a buzones en el WorkCentre Pro** Seguridad de fax, impresión confidencial</p>
Opciones	<p>Borrado de imágenes de disco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmediata, bajo demanda o programada <p>Acceso confidencial de Xerox**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso cómodo y seguro a WorkCentre/WorkCentre Pro, pasando por el lector la tarjeta del empleado o estudiante (admite dispositivos de interfaz humana, Mifare, Legic, banda magnética). • Identificación con 2 factores con entrada de pin o contraseña en la interfaz de usuario del WorkCentre / WorkCentre Pro • Impresión con seguimiento mediante tarjeta, de manera que los usuarios puedan recoger sus trabajo en cualquier dispositivo configurado con acceso confidencial. • Inicio de sesión único para todas las funciones del dispositivo (copia, fax, escáner y correo electrónico), y rellenado automático de los campos "para" y "de" de correo y de fax. <p>Nivel de software homologado según los criterios comunes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona el nivel de software certificado que otorga la NIAP (siglas de la sociedad estadounidense para la seguridad de la información, NIAP). Este nivel de software no incluye los elementos anotados en este documento con **

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN AMPLIADA (EIP) DE XEROX

Xerox EIP es una plataforma de desarrollo al servicio de los responsables de integración de sistemas y de los colaboradores del programa Xerox Alliance Partners para crear aplicaciones únicas presentadas en la interfaz de usuario de WorkCentre Pro 265/275. Xerox EIP es una plataforma de estándar abierto que utiliza herramientas de desarrollo del sector para facilitar la creación y personalización de aplicaciones que satisfagan los requisitos de cualquier entorno comercial o personalizado de cada usuario. Estas aplicaciones simplificarán la interacción con el usuario y reducirán la interacción con el sistema multifunción. En consecuencia, se logrará aumentar la productividad del trabajador y los sistemas se adaptarán fácilmente a los procesos del negocio.

**Función no incluida con la Opción de seguridad de criterios comunes.

Características técnicas de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

PRODUCCIÓN MENSUAL

265: hasta 250.000 páginas

275: hasta 300.000 páginas

MODELOS BASE***

CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro con alimentador a doble cara y alimentador de gran capacidad

ACCESORIOS OPCIONALES***

CopyCentre

Fax autónomo

- Una línea
- Dos líneas

Bandeja de recogida desplazadora (OCT) (sólo 265)
 Módulo de acabado para oficina
 Módulo de acabado para oficina avanzado
 Módulo de acabado profesional
 Grapadora
 Taladro: para módulos de acabado (ver más detalles en Complementos de salida)
 256 MB memoria para ordenación previa (EPC) (sólo CC/WC)
 Conexión a dispositivos auxiliares
 Programa Xerox Copier Assistant (XCA)
 Kits de actualización para WorkCentre y WorkCentre Pro

WorkCentre, igual que CopyCentre, más:

Fax autónomo con LAN Fax

- Una línea
- Dos líneas

Emulación PostScript 3 y MAC Ethertalk
 Seguridad con sobreescritura de imagen
 E-Mail con LDAP / Autenticación y memoria adicional
 SecureAccess
 Nivel de software homologado según los criterios comunes

WorkCentre Pro, igual que CopyCentre, más:

Fax autónomo con LAN Fax

- Una línea
- Dos líneas

Seguridad con sobreescritura de imagen
 USB 2.0 / kit puerto paralelo IEEE1284
 Freeflow Scan to PC Desktop (ediciones SE y Professional)
 Fax por Internet
 Software del Xerox Alliance Partner para fax, escáner y contabilidad
 SecureAccess
 Nivel de software homologado según los criterios comunes

Continuación

***Las funciones, configuraciones y opciones pueden variar según la ubicación.

Características técnicas de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

220-240 V nominales, 50 Hz, 10A.

Nota: la grapadora necesita un circuito de 220 V y 1,2 A independiente

CONSUMO ELÉCTRICO ¹	CopyCentre	WorkCentre / WorkCentre Pro
<i>En funcionamiento</i>	≤ 1690 ¹ vatios	≤ 1740 ¹ vatios
<i>En reposo</i>	< 280 vatios	≤ 310 vatios
<i>Modo de bajo consumo</i>	≤ 130 vatios	≤ 160 vatios
<i>Apagado automático y modo de suspensión</i>	≤ 5 vatios	≤ 9 vatios
<i>Tiempo de calentamiento lista para la copia</i>	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos
<i>Tiempo de calentamiento lista para la impresión</i>	–	≤ 130 segundos
<i>Recuperación desde modo de bajo consumo</i>	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos

CONDICIONES AMBIENTALES

<i>Margen de temperaturas válido</i>	Del 10°C al 32°C%
<i>Humedad relativa necesaria</i>	Del 10 al 85%

DIMENSIONES Y PESO (CopyCentre)	Anchura	Profundidad	Altura: ³	Peso ²
<i>Configuración con Bandeja de recogida desplazadora (OCT) (sólo en 265)</i>	1.012 mm	710 mm	1.460 mm	125 kg
<i>Con módulo de acabado para oficina</i>	1.271 mm	710 mm	1.460 mm	153 kg
<i>Con módulo de acabado avanzado oficina</i>	1.412 mm	710 mm	1.460 mm	201 kg
<i>Con módulo de acabado profesional</i>	1.477 mm	710 mm	1.460 mm	201 kg
DIMENSIONES Y PESO (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Anchura	Profundidad	Altura: ³	Peso ²
<i>Configuración con Bandeja de recogida desplazadora (sólo en 265)</i>	1.297 mm	875 mm	1.460 mm	134 kg
<i>Con módulo de acabado para oficina</i>	1.556 mm	875 mm	1.460 mm	162 kg
<i>Con módulo de acabado avanzado oficina</i>	1.697 mm	875 mm	1.460 mm	210 kg
<i>Con módulo de acabado profesional</i>	1.762 mm	875 mm	1.460 mm	210 kg

¹ Con módulo de acabado para oficina. ² Los pesos no incluyen el kit posterior informativo (1,72 kg) ni la repisa (1,36 kg). ³ Altura con el DADH levantado.

Características técnicas de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

ESPACIO NECESARIO (fijo)	Anchura	Profundidad	Altura
<i>Configuración con Bandeja de recogida desplazadora (sólo en 265)</i>	3.023 mm	CopyCentre 2.718 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	
<i>Con módulo de acabado para oficina</i>	3.276 mm	CopyCentre 2.718 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	1.981 mm
<i>Con módulo de acabado avanzado oficina</i>	3.403 mm	CopyCentre 2.718 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	1.981 mm
<i>Con módulo de acabado profesional</i>	3.480 mm	CopyCentre 2.718 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	1.981 mm
ESPACIO NECESARIO (con movimiento)	Anchura	Profundidad	Altura
<i>Configuración con Bandeja de recogida desplazadora (sólo en 265)</i>	2.012 mm	CopyCentre 1.702 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	
<i>Con módulo de acabado para oficina</i>	2.271 mm	CopyCentre 1.702 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	1.981 mm
<i>Con módulo de acabado avanzado oficina</i>	2.412 mm	CopyCentre 1.702 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	1.981 mm
<i>Con módulo de acabado profesional</i>	2.477 mm	CopyCentre 1.702 mm WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	1.981 mm

HOMOLOGACIONES

Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de la DOC (Canadá)
 89/336/EEC (Europa)
 Autorización UL (según UL 1950, 3.ª edición)
 Homologación CB (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/EEC (Europa)
 95/5/EEC (Europa)
 Energy Star

Características técnicas de CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro

PIEZAS FUNGIBLES	Descripción	Referencia	Número del pedido	Cantidad por caja	Producción esperada
	Cartucho de tóner	6R01146		2	45.000 al 6 % de cobertura
	Botella residuos tóner (suministrada con cada caja de cartucho de tóner)			1	100.000
	Cartucho de grapas (para módulo de acabado para oficina/para oficina avanzado)	108R00493		3	5000 grapas por cartucho (15.000 grapas)
	Carga de grapadora (para el encuadernador de folletos con grapas)	8R12897		8 (4 x 2)	2000 grapas por cartucho (16.000 grapas)
	Cartucho de grapas (para la grapadora independiente)				
	• Cartucho completo	8R12964		1	5000 por cartucho
	• Cartucho de relleno	8R12941		3	5000 grapas por cartucho (15.000 grapas)
SMART KITS					
	Módulo del fusor (incluye filtro de ozono)	109R00724		1	400.000
	Módulo xerográfico, variable	113R00672		1	400.000
	Módulo xerográfico, vendido	113R00674		1	400.000
	Rodillos del alimentador de documentos	113R00686		1	150.000 hojas

