

Impresora de blanco y negro

Xerox® Phaser® 4622



Phaser 4622DN	
Velocidad de producción	Hasta 62 ppm en A4 (210 × 297 mm)
Impresión a doble cara automática	Hasta 43 ppm en A4 (210 × 297 mm)
Manejo de papel (Entrada)	
Bandeja multifunción - Bandeja 1	
Capacidad¹	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 × 127 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 220 g/m ²
Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjeta Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Sobres Membrete Taladrado Archivo Transparencias Reciclado Papel carta
Bandeja 2	
Capacidad¹	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 98,6 × 148,5 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 163 g/m ²
Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjeta Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Membrete Taladrado Archivo Reciclado Papel carta
Hasta 4 bandejas adicionales (opcional) – Solo pueden usarse 2 bandejas adicionales si está instalado el alimentador de alta capacidad	
Capacidad¹	550 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 163 g/m ²

Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjeta Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Membrete Taladrado Archivo Reciclado Papel carta
Alimentador de alta capacidad – No puede añadirse si se usan más de 4 bandejas de papel	
Capacidad	2000 hojas
Tamaños	A4
Gramajes	60 a 90 g/m ²
Tipos de papel	Normal Perforado Preimpreso Reciclado Papel carta Papel archivo Carta Personalizado
Capacidad de admisión de papel	
Capacidad normal de papel¹	650 hojas
Capacidad máxima de papel¹	3750 hojas
Salida de papel	
Impresión a doble cara automática	500 hojas
Imprimir	
Impresión de la primera página	En solo 7,8 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 × 1200 ppp
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes o 207,7 x 347,4 mm (predeterminada)
Memoria (normal/máx.)	256 MB / 768 MB opcional DD 320 GB
Procesador	600 MHz de doble núcleo ARM
Lenguajes de descripción de página	Emulaciones PCL® 5e y 6 Emulación PostScript® 3™ Emulación PDF Epson
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, Conexión inalámbrica 802.11n opcional con WPA 2 Enterprise
Funciones de impresión	Impresión de folletos Escalado Ajuste a página Marcas de agua Páginas de tamaños personalizados Miniaturas Impresión confidencial Clasificación Impresión personal Impresión a doble cara inteligente (Smart Duplex)

Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® XP SP1, Vista, 7, Windows 8, Windows 8.1, 2008 Server, 2003 Server, 2012 Server Mac OS® 10.5 y posteriores Varias distribuciones Linux® y Unix®, incluidas: <ul style="list-style-type: none"> • IBM® AIX 5 • HP-UX® 11i v2 • openSUSE® 11 • Red Hat® Fedora® Core 11-14 • Ubuntu®
Controladores de impresión	Microsoft Windows XP and above 2003 Server y posteriores Mac OS 10.5 y posteriores Red Hat Enterprise 4, 5 Fedora Core 14-16 openSUSE 11, 12 IBM AIX-5 HP-UX 11, 11i Solaris® 9, 10 Ubuntu Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes	136 fuentes PostScript®; 93 fuentes PCL®
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, uso y gestión de dispositivos de Xerox® y otras marcas en cada ubicación nueva. Conéctela a una nueva red y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y ofrecerá información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras preferidas para cada ubicación, almacene la configuración de impresión en la aplicación para usarla en cualquier impresora de cualquier red, y reduzca en gran medida las llamadas de asistencia informática de los trabajadores móviles. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista impresoras se puede gestionar según la ubicación • Da información bidireccional sobre el estado del dispositivo, suministros y gestión de la cola de impresión
Xerox® Global Print Driver®	Controlador de impresión realmente universal con el que los informáticos pueden instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y otras marcas desde un solo controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista impresoras se puede gestionar según la ubicación • Da información bidireccional sobre el estado del dispositivo, suministros y gestión de la cola de impresión

Seguridad

Funciones de seguridad	HTTPS (SSL) seguro IPsec Autenticación 802.1X Autenticación de Authentication IPv6 SNMPv3 Sobrescritura de imágenes Registro de auditoría Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional) Filtrado IPsec Impresión confidencial
-------------------------------	---

Seguridad wifi

Método de autenticación	Cifrado	Kit de productividad
Open WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64 / 128 ASCII / HEX TKIP AES	No
WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2™ Enterprise Opciones de método de autenticación WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	TKIP AES	Sí

Administración del dispositivo	
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras
Servicios de internet Xerox® CentreWare® – Página web de dispositivo integrada	
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL®, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestión del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 7 Firefox® versión 4 y posteriores
Soluciones móviles de Xerox®	
Xerox® PrintBack	PrintBack lleva las funciones de la impresora que esté usando en la actualidad más allá de su ordenador: hasta su dispositivo móvil con sistema operativo Apple® iOS- o Android™. Cuando se aleje de su despacho y tenga que recibir información importante en su dispositivo móvil, solo tendrá que usar PrintBack para imprimirla en la impresora predeterminada que tiene en la mesa de su despacho. Además, admite los tipos de archivo de oficina más comunes (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) sin merma de la calidad de impresión.
Xerox® Mobile Express Driver®	Xerox® Mobile Express Driver es un controlador universal de impresora que puede descargarse a un PC y usarse para imprimir en, prácticamente, cualquier equipo que disponga de PostScript en la red, incluidas las impresoras de otros fabricantes. En lugar de descargar los controladores de impresión de cada producto de la oficina, los usuarios pueden descargar un único y sencillo controlador Mobile Express.
Apple® AirPrint	Imprima correos electrónicos, fotos y otros documentos importantes de la oficina directamente desde su iPhone® o iPad® de Apple sin instalar controladores ni conectar un solo cable. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.
Características del equipo	
Capacidad de producción	
	Hasta 275 000 páginas mensuales ²
Volumen de impresión mensual recomendado	
	Hasta 25 000 páginas mensuales ³
Consumo de energía	
220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5,0 A	
Impresión continua	4622V_ADN (52 ppm): 820 W; 4622V_DN (62 ppm): 900 W
Modo Preparado (En reposo)	4622V_ADN (52 ppm): 110 W; 4622V_DN (62 ppm): 120 W
Modalidad de ahorro energético (en suspensión)	4622V_ADN (52 ppm) y 4622V_DN (62 ppm): 2,8 W
Entorno	
Calentamiento (desde modo ahorro)	Primera impresión: En tan solo 45 segundos Interfaz de usuario listo y programable: 2 segundos
Calentamiento (desde el encendido)	65 segundos Interfaz de usuario listo y programable: 54 segundos (máx.)
Intervalo de temperaturas	10-32 °C
Humedad	20-85%

Niveles de ruido:				
Impresión y copia	58 dB(A)			
En reposo	30 dB(A)			
Impresión en modo silencioso	52 dB(A)			
Modo de ahorro de energía	0 dB(A)			
Dimensiones y peso (desembalada)	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
Phaser 4622	476 mm	541 mm	420 mm	34,6 kg
Bandeja alimentación para 550 hojas	464 mm	521 mm	148 mm	13,2 kg
Alimentador de alta capacidad	480 mm	569 mm	451 mm	33 kg
Módulo de acabado	410 mm	444 mm	424 mm	7,9 kg
Buzón	351 mm	296 mm	422 mm	3,6 kg
Soporte	480 mm	553 mm	84 mm	17,1 kg
Dimensiones y pesos (embalado)				
Phaser 4622	627 mm	698 mm	685 mm	40,2 kg
Bandeja alimentación para 550 hojas	656 mm	715 mm	334 mm	13,2 kg
Alimentador de alta capacidad	670 mm	840 mm	587 mm	33 kg
Módulo de acabado	595 mm	484 mm	453 mm	11,1 kg
Buzón	461 mm	366 mm	457 mm	6,3 kg
Soporte	682 mm	609 mm	290 mm	17,1 kg
Homologaciones				
Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2.ª edición, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE marked, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2.ª edición, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC, homologado ENERGY STAR, cumple con sección 508, certificación Blue Angel ⁴ , Conformidad con la TAA (requiere configuración de YDN)				
Para ver la última lista de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Contenido de la caja				
Impresora Phaser 4622 Cartucho de tóner (capacidad de 13 000 páginas ⁵) Cartucho del tambor Manual de instalación rápida, Manual de uso rápido, CD de controladores, CD con documentación (Manual del usuario, Manual para administrador de sistemas) Cable de alimentación				

Opciones y suministros	Descripción	Referencia
Cartucho de tóner de capacidad normal	13 000 impresiones ⁵	106R01533
Cartucho de tóner de gran capacidad	30 000 impresiones ⁵	106R01535
Cartucho de tóner de gran capacidad en conformidad con la TAA	30 000 impresiones ⁵	106R02638
Tambor Xerox® SmartKit®	80 000 impresiones ⁶	113R00762
Cartucho de tambor en conformidad con la TAA	80 000 impresiones ⁶	113R00769
Accesorios		Referencia
Kit de disco duro: 320 GB		097N02157
Bandeja de 550 hojas		097N01874
Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas (con soporte)		097N01875
Módulo de acabado/grapado		097N01876
Buzón de 4 bandejas		097N01877
Soporte		Referencia
512 MB de memoria		097N01878
Adaptador interno para red inalámbrica		097N01880

¹ La capacidad del papel se basa en un gramaje de 75 g/m². La capacidad variará con papeles de gramajes diferentes.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

³ El rango indica el número de páginas mensuales que puede imprimir la máquina con un nivel de rendimiento óptimo mantenido, y teniendo en cuenta factores como el recambio de consumibles y la fiabilidad del equipo durante su vida útil estimada.

⁴ Phaser 4622V_ADN el el modelo que cumple la norma Blue Angel a 52 ppm.

⁵ Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.