

Equipo multifunción en color

Xerox® WorkCentre® 6515



Especificaciones técnicas	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm Color y Blanco y negro		
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm	No procede	Hasta 19 ppm Color y Blanco y negro	
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 50,000 páginas/mes		
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 3,000 páginas		
Procesador	1.05 GHz		
Memoria	2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®	
Manipulación del papel			
Alimentador de documentos			
Capacidad³	Pasada única Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes	60 a 125 g/m ²		
Bandeja especial			
Capacidad³	50 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes	60 a 220 g/m ²		
Tipos de materiales de impresión	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado		

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Bandeja 1		
Capacidad ³	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m ²	
Tipos de materiales de impresión	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidad ³	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m ²	
Tipos de materiales de impresión	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Tarjeta estucada Perforado Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad de serie del dispositivo ³	300 hojas	
Capacidad total del equipo ³	850 hojas	
Salida de papel		
Capacidad de salida ³	150 hojas	
Doble cara automática	No procede	De serie
Características del equipo		
Requisitos eléctricos		
Europa	Voltaje: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A	
Consumo eléctrico		
Funcionamiento ⁴	220V: máximo 370 vatios	
Modo de espera ⁴	220V: máximo 52 vatios	
Modo apagado ⁴	220V: máximo 0.3 vatios	
Modo suspensión ⁴	220V: máximo 1.2 vatios	
Encendido (desdemodo suspensión)	En solo 27 segundos	

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Entorno de funcionamiento	
Margen de temperaturas válido Almacenamiento En funcionamiento	-20°C a 40°C 5°C a 32°C
Humedad relativa necesaria	15 % a 85 %
Niveles de ruido En funcionamiento En reposo	6.84 B o menos 4.25 B o menos
Niveles de presión acústica En funcionamiento En reposo	52.5 dB(A) o menos 26.3 dB(A) o menos
Dimensiones y peso (desembalada)	
Workcentre 6515N, DN y DNI	Anchura: 420 mm Profundidad: 506 mm Altura: 500 mm Gramaje: 30.7 kg
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 420 mm Profundidad: 465 mm Altura: 150 mm Gramaje: 6.7 kg
Dimensiones y peso (embalada)	
Workcentre 6515N, DN y DNI	Anchura: 634 mm Profundidad: 580 mm Altura: 659 mm Gramaje: 36.2 kg
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 535 mm Profundidad: 584 mm Altura: 248 mm Gramaje: 8.5 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo	
Certificaciones	CE EAC UkrSepro GS Certificación Citrix™ Cerner Certificación Apple® AirPrint® Certificación Google Cloud Print™ Certificación Mopria® Certificación de la Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de pasada única con capacidad para 50 hojas
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta A4 DADF: 216 x 356 mm
Velocidad a una cara	Blanco y negro: Hasta 25 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 12 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm
Velocidad a doble cara	Blanco y negro: Hasta 37 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 21 cpm (copias por minuto) A4 / 210 x 297 mm
Copia de la 1.ª hoja	En solo 12 segundos desde el cristal de exposición
Caras (entrada-salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/Ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en incrementos del 1 %

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Funciones de copia	Supresión automática del fondo Copia «modo libro» Copia «modo libro» con borrado del centro Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjeta de ID Varias páginas en una Reducción/aumento (25 - 400 %) Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Enfoque
Impresión	
Impresión de la primera página	En solo 12 segundos Color y Blanco y negro
Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes
Funciones de impresión	Portadas Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo borrador Ajuste a página Varias páginas en una Superposiciones Simulaciones de color sólido con calibración PANTONE® Impresión personal Impresión de pósters Impresión de prueba Clasificación RAM Funcionamiento en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua
Impresión desde USB	Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.10 y posteriores Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Fuentes	136 fuentes PostScript 88 fuentes PCL

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la Web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde Google Play™ Store.
Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (opcional)	El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite www.xerox.com/WPSA
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Escaneado	
Capacidad	Color y Blanco y negro
trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad en blanco y negro	Escaneado hasta 37 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Velocidad en color	Escaneado hasta 21 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	24 bits Color / 8 bits Escala de grises
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta A4 Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm
Protocolo de archivado en red	FTP SMTP SMB/SMB2
Formatos de archivo	JPG TIFF monopágina y multipágina PDF PDF que permite búsquedas de texto con OCR integrado
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP) Escaneado a red (mediante FTP/SMB) Escaneado a dispositivo de memoria USB Escaneado a e-mail (SMTP) Escaneado a WSD Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP) Envío a varios destinos con un solo escaneado

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Seguridad	
Funciones de seguridad	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida Recepción de faxes protegida SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticación de red Autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)
Fax ⁵	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Hasta 400 x 400 ppp
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Funciones del fax	Envío multidestino (hasta 200 destinos) Comienzo diferido (hasta 24 horas) Libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas) Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax e impresión local Recepción de sondeos Rechazo de faxes no deseados Recepción de faxes protegida
Gestión de dispositivos	
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles Facturación/uso Enlaces rápidos
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios de impresión remota	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.

Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Contenido de la caja		
	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo multifunción en color WorkCentre 6515 • Cartucho de impresión de capacidad normal: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 1000 impresiones⁶; negro: capacidad para 1500 impresiones⁶) • CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) • Guía de instalación • Manuales de uso rápido • Cable de alimentación • Cable de fax 	
Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad extra	Cian: 4300 normales páginas ⁶ Magenta: 4300 normales páginas ⁶ Amarillo: 4300 normales páginas ⁶	106R03690 106R03691 106R03692
Cartuchos de impresión de gran capacidad	Negro: 5500 normales páginas ⁶ Cian: 2400 normales páginas ⁶ Magenta: 2400 normales páginas ⁶ Amarillo: 2400 normales páginas ⁶	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
Cartuchos de impresión de capacidad normal	Negro: 2500 normales páginas ⁶ Cian: 1000 normales páginas ⁶ Magenta: 1000 normales páginas ⁶ Amarillo: 1000 normales páginas ⁶	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Cartucho de tambor	Negro: 48,000 páginas ⁷ Cian: 48,000 páginas ⁷ Magenta: 48,000 páginas ⁷ Amarillo: 48 000 páginas ⁷	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de residuos	30,000 páginas ⁷	108R01416
Accesorios		
Bandeja de 550 hojas		097S04765
Adaptador de red inalámbrica		497K16750

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere una línea de teléfono.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com