

Xerox® AltaLink® Equipos multifunción

xerox™

B8145/B8155/B8170



Los equipos multifunción AltaLink® serie B8100 integran tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Especificaciones del sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Velocidad¹	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 200 000 páginas	Hasta 250 000 páginas.	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD de 128 GB mínimo Opcional: Disco duro de 500 GB/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC; Opcional: Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox, Bluetooth (iBeacon)		
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada		
Copia e impresión			
Copia e impresión Resolución	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	3.8 segundos	3.2 segundos	3.0 segundos
Salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/caliente)	4.4 segundos	3.7 segundos	3.2 segundos
Lenguaje de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Funciones de impresión	Configuración predeterminada para aplicaciones, estado bidireccional en tiempo real, diseño de folletos, impresión protegida cifrada, retención de todos los trabajos, seguridad de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos, identificación de trabajos, supervisión de trabajos, impresión de hojas largas (portadas), Print Around, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), impresión desde USB, impresión en otro papel, ajuste de escala, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, impresión a doble cara (predeterminada), Configuración de Xerox® Earth Smart Driver; Opcional: Gestión de contenidos de Imprimir desde y Escanear a Xerox® DocuShare Go®		
Compatibilidad móvil y en la nube			
Conectividad móvil	Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)		
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).		
Plataforma Xerox® Workplace Central	Una plataforma uniforme para una productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas.		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).		
Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción AltaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube, Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure.		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escanea a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; formatos de archivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Aplicaciones de un toque, seguridad de imagen con la tecnología de marcado y detección por infrarrojos propia de AltaLink, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por contraseña, vista previa de escaneado, escaneado a carpeta, escaneado a casa, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, compatibilidad con TWAIN, libreta de direcciones unificada
Funciones opcionales	Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos partners de Xerox® Business Innovation en www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion , gestión de contenidos Print from y Scan to Xerox® DocuShare Go®
Fax	
Funciones estándar	Activación de fax de servidor de red, elaboración de trabajos de fax
Funciones opcionales	Fax local (opciones de una y dos líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico o uso compartido de SMB)
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, control de acceso, registro de auditoría, respuesta automática a las amenazas a través de la integración de Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, certificado automático autofirmado, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), certificación Common Criteria (ISO 15408) de todo el sistema frente a HCP PP, Configuration Watchdog, impresión segura cifrada, unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, verificación del firmware, HTTPS, seguridad de imágenes (copia, impresión, escaneado, correo electrónico) con la tecnología de detección de infrarrojos propia de AltaLink, IPsec, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, autenticación local (base de datos interna), listas blancas* de control integradas de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, filtrado de puertos/IP/dominios, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, panel de seguridad, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de mensajes con hash SHA-256, integración con SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot, Acceso de usuarios y Firewall interno, Permisos de usuario
Funciones opcionales	Trellix Integrity Control®, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)³, Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, Disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes en varias pasadas⁴, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; WPA2 y WPA3 con Dual Band Wireless Kit; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad en red disponibles a través de varios Xerox® Business Innovation Partners. Servicios de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Opciones y accesorios

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



ENTRADA DE PAPEL⁴

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.).



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



NFC (transmisión de datos en proximidad): permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink® B8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS⁴



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida con desplazamiento doble (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con B8145/B8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Características del equipo			
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe		
Accesorios			
Opcional	Unidad de disco duro de 500GB Kit de Bluetooth Realizador de folletos para la acabadora de oficina Acabadora BR (Business Ready) (requiere Kit de Transporte Horizontal) Acabadora de folletos BR (requiere kit de transporte horizontal) Unidad de plegado en C / Z para la acabadora BR o la acabadora de folletos BR Grapadora (incluye Work Surface ⁵) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Interfaz de dispositivo externo (también conocido como dispositivo auxiliar de acceso) Interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Alimentador de alta capacidad 3000 A4/Carta Taladradora (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Acabadora de oficina integrada (disponible con AltaLink® B8145, B8155) Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) Kit* de activación de control de integridad Trellix Kit de detección de alimentación múltiple (solo para AltaLink® B8170) Acabadora de Oficina Kit de activación de escaneado a la nube Kit para tarjeta inteligente ³ Kit de fuentes Unicode Teclado USB / Kit de estante Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit inalámbrico de doble banda Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox®		
Requisitos eléctricos	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A		Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europa	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificación de equipos (continuación)			
Consumo eléctrico	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
En funcionamiento (promedio)	115 V: 717 vatios 230 V: 674 vatios	115 V: 806 vatios 230 V: 760 vatios	115 V: 929 vatios 230 V: 908 vatios
Modo de espera	115 V: 71 vatios 230 V: 71 vatios	115 V: 72 vatios 230 V: 70.3 vatios	115 V: 91.1 vatios 230 V: 79 vatios
Apagado automático y modo suspensión	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.68 vatios 230 V: 0.75 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)
Calentamiento (desde apagado)	Solo 85 segundos		
Recuperación desde reposo	Solo 4.5 segundos		
Entorno de funcionamiento			
Margen de temperaturas válido	De 10 a 28° C (de 50 a 82° F)		
Límites de humedad relativa	15 % a 85 %		
Niveles de ruido	En funcionamiento: 63.7/64.2 dB(A) En espera: 40.0/40.0 dB(A)	En funcionamiento: 65.2/67.3 dB(A) En espera: 43.0/43.0 dB(A)	En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 43.0 dB(A)
Dimensiones y peso			
Configuración básica	Anchura: 620 mm / 24.4 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 129.5 kg (286 lb)		Anchura: 620 mm / 24.4 pulg. Profundidad: 793 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 144.8 kg (319.2 lb)
Con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos	Anchura: 1207 mm / 47.5 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 168 kg (370.3 lb)		Anchura: 1207 mm / 47.5 pulg. Profundidad: 793 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 184.2 kg (406 lb)
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Anchura: 1395 mm / 55 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 173.4 kg (382.3 lb)		Anchura: 1395 mm / 55 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 188.4 kg (415.4 lb)
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Anchura: 1496.3 mm / 59 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 190.4 kg (419.7 lb)		Anchura: 1496.3 mm / 59 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 205.6 kg (453.3 lb)
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z	Anchura: 1632 mm / 64.3 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 240.7 kg (530.6 lb)		Anchura: 1632 mm / 64.3 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 255.9 kg (564.2 lb)
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, plegadora en C/Z y alimentador de alta capacidad	Anchura: 2361 mm / 93 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 271.6 kg (598.8 lb)		Anchura: 2361 mm / 93 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 287 kg (632.8 lb)
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo			
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manejo del papel	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada			
Capacidad*	130 hojas		250 hojas
Velocidad (máxima)	82 ppm en blanco y negro y (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro (a 2 caras)		135 ppm en blanco y negro y (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro (a 2 caras)
Tamaños de papel detectados	De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)		
Gramajes	De 60 a 128 g/m ² / papel bond de 16 a 32 lb.		
Bandeja de desvío (de serie)			
Capacidad*	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC); Opcional: Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb, hojas largas/pancartas (>19 pulg. / 483 mm); 28 lb bond - 120 lb índice / 106 - 220 g/m ²		
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias Hojas largas/Pancartas: Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa		
Bandejas 1 y 2 (estándar)			
Capacidad*	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandeja tándem de alta capacidad (disponible en todos los modelos)			
Capacidad^a	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1133 hojas		
Tamaños	A4/8.5 x 11 pulg., JIS B5, Executive (7.25 x 10.5 pulg.) ABL		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Común Preimpreso		
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)			
Capacidad^a	Hasta 60 sobres		
Tamaños	#10 Comercial (9.25 x 4.125 pulg.) / Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)		
Gramajes	20 lb a 24 lb bond / 75 a 90 g/m ²		
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)			
Capacidad^a	3000 hojas		
Tamaños	Tamaños estándar: A4 o B5/8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg. ABL.		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Capacidad total			
Capacidad total del dispositivo^a	Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3140 hojas Módulo de bandeja tándem de gran capacidad con alimentador de gran capacidad: 6140 hojas		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandejas de salida (estándar) (Bandejas de salida con desplazamiento doble no disponibles con la acabadora de Oficina integrada y limitadas a una con acabadoras BR y acabadora de Oficina)			
Capacidad de la bandeja apiladora⁴	Bandeja de salida con desplazamiento doble: Hasta 250 hojas cada una Bandeja de salida hacia arriba lado izquierdo: Hasta 100 hojas		
Acabadora de oficina integrada (opcional con AltaLink® B8145/B8155)			
Capacidad de la bandeja apiladora⁴	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg. / A3		
Tamaños	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Grapado	Posición sencilla o doble Autograpado: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta / A4 / B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)		
Acabadora de oficina (opcional)			
Capacidad de la bandeja apiladora⁴	2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4/8.5 x 11 pulg.)		
Tamaños de la bandeja apiladora	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Grapado en varias posiciones	50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta / A4 / B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)		
Perforadora (opcional)	Norteamérica (NE): Perforadora de 2/3 orificios Europa: Perforadora de 2/4 orificios Opcional: Taladro sueco de 4 orificios		
Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendidura, grapado por el centro) (opcional)			
Capacidad de la bandeja superior⁴	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m ² o menos)		
Tamaños	Carta – A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.) (alimentación por borde corto) Tabloide – A3/11 x 17 pulg. solo alimentación por borde corto		
Grapado en el lomo	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas desde bond de 64 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb)		
Hendidura	1-15 hojas sin grapar Desde bond de 64 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 105 g/m ² (28 lb)		
Acabadora Business Ready (BR) (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (grapa en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4		
Tamaños	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. / 100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5		
Taladro	Norteamérica (NE): Perforadora de 2/3 orificios Europa: Perforadora de 2/4 orificios Opcional: Taladro sueco de 4 orificios		
Módulo de acabado BR (opcional) con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (8.5 x 11 pulg.) sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados A4 (8.5 x 11 pulg.) (grapado de una posición o grapado en 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. / 100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado		
Gramajes	De 52 a 300 g/m ² /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb		
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5		
Taladro	Norteamérica (NE): Perforadora de 2/3 orificios Europa: Perforadora de 2/4 orificios Opcional: Taladro sueco de 4 orificios		
Realizador de folletos	Encuadrado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m ² satinados, 5 hojas de 177 a 220 g/m ² satinados) Dípticos de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Plegadora en C/Z (módulo de acabado BR opcional con/sin realizador de folletos)			
Tipos	Plegado en C, en Z, en Z media hoja		
Capacidad⁴	40 hojas		
Tamaños	Doblado en C y en Z: Carta - A4 (8,5 x 11 pulg.) (solo alimentación por borde corto) Doblado en Z: Tabloide - A3/11 x 17 pulg. solo		
Gramajes	16 lb. a 24 lb. bond / 64 a 90 g/m ²		
Bandejas de salida	Bandeja para sobres; Plegado en C, Z y trípticos Bandeja del apilador o bandeja superior: Doblado en Z		
Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo⁵)			
Capacidad⁴	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente separada		
Copia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/listo para imprimir)	Solo 4.4 segundos	Solo 3.7 segundos	Solo 3.2 segundos
Caras (entrada:salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Cantidad	1 a 9999		
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp		
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %		
Simultaneidad	Programación previa para permitir poner en cola el trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)		
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates™ Autenticación para servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas Doble cara automática / Creación de folletos dúplex Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Clasificación Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Seguridad de imagen Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestra Posibilidad de guardar la configuración del trabajo Grapado Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Transparencias		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Imprimir	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Resolución (máxima)	1200 x 2400 ppp		
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Impresión diferida (a una hora específica) Permisos de usuario</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retener todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner y resolución estándar, mejorada y alta)</p> <p>Identificación de trabajos (imprimir ID o portada e imprimir ID en márgenes de la primera página o de todas las páginas)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Hojas largas/Pancartas</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por conjunto de muestra de atributos</p> <p>Imprimir a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Trabajo guardado</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p>		
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde puerto USB de tipo A o desde el panel frontal.</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro</p>		
Sistemas operativos	<p>Windows 10 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 11 (32 y 64 bits)</p> <p>MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x</p> <p>Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x</p> <p>Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x</p> <p>SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x</p> <p>MS Windows 2012 Server (32 y 64 bits)</p> <p>MS Windows 2016 Server (32 y 64 bits)</p> <p>MS Windows 2019 Server (32 y 64 bits)</p> <p>MS Windows 2022 Server (32 y 64 bits)</p> <p>Red Hat Linux Server 7.x, 8.x</p> <p>SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x</p>		
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>		
Fuentes	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión. Compatibilidad con Microsoft Universal Print.</p>		
Controlador de impresión pull de Xerox®	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y Escaneado a...			
Funciones	<p>Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Número máximo de contactos: 5000</p> <p>Contactos: Admite 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles</p>		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Simultaneidad	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).		
Velocidad de entrada (máxima)	82 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)		135 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)
Resolución	Desde 150 x 150 ppp hasta 600 x 600 ppp		
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)		
Máxima superficie de escaneado	A3 (11 x 17 pulg.)		
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado IS CentreWare® de Xerox® específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de impresoras multifunción		
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compresión de datos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación [para blanco y negro y en MRC]) PDF / PDF/A linealizado		
Campos de gestión documental (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos 		
Opciones de escaneado	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadrados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Borrado de bordes Seguridad de imagen Originales de tamaño mezclado Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Reducción/ampliación Trabajos de escaneado Vista previa de escaneado Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0		
Escaneado a correo electrónico (de serie)			
Opciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Escaneado automático a auto Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web incorporado al correo electrónico Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) Aceleradores de flujos de trabajo sin contacto 		
Acceso a directorios	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo		
Escanear a			
Funciones estándar	Escaneado a correo electrónico Escaneado a base Escanear a buzón Escanear a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escanear a la carpeta de la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a ordenador por puerto USB Escaneado a USB		
Funciones opcionales	Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)		
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)			
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Seguridad	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de auditoría • Compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Vigilante de configuración (supervisión y reparación de 75 configuraciones de seguridad en las siguientes áreas): <ul style="list-style-type: none"> - 802.1x - Restablecimiento seguro de contraseñas - Registro de auditoría - Actualización del software - Alertas de e-mail - FIPS 140-3 - Retención de todos los trabajos - Sobrescritura de trabajos inmediata⁹ - Políticas de instalación - Trellix Embedded Control* - PII - Nombre de inicio de sesión - Claves PostScript - Capacidad de servicios remotos - Inicio remoto (Mopria® o AirPrint™) - Inicio remoto (TWAIN) - Reimprimir trabajos guardados - Escaneado a buzón (almacenamiento interno) - Sobrescritura de disco programada⁹ - Longitud de clave segura - Políticas de dispositivos de impresión protegida - SIEM - SNMP - Tiempo de espera del sistema - USB (impresión desde USB) - USB (escaneado a USB) - Impresión por puerto USB - Cifrado de datos de usuarios • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF cifrado/protegido con contraseña (cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente) - Cifrado de disco duro FIPS 140-3 de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados⁹ - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, LDAP - Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada⁹ - Datos seguros - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autorización por usuario por servicio - Acceso a SA basado en credenciales de red - Acceso confidencial a la red - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej., limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión • Certificación de criterios comunes de sistema completo de la NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0) • Ocultar los nombres de los trabajos de impresión • Seguridad de imagen • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1, V2, V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Trellix Embedded Control* (listas blancas), Trellix Integrity Control* (opcional) • Desactivación de puertos, incluidos los USB • Panel de seguridad • Soporte de Información de Seguridad y Administración de Eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm y Splunk • WPA2 y WPA3 son compatibles con el kit inalámbrico de doble banda 		
Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox®	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad con lectores de tarjetas integrados en el panel de los equipos multifunción		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Fax	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones de fax para servidor de red			
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3; diversas soluciones de partners de Xerox® Business Innovation		
Máxima superficie de escaneado	A3 (11 x 17 pulg.)		
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Creación de lista de envío (200 números máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)		
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida		
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp		
Funciones de fax local (opcional, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)			
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3		
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página		
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Resolución	Walk-up Send: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: Superfina: 200 x 200 ppp 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños		
Funciones para el envío de faxes	Reducción automática para transmisión de faxes Inclusión automática de cubierta Reenvío automático desde memoria Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Fax de LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Fax por PSTN		
Funciones de recepción de fax	Retardo de la respuesta automática Impresión a una o dos caras Selección de bandeja de salida Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Hora de recepción Recepción protegida Grapado o sin grapar Hasta 200 buzones protegidos con contraseña		
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción		
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura bajo demanda ⁹ , Informe de buzón, Informe de distribución		
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible		
Reclamada automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos		
Reenvío automático	Hasta 5 intentos		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog Xerox® Easy Assist App
Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca • Configuración remota de SNMP v3 • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior • Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Orquestador de flota (Fleet Orchestrator)	El organizador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí a través de una conexión protegida entre pares. Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de la aplicación 1-Touch. La función de preparación automática permite que un nuevo AltaLink® se configure automáticamente en la red y se configure.
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.
Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos de Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP Environment	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator, Security Dashboard
Navegadores	Microsoft Edge versión 88+ Microsoft Chromium Edge versión 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versión 80.0.x+
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en www.support.xerox.com/es-es
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador puede importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax. • Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. • El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad 	
Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartucho de tóner ⁶	Negro	52 000 páginas
Limpiador de la correa de transferencia	1 conjunto	160 000 páginas
Rodillo de transferencia	1 conjunto	200 000 páginas
Cartuchos de grapas	Para la acabadora BR, acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina y grapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para generador de folletos para módulo de acabado de oficina (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho
Recarga de grapas	Para el módulo de acabado de oficina integrado, el módulo de acabado de oficina, el módulo de acabado BR y la grapadora (3 recambios por caja)	5000 cada recambio
Xerox® Smart Kit ⁹		
Cartucho del cilindro ⁷	1 cartucho	200 000 páginas
Depósito de residuos con filtro de succión ⁸	1 cartucho (AltaLink® B8145/8155)	121 000 páginas
Depósito de residuos con filtro de succión ⁸	1 cartucho (AltaLink® B8170)	121 000 páginas

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ No disponible en todos los mercados.

⁴ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁵ En algunos mercados se vende por separado.

⁶ Promedio de páginas normales. Declarado con arreglo a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño y la orientación del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

⁷ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas 8.5 x 11 in. / A4 con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

⁸ El rendimiento del contenedor de tóner usado varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

⁹ Con disco duro opcional.

* Trellix DXL anteriormente conocido como McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting (listas blancas de control integrado de McAfee®), Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conocido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente denominado McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anteriormente conocido como Kit de activación de control de integridad McAfee®, Trellix Enterprise Security Manager anteriormente conocido como McAfee® Enterprise Security Manager. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de firmware.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para más información, visite www.xerox.es/gwa.

Para más información, visite www.xerox.es/oficina.