

Impresora Xerox® B310 y equipo multifunción Xerox® B305/B315



Por fin, impresoras a la altura de sus necesidades.



Impresora B310



Equipo multifunción B305



Equipo multifunción B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (MÁXIMA:)			
Velocidad a una cara ¹ – Blanco y negro Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	42 ppm 40 ppm	40 ppm 38 ppm	42 ppm 40 ppm
Velocidad a doble cara ¹ – Blanco y negro Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	18 ppm 18 ppm	17 ppm 17 ppm	18 ppm 18 ppm
Ciclo de trabajo mensual ² (máximo) Páginas mensuales	80 000		
Volumen de impresión medio mensual recomendado (máximo) Páginas mensuales	6000		
Procesador/Memoria Velocidad del reloj/Núcleos Memoria	Procesador Dual Core 1 GHz 256 MB de RAM	Procesador Dual Core 1 GHz 512 MB de RAM	
Conectividad Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet BaseTX 10/100, conexión inalámbrica 802.11 b/g/n	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, conexión inalámbrica 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad (tipo A, unidad de memoria USB)	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, conexión inalámbrica 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad (tipo A, unidad de memoria USB)
Tecnología de imagen	Láser monocromo		
IMPRESIÓN Y COPIA			
Resolución de impresión (máxima)	Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp		
Resolución de copia (máxima)	N/D	600 x 600 ppp	
Salida de la primera impresión (velocidad máxima:)	5.2 segundos	5.8 segundos	
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima:)	N/D	5.3 segundos	
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 5 y PCL 6, imagen directa		
Funciones de impresión ³	Interfaz de una pulsación, calidad de impresión, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, dúplex, orientación, intercalación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart		
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE			
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Escaneado móvil	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí		
Conectividad con la nube	Sí (a través de Xerox Print and Scan Experience)		

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
ESCAÑEADO			
Destinos	N/D	Unidad USB, Correo electrónico, FTP, Ordenador conectado a red o USB, Carpeta de red de Windows	
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPG, PDF (no apto para búsquedas), PDF protegido, PDF/A de archivado	
FAX			
Funciones estándar	N/D		Conservación de fax, fax en color, compatible con todos los tamaños (incluidos carta/legal/A4 mixta), tono/pulso táctil, portada de fax, velocidad máxima, envío retardado, Bloquear lista de faxes no deseados/prohibidos, métodos abreviados de fax, fax de difusión (<400 ubicaciones)
DETALLES DE IMPRESIÓN			
Salida de la primera impresión – ByN (velocidad máxima)	5.2 segundos	5.8 segundos	
Resolución (máxima):	Calidad de imagen 2400, 600 x 600 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3 Emulación PCL® 5/PCL 6 Imagen directa		
Margen de página no imprimible	5 mm desde cada borde		
Impresión desde USB	N/D	Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 8, 8.1, actualización 1, 10 y 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-es		
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Fuentes	PCL6 89 fuentes escalables, 2 de mapa de bits Emulación PS 158 fuentes ampliables		
DETALLES DE LA COPIA			
Impresión de la primera copia – Blanco y negro (velocidad máxima)	N/D	5.3 segundos	
Velocidad a 1 cara (máxima)	N/D	40 ppm Carta/38 ppm A4 ppm	42 ppm Carta/39 ppm A4 ppm
Velocidad a doble cara (máxima)	N/D	17 ppm Carta/17 ppm A4 ppm	18 ppm Carta/18 ppm A4 ppm
Caras (Entrada:Salida)	N/D	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Cantidad	N/D	1 a 9999	
Resolución	N/D	600 x 600 ppp, 300 x 600 ppp	
Reducción/ampliación	N/D	De -25 a 400 %	
Funciones de copia	N/D	Varías en 1, 2 en 1, 4 en 1, a doble cara encuadernación de borde largo/borde corto	
DETALLES DEL ESCANEADO			
Tecnología	N/D	Escáner plano de color con alimentador automático de documentos, sensor de imagen de contacto (CIS) LED	
Capacidad	N/D	Alimentador automático de documentos, hasta 50 hojas bond de 20 lb/75 g/m² color/blanco y negro. Altura máxima de apilado de documentos: 6.5 mm.	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada, hasta 50 hojas de bond de 20 lb/75 g/m² color/blanco y negro. Altura máxima de apilado de documentos: 6.5 mm.
Velocidad de entrada – Color (máxima:)	N/D	21 ipm carta a 1 cara, 20 ipm A4 a 1 cara	21 ipm a una cara/42 ipm a doble cara Carta, 20 ipm a una cara/40 ipm a doble cara A4
Velocidad de entrada – Blanco y negro (máxima:)	N/D	48 ipm carta a 1 cara, 46 ipm A4 a 1 cara	48 ipm a una cara/96 ipm a doble cara Carta, 46 ipm a una cara/92 ipm a doble cara A4
Resolución	N/D	600 x 600 ppp color y blanco y negro	
Resolución (utilidades del software)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Profundidad de bits	N/D	1 bit B/N, color de 24 bits	
Área máxima de escaneado (ADF) (pulg.)	N/D	Carta (8.5 x 14 pulg.)	
Área máxima de escaneado (ADF) (mm)	N/D	216 x 356 mm	
Área máxima de escaneado (platina) (pulg.)	N/D	8.5 x 11.7 pulg.	
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (mm)	N/D	216 mm x 297 mm	
Gramaje del material de impresión (ADF)	N/D	Bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m²	
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsquedas), PDF confidencial, PDF/A para archivo	
Destinos de escaneado admitidos	N/D	Correo electrónico, unidad de USB frontal, FTP, red o USB ordenador conectado, carpeta de red de Windows	
Compatibilidad del controlador de escaneado	N/D	TWAIN, WIA, ICA	

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
DETALLES DEL FAX			
Velocidad del fax	N/D	Máx. 33 600 bps, V.34 semidúplex Kbps	
Memoria	N/D	6 MB	
Resolución (ppp)	N/D	Estándar en blanco y negro, fino, superfino, ultrafino 200 x 100 Enviar a 600 x 600 Enviar Color fino, superfina 200 x 200 (envío) y 300 x 200 envío/recepción	
Compresión	N/D	T.4 1D Codificación modificada de Huffman T.4 Codificación de lectura modificada en 2D T.6 Codificación modificada de lectura modificada T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG	
Funciones del fax	N/D	Respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, difusión, filtro de fax basura, libreta de direcciones de fax	
Destinos de reenvío de faxes	N/D	Fax: mediante un acceso directo de fax Correo Electrónico: mediante un acceso directo de correo electrónico FTP: usando un acceso directo FTP	
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS			
Gestión de dispositivos	Consola remota, Embedded Web Server, Xerox Easy Assist		
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí		
SEGURIDAD			
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento seguro de contraseñas, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, Impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de fax/red, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Restricciones de inicio de sesión, TLS 1.3		
SEGURIDAD WIFI			
Métodos de autenticación y cifrado	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™, modo de infraestructura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 caracteres, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise; EAP-MD5, EAP-MSCHAPV2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPV2/PAP), LEAP.		
MANEJO DEL PAPEL			
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS			
Tipo de ADF	N/D	Alimentador automático de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada
Capacidad (máxima):	N/D	50 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	N/D	4.1 x 5.8 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	N/D	A6 ABC (105 x 148 mm)	
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	N/D	Carta (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	N/D	216 x 355 mm	
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	N/D	Bond de 60 g/m² (16 lb)	
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m²)	N/D	N/D	Bond de 90 g/m² (24 lb)
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	N/D	Bond de 90 g/m² (24 lb)	
Gramaje máximo del material de impresión - A 2 caras (g/m²)	N/D	N/D	Bond de 90 g/m² (24 lb)
PLATINA			
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	N/D	8.5 x 11.7 pulg.	
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	N/D	A4 (216 x 297 mm)	

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)			
ALIMENTADOR MULTIUSO			
Estándar/opcional	Estándar		
Capacidad (máxima):	100 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	217 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión - A 2 caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobres, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, satinado, desbaste/algodón, reciclado		
BANDEJA PRINCIPAL			
Estándar/opcional	Estándar		
Capacidad (máxima):	250 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	120 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión - A 2 caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel compatibles	Papel normal, cartulina, reciclado, etiquetas (papel), papel, sobres, sobres rugosos, membrete, preimpreso, papel de color, papel claro, Papel grueso, algodón rugoso		
BANDEJA DE 550 HOJAS			
Estándar/opcional	Opcional		
Capacidad (máxima):	550 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	120 g/m²		
Gramaje máximo del material de impresión - A 2 caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobres, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, satinado, desbaste/algodón, reciclado		
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA			
Capacidad de entrada estándar	350 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)		
Capacidad máxima de entrada	900 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)		
CAPACIDAD DE SALIDA			
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m²		

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO			
REQUISITOS ELÉCTRICOS			
Norteamérica (NE)	Tensión: de 100 a 127 V CA de 47 a 63 hercios (Hz) nominales Frecuencia: De 47 a 63 Hz		
Europa	Tensión: De 220 a 240 V CA Frecuencia: De 47 a 63 Hz		
CONSUMO ELÉCTRICO			
Funcionamiento/operación – 110 V	A 1 cara 570 W/doble cara 305 W	A 1 cara 530 W/doble cara 315 W	A 1 cara 580 W/doble cara 330 W
Funcionamiento/operación – 220 V	A 1 cara 570 W/doble cara 305 W	A 1 cara 530 W/doble cara 315 W	A 1 cara 580 W/doble cara 330 W
Modo de espera: 110 V	4.9 W	6.5 W	7.5 W
Modo de espera: 220 V	4.9 W	6.5 W	7.5 W
Apagado automático y modo de reposo: 110 V	0.9 W	0.8 W	1.1 W
Apagado automático y modo de reposo: 220 V	0.9 W	0.8 W	1.1 W
Modo apagado: 110 V	0.1 W		
Modo apagado: 220 V	0.1 W		
Tiempo predeterminado hasta modo de reposo	15 minutos (según Energy Star)		
Recuperación desde modo de reposo/ calentamiento desde modo de reposo	De 70 a 90 segundos		
Calentamiento desde apagado	De 70 a 90 segundos		
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO			
Intervalo de temperaturas necesario – Fahrenheit (almacenamiento/envío)	De -40 a 104 °F		
Intervalo de temperaturas necesario – Fahrenheit (en funcionamiento)	De 50 a 90 °F		
Intervalo de temperaturas requerida – Celsius (almacenamiento/envío)	De -40 a 40 °C		
Intervalo de temperaturas necesario: Celsius (en funcionamiento)	De 10 a 32.2 °C		
Límites de humedad relativa	Del 8 % al 80 % HR		
NIVELES DE RUIDO			
Niveles de potencia acústica (en funcionamiento)	67.4 dBA, 6.8 LwAd B(A) simplex, 6.4 LwAd B(A) dúplex, modo silencioso simplex 6.2, modo silencioso dúplex 6.1	67.1 dBA, 6.7 LwAd B(A) simplex, 6.4 LwAd B(A) dúplex, Modo silencioso simplex 6.3, Modo silencioso dúplex 6.1 B(A), Escanear a archivo B&W 7.3 B(A), Escanear a archivo Color 6.6 B(A), Copia ADF B&W 7.3 B(A), Modo silencioso Copia ADF 7.3 B(A)	
Niveles de potencia acústica (en reposo)	3.1 LwAd , B (A)		
DIMENSIONES Y PESO			
MOTORES (DESEMBALADO)			
Anchura (pulg.)	14.5 pulg.	16.2 pulg.	
Profundidad (pulg.)	14.3 pulg.	14.4 pulg.	
Altura (pulg.)	8.2 pulg.	13.3 pulg.	
Peso (lb)	20.6 lb.	28.2 lb.	
Anchura (mm)	368 mm	411 mm	
Profundidad (mm)	363 mm	366 mm	
Altura (mm)	222 mm	339 mm	
Peso (kg)	9.3 kg.	12.8 kg.	
BANDEJA DE 550 HOJAS (DESEMBALADO)			
Anchura (pulg.)	14.6 pulg.		
Profundidad (pulg.)	14.9 pulg.		
Altura (pulg.)	4.2 pulg.		
Peso (lb)	8.9 lb.		
Anchura (mm)	370 mm		
Profundidad (mm)	378 mm		
Altura (mm)	107 mm		
Peso (kg)	4.1 kg.		

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
DIMENSIONES Y PESO (CONTINUACIÓN)			
MOTORES (CON EMBALAJE)			
Anchura (pulg.)	16.1 pulg.	16.5 pulg.	
Profundidad (pulg.)	16.5 pulg.	18.3 pulg.	
Altura (pulg.)	11 en	15.1 pulg.	
Peso (lb)	23.9 lb.	32.4 lb.	
Anchura (mm)	410 mm	420 mm	
Profundidad (mm)	420 mm	465 mm	
Altura (mm)	280 mm	385 mm	
Peso (kg)	10.5 kg.	14.7 kg.	
BANDEJA DE 550 HOJAS (CON EMBALAJE)			
Anchura (pulg.)	16.9 pulg.		
Profundidad (pulg.)	17.6 pulg.		
Altura (pulg.)	7.4 pulg.		
Peso (lb)	10.8 lb.		
Anchura (mm)	430 mm		
Profundidad (mm)	448 mm		
Altura (mm)	188 mm		
Peso (kg)	4.9 kg.		
ASPECTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN			
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.			
Superior	305 mm (12 pulg.)		
Trasero	76.2 mm (3 pulg.)		
Izquierda	110 mm (4.33 pulg.)		
Derecha	100 mm (3.94 pulg.)		
Frontal	305 mm (12 pulg.)		
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO			
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications		
CONTENIDO DE LA CAJA			
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora B310 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: Capacidad para 2500 páginas ⁴	Equipo multifunción B305 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: Capacidad para 1500 páginas ⁴	Equipo multifunción B315 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: Capacidad para 2500 páginas ⁴

Impresora B310 y equipos multifunción B305/B315 de Xerox

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
SUMINISTROS – NORTEAMÉRICA Y EUROPA*			
Cartucho de tóner negro de capacidad normal original de Xerox (3000 páginas) ⁴	006R04376		
Cartucho de tóner negro de gran capacidad original de Xerox (8000 páginas) ⁴	006R04377		
Cartucho de tóner negro de capacidad extra original de Xerox (20 000 páginas) ⁴	006R04378		
Kit de impresión (40 000 páginas) ⁵ Universal en todo el mundo	013R00690		
SUMINISTROS – TODAS LAS DEMÁS REGIONES			
Cartucho de tóner negro de capacidad normal original de Xerox (3000 páginas) ⁴	006R04379		
Cartucho de tóner negro de gran capacidad original de Xerox (8000 páginas) ⁴	006R04380		
Cartucho de tóner negro de capacidad extra original de Xerox (20 000 páginas) ⁴	006R04381		
Kit de impresión (40 000 páginas) ⁵ Universal en todo el mundo	013R00690		
ACCESORIOS OPCIONALES			
Bandeja de 550 hojas	497N07968		

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ Algunas funciones pueden requerir la actualización de software de www.xerox.es, disponible T4 2021.

⁴ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁵ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y el modo de impresión. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.