

Impresora a color Xerox® C410

xerox™



El trabajo nunca baja el ritmo, y la impresora tampoco debería hacerlo.

VELOCIDAD MÁXIMA	
Velocidad a una cara ¹	Color: Hasta 42/40 ppm Carta/A4; Blanco y negro: hasta 42/40 ppm Carta/A4
Velocidad a doble cara ¹	Color: Hasta 21/20 ppm Carta/A4; Blanco y negro: hasta 21/20 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ² (máximo) Páginas mensuales	125 000
Volumen de impresión medio mensual recomendado (máximo) Páginas mensuales	10 000
Procesador/Memoria/ Almacenamiento Velocidad del reloj/Núcleos Memoria/Almacenamiento	Procesador 1 GHz Doble núcleo RAM de 1 GB 8 GB eMMC/ Opcional: disco duro de más de 500 GB
Conectividad Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/ Opcional: adaptador para red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)
Tecnología de imagen	Láser en color
IMPRESIÓN	
Resolución de impresión (máxima)	1200 x 1200 ppp, calidad de color 4800
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	En solo 6.4 segundos color/6.1 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, Emulación PDF v1.7 e Imagen directa
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, Calidad de impresión, Tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de juego de muestra, A doble cara, Orientación, Clasificación, Imprimir ID en márgenes, Modo borrador, Varias en 1, Formato de folleto, Marca de agua, Estado de bandejas y tóner, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas e Impresión ecológica
CONECTIVIDAD CON LA NUBE Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES	
Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud y Suite es la plataforma completa de gestión de impresión que ofrece la seguridad, el control de costes y la movilidad indispensables para la productividad del flujo de trabajo de los trabajadores de oficina e híbridos. Disponible como versión in situ (Workplace Suite) o basada en la nube (Workplace Cloud), esta plataforma proporciona la flexibilidad definitiva y ayuda a liberar tiempo para que los equipos de TI puedan centrarse en las prioridades del negocio. (Es posible que algunos modelos necesiten un equipo opcional adicional para su activación).
Conectividad con la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®)

Impresora color Xerox® C410

DETALLES DE IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión – color (velocidad máxima)	6.4 segundos
Salida de la primera impresión – blanco y negro (velocidad máxima)	6.1 segundos
Resolución (máxima)	1200 x 1200 ppp, calidad de color 4800
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, Emulación PDF v1.7 e Imagen directa
Margen de página no imprimible	Impresión: 4.2 mm desde cada borde
Impresión desde USB	Sí. Documentos: formatos de archivo PDF, HTML, XPS y Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imágenes: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipos de controladores de impresión/ Sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impresión universal de Microsoft. Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web MS Impresión WSD, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Fuentes	PCL6 89 fuentes escalables, 2 de mapa de bits Emulación PS 158 fuentes escalables
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Gestión de dispositivos	Aplicación Xerox® Easy Assist, Panel de operador remoto, Xerox® Embedded Web Server
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí
SEGURIDAD	
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, módulo de plataforma de confianza (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, gestión de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexiones TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, puertos USB protegidos, IPsec, sobrescritura de imágenes ⁴
SEGURIDAD WI-FI (ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA NECESARIO)	
Métodos de autenticación y cifrado	Modo de infraestructura (BSS), Cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Compatibilidad WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad	1 hoja
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	200 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA PRINCIPAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad (máxima)	250 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	98 x 148 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	200 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado

Impresora color Xerox® C410

BANDEJA OPCIONAL DE 550+100 HOJAS (CON CAPACIDAD ESTÁNDAR DE 550 HOJAS Y BANDEJA ESPECIAL PARA 100 HOJAS ADICIONALES)	
BANDEJA DE 550+100 HOJAS – BANDEJA ESPECIAL DE 100 HOJAS	
Capacidad (máxima)	100 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA DE 550+100 HOJAS - BANDEJA DE 550 HOJAS	
Capacidad (máxima)	550 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	5.8 x 8.3 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS (REQUERIDA BANDEJA DE 550+100 HOJAS)	
Capacidad (máxima)	550 hojas de bond de 20 lb/75 g/m ² (añadir hasta 2 bandejas adicionales de 550 hojas)
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	5.8 x 8.3 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA	
Capacidad de entrada estándar	251
Capacidad de entrada máxima	2001
CAPACIDAD DE SALIDA	
Capacidad de salida	125

Impresora color Xerox® C410

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Norteamérica	De 100 a 127 V (100-110 Japón) a 47-53 Hz o 57-63 Hz nominales De 90 a 140 V (90-110 Japón), extremo
Europa	De 220 a 240 V a 47-53 Hz o 57-63 Hz nominales (no disponible en todos los países) De 198 a 259 V, extremo
CONSUMO ELÉCTRICO	
En funcionamiento: 110/220 V	574 W a 1 cara; 383 W a doble cara
Modo de espera: 110/220 V	22 W
Apagado automático y modo de reposo: 110/220 V	1.61 W
Modo apagado: 110/220 V	0.2 W
Tiempo predeterminado hasta modo de reposo	15 minutos
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	15 segundos
Tiempo de preparación desde apagado	42 segundos
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO	
Intervalo de temperatura requerido: °F (almacenamiento)	De 60 a 90 °F Transporte: De -40 a 104 °F
Intervalo de temperatura requerido: °F (en funcionamiento)	De 60 a 90 °F
Intervalo de temperatura requerido: °C (almacenamiento)	De 15 a 32 °C Transporte: De -40 a 40 °C
Intervalo de temperatura requerido: °C (en funcionamiento)	De 15 a 32 °C
Humedad relativa requerida	De 8 a 80 % de humedad relativa
NIVELES DE RUIDO	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento a una cara b/n y color, 51/52 B(A) Funcionamiento a doble cara, 53/54 B(A) Modo silencioso a una cara, 47/48 B(A) Inactiva, 14 dB(A)
Niveles de ruido	Funcionamiento a una cara, b/n y color, 6.6/6.7 B(A) Funcionamiento a doble cara, 6.7/6.8 B(A) Modo silencioso a una cara, 6.2/6.2 B(A) Inactiva, 3.1 B(A)

Impresora color Xerox® C410

DIMENSIONES Y PESO	
Impresora (con embalaje)	Anchura: 495 mm/19.5 pulg. Profundidad: 595 mm/23.4 pulg. Altura: 402 mm/15.8 pulg. Peso: 23.9 kg/52.5 lb
Impresora (desembalada)	Anchura: 445 mm/17.9 pulg. Profundidad: 423 mm/16.6 pulg. Altura: 318 mm/12.5 pulg. Peso: 20.6 kg/45.3 lb
Bandeja para 550 hojas (requiere la bandeja de 550+100 hojas) (con embalaje)	Anchura: 218 mm/8.6 pulg. Profundidad: 508 mm/20.0 pulg. Altura: 478 mm/18.8 pulg. Peso: 5.2 kg/11.45 lb
Bandeja para 550 hojas (requiere la bandeja de 550+100 hojas) (sin embalaje)	Anchura: 424 mm/16.7 pulg. Profundidad: 416 mm/16.4 pulg. Altura: 133 mm/5.2 pulg. Peso: 3.9 kg/8.6 lb
Bandeja de 550+100 hojas (con embalaje)	Anchura: 218 mm/8.6 pulg. Profundidad: 508 mm/20.0 pulg. Altura: 478 mm/18.8 pulg. Peso: 5.2 kg/11.45 lb
Bandeja de 550+100 hojas (desembalada)	Anchura: 424 mm/16.7 pulg. Profundidad: 416 mm/16.4 pulg. Altura: 133 mm/5.2 pulg. Peso: 4.2 kg/9.3 lb
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 525 mm (20.7 pulg.) Profundidad: 565 mm (22.2 pulg.) Altura: 235 mm (9.2 pulg.) Peso: 17.1 kg (37.7 lb)
Soporte para impresora (desembalado)	Anchura: 463 mm (18.2 pulg.) Profundidad: 510 mm (20 pulg.) Altura: 440 mm (17.3 pulg.) Peso: 14.8 kg (32.7 lb)
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 690 mm (27.2 pulg.) Profundidad: 670 mm (26.3 pulg.) Altura: 232 mm (9.1 pulg.) Peso: 28.4 kg (62.6 lb)
Soporte para impresora (desembalado)	Anchura: 626 mm (24.6 pulg.) Profundidad: 597 mm (23.5 pulg.) Altura: 521 mm (20.5 pulg.) Peso: 23.1 kg (50.9 lb)
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y la facturación por uso de los equipos Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Realiza pedidos automáticos para dispositivos Xerox® basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
A TENER EN CUENTA DURANTE LA INSTALACIÓN	
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área necesaria en cada lado para que la instalación sea correcta.	
Superior	254 mm (10 pulg.)
Posterior	101.6 mm (4 pulg.)
Izquierda	76.2 mm (3 pulg.)
Derecha	76.2 mm (3 pulg.)
Frontal	76.2 mm (3 pulg.)
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
CONTENIDO DE LA CAJA	
Todos los artículos de la caja	Impresora color C410 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): capacidad para 2000 impresiones ³ ; Cartucho negro: capacidad para 2400 impresiones ³

Impresora color Xerox® C410

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	NORTEAMÉRICA Y EUROPA*	RESTO DE REGIONES
Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad estándar, impresora color Xerox® C410 (2400 páginas) ⁵	006R04677	006R04677
Cartucho de tóner cian original de Xerox de capacidad estándar, impresora color Xerox® C410 (2000 páginas) ⁵	006R04678	006R04678
Cartucho de tóner magenta original de Xerox de capacidad estándar, impresora color Xerox® C410 (2000 páginas) ⁵	006R04679	006R04679
Cartucho de tóner amarillo original de Xerox de capacidad estándar, impresora color Xerox® C410 (2000 páginas) ⁵	006R04680	006R04680
Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad alta, impresora color Xerox® C410 (10 500 páginas) ⁵	006R04685	006R04764
Cartucho de tóner cian original de Xerox de capacidad alta, impresora color Xerox® C410 (7000 páginas) ⁵	006R04686	006R04765
Cartucho de tóner magenta original de Xerox de capacidad alta, impresora color Xerox® C410 (7000 páginas) ⁵	006R04687	006R04766
Cartucho de tóner amarillo original de Xerox de capacidad alta, impresora color Xerox® C410 (7000 páginas) ⁵	006R04688	006R04767
Botella de residuos de tóner original de Xerox, impresora color Xerox® C410 (30 000 páginas)	008R13325	008R13325
Kit de impresión negro original de Xerox, impresora color Xerox® C410 (125 000 páginas) ⁶	013R00700	013R00700
Kit de impresión color original de Xerox (CMYK), impresora color Xerox® C410 (125 000 páginas) ⁶	013R00701	013R00701
ACCESORIOS OPCIONALES		
Bandeja de 550+100 hojas	097N02468	
Bandeja de 550 hojas (requerida bandeja de 550+100 hojas)	097N02465	
Disco duro de más de 500 GB	097N02464	
Soporte de impresora Xerox	097S05244	
Adaptador de red inalámbrica	097N02470	
Base ajustable	497N07994	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira y San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Requiere un adaptador de red inalámbrico.

⁴ Requiere un disco duro de más de 500 GB.

⁵ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y el modo de impresión. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.