

Guillotina de dos cuchillas Xerox®

Produzca rápidamente folletos, manuales e informes de aspecto profesional con una sola solución de acabado en línea.

Cree folletos a sangre en sus prensas Xerox® Color 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 y Xerox® Versant® 80. El módulo de guillotina de dos cuchillas Xerox® permite realizar el corte superior e inferior y está diseñado para funcionar en combinación con el módulo de guillotina Xerox® SquareFold®. Esta solución en línea permite producir folletos planos a sangre y de aspecto profesional ocupando el mínimo espacio, y resulta perfecta para una amplia gama de aplicaciones bajo demanda.



Características

- Proporciona cortes a sangre en folletos con plegado de lomo cuadrado confeccionados en el realizador de folletos/ la acabadora con módulo de guillotina SquareFold (lomo cuadrado y corte frontal).
- Solución en línea para reducir al mínimo la intervención del operador y garantizar la integridad de los folletos.
- Funciona con una única interfaz (no se requiere DFA).
- Produce folletos de hasta 25 hojas de 80 g/m².
- No merma la productividad y funcionalidad del realizador de folletos ni afecta a la comunicación entre el sistema de realización de folletos y la impresora.
- Diseño robusto y fiable.
- Las dimensiones del corte pueden ajustarse de forma rápida y precisa.
- Opción de corte asimétrico.
- Produce folletos de hasta 5 mm de grosor.

Ventajas

- Proporciona un aspecto profesional recortando los tres lados del folleto (independientemente de si el acabado es de lomo cuadrado o no).
- Pantalla digital fácil de usar para la configuración de los trabajos.
- Puede almacenar hasta 10 configuraciones de trabajos en la memoria.
- Diseñada para tiradas largas de producción sin necesidad de intervención del operador.
- Proporciona una ergonomía mejorada: los folletos acabados salen a la altura de la cintura, con lo que no es necesario agacharse para recoger el material de salida.

Guillotina de dos cuchillas Xerox® para las prensas Xerox® Color 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 y Xerox® Versant® 80.

Requisitos eléctricos

- 120-230 V
- 50 Hz o 60 Hz
- 100/110/120/127 V 60 Hz

Dimensiones

- Anchura: 1500 mm
- Profundidad: 700 mm
- Altura: 1200 mm
- Altura de entrada: 320 mm
- Altura de salida: 730 mm

Peso

- 235 kg

Tipos de papel

- Estucado y sin estucar

Gramajes de papel

- 64 g/m²-300 g/m²

Gramaje de las cubiertas

- 120 g/m²-300 g/m²

Tamaño del papel (mín./máx.)

- Mínimo: A4 ABC 210 mm x 279 mm
- Máximo: 330* mm x 457 mm

* Tamaño acabado máximo: 320 mm

Capacidad de corte (mín./máx.)

- Folleto de 5-20 hojas (hasta 80 páginas impresas) de 90 g/m²
- Folleto de 5-25 hojas (hasta 100 páginas impresas) de 80 g/m²

Nivel de corte

- 2-35 mm
- Incrementos de 0,1 mm



Prensa Xerox® Versant® 2100



Prensa Xerox® Versant® 80



Prensas Xerox® Color 800i/1000i



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.xerox.com

