

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

**xerox**™



El equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).

Especificaciones del sistema	
<b>Velocidad<sup>1</sup></b>	Hasta 50/47 ppm Carta/A4 <b>Velocidad de impresión dúplex:</b> 24/24 ipm (Letter/A4) Dúplex
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 175 000 páginas
<b>Procesador/Memoria/Unidad de disco duro</b>	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memoria del sistema/32 GB eMMC/ <b>Opcional:</b> Disco duro de más de 500 GB
<b>Conectividad</b>	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidad, USB (Tipo B) de alta velocidad, NFC, <b>Opcional:</b> Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac + BLE)
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Clonación de configuración, Fleet Orchestrator, Control de configuración, Cuadro de mando de seguridad
Copia e impresión	
<b>Resolución de copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp
<b>Salida de la primera impresión (en solo)</b>	5,4 segundos blanco y negro
<b>Salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)</b>	5,3 segundos blanco y negro
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Impresión protegida cifrada, Configuración del controlador Earth Smart Driver de Xerox® WorkCentre®, Identificación de trabajos, Diseño de folletos, Almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Valores predeterminados de aplicaciones, Impresión a dos caras (como la predeterminada), Retención de todos los trabajos, Print Around, Impresión en papel alternativo
Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube	
<b>Universal Print Ready</b>	La impresión universal nativa de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Utilice la Aplicación asistencia en impresión (PSA) de Xerox para tener acceso a la interfaz de usuario Propiedades de impresión de Xerox.
<b>Conectividad móvil</b>	<b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Impresión móvil</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), la aplicación Xerox @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Escaneado móvil</b>	Escaneado Mopria®, Escaneado Apple® AirPrint® (solo para macOS); <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Escanear a Microsoft OneDrive, Google Drive y Dropbox <sup>4</sup>
<b>Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery</b>	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenido Xerox Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.es/ecm">xerox.es/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )
<b>Plataforma Xerox® Workflow Central</b>	<b>Opcional:</b> Una plataforma uniforme para la productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o archivos de imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
<b>Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)</b>	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en su equipo multifunción VersaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
<b>Escaneado</b>	
<b>Funciones estándar</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a USB/correo electrónico/red SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; <b>Formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a la página de inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con contraseña, Libreta de direcciones unificada, Escaneado a carpeta, Aplicaciones de 1 toque, Compatible con TWAIN, Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador. La Automatización del flujo de trabajo proporciona conexiones programables a flujos de trabajo personalizados
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos socios de Xerox® en la innovación comercial en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a> , Impresión desde y escaneado a la plataforma de gestión de contenido de Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Funciones estándar</b>	Preparación de trabajo de fax, Habilitación de fax en servidor de red, Fax local incluidos Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico o Compartir SMB
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones estándar</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y Correo electrónico cifrado, Verificación de firmware, Gestión de seguridad, Integración de LogRhythm SIEM, Integración de Splunk SIEM, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Certificado automático autofirmado, Integración del Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Autenticación local (base de datos interna), Acceso de usuarios y firewall interno FIPS 140, Filtrado de puertos/IP/dominios, Registro de auditoría, Control de acceso, Permisos de usuario, Control de configuración, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), Arranque seguro, Cifrado AES de 256 bits, FIPS 140, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Correo electrónico firmado, Certificación de criterios comunes <sup>5</sup> , Impresión protegida cifrada, Sobrescritura de imágenes para discos duros opcionales <sup>6</sup>
<b>Funciones opcionales</b>	Lector de tarjetas RFID de Xerox®, Disco duro (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes de varias pasadas <sup>6</sup> , Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>
<b>Gestión de impresión</b>	
<b>Funciones estándar</b>	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red
<b>Funciones opcionales</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® en la innovación comercial. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>



**Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)** de una sola pasada: ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 104/98 ipm para Carta/A4. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



**La pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta**, le permite personalizar su experiencia y hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery.

**La bandeja especial de 100 hojas** admite tamaños de papel de 3 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm

**La bandeja de 550 hojas** admite tamaños de papel de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm

### ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL

#### Bandeja de 550 hojas

Añada hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas.



### APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en [www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist](http://www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist).



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### La grapadora auxiliar

Para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.



#### Adaptador para red inalámbrica



#### Soporte para impresora



#### Disco duro de más de 500 GB

#### Kit lector de tarjetas RFID

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Especificaciones del dispositivo		
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano	
<b>Accesorios</b>		
<b>Opcional</b>	Grapadora auxiliar Adaptador para red inalámbrica Disco duro de más de 500 GB Kit de activación de escaneado a la nube <sup>5</sup> Kit de fuentes Unicode	
<b>Requisitos eléctricos</b>		
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A	
<b>Consumo eléctrico</b>		
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	Simplex: 644W Dúplex: 407W	
<b>Modo de espera</b>	17 W	
<b>Apagado automático y modo de reposo</b>	1,6 W (Tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 1 minuto) 49 segundos	
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	135 segundos	
<b>Recuperación desde reposo</b>	Solo 2,9 segundos	
<b>Entorno de funcionamiento</b>		
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 50 a 90 °F/de 10 a 32,2 °C	
<b>Límites de humedad relativa</b>	De 15 a 80 % de humedad relativa	
<b>Niveles de ruido</b>	Operativo: 7,1 B(A) o menos En espera: 3,1 B(A) o menos	
<b>Niveles de presión acústica</b>	Operativo: 55 dB(A) o menos En espera: 15 dB(A) o menos	
<b>Dimensiones y peso</b>	<b>Con embalaje</b> <span style="float: right;"><b>Sin embalaje</b></span>	
<b>Impresora</b>	Anchura: 22 pulg./559 mm Profundidad: 23 pulg./584 mm Altura: 25,9 pulg./659 mm Peso: 56,4 lb/25,6 kg	Anchura: 18,9 pulg./479 mm Profundidad: 17,8 pulg./452 mm Altura: 20,2 pulg./514 mm Peso: 47,9 lb/21,7 kg
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 16,9 pulg./428 mm Profundidad: 18,4 pulg./468 mm Altura: 7,6 pulg./193 mm Peso: 12,2 lb/5,5 kg	Anchura: 15,3 pulg./389 mm Profundidad: 14,7 pulg./373 mm Altura: 4,26 pulg./108 mm Peso: 10,4 lb/4,7 kg
<b>Soporte para impresora</b>	Anchura: 20,7 pulg./525 mm Profundidad: 22,2 pulg./565 mm Altura: 9,2 pulg./235 mm Peso: 37,7 lb/17,1 kg	Anchura: 18,2 pulg./463 mm Profundidad: 20 pulg./510 mm Altura: 17,3 pulg./440 mm Peso: 32,7 lb/14,8 kg
<b>Certificación del sistema/Cumplimiento normativo</b>		
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Manejo del papel	
<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada</b>	
Capacidad <sup>7</sup>	100 hojas
Velocidad (máxima)	Carta: 104 ipm a doble cara, 52 ppm a una cara, (blanco y negro), 84 ipm a doble cara, 42 ppm a una cara, (color) A4: 98 ipm a doble cara, 49 ppm a una cara, (blanco y negro), 80 ipm a doble cara, 40 ppm a una cara, (color)
Tamaños de papel	De 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./ De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	Papel bond de 14 a 32 lb/52 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja especial (estándar)</b>	
Capacidad <sup>7</sup>	100 hojas
Tamaños	<b>Tamaños personalizados:</b> De 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	Papel bond de 16 a 58 lb/60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
<b>Bandeja 1 (estándar)</b>	
Capacidad <sup>7</sup>	550 hojas
Tamaños	<b>Bandeja 1:</b> Tamaños personalizados: De 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
<b>Alimentación de papel opcional</b>	
Capacidad <sup>7</sup>	<b>Bandeja de 550 hojas:</b> Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas
Tamaños	De 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./ de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
<b>Capacidad total</b>	
Capacidad total del dispositivo <sup>7</sup>	<b>Modelo base:</b> 650 hojas <b>Bandeja de 550 hojas:</b> Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas
Salida de papel	250 hojas

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Copia	
<b>Salida de la primera copia</b> (desde el cristal de exposición/ blanco y negro)	En solo 5,3 segundos blanco y negro Carta
<b>Caras (entrada-salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Cantidad</b>	1 a 9999
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
<b>Simultaneidad</b>	Programación anticipada para permitir que el trabajo quede en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios (por ejemplo, copia)</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido)</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble cara automática/Creación de folletos a dos caras</p> <p>Creación de trabajos (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) La creación de trabajos es compatible con todas las funciones de Copia (es necesario disco duro de más de 500 GB) y Escaneado a/Correo electrónico/Escaneado de flujos de trabajo/Fax de servidor/Fax incorporado (no es necesario disco duro de más de 500 GB)</p> <p>Clasificación</p> <p>Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa)</p> <p>Separadores (en blanco)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Ajustes de calidad de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Guardar la configuración del trabajo</p> <p>Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador</p>

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Impresión	
<b>Resolución (máxima)</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Fax LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro)</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (Xerox® Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivación de banners e ID de impresión, Conjunto de muestras inteligentes, Retención de todos los trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Permisos de usuario</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows Server 2012 y R2</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 11.x, 12.x, 13.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p><b>Nota:</b> Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a></p>
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Compatibilidad con Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint</p> <p>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>
<b>Fuentes</b>	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y los dispositivos de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con numerosas soluciones de impresión de otros fabricantes.
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y escaneado a...	
<b>Funciones</b>	<p>Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Número máximo de contactos: 5000</p> <p>Contactos: Admite 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles</p>

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Escaneado	
<b>Simultaneidad</b>	Escanee mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos)
<b>Velocidad de entrada (máxima)</b>	Carta: 104 ipm a doble cara, 52 ppm a una cara, (blanco y negro), 84 ipm a doble cara, 42 ppm a una cara, (color) A4: 98 ipm a doble cara, 49 ppm a una cara, (blanco y negro), 80 ipm a doble cara, 40 ppm a una cara, (color)
<b>Resolución</b>	200 x 200 ppp hasta 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	8,5 x 14 pulg. (215,9 x 355,6 mm), oficio
<b>Cristal de exposición</b>	Hasta 8,5 x 14 pulg. (216 x 356 mm) Alimentador automático de documentos: Hasta 8,5 x 14 pulg. (216 x 356 mm)
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado en el Servidor web integrado (EWS) de Xerox® y compártalas mediante clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de equipos multifunción
<b>Protocolos de red</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compresión de archivos</b>	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A con capacidad de búsqueda-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF/PDF/A linealizado
<b>Campos de gestión documental (metadatos)</b>	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones</li> <li>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos</li> </ul>
<b>Opciones de escaneado</b>	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadrados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Borrado de bordes Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, diario/revista) Reducción/ampliación Trabajos de escaneado Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0
Escaneado a correo electrónico (estándar)	
<b>Opciones de escaneado</b>	Escaneado automático a sí mismo Firmas de correo electrónico (máximo 6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado al correo electrónico Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
<b>Acceso a directorios</b>	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo
Escaneado a	
<b>Funciones estándar</b>	Escaneado a correo electrónico Escaneado a inicio Escanear al buzón Escaneado a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a la carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a USB
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado nativo a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) <sup>5</sup>
Escaneado del flujo de trabajo (funciones opcionales)	
<b>Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery</b>	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>



# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

## Seguridad

### Funciones

- Registro de auditoría
- Compatible con el Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®
- Control de configuración (supervisión y reparación de configuraciones de seguridad en las siguientes áreas):
  - 802.1x
  - Clave de administrador
  - Registro de auditoría
  - Actualización automática de software
  - Alertas por correo electrónico
  - Longitud de clave Fax
  - FIPS
  - Retención de todos los trabajos
  - Seguridad infrarroja
  - Políticas de instalación
  - Eliminación de datos de trabajos/Sobrescritura inmediata de trabajos/Programación de sobrescritura de disco (en función del disco duro o SSD)
  - Información de identificación personal (PII)
  - Claves PostScript
  - Habilitación de servicios remotos
  - Inicio remoto (AirPrint o Mopria)
  - Inicio remoto (TWAIN)
  - Reimpresión de trabajos guardados
  - Escaneado al buzón (almacenamiento interno)
  - Políticas de dispositivos de impresión protegida (ocultar solo nombres de trabajos)
  - SIEM
  - SNMP
  - Tiempo de espera y reanudación
  - Control interno de Trellix
  - USB (impresión desde USB)
  - USB (escaneado a USB)
  - Gestión de puertos USB
- Autenticación ampliada
  - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)
  - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico
  - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente)
  - Cifrado de disco duro FIPS 140 de 256 bits<sup>4</sup>, TLS 1,1/1,2/1,3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados<sup>5</sup>
  - Autenticación local (base de datos interna)
  - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP
  - Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada<sup>6</sup>
  - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET
  - Datos protegidos
  - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Autorización ampliada
  - Autorización por usuario por servicio
  - Acceso a SA basado en credenciales de red
  - Acceso seguro a la red
  - Los permisos de usuario requeridos para acceder a las funciones de impresión (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión
- Ocultar nombres de trabajos de impresión
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Desactivación de puertos, incluidos puertos USB,
- Integración de LogRhythm SIEM
- Integración de Splunk SIEM

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Fax	
Funciones del fax local	
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Velocidad/módems</b>	Un módem V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Resolución</b>	<p><b>Envío local:</b></p> <p><b>Resolución BN</b>            200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Recibir)            Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Recibir)            300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Recibir)            Ultrafina 600 x 600 ppp (Enviar) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Recibir)</p> <p><b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños</p>
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático desde la memoria Portadas automáticas Fax por PSTN Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
<b>Funciones de recepción de fax</b>	Impresión a una o dos caras Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado) o automático Selección de la bandeja de salida Recepción protegida Hora de recepción Retardo de respuesta automática
<b>Reenvío de faxes</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción
<b>Informes de faxes</b>	Actividad, confirmación de transmisión, faxes pendientes, informe de opciones, informe de sobrescritura bajo demanda <sup>6</sup> , informe del buzón, informe de transmisión
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
<b>Remarcación automática</b>	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
<b>Aplicación Xerox® Easy Assist</b>	La <b>aplicación Xerox Easy Assist</b> le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> <li>• Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Administrador de dispositivos Xerox®</b>	El administrador de dispositivos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. El administrador de dispositivos Xerox® le ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor del administrador de dispositivos Xerox® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
<b>Orquestador de flota (Fleet Orchestrator)</b>	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entorno SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimpresión)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator
<b>Navegadores</b>	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Brave Browser
<b>Asistencia</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, árabe, croata, ucraniano
Servicios remotos	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles
<b>Workplace Cloud Direct</b>	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox Workplace Cloud, con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (Estándar)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2495 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
<b>Funciones</b>	El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

## Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)

Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema que se actualizan cada minuto  
 Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax  
 El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite [www.xerox.es](http://www.xerox.es)  
 Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS  
 El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño  
 Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros  
 Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad

## Aspectos a tener en cuenta sobre la instalación

Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.

Superior	12 pulg./305 mm
Posterior	3,94 pulg./100 mm
Izquierda	2,56 pulg./65 mm
Derecha	4,33 pulg./110 mm
Frontal	12 pulg./305 mm

## Contenido de la caja

<b>Todos los elementos contenidos en la caja:</b>	Equipo multifunción VersaLink® B415 Cable de alimentación Guía de instalación Folleto informativo sobre productos Ficha de seguridad del producto Volante de actualización del software CD de software y documentación Cartucho negro: con capacidad para 6000 impresiones <sup>8</sup>
---	--

Consumibles y accesorios Xerox®	Norteamérica y Europa*	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 (6000 páginas) <sup>8</sup>	006R04725	006R04728
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 (14 000 páginas) <sup>8</sup>	006R04726	006R04729
Cartucho de tóner negro de alta capacidad adicional original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 (25 000 páginas) <sup>8</sup>	006R04727	006R04730
Kit de imágenes negro original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 (75 000 páginas) <sup>9</sup>	013R00702	013R00702
Cartucho de grapas Xerox (5000 grapas)	008R13347	008R13347
<b>Accesorios Xerox® opcionales</b>		
Bandeja de 550 hojas	097N02469	
Adaptador para red inalámbrica	097N02470	
Disco duro de más de 500 GB	097N02443	
Grapadora independiente Xerox (110 V)	097N02442	
Grapadora independiente Xerox (220 V)	097N02463	
Base de impresora Xerox	097S05244	

\* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> Sometido a la evaluación.

<sup>4</sup> Requiere un adaptador de red inalámbrica.

<sup>5</sup> No disponible en todos los mercados.

<sup>6</sup> Requiere disco duro de más de 500 GB.

<sup>7</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>8</sup> Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

<sup>9</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 con la alimentación por borde largo.

<sup>10</sup> No todos los países admiten Green World Alliance. Consulte la legislación local.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.<sup>10</sup>

Visite [www.xerox.es/es-es/quienes-somos/reciclado-de-toner-y-cartuchos](http://www.xerox.es/es-es/quienes-somos/reciclado-de-toner-y-cartuchos).

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie Inc.

Como empresa colaboradora de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 8/23 TSK-3772 BR38925 V4B55-015A