

Prensa Xerox® Versant® 80

Simplifique. Automatice. Haga más.

Con una sola prensa digital sencilla, precisa y automatizada, estará realizando una inversión de futuro para mejorar el rendimiento, la calidad, la versatilidad y los resultados.

Aumente la funcionalidad. Multiplique la productividad.

La prensa Xerox® Versant® 80 pone a su alcance una excelente combinación de funciones que aumenta sus beneficios más que ninguna otra inversión de su empresa, para producir trabajos de mayor calidad más rápidamente y en más tipos de materiales de impresión, con una potente automatización que le permite mejorar los resultados y reducir los residuos.

Tanto si su objetivo es consolidar su negocio, multiplicar la productividad o aumentar la calidad y la variedad de su oferta, la prensa Xerox® Versant® 80 es justo lo que necesita.

Es más rápida.

La prensa Xerox® Versant® 80 imprime más rápidamente (80 ppm) e incorpora la innovadora tecnología de Xerox con más funciones de serie, una potente opción de mejora del rendimiento y flujos de trabajo orientados a la eficiencia para que los trabajos se ejecuten sin interrupciones con un menor desperdicio de tiempo y de materiales.

Es flexible.

Obtenga y conserve más trabajos gracias a la posibilidad de imprimir en nuevos e interesantes tipos de materiales, adentrándose en nuevos mercados y ganándose una reputación de calidad y profesionalidad entre sus clientes actuales.

Es una herramienta completa.

La prensa Xerox® Versant® 80 no solo imprime más rápidamente y en más tipos de materiales. Con nuestra resolución Ultra HD, proporciona también un nivel de calidad superior nunca antes imaginable en una prensa digital. Además, permite reducir el número de operaciones manuales e incorpora las tecnologías más avanzadas, fruto de los avances técnicos y de innovación y a la excelencia de Xerox.



Paquete opcional de rendimiento

- Imprime todos los trabajos a 80 ppm, hasta 350 g/m²
- Xerox Automated Colour Quality Suite calibra y crea de forma precisa perfiles de destino de color automáticamente con un espectrofotómetro en línea

Prensa Xerox® Versant® 80

Velocidad de impresión/producción

- Impresión/Copia/Escaneado
- Ciclo de servicio: 460 000
- Volumen medio de impresión mensual: hasta 80 000
- Hasta 80 ppm (A4)
- 80 ppm (A4) con el paquete opcional de rendimiento Performace Package
- Hasta 44 ppm (A3)
- 44 ppm (A3) con el paquete opcional de rendimiento Performance Package

Calidad de imagen

- 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS para unas sombras nítidas y detalladas Ultra HD y unas luces brillantes
- Tramas de medios tonos para una resolución más suave y nítida
 - 150, 175, 200, 300, 600 roseta
 - 150, 200 elipse
 - Trama FM (estocástica)

Tecnología

- El paquete opcional de rendimiento aumenta la velocidad y la automatización del color en todos los materiales de impresión a 80 ppm
- La resolución Ultra HD crea imágenes detalladas y realistas, así como degradados suaves
- El sistema de supervisión con controles de proceso internos realiza ajustes de calidad en tiempo real
- El fusor por banda compacto ofrece una mayor velocidad e imágenes uniformes, y admite materiales de impresión pesados y combinados
- Funciones automáticas de Simplified Image Quality Adjustment (SIQA):
 - Ajuste de la alineación de la imagen y el material de impresión
 - La uniformidad de la densidad proporciona una densidad homogénea de tinta en toda la página
 - El ajuste de la transferencia de imágenes ajusta el sesgo para conseguir una calidad óptima
- Tóner de tinta seca EA de baja fusión Xerox® con partículas pequeñas y uniformes para unas líneas depuradas y una excelente calidad de imagen
- Los rodillos de carga con tecnología de limpieza automática aumentan la productividad de la prensa
- El reductor de curvatura inteligente calcula la cobertura, el papel y la humedad para producir hojas planas
- La alimentación y el acabado modulares crean una solución personalizada
- Los elementos reemplazables por el cliente aumentan el tiempo operativo
- Tecnología de diagnóstico Xerox® Connect Advantage

Papel

Formato/Tamaños

- Tamaño máximo de la hoja: 330 x 488 mm
- Tamaño mínimo de la hoja: 140 x 182 mm
- Tamaño mínimo de la hoja: Bandeja especial 100 x 148 mm

Flexibilidad/Gramajes

Estucado, no estucado, separadores, sobres, poliéster/sintético, texturizado, de colores, materiales personalizados e impresión con materiales combinados

- 52-350 g/m² estucado y sin estucar (varía según las bandejas/opciones)

Capacidad/Manejo

- Básico:
 - 1900 hojas de 90 g/m²
 - Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
 - Bandeja especial: 250 hojas

- Máximo:
 - 9900 hojas de 90 g/m²
 - OHCF avanzado opcional dual: 8000 hojas
 - Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
 - Bandeja especial: 250 hojas
- Cambio automático de bandeja/recarga en funcionamiento
- Impresión automática a dos caras 300 g/m² (impresiones 4/4)
- Una cara/Dos caras manual 350 g/m²

Opciones de alimentación

Alimentador de gran capacidad.

Una bandeja 2000 hojas, A4, 64-220 g/m² (solo no estucado)

Alimentador de gran capacidad para tamaños grandes con una bandeja

Capacidad para 2000 hojas; tamaño mínimo: 182 x 210 mm (4" x 6" con insertador de bandeja); tamaño máximo: 330 x 488 mm; 52 g/m² no estucado o 106 g/m² estucado hasta 300 g/m²

Alimentador de gran capacidad para tamaños grandes avanzado con dos bandejas

Capacidad para 4000 hojas; tamaño mínimo: 182 x 210 mm (4" x 6" con insertador de bandeja); tamaño máximo: 330 x 488 mm; 52 g/m² no estucado o 106 g/m² estucado hasta 350 g/m²

Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes

Cuatro bandejas, capacidad para 8000 hojas, tamaño mínimo: 182 x 210 mm (4" x 6" con insertador de bandeja), tamaño máximo 330 x 488 mm; 52 g/m² no estucado o 106 g/m² estucado hasta 350 g/m².

Opciones de acabado

Bandeja de salida con desplazamiento

Apilado de 500 hojas

Apilador de alta capacidad

Apilado y desplazamiento de 5000 hojas con carrito móvil; bandeja superior de salida para 500 hojas

GBC® AdvancedPunch™ Pro*

Patrones de perforación/troquelado intercambiables en línea, 75-216 g/m², estucado y no estucado, compatible con separadores perforados para crear aplicaciones perforadas, encuadernación fuera de línea

*Disponible a partir de octubre de 2015

Acabadora para empresas

Grapado de 50 hojas estucadas o 15 no estucadas, perforación, bandeja superior para 500 hojas, bandeja apiladora para 3000 hojas con salida offset/grapada/perforada

Acabadora con realizador de folletos para empresas

Todas las funciones de la acabadora estándar más tres bandejas de salida, plegado doble, folletos de hasta 16 hojas encuadernados con grapas (64 impuestas/90 g/m² no estucado), 7 hojas (28 impuestas) 106-176 g/m² estucado, 5 hojas (20 impuestas) 177-220 g/m² estucado

Acabadora estándar

- Grapado de 100 hojas de material estucado/no estucado, perforación, bandeja superior para 500 hojas, apilador para 3000 hojas con salida offset/grapada/perforada, bandeja de entrada de intercalación (inserciones) para 200 hojas, plegadora en C/Z opcional, reductor de curvatura integrado para materiales estucados/pesados mediante ICM/IFM para conectar a impresora

Acabadora con realizador de folletos

Todas las funciones de la acabadora estándar más tres bandejas de salida, plegado doble, folletos de hasta 25 hojas encuadernados con grapas (100 páginas impuestas/80 g/m²), 10 hojas (40 impuestas) 106-176 g/m² estucado, 5 hojas (20 impuestas) 177-220 g/m² estucado, plegadora en C/Z opcional

Plegadora en C/Z

Módulo opcional para plegado A4, triple, sobre, 64-90 g/m² no estucado

Guillotina Xerox® SquareFold®

El plegado a escuadra aplanar el lomo de folletos de hasta 25 hojas (100 impuestas) y hace un guillotinado frontal a sangre del borde delantero del folleto

Guillotina bilateral Xerox®

Se acopla a la guillotina Xerox® SquareFold y corta los bordes superior e inferior para obtener un acabado a sangre

Acabadora estándar avanzada

Mismas características que la acabadora estándar, apilador para 2000 hojas, arquitectura de acabado de documentos (DFA) integrada para permitir el uso de distintas opciones de acabado en línea de otros fabricantes

Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35

Requiere la acabadora estándar avanzada, proporciona realización de folletos en grandes volúmenes, grapado y plegado; guillotina con giro, hendido y corte, guillotina trilateral a cara, plegadora a escuadra y alimentador de cubiertas

Escáner integrado

Alimentador automático de documentos de dos caras en una sola pasada, hasta 200 ipm en color o blanco y negro, capacidad para 250 hojas, hasta A3, 38-200 g/m², copia o escaneado con diversas opciones de salida

Paquete opcional de rendimiento

- Ejecuta todos los trabajos a 80 ppm hasta 350 g/m²
- El paquete Automated Colour Quality Suite (ACQS) de Xerox calibra y crea de forma precisa perfiles de destino de color automáticamente con el espectrofotómetro en línea.

Opciones del servidor de impresión

- Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® Versant 80
- Servidor de impresión Xerox® EX 80 con tecnología Fiery®
- Servidor de impresión Xerox® EX-i 80 con tecnología Fiery

Alimentación eléctrica

- Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/Requiere circuito de 20 A, zócalo de acoplamiento PCE Shark 023-6
- Se requiere alimentación eléctrica adicional para el servidor de impresión y los dispositivos de alimentación/acabado:
 - 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

Dimensiones/Peso

- Altura: 1212 mm
- Anchura: 840 mm
- Profundidad: 831 mm
- Peso: 295 kg

www.xerox.com

