

Xerox® VersaLink® Equipo multifunción B405

Los equipos multifunción VersaLink® B405 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® B405
Velocidad a 1 cara¹ 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 47 ppm en blanco y negro Hasta 45 ppm en blanco y negro Hasta 38 ppm en blanco y negro
Velocidad a doble cara¹ 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 29 ppm en blanco y negro Hasta 28 ppm en blanco y negro Hasta 25 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 150 000 páginas/mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 15 000 páginas
Procesador	ARM de doble núcleo 1.05 GHz
Memoria	2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC “pulsar para emparejar”
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, asistencia en línea
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V CA Frecuencia: 50/60 Hz 11 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V CA Frecuencia: 50/60 Hz 6 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión continua⁴	620 vatios o menos			
Modo Preparado (En espera)⁴	60 vatios o menos			
Ahorro de energía (modo de reposo)⁴	4 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32 °C (de 50 a 90 °F)			
Límites de humedad relativa	10% al 85%			
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	7.5 B(A) o menos 5.3 B(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	56 dB(A) o menos 30 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 5 segundos			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® B405	495 mm / 19.5 pulg.	495 mm / 19.5 pulg.	551 mm / 21.7 pulg.	22 kg (48 lb)
Bandeja para 550 hojas	432 mm / 17 pulg.	465 mm / 18.3 pulg.	94 mm / 3.7 pulg.	3.5 kg (7.7 lb)
DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® B405	618 mm / 24.3 pulg.	626 mm / 24.6 pulg.	713 mm / 28.1 pulg.	27.1 kg (59.7 lb)
Bandeja para 550 hojas	535 mm / 21.1 pulg.	754 mm / 29.7 pulg.	234 mm / 9.2 pulg.	5 kg (11.5 lb)
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO				
Certificaciones	Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión	Solo 5.1 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL®5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo borrador Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Earth Smart Driver
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en https://www.support.xerox.com/es-es
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
COPIA	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (RADF) de 60 hojas
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 216 mm x 356 mm/8.5 x 14 pulgadas Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF): Hasta 216 mm x 356 mm/8.5 x 14 pulgadas
Velocidad a 1 cara	Hasta 47 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 45 cpm en A4/210 x 297 mm
Velocidad a doble cara	Hasta 29 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 28 cpm en A4/210 x 297 mm
Salida de la primera copia	En solo 6.2 segundos desde el cristal de exposición
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 % al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
FUNCIONES DE COPIA	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, estampado Bates), incluyendo formato de fuente y opciones de estilo*</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copia de libros con borrado de bordes interiores</p> <p>Copia de folletos*</p> <p>Clasificación</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Mejora de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imagen</p> <p>Aclarar/oscurecer</p> <p>Varias páginas en una</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Reducir/Ampliar del 25 % al 400 %</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere SSD/kit de productividad</p>

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: Escanea hasta 53 ipm A4/210 x 297 mm/55 ipm - 8.5 x 11 pulg. Color: Escanea hasta 28 ipm A4/210 x 297 mm/29 ipm - 8.5 x 11 pulg.
Velocidad de entrada a dos caras	Blanco y negro: Escanea hasta 25 ipm A4/210 x 297 mm/26 ipm - 8.5 x 11 pulg. Color: Escanea hasta 14 ipm A4/210 x 297 mm/14 ipm - 8.5 x 11 pulg.
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp, hasta 9600 ppp interpolada
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP PYME sFTP
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (FTP o SMB)
ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. En su lugar, basta con descargar estas aplicaciones ligeras y sin servidor de ConnectKey en el dispositivo con tecnología ConnectKey.
FAX⁵	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Funciones del fax	Fax local, fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico con marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Certificación Mopria®	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
Aplicación Xerox® @printbyXerox	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Services para Android™	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link App (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo con un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

SEGURIDAD

Funciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Escaneado seguro a través de SFTP Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)
-------------------------------	--

CONTABILIDAD	
HERRAMIENTA DE CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD EN RED DE XEROX® (ESTÁNDAR)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario sin HDD Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro SSD Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro SSD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Administración exhaustiva y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros. • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad
GESTIÓN DEL PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 13 a 32 lb/de 50 a 125 g/m ² Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 125 g/m ²
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁶	150 hojas
Tamaños	De 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 163 g/m ² (60 lb)
Tipos de papel	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	De 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)

Gramajes A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 163 g/m ² (60 lb)
Tipos de papel	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
BANDEJA 2 OPCIONAL	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) De bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 163 g/m ² (60 lb)
Tipos de papel	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad estándar del dispositivo⁶	700 hojas
Capacidad total del dispositivo⁶	2350 hojas
SALIDA DE PAPEL	
BANDEJA DE SALIDA	
Capacidad de salida⁶	250 hojas
Impresión a doble cara automática	Estándar
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo

XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA	
	Equipo multifunción VersaLink® B405 Cartucho de tóner de capacidad estándar: Capacidad para 5900 impresiones CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	5900 páginas estándar ⁷	106R03580
Cartuchos de tóner de alta capacidad	13 900 páginas estándar ⁷	106R03582
Cartuchos de tóner de capacidad extra	24 600 páginas estándar ⁷	106R03584
Cartucho de tambor	65 000 páginas estándar ⁸	101R00554
ACCESORIOS/OPCIONES		
Bandeja para 550 hojas		497K13630
Kit de productividad con disco SSD de 16 GB		097S04913
Soporte		497K13660
Kit de adaptador de red inalámbrica		497K16750

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere una línea telefónica analógica.

⁶ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.