

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Los equipos multifunción VersaLink® serie B7000 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.)	Hasta 25 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo	Hasta 30 ppm (ABL)	Hasta 35 ppm (ABL)
216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 22 ppm Hasta 19 ppm
<b>Velocidad a dos caras<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 19 ppm (ABL) Hasta 10 ppm Hasta 9 ppm	Hasta 23 ppm (ABL) Hasta 12 ppm Hasta 11 ppm	Hasta 26 ppm (ABL) Hasta 14 ppm Hasta 13 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 107 000 páginas / mes <sup>1</sup>	Hasta 129 000 páginas / mes <sup>1</sup>	Hasta 153 000 páginas / mes <sup>1</sup>
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 13 000 páginas	Hasta 15 000 páginas	Hasta 17 000 páginas
<b>Unidad de disco duro</b>	320 GB HDD (opcional en modelo de sobremesa)		
<b>Procesador</b>	1.05 GHz de doble núcleo		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"		

<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, asistencia en línea			
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata			
<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>				
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V -10%/+6 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
<b>Europa y otras zonas geográficas</b>	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>CONSUMO ENERGÉTICO</b>				
<b>Impresión<sup>4</sup></b>	25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh; 35 ppm = 1.7 kWh			
<b>Modo de espera<sup>4</sup></b>	110 V: 83 vatios o menos; Para 220 V: 86 vatios o menos			
<b>Modo de reposo<sup>4</sup></b>	0.81 vatios o menos			
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Límites de temperatura (almacenamiento)</b>	De 0 a 35° C (de 32 a 95° F)			
<b>Límites de temperatura (funcionamiento)</b>	De 10 a 32° C (de 50 a 90° F)			
<b>Límites de humedad relativa</b>	10% a 85 %			
<b>Niveles de ruido</b>	Impresión: 6.75 B(A) o menos • 25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos • 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A) <b>Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)</b> Impresión: 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A); 35 ppm = 7.46 B(A) En espera: 25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A)			
<b>Niveles de presión acústica</b>	Impresión: 50.0 dB(A) • 25 ppm = 49.4 dB(A); 30 ppm = 49.7 dB(A); 35 ppm = 50 dB(A) En espera: 16.4 dB(A) • 25 ppm = 16.4 dB(A); 30 ppm = 16.4 dB(A); 35 ppm = 16 dB(A) <b>Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)</b> Impresión: 25 ppm = 53.4 dB(A); 30 ppm = 53.6 dB(A); 35 ppm = 54.0 dB(A) En espera: 25 ppm = 16.0 dB(A); 30 ppm = 16.0 dB(A); 35 ppm = 15.7 dB(A)			
<b>Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)</b>	Solo 98 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)</b>	Solo 12 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidad básica</b>	23.23 pulg. / 590 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	30.23 pulg. / 767.9 mm	51.3 kg/113.1 libras
<b>Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte</b>	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	75.8 kg/168.21 libras
<b>Unidad básica con bandeja tándem de alta capacidad</b>	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	87.2 kg/193.35 libras

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina (con realizador de folletos)	45.22 pulg. / 1148.6 mm	26.7 pulg. / 678.6 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	124.2 kg/273.81 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de Oficina LX (con realizador de folletos)	47.0 pulg. / 1194.0 mm	26.8 pulg. / 681.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	113.0 kg/249.12 libras

## CERTIFICACIONES

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESIÓN	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Salida de la primera impresión	Solo 10.4 segundos	Solo 9.1 segundos	Solo 9.1 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Earth Smart Driver		
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		

<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versión 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a> .		
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.		
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.		
<b>COPIA</b>	<b>VERSALINK® B7025</b>	<b>VERSALINK® B7030</b>	<b>VERSALINK® B7035</b>
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 110 hojas		
<b>Tamaño del escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta 13.1 x 17.2 pulg./332 x 437 mm Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm		
<b>Velocidad de copia a una cara</b>	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 35 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad de copia a dos caras</b>	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Salida de la primera copia</b>	Solo 6.8 segundos	Solo 5.4 segundos	Solo 5.4 segundos
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
<b>Cantidad</b>	1 a 999		
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %		
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos		

<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)*</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copia de libros con borrado de bordes interiores</p> <p>Copia de folletos*</p> <p>Clasificación</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Mejora de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imagen</p> <p>Aclarar/oscurer</p> <p>Varias páginas en una</p> <p>Reducir/Ampliar del 25 % al 400%</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
<b>ESCANEADO</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
<b>Velocidad de entrada a una cara</b>	<p>Blanco y negro: Escanea hasta 55 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escanea hasta 55 ipm – 8.5 x 11 pulg./55 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Velocidad de entrada a dos caras</b>	<p>Blanco y negro: Escanea hasta 26 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escanea hasta 26 ipm – 8.5 x 11 pulg./26 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	<p>Cristal de exposición: Hasta 13.1 x 17.2 pulg./332 x 437 mm</p> <p>Alimentador automático de documentos: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.)</p>
<b>Protocolos de archivado en red</b>	<p>FTP</p> <p>SMTTP</p> <p>PYME</p> <p>sFTP</p>
<b>Formatos de archivo</b>	<p>JPG</p> <p>TIFF (una o varias páginas)</p> <p>XPS (una o varias páginas)</p> <p>PDF (una o varias páginas)</p> <p>PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR)</p> <p>PDF protegido mediante clave</p> <p>PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A</p>
<b>Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)</b>	<p>WIA</p> <p>TWAIN</p>

<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
<b>ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)</b>	Incremente la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. En su lugar, basta con descargar estas aplicaciones ConnectKey® ligeras y sin servidor a la impresora multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey®.
<b>PSTN FAX DE UNA O TRES LÍNEAS (OPCIONAL)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad del fax</b>	33.6 Kbps
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Fax local, incluye fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>FAX SOBRE IP (OPCIONAL)</b>	
<b>Cumplimiento normativo</b>	Cumple la norma T.38 IP/SIP
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Servicio de impresión Mopria®</b>	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
<b>Aplicación Xerox® @PrintByXerox</b>	La aplicación @PrintByXerox es un servicio gratuito que permite imprimir de forma segura desde cualquier dispositivo con correo electrónico (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y otros) en una impresora o equipo multifunción Xerox® utilizando una única dirección de correo electrónico sin intervención del departamento de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>Aplicación Xerox® Workplace Mobile (descarga desde Xerox App Gallery)</b>	La aplicación Xerox® Workplace Mobile le ofrece la conexión personal sin contacto que necesita con su impresora multifunción (MFP), lo que le permite ahorrar tiempo en las tareas diarias y hacer el trabajo de forma segura. Puede escanear, imprimir, copiar o entregar trabajos utilizando su smartphone como control remoto, sin tener que tocar el panel de usuario de su MFP. Elimina las dudas a la hora de conectar de forma rápida y segura sus dispositivos iOS y Android a su equipo multifunción Xerox®. Descargue la aplicación gratuitamente. Utilícelo con Xerox® Workplace Solutions para acceder a funciones avanzadas.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

SEGURIDAD	
<b>Funciones de seguridad</b>	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios de integración FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD EN RED (ESTÁNDAR)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax</li> <li>El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño</li> <li>Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul>

<b>GESTIÓN DEL PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 110 hojas
<b>Tamaños</b> A una cara: A dos caras:	Tamaños personalizados: De 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm (de 4.92 x 3.35 pulg. a 11.69 x 17 pulg.) De 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm (de 4.92 x 4.33 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m <sup>2</sup> Bond de 13 a 34 lb/50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 216 g/m <sup>2</sup> (16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado

<b>MÓDULO DE BANDEJA SIMPLE (OPCIONAL - SOLO MODELO BASE)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE BANDEJA SIMPLE CON SOPORTE (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)

<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE BANDEJA TÁNDEM DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1.130 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandeja 2: Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm Bandeja 3: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA DE SOBRES - SUSTITUYE A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	Comercial 10, Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Bond de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (de 20 lb a 25 lb)
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	2 000 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 216 g/m <sup>2</sup> (16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)

<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
Capacidad de la unidad básica <sup>6</sup>	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única <sup>6</sup>	1.140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con soporte <sup>6</sup>	1.140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas <sup>6</sup>	2.180 hojas
Capacidad de la bandeja tándem de alta capacidad <sup>6</sup>	3.140 hojas
<b>ACABADORA</b>	
<b>BANDEJAS DE SALIDA (OPCIONAL EN EL MODELO DE SOBREMESA)</b>	
Bandejas de salida dobles <sup>6</sup>	250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
<b>ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA TIPO A Y ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA (OPCIONAL)</b>	
Bandeja apiladora	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , A4/8.5 x 11 pulg. o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , A3/11 x 17 pulg.
Tamaños	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)
Gramajes	Acabadora de oficina tipo A integrada: desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) Acabadora de oficina integrada: Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb)
Grapado	Grapado automático doble (sencillo para tipo A): 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>ACABADORAS DE OFICINA (OPCIONAL)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapado (8,5 x 11 pulg./A4) (doble grapado solo con el realizador de folletos opcional)
Tamaños: Acabadora de oficina LX Acabadora de Oficina	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) De 5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg./148 x 297 mm a 148 a 432 mm
Gramajes	Acabadora de oficina LX: desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) Acabadora de Oficina: Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 80 lb)
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)
Perforadora (opcional)	Acabadora de oficina LX hasta 65 lb. de cubierta (200 g/m <sup>2</sup> )/Acabadora de oficina hasta 80 lb. de cubierta (220 g/m <sup>2</sup> )
Norteamérica: Europa:	Perforadora de 2-3 orificios Perforadora de 2-4 orificios
<b>REALIZADOR DE FOLLETOS PARA LA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m <sup>2</sup> o menos)
Tamaños	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC
Grapado por el centro	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas Acabadora de oficina LX: Papel bond de 16 libras a 24 libras/60 a 90 g/m <sup>2</sup> Acabadora de Oficina: Bond de 64 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> /(16 lb a 80 lb)
Hendidura	1-15 hojas/sin grapar/64-105 g/m <sup>2</sup>
<b>GRAPADORA AUXILIAR (OPCIONAL - INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente

<b>GESTIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRADO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Usos</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
<b>CONSUMIBLES</b>		
Cartuchos de impresión estándar <sup>7</sup>	15 500 páginas normales	106R03393
Cartuchos de impresión de gran capacidad <sup>7</sup>	31.000 páginas normales	106R03394
Cartucho de impresión con contrato <sup>8</sup>	30.000 páginas normales	106R03392
Unidad de imagen negro <sup>9</sup>	80 000 páginas	113R00779
Cartucho realizador de folletos de Acabadoras de oficina (8 cartuchos por caja)	16 000 grapas	008R12897
Recambios de grapas para acabadoras (3 cartuchos por caja)	15 000 grapas	008R12941
Cartucho de grapas para módulos de acabado (1 cartucho por caja)	5000 grapas	008R12964
<b>ACCESORIOS/OPCIONES</b>		<b>NÚMERO DE PIEZA</b>
Módulo de bandeja única (no incluye soporte: únicamente para el modelo básico)		097S04910
Módulo de bandeja única con soporte		097S04907
Módulo de tres bandejas		097S04908
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad		097S04909
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de salida doble)		497K17800
HDD (disco duro de 320 GB)		497K17740
Acabadora de oficina (tipo A) integrada		097S04911
Acabadora de oficina integrada		097S04847
Acabadora de oficina LX		097S04848
Acabadora de Oficina		097S05019
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX		497K03852
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina		497K20590
Perforadora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03860
Taladro de 2/3 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20600
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03870
Taladro de 2/4 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20610
Kit de fax para 1 línea (fax RTPC)		497K17750
Kit de fax para 3 línea (fax RTPC)		497K17760
Kit de adaptador de red inalámbrica		497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno		497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)
Kit para PostScript		497K17810
Kit de fax por IP		497K17820

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR<sup>®</sup> para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere línea telefónica analógica.

<sup>6</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>7</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Supuestos: El rendimiento del cartucho de tóner se basa en una cobertura del 5 % en una hoja de 8.5 x 11 pulg. / A4 con alimentación por borde largo. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>9</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

Si desea más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Para obtener más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.