

# Impresora Xerox® VersaLink® B610



Las impresoras VersaLink® B610 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®.  
Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA  |   | VERSALINK® B610 |
|---|---|-----------------|
| <b>Velocidad a 1 cara<sup>1</sup></b><br>A4/210 x 297 mm<br>(8,5 x 11 pulg.)<br>216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)     | Hasta 65 ppm en blanco y negro<br>Hasta 63 ppm en blanco y negro<br>Hasta 54 ppm en blanco y negro  |                 |
| <b>Velocidad a doble cara<sup>1</sup></b><br>A4/210 x 297 mm<br>(8,5 x 11 pulg.)<br>216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | Hasta 58,5 ppm en blanco y negro<br>Hasta 56 ppm en blanco y negro<br>Hasta 30,1 ppm en blanco y negro  |                 |
| <b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>   | Hasta 300.000 páginas/mes   |                 |
| <b>Volumen de impresión promedio mensual recomendado<sup>3</sup></b>  | Hasta 30 000 páginas  |                 |
| <b>Unidad de disco duro</b>   | Opcional: disco duro de 320 GB  |                 |
| <b>Procesador</b>   | ARM de doble núcleo 1,05 GHz  |                 |
| <b>Memoria</b>  | 2 GB  |                 |
| <b>Conectividad</b>   | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "Pulsar para emparejar"   |                 |
| <b>Funciones del controlador</b>  | Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea |                 |
| <b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>  | Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata   |                 |

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO                                   |   |                       |                        |                    |
|--|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| REQUISITOS ELÉCTRICOS  |   |                       |                        |                    |
| <b>Norteamérica (NE)</b>   | Tensión: 110-127 V CA +/- 10 %<br>Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A |                       |                        |                    |
| <b>Europa y otras zonas geográficas</b>                            | Tensión: 220-240 V CA +/- 10 %<br>Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A  |                       |                        |                    |
| CONSUMO ENERGÉTICO   |   |                       |                        |                    |
| <b>Impresión continua<sup>4</sup></b>                              | Máximo: 900 vatios o menos  |                       |                        |                    |
| <b>Preparado (en espera)<sup>4</sup></b>                           | 72 vatios o menos   |                       |                        |                    |
| <b>Ahorro de energía (modo de reposo)<sup>4</sup></b>              | 0,79 vatios o menos   |                       |                        |                    |
| <b>Modo apagado<sup>4</sup></b>                                    | 220-240 V CA 0,3 vatios o menos<br>110-127 V CA 0,2 vatios o menos      |                       |                        |                    |
| CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO                          |   |                       |                        |                    |
| <b>Límites de temperatura (almacenamiento)</b>                     | De 0° a 35 °C (de 32° a 95 °F)  |                       |                        |                    |
| <b>Límites de temperatura (funcionamiento)</b>                     | De 10 a 32 °C (de 50 a 90 °F)   |                       |                        |                    |
| <b>Límites de humedad relativa</b>                                 | 15 a 85 %   |                       |                        |                    |
| <b>Niveles de ruido</b><br>Funcionamiento<br>En espera             | 70 dB(A) o menos<br>42 dB(A) o menos                                    |                       |                        |                    |
| <b>Niveles de presión acústica</b><br>Funcionamiento<br>En espera  | 56,8 dB(A) o menos<br>27,1 dB(A) o menos                                |                       |                        |                    |
| <b>Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)</b>      | Menos de 79 segundos  |                       |                        |                    |
| <b>Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)</b>   | Menos de 47 segundos  |                       |                        |                    |
| <b>DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)</b>                           | <b>ANCHURA</b>  | <b>PROFUNDIDAD</b>    | <b>ALTURA</b>          | <b>PESO</b>        |
| <b>Unidad básica</b>   | 427,4 mm (16,8 pulg.)   | 465,5 mm (18,3 pulg.) | 443,4 mm (17,5 pulg.)  | 22,3 kg (49,2 lb)  |
| <b>Unidad básica una bandeja adicional de 550 hojas</b>            | 427,4 mm (16,8 pulg.)   | 465,5 mm (18,3 pulg.) | 566,4 mm (22,3 pulg.)  | 28,9 kg (63,8 lb)  |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad</b>             | 427,4 mm (16,8 pulg.)   | 465,5 mm (18,3 pulg.) | 902,4 mm (35,5 pulg.)  | 42 kg (92,5 lb)    |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y acabadora</b> | 427,4 mm (16,8 pulg.)   | 465,5 mm (18,3 pulg.) | 1150,4 mm (45,3 pulg.) | 48,8 kg (107,5 lb) |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y buzón</b>     | 427,4 mm (16,8 pulg.)   | 465,5 mm (18,3 pulg.) | 1150,4 mm (45,3 pulg.) | 47,3 kg (104,2 lb) |
| <b>Bandeja para 550 hojas</b>                                      | 420 mm (16,5 pulg.)   | 464,5 mm (18,3 pulg.) | 123 mm (4,8 pulg.)     | 6,6 kg (14,6 lb)   |
| <b>Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)</b>     | 724,2 mm (28,5 pulg.)   | 772,1 mm (30,4 pulg.) | 459 mm (18 pulg.)      | 19,7 kg (43,3 lb)  |
| <b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>                           | 724,2 mm (28,5 pulg.)   | 772,1 mm (30,4 pulg.) | 336 mm (13,2 pulg.)    | 16,6 kg (37 lb)    |
| <b>Base con ruedas</b>   | 724,2 mm (28,5 pulg.)   | 772,1 mm (30,4 pulg.) | 90 mm (3,5 pulg.)      | 8,5 kg (18,7 lb)   |
| <b>Buzón</b>   | 450,8 mm (17,7 pulg.)   | 477,6 mm (18,8 pulg.) | 248,0 mm (9,8 pulg.)   | 5,3 kg (11,7 lb)   |

|  |   |                       |                      |                  |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Acabadora</b>   | 450,8 mm (17,7 pulg.)   | 411,0 mm (16,2 pulg.) | 248,0 mm (9,8 pulg.) | 6,8 kg (15 lb)   |
| <b>DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)</b>   | <b>ANCHURA</b>  | <b>PROFUNDIDAD</b>    | <b>ALTURA</b>        | <b>PESO</b>      |
| <b>Unidad básica</b>   | 580 mm (22,8 pulg.)   | 634 mm (25 pulg.)     | 607 mm (23,9 pulg.)  | 28 kg (61,6 lb)  |
| <b>Bandeja para 550 hojas</b>  | 535 mm (21 pulg.)   | 584 mm (23 pulg.)     | 248 mm (9,8 pulg.)   | 8,5 kg (18,7 lb) |
| <b>Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)</b>   | 568 mm (22,4 pulg.)   | 663 mm (26,1 pulg.)   | 711 mm (28 pulg.)    | 38 kg (79,4 lb)  |
| <b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>   | 584 mm (23 pulg.)   | 629 mm (24,8 pulg.)   | 597 mm (23,5 pulg.)  | 28 kg (57,3 lb)  |
| <b>Base con ruedas</b>   | 585 mm (23 pulg.)   | 619 mm (24,4 pulg.)   | 330 mm (13 pulg.)    | 18 kg (39,7 lb)  |
| <b>Buzón</b>   | 573 mm (22,6 pulg.)   | 518 mm (20,4 pulg.)   | 386 mm (15,2 pulg.)  | 7,8 kg (16,3 lb) |
| <b>Acabadora</b>   | 573 mm (22,6 pulg.)   | 398 mm (15,7 pulg.)   | 386 mm (15,2 pulg.)  | 8,8 kg (18,6 lb) |
| <b>Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)</b>   | 188 mm (7,4 pulg.)  | 136 mm (5,4 pulg.)    | 55 mm (2,2 pulg.)    | 0,1 kg (1,05 lb) |
| <b>Unidad de disco duro</b>  | 116 mm (4,5 pulg.)  | 46 mm (1,8 pulg.)     | 178 mm (7 pulg.)     | 0,18 kg (0,4 lb) |
| <b>CERTIFICACIONES</b>   |   |                       |                      |                  |
| Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |   |                       |                      |                  |
| <b>IMPRESIÓN</b>   |   |                       |                      |                  |
| <b>Salida de la primera impresión</b>  | En solo 3,7 segundos  |                       |                      |                  |
| <b>Resolución de impresión</b>   | Hasta 1200 x 1200 ppp   |                       |                      |                  |
| <b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>   | PCL® 5e, 6<br>PDF<br>XPS<br>TIFF<br>JPEG<br>HP-GL<br>Adobe® PostScript® 3™                      |                       |                      |                  |
| <b>Área de impresión máxima</b>  | 4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel |                       |                      |                  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Funciones de impresión</b></p>                  | <p>Valores predeterminados de aplicaciones<br/>                 Activación/desactivación de portadas<br/>                 Estado bidireccional en tiempo real<br/>                 Diseño de folletos<br/>                 Modo borrador<br/>                 Ajuste a papel de otro tamaño<br/>                 Identificación de trabajos (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)<br/>                 Supervisión de trabajos (interfaz de usuario del cliente o local)<br/>                 Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)<br/>                 Selección del papel por atributos<br/>                 Impresión personal<br/>                 Activación/desactivación de Print Around<br/>                 Impresión desde USB<br/>                 Juego de muestras<br/>                 Trabajos guardados<br/>                 Ajuste a escala<br/>                 Impresión protegida<br/>                 Omisión de páginas en blanco<br/>                 Páginas especiales (programación de página de excepción: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)<br/>                 Almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador<br/>                 Borrado de trabajos almacenados<br/>                 Impresión a doble cara<br/>                 Marca de agua (predefinida y personalizada)<br/>                 Configuración de controlador Earth Smart</p> |
| <p><b>Impresión desde USB</b></p>                     | <p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A<br/>                 Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B<br/>                 Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>   |
| <p><b>Sistemas operativos</b></p>                     | <p>Windows® 7, 8, 8.1, 10<br/>                 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016<br/>                 macOS® 10.11, 10.12, 10.13<br/>                 Citrix®<br/>                 Redhat® Enterprise<br/>                 Linux® Fedora Core<br/>                 IBM® AIX®<br/>                 HP-UX®<br/>                 Oracle® Solaris<br/>                 SUSE®<br/>                 SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>  |
| <p><b>Fuentes</b></p>                                 | <p>Fuentes PostScript: 136<br/>                 Fuentes PCL: 83</p>   |
| <p><b>Xerox® Global Print Driver®</b></p>             | <p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>  |
| <p><b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b></p> | <p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>  |

| SOLUCIONES DE SOFTWARE  |  |
|---|--|
| <b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)</b>             | Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey® estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor.  |
| SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES                           |  |
| <b>Apple® AirPrint®</b>   | Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.  |
| <b>Certificación Mopria®</b>  | Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.   |
| <b>Aplicación Xerox® @printbyXerox</b>  | @printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.  |
| <b>Complemento Xerox® Print Services para Android™ (Gratis en Google Play™ Store)</b> | Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.  |
| <b>La aplicación Xerox® Easy Assist</b>   | Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.   |
| <b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>                                | Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).  |
| SEGURIDAD   |  |
| <b>Funciones de seguridad</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acceso</li> <li>Cifrado AES de 256 bits</li> <li>Registro de auditoría</li> <li>Validación de trayectoria de certificados</li> <li>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)</li> <li>Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtrado de dominios</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verificación de firmware</li> <li>Sobrescritura de disco inmediata</li> <li>Filtrado de direcciones IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticación de red</li> <li>Filtrado de puertos</li> <li>Certificados autofirmados preinstalados</li> <li>Permisos basados en roles</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Gestión de certificados de seguridad</li> <li>Activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Módulo de plataforma de confianza (TPM)</li> </ul> <p>*Requiere kit de productividad/unidad de disco duro</p> |

| CONTABILIDAD   |  |
|--|--|
| <b>CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®</b>  |  |
| <b>Seguimiento</b>   | Uso de la impresión  |
| <b>Contabilidad</b>  | Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox®<br>Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro<br>Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro<br>Hasta 500 cuentas generales<br><br>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)<br>Hasta 1000 ID de usuario; Hasta 1000 ID de cuentas sin disco duro<br>Hasta 60 000 ID de usuario; Hasta 60 000 ID de cuentas con disco duro<br>Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)   |
| <b>Funciones</b>   | Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.   |
| <b>OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</b> |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño</li> <li>• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad</li> </ul> |
| MANEJO DEL PAPEL   |  |
| <b>BANDEJA ESPECIAL</b>  |  |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>   | 150 hojas  |
| <b>Tamaños</b>   | Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)  |
| <b>Gramajes</b><br>A 1 cara:<br>A doble cara:  | De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup><br>De bond de 16 lb a cubierta de 65 lb/60 a 176 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Tipos de papel</b>  | Papel común<br>Papel<br>Bond<br>Perforado<br>Preimpreso<br>Reciclado<br>Sobres<br>Etiquetas<br>Cartulina ligera<br>Cartulina<br>Con membrete<br>Personalizado 1-5  |
| <b>BANDEJA 1</b>   |  |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>   | 550 hojas  |
| <b>Tamaños</b>   | Tamaños personalizados: De 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)  |
| <b>Gramajes</b><br>A 1 cara:<br>A doble cara:  | De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup><br>De bond de 16 lb a cubierta de 65 lb/60 a 176 g/m <sup>2</sup>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipos de papel</b>   | Preimpreso<br>Reciclado<br>Sobres (solo bandeja 1)<br>Etiquetas<br>Cartulina ligera<br>Cartulina<br>Con membrete<br>Personalizado 1-5 |
| <b>HASTA 4 BANDEJAS ADICIONALES</b>   |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>  | 550 hojas   |
| <b>Tamaños</b>  | Tamaños personalizados: De 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)   |
| <b>Gramajes</b><br>A 1 cara:<br>A doble cara:   | De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup><br>De bond de 16 lb a cubierta de 65 lb/60 a 176 g/m <sup>2</sup>      |
| <b>Tipos de papel</b>   | Preimpreso<br>Reciclado<br>Sobres (solo bandeja 1)<br>Etiquetas<br>Cartulina ligera<br>Cartulina<br>Con membrete<br>Personalizado 1-5 |
| <b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL: PUEDE COMBINARSE CON 1 BANDEJA ADICIONAL)</b> |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>  | 2000 hojas  |
| <b>Tamaños</b>  | Tamaños estándar: A4 Alimentación por borde corto, Carta Alimentación por borde corto   |
| <b>Gramajes</b><br>A 1 cara:<br>A doble cara:   | De bond de 16 lb a cubierta de 65 lb/60 a 176 g/m <sup>2</sup><br>De bond de 16 lb a cubierta de 65 lb/60 a 176 g/m <sup>2</sup>      |
| <b>Tipos</b>  | Papel común<br>Papel<br>Bond<br>Perforado<br>Preimpreso<br>Reciclado<br>Cartulina ligera<br>Con membrete<br>Personalizado 1-5         |
| <b>CAPACIDAD TOTAL DE PAPEL<sup>5</sup></b>   |   |
| <b>Unidad básica</b>  | 700 hojas   |
| <b>Unidad básica con una bandeja adicional de 550 hojas</b>                               | 1250 hojas  |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad</b>                                    | 2700 hojas  |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y acabadora</b>                        | 2700 hojas  |
| <b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y buzón</b>                            | 2700 hojas  |
| <b>Capacidad máxima de papel</b>  | 3250 hojas  |

| <b>SALIDA DE PAPEL</b>  |  |
|---|--|
| <b>BANDEJA DE SALIDA</b>  |  |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>  | 500 hojas con sensor de bandeja completa (sin acabadora o buzón)   |
| <b>Impresión a doble cara automática</b>                              | Estándar   |
| <b>ACABADORA</b>  |  |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>  | Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas  |
| <b>BUZÓN</b>  |  |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>  | Cuatro bandejas para 100 hojas   |
| <b>GESTIÓN DE DISPOSITIVOS</b>  |  |
| <b>Protocolos de red</b>  | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por zócalo sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD<br>LDAP<br>Bonjour®/AirPrint®<br>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse   |
| <b>Protocolos administrativos</b>                                     | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS   |
| <b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>  |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier ordenador</li> <li>• La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>   |
| <b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> </ul> |
| <b>SERVIDOR WEB INTEGRADO: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b> |  |
| <b>Estado del dispositivo</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>   |
| <b>Visualización de la cola de impresión</b>                          | Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación   |
| <b>Envío de trabajos</b>  | Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)  |
| <b>Administración del dispositivo</b>                                 | Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo   |
| <b>Navegadores</b>  | Microsoft® Internet Explorer®<br>Microsoft Edge™<br>Mozilla™ Firefox®<br>Apple® Safari®<br>Google Chrome™  |
| <b>SERVICIOS REMOTOS</b>  |  |
| <b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>                         | Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.  |
| <b>Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)</b>           | Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.  |

| QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA  |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | Impresora VersaLink® B600<br>Cartucho de impresión de capacidad estándar - Negro: Capacidad para 10 300 impresiones <sup>6</sup><br>CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía)<br>Guía de instalación<br>Guías de uso rápido<br>Cable de alimentación |                 |
| CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  | CANTIDAD   | NÚMERO DE PIEZA |
| CONSUMIBLES   |  |                 |
| Cartucho de tóner de capacidad extra                                | Negro: 46 700 páginas estándar <sup>6</sup>  | 106R03944       |
| Cartucho de tóner de alta capacidad                                 | Negro: 25 900 páginas estándar <sup>6</sup>  | 106R03942       |
| Cartucho de tóner de capacidad estándar                             | Negro: 10 300 páginas estándar <sup>6</sup>  | 106R03940       |
| Cartucho de tambor  | Negro: 60 000 páginas <sup>7</sup>   | 101R00582       |
| ACCESORIOS/OPCIONES   |  |                 |
| Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas) |  | 097S04948       |
| Bandeja para 550 hojas  |  | 097S04949       |
| Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)                        |  | 097S04952       |
| Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)                         |  | 097S04953       |
| Base con ruedas   |  | 097S04954       |
| Soporte (incluye estabilizadores)                                   |  | 097S04994       |
| Kit de conectividad inalámbrica                                     |  | 497K16750       |
| Kit de productividad con HDD de 320 GB                              |  | 497K18360       |

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Si desea más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.