

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color



Especificaciones técnicas		VersaLink C400N	VersaLink C400DN
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm		Hasta 35 ppm color y blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm		Hasta 23 ppm color y blanco y negro	
Ciclo de producción mensual¹		Hasta 80,000 páginas/mes	
Volumen de impresión mensual recomendado²		Hasta 5,000 páginas	
Procesador		1.05 GHz de doble núcleo	
Memoria		2 GB	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 de alta velocidad Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct Wi-Fi Kit opcional NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos según cargo, habilitado para autenticación incorporada, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Manipulación del papel		VersaLink C400N	VersaLink C400DN
Bandeja especial			
Capacidad³		150 hojas	
Tamaños		Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes		60 – 220 g/m ²	
Tipos de materiales de impresión		Común Cartulina ligera Cartulina Taladrado Reciclado Preimpreso Membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Etiquetas Sobres Personalizado	
Bandeja 1			
Capacidad⁴		550 hojas	
Tamaños		Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes		60 – 220 g/m ²	

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color

Bandeja 1	
Tipos de materiales de impresión	Común Cartulina ligera Cartulina Taladrado Reciclado Preimpreso Membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Bandeja 2 opcional	
Capacidad³	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	60 – 220 g/m ²
Tipos de materiales de impresión	Común Cartulina ligera Cartulina Taladrado Reciclado Preimpreso Membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Capacidad total	
Capacidad de serie del dispositivo³	700 hojas
Capacidad total del equipo³	1,250 hojas
Salida de papel	
Capacidad de salida³	250 hojas
Doble cara automática	No procede
	De serie
Características del equipo	VersaLink C400N VersaLink C400DN
Requisitos eléctricos	
Europa	Voltaje: 220-240 V CA+/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A
Consumo eléctrico	
Impresión continua⁴	705 vatios o menos
Modo Preparado (en reposo)⁶	76 vatios o menos
Modalidad de ahorro energético (en suspensión)⁴	4 vatios o menos
Entorno de funcionamiento	
Margen de temperaturas válido	
Almacenamiento	0°C a 35°C
En funcionamiento	10°C a 32°C
Humedad relativa necesaria	10% a 85%
Niveles de ruido	Funcionamiento: 6.88 B(A) o menos; En reposo 5.0 B(A) o menos
Niveles de presión acústica	Funcionamiento 53.1 dB(A) o menos, En reposo 29.2 dB(A) o menos
Tiempo de arranque (desde apagado hasta que la IU está operativa)	En solo 60 segundos
Tiempo de encendido (desde modo ahorro)	En solo 6 segundos

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color

Dimensiones y peso (desembalada)	
VersaLink C400N	Anchura: 491 mm Profundidad: 488 mm Altura: 399 mm Peso: 26 kg
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 427 mm Profundidad: 485 mm Altura: 138 mm Peso: 3.9 kg
Dimensiones y peso (embalada)	
VersaLink C400N	Anchura: 627 mm Profundidad: 638 mm Altura: 526 mm Peso: 30.45 kg
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 590 mm Profundidad: 544 mm Altura: 241 mm Peso: 5.3 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo	
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .
Impresión	VersaLink C400N VersaLink C400DN
Impresión de la primera página	En solo 13 segundos Color / 12 segundos Blanco y negro
Resolución	Hasta 600 x 600 x 8 ppp (mejorada)
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel
Funciones de impresión	Valores prefijados de la aplicación Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisor de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (predeterminada - solo DN) Configuración de controlador Xerox® Earth Smart
Impresión desde USB	Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versiones 10.10, 10.11 y 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color

Impresión	VersaLink C400N	VersaLink C400DN
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP confidencial Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan	
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Fuentes	Fuentes PostScript: 144 Fuentes PCL: 82	
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles		
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a usuarios itinerantes la búsqueda, utilización y gestión de equipos Xerox® y ®de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.	
Xerox® Global Print Driver®	Controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y ®de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo habilitado para AirPrint y se conecta a él a través de la red Wi-Fi de la oficina.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.	
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros ni controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a equipos multifunción que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.	
Soluciones de software		
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incremente la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado ni recursos de TI. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey ligeras y sin servidor de impresión.	
Seguridad	VersaLink C400N	VersaLink C400DN
Funciones de seguridad	Cifrado de 256 bits Controles de acceso Historial de seguimiento Creación automática de certificados autofirmados Validación de rutas de certificados Configuración de revocación de certificados Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata (con disco duro opcional) Filtrado de direcciones IP Autenticación de red Filtrado de puertos Permisos según cargo Impresión protegida Certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
Software Xerox® PrintSafe (opcional)	Este software de autenticación se integra con tarjetas y lectores del sector y permite acceder mediante PIN prácticamente a cualquier equipo en un entorno de impresión protegida del cliente. Funciona con dispositivos de Xerox® y de otras marcas. Este software es abierto y permite trabajar con varios de los lectores y tarjetas estándar del sector.	
Gestión de dispositivos		
Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras. 	

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color

Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo		
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles 	
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar	
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS, JPEG) Selección de funciones de salida	
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39	
Servicios de impresión remota		
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.	
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida y gratuita de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos diagnósticos se envían a Xerox®, lo cual permite resolver los problemas más rápido y contar con un mayor tiempo de funcionamiento.	
Contabilidad		
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)		
Seguimiento	Uso de la impresión	
Contabilidad	Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro instalado Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro instalado (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente)	
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria. 	
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor. • Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, vaya a www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros que permite mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en interfaz y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad 	
Contenido de la caja		
	Impresora color VersaLink C400 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2,000 impresiones ⁵ , negro: capacidad para 3,000 impresiones ⁵) CD con programas y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Manuales de uso rápido Cable de alimentación	
Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 2500 páginas normales ⁵ Magenta: 2500 páginas normales ⁵ Amarillo: 2500 páginas normales ⁵ Negro: 2500 páginas normales ⁵	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartuchos de tóner de gran capacidad	Cian: 4,800 páginas normales ⁵ Magenta: 4,800 páginas normales ⁵ Amarillo: 4,800 páginas normales ⁵ Negro: 5,000 páginas normales ⁵	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516

Impresora Xerox® VersaLink® C400 Color

Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de tóner de capacidad extra	Cian: 8,000 páginas normales ⁵	106R03530
	Magenta: 8,000 páginas normales ⁵	106R03531
	Amarillo: 8,000 páginas normales ⁵	106R03529
	Negro: 10,500 páginas normales ⁵	106R03528
Cartucho de tambor	Cian: 60,000 páginas normales ⁶	108R01121
	Magenta: 60,000 páginas normales ⁶	
	Amarillo: 60,000 páginas normales ⁶	
	Negro: 60,000 páginas normales ⁶	
Cartucho de residuos	30.000 páginas normales ⁶	108R01124
Accesorios		
Bandeja de 550 hojas		097S04400
Kit de productividad con HDD de 320 GB		097S04914
Soporte		497K13660
Adaptador de red inalámbrica		497K16750

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb / 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en 3 páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

www.xerox.com/office

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.