

Equipo multifunción color

Xerox® VersaLink® C505

Los equipos multifunción color VersaLink® C505 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C505
Velocidad a 1 cara¹ 8,5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	Hasta 45 ppm color y blanco y negro Hasta 43 ppm color y blanco y negro Hasta 37 ppm color y blanco y negro
Velocidad a dos caras¹ 8,5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	Hasta 44 ppm color y blanco y negro Hasta 42 ppm color y blanco y negro Hasta 22 ppm color y blanco y negro
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 120.000 páginas mensuales
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 10 000 páginas
Unidad de disco duro	Unidad de disco duro de 320 GB
Procesador	ARM de doble núcleo de 1,05 GHz
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, con contabilidad de red, permisos basados en roles, autenticación auxiliar, asistencia en línea
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 8 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión continua⁴	730 vatios o menos			
Modo preparado/en espera⁴	89 vatios o menos			
Ahorro de energía/Modo de reposo⁴	9 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	0 a 35 °C (32 a 95 °F)			
Límites de temperatura (funcionamiento)	10 a 32 °C (50 a 90 °F)			
Límites de humedad relativa	15 a 85 %			
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	7,17 B(A) o menos 4,9 B(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	56,2 dB(A) o menos 33,6 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	En solo 65 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	En solo 11 segundos			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C505	18,5 pulg. / 470 mm	19,9 pulg. / 502,8 mm	25,3 pulg. / 643,7 mm	35 kg (77,2 lb)
Bandeja para 550 hojas	16,5 pulg. / 420 mm	18,3 pulg. / 464,5 mm	4,8 pulg. / 123 mm	6,6 kg (4,1 lb)
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	18,1 pulg. / 459 mm	19,7 kg (43,4 lb)
Soporte (incluye base con ruedas)	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	13,2 pulg. / 336 mm	16,6 kg (37 lb)
Base con ruedas	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	3,5 pulg. / 90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C505	23,4 pulg. / 594 mm	25,8 pulg. / 655 mm	31,1 pulg. / 789 mm	43 kg (94,8 lb)
Bandeja para 550 hojas	21,1 pulg. / 535 mm	23 pulg. / 584 mm	9,8 pulg. / 248 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	22,4 pulg. / 568 mm	26,1 pulg. / 663 mm	28 pulg. / 711 mm	38 kg (83,8 lb)
Soporte (incluye base con ruedas)	23 pulg. / 584 mm	24,8 pulg. / 629 mm	23,5 pulg. / 597 mm	28 kg (57,3 lb)
Base con ruedas	23 pulg. / 585 mm	24,4 pulg. / 619 mm	13 pulg. / 330 mm	18 kg (39,7 lb)
CERTIFICACIONES				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión	En solo 5,6 segundos color y 5,1 blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Corrección de color</p> <p>Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color)</p> <p>Modo borrador</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa)</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajo guardado</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Marca de agua (predeterminada y personalizada)</p> <p>Configuración de Earth Smart Driver</p>
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Servidor Windows 2008 SP2, Servidor 2008 R2 SP1, Servidor 2012, Servidor 2012 R2, Servidor 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com.</p>
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
COPIA	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 100 hojas
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 8,5 x 14 pulg./216 x 356 mm Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 8,5 x 14 pulg./216 x 356 mm
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 45 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 43 cpm en A4/210 x 297 mm
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 45 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 43 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Salida de la primera copia	En solo 6,6 segundos color y 4,9 blanco y negro
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	De 1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, sello de Bates), incluidas las opciones de formato de fuente, color y estilo*</p> <p>Detección automática del color</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copia de libros con borrado de bordes interiores</p> <p>Copia de folletos*</p> <p>Clasificación</p> <p>Equilibrio de color</p> <p>Efectos de color</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>Desplazamiento de imagen</p> <p>Aclarar/oscurer</p> <p>Varias páginas en una</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Reducir/Ampliar del 25 % al 400 %</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: Escanea hasta 43 ipm - 8,5 x 11 pulg./40 ipm A4 Color: Escanea hasta 42 ipm - 8,5 x 11 pulg./40 ipm A4
Velocidad de entrada a dos caras	Blanco y negro: Escanea hasta 73 ipm - 8,5 x 11 pulg./69 ipm A4 Color: Escanea hasta 55 ipm - 8,5 x 11 pulg./52 ipm A4
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 8,5 x 14 pulg./216 x 356 mm Alimentador automático de documentos: Hasta 8,5 x 14 pulg./216 x 356 mm
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP PYME sFTP
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey® estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor.
FAX⁵	
Velocidad del fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Fax local, fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico con marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Certificación Mopria®	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria. La certificación Mopria le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Aplicación Xerox® @printbyXerox	@PrintbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a dos caras, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
La aplicación Xerox® Easy Assist	Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes al ofrecer estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

SEGURIDAD

Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con el Motor de Servicios de Identidad (Identity Services Engine, ISE) de Cisco® Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Escaneado seguro a través de SFTP Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
-------------------------------	---

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®

Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>

Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros
GESTIÓN DEL PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: 100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (de 5,5 x 5,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 128 g/m ² Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 128 g/m ²
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁶	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 16 lb bond a 80 lb cubierta/de 60 a 220 g/m ² De 16 lb bond a 65 lb cubierta/de 60 a 176 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 16 lb bond a 80 lb cubierta/de 60 a 220 g/m ² De 16 lb bond a 65 lb cubierta/de 60 a 176 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado Sobre

HASTA CUATRO BANDEJAS ADICIONALES (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 16 lb bond a 80 lb cubierta/de 60 a 220 g/m ² De 16 lb bond a 65 lb cubierta/de 60 a 176 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL) (SOLO SE PUEDE AÑADIR UNA BANDEJA ADICIONAL DE 550 HOJAS AL ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD)	
Capacidad⁶	2000 hojas
Tamaños	A4/Carta
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 16 lb bond a 65 lb cubierta/de 60 a 176 g/m ² De 16 lb bond a 65 lb cubierta/de 60 a 176 g/m ²
Tipos	Bond Común Taladrado Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad del dispositivo estándar⁶	700 hojas
Capacidad total del dispositivo⁶	3250 hojas
SALIDA DE PAPEL	
Capacidad de salida⁶	400 hojas
Impresión a doble cara automática	Estándar
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/ Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRADO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Usos • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
QUÉ INCLUYE LA ENTREGA	
	Equipo multifunción color VersaLink® C505 Cartucho de impresión de capacidad inicial: Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo): Capacidad para 2400 impresiones ⁷ , Negro: Capacidad para 5000 impresiones ⁷ CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Negro: 5000 páginas estándar ⁷ Cian: 2400 páginas estándar ⁷ Magenta: 2400 páginas estándar ⁷ Amarillo: 2400 páginas estándar ⁷	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Negro: 12 100 páginas estándar ⁷ Cian: 5200 páginas estándar ⁷ Magenta: 5200 páginas estándar ⁷ Amarillo: 5200 páginas estándar ⁷	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
Cartuchos de tóner de capacidad extra	Cian: 9000 páginas estándar ⁷ Magenta: 9000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 9000 páginas estándar ⁷	106R03873 106R03874 106R03875
ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA		
Unidades de imagen	Cian: 40 000 páginas ⁸ Magenta: 40 000 páginas ⁸ Amarillo: 40 000 páginas ⁸ Negro: 40 000 páginas ⁸	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Cartucho de residuos	30 000 páginas ⁸	108R01416
ACCESORIOS		
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas)		097S04948
Soporte (incluye estabilizadores)		097S04994
Base con ruedas		097S04954
Kit de productividad con HDD de 320 GB		497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere una línea telefónica analógica.

⁶ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visite www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.