

# Xerox® VersaLink®

## Equipos multifunción en color C605

Las impresoras multifunción en color VersaLink® C605 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® 605
<b>Velocidad a 1 cara<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 55 ppm en color y en blanco y negro Hasta 53 ppm en color y en blanco y negro Hasta 45 ppm en color y en blanco y negro
<b>Velocidad a doble cara</b> 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 52 ppm en color y en blanco y negro Hasta 50 ppm en color y en blanco y negro Hasta 26 ppm en color y en blanco y negro
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 120 000 páginas mensuales
<b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 17 000 páginas
<b>Unidad de disco duro</b>	Unidad de disco duro de 320 GB
<b>Procesador</b>	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulsar para emparejar"
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, asistencia en línea
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>				
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
<b>Europa y otras zonas geográficas</b>	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 8A			
<b>CONSUMO ENERGÉTICO</b>				
<b>Impresión continua<sup>4</sup></b>	820 vatios o menos			
<b>Modo Preparado (En espera)<sup>4</sup></b>	90 vatios o menos			
<b>Ahorro de energía (Modo de reposo)<sup>4</sup></b>	0.9 vatios o menos			
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Límites de temperatura (almacenamiento)</b>	32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C)			
<b>Límites de temperatura (funcionamiento)</b>	50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C)			
<b>Límites de humedad relativa</b>	15 % a 85 %			
<b>Niveles de ruido</b> En funcionamiento En espera	7.27 B(A) o menos 4.84 B(A) o menos			
<b>Niveles de presión acústica</b> En funcionamiento En espera	57.4 dB(A) o menos 33.5 dB(A) o menos			
<b>Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)</b>	Solo 65 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)</b>	Solo 11 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidad básica</b>	470 mm / 18.5 pulg.	503 mm / 19.8 pulg.	643.7 mm / 25.4 pulg.	36.1 kg (79.6 lb)
<b>Unidad de base con buzón</b>	487.5 mm / 19.2 pulg.	503 mm / 19.8 pulg.	843.7 mm / 33.2 pulg.	44.1 kg (97.2 lb)
<b>Unidad básica con acabadora</b>	487.5 mm / 19.2 pulg.	503 mm / 19.8 pulg.	843.7 mm / 33.2 pulg.	45.6 kg (100.5 lb)
<b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y acabadora</b>	724.2 mm / 28.5 pulg.	772.1 mm / 30.4 pulg.	1302.7 mm / 53.1 pulg.	65.3 kg (144 lb)
<b>Unidad básica con alimentador de alta capacidad y buzón</b>	724.2 mm / 28.5 pulg.	772.1 mm / 30.4 pulg.	1302.7 mm / 53.1 pulg.	63.8 kg (140.5 lb)
<b>Bandeja para 550 hojas</b>	420 mm / 16.5 pulg.	464.5 mm / 18.3 pulg.	123 mm / 4.8 pulg.	6.6 kg (4.1 lb)
<b>Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)</b>	724.2 mm / 28.5 pulg.	772.1 mm / 30.4 pulg.	459 mm / 18.1 pulg.	19.7 kg (43.4 lb)
<b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>	724.2 mm / 28.5 pulg.	772.1 mm / 30.4 pulg.	336 mm / 13.2 pulg.	16.6 kg (37 lb)
<b>Base con ruedas</b>	724.2 mm / 28.5 pulg.	772.1 mm / 30.4 pulg.	90 mm / 3.5 pulg.	8.5 kg (18.7 lb)
<b>Buzón</b>	450.8 mm / 17.7 pulg.	477.6 mm / 18.8 pulg.	248 mm / 9.8 pulg.	5.3 kg (11.7 lb)
<b>Acabadora</b>	450.8 mm / 17.7 pulg.	411 mm / 16.2 pulg.	248 mm / 9.8 pulg.	6.8 kg (15 lb)
<b>DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidad básica</b>	594 mm / 23.4 pulg.	655 mm / 25.8 pulg.	789 mm / 31.1 pulg.	44 kg (97 lb)
<b>Bandeja para 550 hojas</b>	535 mm / 21.1 pulg.	584 mm / 23 pulg.	248 mm / 9.8 pulg.	8.5 kg (18.7 lb)

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605

<b>Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)</b>	568 mm / 22.4 pulg.	663 mm / 26.1 pulg.	711 mm / 28 pulg.	38 kg (83.8 lb)
<b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>	584 mm / 23 pulg.	629 mm / 24.8 pulg.	597 mm / 23.5 pulg.	28 kg (57.3 lb)
<b>Base con ruedas</b>	585 mm / 23 pulg.	619 mm / 24.4 pulg.	330 mm / 13 pulg.	18 kg (39.7 lb)
<b>Buzón</b>	573 mm / 22.6 pulg.	518 mm / 20.4 pulg.	386 mm / 15.2 pulg.	7.8 kg (16.3 lb)
<b>Acabadora</b>	573 mm / 22.6 pulg.	398 mm / 15.7 pulg.	386 mm / 15.2 pulg.	8.8 kg (18.6 lb)
<b>CERTIFICACIONES</b>				
	Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>IMPRESIÓN</b>				
<b>Salida de la primera impresión</b>	Velocidad máxima de 5.2 segundos en color y 4.8 en blanco y negro			
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp			
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde el borde del papel			
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Modo borrador</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa)</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajo guardado</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración de Earth Smart Driver</p>			
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605

<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="https://www.support.xerox.com/es-es">https://www.support.xerox.com/es-es</a> .
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
<b>COPIA</b>	
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 100 hojas
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
<b>Velocidad de copia a 1 cara</b>	Hasta 55 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 53 cpm en A4/210 x 297 mm
<b>Velocidad de copia a dos caras</b>	Hasta 50 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 47 cpm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Salida de la primera copia</b>	Velocidad máxima de 6.7 segundos en color y 4.8 en blanco y negro
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
<b>Cantidad</b>	De 1 a 999
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 % al 400 % en intervalos del 1 %
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos

# Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605

<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, sello de Bates), incluidas las opciones de formato de fuente, color y estilo*</p> <p>Detección automática del color</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copia de libros con borrado de bordes interiores</p> <p>Copia de folletos*</p> <p>Clasificación</p> <p>Equilibrio de color</p> <p>Efectos de color</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Mejora de la imagen</p> <p>Aclarar/oscurer</p> <p>Varias páginas en una</p> <p>Reducir/Ampliar del 25 % al 400 %</p> <p>Desplazamiento de imagen</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
<b>ESCANEADO</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
<b>Velocidad de entrada a 1 cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 49 ipm - 8.5 x 11 pulg./46 ipm A4 Color: Escanea hasta 47 ipm - 8.5 x 11 pulg./46 ipm A4
<b>Velocidad de entrada a dos caras</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 75 ipm - 8.5 x 11 pulg./71 ipm A4 Color: Escanea hasta 55 ipm - 8.5 x 11 pulg./52 ipm A4
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
<b>Protocolos de archivado en red</b>	FTP SMTP PYME sFTP
<b>Formatos de archivo</b>	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
<b>Compatibilidad del controlador de escaneado</b>	WIA TWAIN
<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)

<b>ESCANEO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)</b>	Incremente la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey® estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor.
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad del fax</b>	33.6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Resolución</b>	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Fax local, fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico con marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Certificación Mopria®</b>	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
<b>Aplicación Xerox® @printbyXerox</b>	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Services para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>La aplicación Xerox® Easy Assist</b>	Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

SEGURIDAD	
<b>Funciones de seguridad</b>	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Escaneado seguro a través de SFTP Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)
	*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales  Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño</li> <li>• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.</li> </ul>

<b>GESTIÓN DEL PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: 100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	150 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado Sobre

<b>HASTA CUATRO BANDEJAS ADICIONALES (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL; AL ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD SOLO ES POSIBLE AGREGARLE UNA BANDEJA ADICIONAL DE 550 HOJAS)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	2 000 hojas
<b>Tamaños</b>	A4/Carta
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) De bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)
<b>Tipos de papel</b>	Bond Común Perforado Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
<b>Capacidad del dispositivo estándar<sup>6</sup></b>	700 hojas
<b>Capacidad máxima del equipo<sup>6</sup></b>	3 250 hojas
<b>SALIDA DE PAPEL / ACABADO</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Hasta 400 hojas
<b>Impresión a doble cara automática</b>	Estándar
<b>ACABADORA</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas
<b>BUZÓN</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Cuatro bandejas para 100 hojas

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE WEB®	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> </ul>
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Usos</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
QUÉ INCLUYE LA ENTREGA	
	Equipo multifunción color VersaLink® C605 Cartucho de impresión de capacidad inicial: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad de impresión de 6000 ejemplares <sup>7</sup> , Negro: Capacidad para 10 000 impresiones <sup>7</sup> CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax

# Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
<b>CONSUMIBLES</b>		
<b>Cartuchos de tóner de capacidad normal</b>	Negro: 6000 páginas estándar <sup>7</sup> Cian: 6000 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 6000 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 6000 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
<b>Cartuchos de tóner de alta capacidad</b>	Negro: 12 200 páginas estándar <sup>7</sup> Cian: 10 100 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 10 100 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 10 100 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
<b>Cartuchos de tóner de capacidad extra</b>	Negro: 16 900 páginas estándar <sup>7</sup> Cian: 16 800 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 16 800 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 16 800 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
<b>ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA</b>		
<b>Unidades de imagen</b>	Cian: 40 000 páginas <sup>8</sup> Magenta: 40 000 páginas <sup>8</sup> Amarillo: 40 000 páginas <sup>8</sup> Negro: 40 000 páginas <sup>8</sup>	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
<b>Cartucho de residuos</b>	30 000 páginas <sup>8</sup>	108R01416
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>Alimentador de 550 hojas</b>		097S04949
<b>Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. base con ruedas)</b>		097S04948
<b>Bastidor (incluye estabilizadores)</b>		097S04994
<b>Base con ruedas</b>		097S04954
<b>Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)</b>		097S04952
<b>Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)</b>		097S04953
<b>Kit de productividad con HDD de 320 GB</b>		497K18360
<b>Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere una línea telefónica analógica.

<sup>6</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Si desea más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.