

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Los equipos multifunción color Xerox® VersaLink® serie C7000 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Grapadora auxiliar
(incluye Work
Surface)



Acabadora de oficina LX o acabadora
de oficina (no se muestra) con el
realizador de folletos opcional



Alimentador
de alta
capacidad



Acabadora de oficina tipo A integrada
o acabadora de oficina integrada
(no aparece en la imagen)



Módulo de bandeja única

Módulo de bandeja
única con soporte



Módulo de tres
bandejas



Bandeja tándem
de alta capacidad



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Velocidad a una cara¹			
A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.)	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo	Hasta 25 ppm (ABL)	Hasta 30 ppm (ABL)
216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 16 ppm	Hasta 19 ppm	Hasta 23 ppm
A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 11 ppm	Hasta 14 ppm	Hasta 17 ppm
Velocidad a dos caras¹			
A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.)	Hasta 16 ppm (ABL)	Hasta 19 ppm (ABL)	Hasta 23 ppm (ABL)
216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 9 ppm	Hasta 10 ppm	Hasta 12 ppm
A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 8 ppm	Hasta 9 ppm	Hasta 11 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 87 000 páginas / mes ²	Hasta 107000 páginas / mes ²	Hasta 129000 páginas / mes ²
Volumen medio de impresión mensual recomendado³	Hasta 5 500 páginas	Hasta 6 250 páginas	Hasta 7 000 páginas
Unidad de disco duro	Unidad de disco duro de 320 GB (opcional en la unidad básica/de escritorio)		
Procesador	1.05 GHz de doble núcleo		
Memoria	4 GB		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC “pulse para emparejar”			
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, ayuda en línea			
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata			
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030	
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V -10%/+6% Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10% Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión⁴	Para 110 V: 20 ppm = 0.9 kWh; 25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh			
Modo de espera⁴	80 vatios o menos	80 vatios o menos	94 vatios o menos	
Modo de reposo⁴	0.72 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C)			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32° C (de 50 a 90° F)			
Límites de humedad relativa	10% a 85%			
Niveles de ruido	Impresión: 6.70 B(A) o menos • 20 ppm = 6.45 B(A); 25 ppm = 6.50 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos • 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Impresión: 20 ppm = 7.07 B(A); 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A) En espera: 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A)			
Niveles de presión acústica	Impresión: 52 dB(A) • 20 ppm = 49.5 dB(A); 25 ppm = 50 dB(A); 30 ppm = 52 dB(A) En espera: 26 dB(A) • 20 ppm = 26 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Impresión: 20 ppm = 55.5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58.5 dB(A) En espera: 20 ppm = 26.0 dB(A); 25 ppm = 26.0 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 98 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 12 segundos			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
Unidad básica	23.23 pulg. / 590 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	30.23 pulg. / 767.9 mm	67 kg/147.71 libras
Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	92 kg/202.83 libras

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	92.4 kg/203.71 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas	24.24 pulg. / 615.7 mm	26.41 pulg. / 670.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	94.5 kg/208.34 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina LX (con realizador de folletos)	47 pulg. / 1194 mm	26.8 pulg. / 681.8 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	132.4 kg/291.89 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina (con realizador de folletos)	45.22 pulg. / 1148.6 mm	26.7 pulg. / 678.6 mm	44.04 pulg. / 1118.6 mm	124.2 kg/273.81 libras

CERTIFICACIONES

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Salida de la primera impresión	Solo 9.4 segundos a color	Solo 9.4 segundos a color	Solo 7.3 segundos a color
	Solo 7.2 segundos en blanco y negro	Solo 7.1 segundos en blanco y negro	Solo 5.6 segundos en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Corrección del color Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	<p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>		
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Sistemas operativos	<p>Windows® 7. 8. 8.1. 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2. Server 2008 R2 SP1. Server 2012. Server 2012 R2. Server 2016</p> <p>Mac OS® versión 10.12. 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es.</p>		
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>		
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver® detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de impresoras favoritas para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico.</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otros fabricantes desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>		
Controlador de impresión pull de Xerox®	<p>Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
COPIA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) para 110 hojas		
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm/13.1 x 17.2 pulg. Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 297 x 431.8 mm/11.7 x 17 pulg.		
Velocidad de copia a una cara	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 17 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 17 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 18 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 18 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Salida de la primera copia	Solo 9 segundos a color Solo 6.9 segundos en blanco y negro	Solo 9 segundos a color Solo 6.9 segundos en blanco y negro	Solo 7.2 segundos a color Solo 5.8 segundos en blanco y negro
Caras (entrada: salida)	1:1. 1:2. 2:2 y 2:1		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	<p>Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)*</p> <p>Detección automática del color</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copia de libros con borrado de bordes interiores</p> <p>Copia de folletos*</p> <p>Clasificación</p> <p>Equilibrio del color</p> <p>Efectos de color</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>Desplazamiento de imagen</p> <p>Aclarar/oscurer</p> <p>Varias páginas en una</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Reducir/Ampliar del 25 % al 400%</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad de entrada a una cara	<p>Blanco y negro: Escanea hasta 55 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escanea hasta 55 ipm – 8.5 x 11 pulg./55 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
Velocidad de entrada a dos caras	<p>Blanco y negro: Escanea hasta 26 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escanea hasta 26 ipm – 8.5 x 11 pulg./26 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	<p>Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm/13.1 x 17.2 pulg.</p> <p>Alimentador automático de documentos: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.)</p>
Protocolos de archivado en red	<p>FTP</p> <p>SMTTP</p> <p>PYME</p>
Formatos de archivo	<p>JPG</p> <p>TIFF (una o varias páginas)</p> <p>XPS (una o varias páginas)</p> <p>PDF (una o varias páginas)</p>

	PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al equipo multifunción con tecnología ConnectKey®, estas aplicaciones livianas sin servidor de impresión.
FAX POR RTPC DE UNA O TRES LÍNEAS (OPCIONAL)	
FAX⁵	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súperfina 300 x 300. 400 x 400. 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
FAX A TRAVÉS DE IP (OPCIONAL)	
Cumplimiento normativo	Cumple la norma T.38 IP/SIP
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súperfina 300 x 300. 400 x 400. 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Servicios de impresión Mopria®	Los dispositivos con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
App @PrintByXerox	La aplicación @PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Workplace Mobile (descargar desde Xerox App Gallery)	La aplicación Xerox® Workplace Mobile le ofrece la conexión personal sin contacto que necesita con su equipo multifunción, lo que le permite ahorrar tiempo en las tareas diarias y hacer el trabajo de forma segura. Puede escanear, imprimir, copiar o liberar trabajos con su smartphone móvil como si fuera un mando a distancia, sin tener que tocar el panel de usuario del equipo multifunción. Elimina las conjeturas para conectar sus dispositivos iOS y Android a su equipo multifunción Xerox® de forma rápida y segura. Descargue la aplicación gratuitamente. Utilícela con Xerox® Workplace Solutions para acceder a funciones avanzadas.

<p>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).</p>
<p>SEGURIDAD</p>	
<p>Funciones de seguridad</p>	<p>Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Dominio de Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Puerto de autenticación de red Filtrado Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	
<p>CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)</p>	
<p>Seguimiento</p>	<p>Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico</p>
<p>Contabilidad</p>	<p>Función de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
<p>Funciones</p>	<p>Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.</p>
<p>OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax.

	<ul style="list-style-type: none"> • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño. • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.
GESTIÓN DEL PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 110 hojas
Tamaños A una cara: A dos caras:	Tamaños personalizados: De 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm (de 4.92 x 3.35 pulg. a 11.69 x 17 pulg.) De 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm (de 4.92 x 4.33 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m ² Bond de 50 a 128 g/m ² /13 a 34 lb
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁶	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas perforadas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa

	<p>Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado</p>
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA (OPCIONAL: SOLO MODELO BÁSICO)	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	<p>Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)</p>
Tipos	<p>Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas perforadas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado</p>
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA CON PEDESTAL (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	<p>Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)</p>
Tipos	<p>Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado</p>

MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina extra Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1 130 hojas
Tamaños	Bandeja 2: Tamaños personalizados: De 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm (de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.) Bandeja 3: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5. Bandeja 4: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5.
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Perforado Etiquetas Etiquetas de cartulina extra Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado

BANDEJA DE SOBRES - SUSTITUYE A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Hasta 60 sobres
Tamaños	Comercial 10. Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)
Gramajes	Bond de 75 a 90 g/m ² (de 20 a 25 lb)
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	2 000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5.
Gramajes A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad de la unidad básica⁶	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única⁶	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con pedestal⁶	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas⁶	2180 hojas
Capacidad de la bandeja en tándem de alta capacidad⁶	3140 hojas
ACABADORA	
BANDEJAS DE SALIDA (OPCIONALES EN EL MODELO BÁSICO)	
Bandejas de salida dobles⁶	250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA TIPO A Y ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA (OPCIONAL)	
Bandeja apiladora	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg. / A3
Tamaños	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)
Gramajes	Acabadora de oficina tipo A integrada: desde bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) Acabadora de oficina integrada: Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb)
Grapado	Grapado automático doble (sencillo para tipo A): 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapa (8.5 x 11 pulg./A4) (grapado doble con realizador de folletos opcional)
Tamaños: Acabadora de oficina LX Acabadora de oficina	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) De 148 x 297 mm a 148 x 432 mm/de 5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg.
Gramajes	Acabadora de oficina LX: desde bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) Acabadora de oficina: Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 80 lb)
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)
Perforadora (opcional)	Acabadora de oficina LX cubiertas de hasta 200 g/m ² (65 lb.)/Acabadora de oficina cubiertas de hasta 220 g/m ² (80 lb.)
Norteamérica: Europa:	Perforadora de 2-3 orificios Perforadora de 2–4 orificios

REALIZADOR DE FOLLETOS PARA LAS ACABADORAS DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)	
Capacidad ⁶	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m ² o menos)
Tamaños	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficina - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC
Grapado por el centro	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas Acabadora de oficina LX: desde bond de 60 a 90 g/m ² /16 lb. a 24 lb. Acabadora de oficina: Bond de 64 g/m ² a cubierta de 220 g/m ² /(16 lb a 80 lb)
Hendidura	1–15 hojas/sin grapar/64–105 g/m ²
GRAPADORA AUXILIAR Y SUPERFICIE DE TRABAJO (OPCIONAL)	
Capacidad ⁶	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100. IPv4/IPv6. WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Usos • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de impresión de gran capacidad ⁷	Cian: 9800 páginas estándar	106R03744
	Magenta: 9800 páginas estándar	106R03743
	Amarillo: 9800 páginas estándar	106R03742
	Negro: 16 100 páginas estándar	106R03741
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad ⁷	Cian: 16 500 páginas estándar	106R03740
	Magenta: 16 500 páginas estándar	106R03739
	Amarillo: 16 500 páginas estándar	106R03738
	Negro: 23 600 páginas estándar	106R03737
Cartuchos de impresión con contador ⁸	Cian: 15 000 páginas estándar	106R03736
	Magenta: 15 000 páginas estándar	106R03735
	Amarillo: 15 000 páginas estándar	106R03734
	Negro: 22 000 páginas estándar	106R03733
Cartucho del cilindro ⁹	Negro: 109 000	113R00780
	Cian, magenta, amarillo: 87 000 páginas estándar	
Depósito de residuos	30 000	115R00128
Cartucho de realizador de folletos para acabadoras de oficina (8 cartuchos por contenedor)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5 000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

ACCESORIOS/OPCIONES	NÚMERO DE PIEZA
Módulo de bandeja única (no incluye pedestal: solo para el modelo de escritorio)	097S04910
Módulo de bandeja única con soporte	097S04907
Módulo de tres bandejas	097S04908
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad	097S04909
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de salida doble) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17800
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17740
Acabadora de oficina integrada (tipo A)	097S04911
Acabadora de oficina integrada	097S04847
Acabadora de oficina LX	097S04848
Acabadora de oficina	097S05019
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX	497K03852
Realizador de folletos para la acabadora de oficina	497K20590
Taladradora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)	497K03860
Taladradora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20600
Taladradora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)	497K03870
Taladradora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20610
Kit de fax para 1 línea (fax RTPC)	497K17750
Kit de fax para 3 líneas (fax RTPC)	497K17760
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120
Kit para PostScript	497K18340
Kit de fax por IP	497K18330

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ Producción normal mensual prevista.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere línea telefónica analógica.

⁶ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Supuestos: el rendimiento del cartucho de tóner se basa en una cobertura del 5% en una hoja de 8.5 x 11 pulg. / A4 con alimentación por borde largo. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

⁹ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

Si desea más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visite www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.