

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000W



La impresora de color VersaLink C8000W incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, vaya a www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000W/DT
Velocidad a 1 cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a doble cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm (alimentación por borde largo) Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 205 000 páginas mensuales
Volumen medio de impresión mensual recomendado³	Hasta 20 000 páginas mensuales
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB (opcional)
Procesador	1.6 GHz Dual-Core
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10A			
CONSUMO ELÉCTRICO				
Impresión ⁴	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75.3 vatios o menos 220 V: 73.8 vatios o menos			
Modo de reposo ⁴	110 V: 0.48 vatios o menos 220 V: 0.53 vatios o menos			
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	Por debajo de 48 °C, según lo estipulado por MN2-810.13			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10° a 28 °C (de 50° a 83 °F) Debe ser 28 °C como máximo si el nivel de humedad es del 85 %			
Límites de humedad relativa	Entre 15 % y 85 %. Debe ser como máximo 62.5 % a 32 °C			
Niveles de ruido	Impresión: 6.63 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión acústica	Impresión: 56.8 dB como máximo En espera: 15.4 dB como máximo Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 10 segundos (sin disco duro) Menos de 16 segundos (con disco duro)			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	620 mm (24.4 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	809.3 mm (31.9 pulg.)	80.8 kg (178 lb)
Módulo de dos bandejas	668.5 mm (26.3 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	261.2 mm (10.3 pulg.)	27.2 kg (60.0 lb)
Módulo de bandeja en tándem	668.5 mm (26.3 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	261.2 mm (10.3 pulg.)	33.8 kg (74.5 lb)
Alimentador de alta capacidad	389 mm (15.3 pulg.)	602.9 mm (23.7 pulg.)	380.01 mm (15.0 pulg.)	29.0 kg (63.9 lb)
Acabadora de Oficina	501 mm (19.7 pulg.)	653 mm (25.7 pulg.)	983 mm (38.7 pulg.)	25 kg (55.1 lb)
Realizador de folletos opcional para la acabadora de Oficina	298.5 mm (11.75 pulg.)	673 mm (26.4 pulg.)	1080 mm (42.5 pulg.)	10 kg (22.0 lb)
Acabadora BR con Realizador de folletos	769.2 mm (30.28 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	1055.1 mm (41.5 pulg.)	60.9 kg (134.3 lb)

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	833 mm (32.8 pulg.)	717 mm (28.2 pulg.)	852 mm (33.4 pulg.)	95 kg (209.4 lb)
Alimentador de alta capacidad	526 mm (20.7 pulg.)	756 mm (29.8 pulg.)	491 mm (19.3 pulg.)	33.7 kg (74.3 lb)
Módulo de dos bandejas	830 mm (32.7 pulg.)	850 mm (33.5 pulg.)	400 mm (15.75 pulg.)	33 kg (72.7 lb)
Módulo de bandeja en tándem	830 mm (32.7 pulg.)	850 mm (33.5 pulg.)	400 mm (15.75 pulg.)	39 kg (86 lb)
Acabadora de Oficina	790 mm (31.1 pulg.)	990 mm (38.9 pulg.)	555 mm (21.8 pulg.)	35 kg (77.1 lb)
Realizador de folletos opcional para la acabadora de Oficina	495 mm (19.4 pulg.)	761 mm (30 pulg.)	430 mm (16.9 pulg.)	14 kg (31 lb)
Acabadora BR con Realizador de folletos	764 mm (30 pulg.)	774 mm (30.5 pulg.)	1203 mm (47.4 pulg.)	77 kg (169.7 lb)
Unidad de transporte horizontal para la acabadora con realizador de folletos BR	533 mm (21 pulg.)	589 mm (23.1 pulg.)	319 mm (12.6 pulg.)	6.5 kg (14.3 lb)
CERTIFICACIONES				
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESIÓN				
Salida de la primera impresión	Solo 15 segundos en color			
	Solo 14 segundos en blanco			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™			
Administración del color	Administración del color Xerox para 12 colores de materiales de impresión diferentes			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel			
Funciones de impresión	Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folleto Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart			
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11			

	Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otros fabricantes desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)</p> <p>*Requiere kit de productividad/unidad de disco duro</p>
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	<p>Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros

GESTIÓN DEL PAPEL			
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad⁵	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm (3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.) Portadas: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm (3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante	Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
BANDEJAS 1 Y 2			
Capacidad⁵	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad⁵	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado

MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM										
Capacidad⁵	2000 hojas									
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)									
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)									
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond Común</td> <td>Taladrado Etiquetas</td> <td>Cartulina ligera</td> </tr> <tr> <td>Cartulina para tarjeta Personalizado</td> <td>Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante</td> <td>Cartulina ligera brillante Preimpreso</td> </tr> <tr> <td>Cartulina brillante</td> <td>Con membrete</td> <td>Reciclado</td> </tr> </table>	Bond Común	Taladrado Etiquetas	Cartulina ligera	Cartulina para tarjeta Personalizado	Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante	Cartulina ligera brillante Preimpreso	Cartulina brillante	Con membrete	Reciclado
Bond Común	Taladrado Etiquetas	Cartulina ligera								
Cartulina para tarjeta Personalizado	Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante	Cartulina ligera brillante Preimpreso								
Cartulina brillante	Con membrete	Reciclado								
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD										
Capacidad⁵	2000 hojas									
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)									
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 216 g/m (18 lb a 95 lb)									
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond Común</td> <td>Cartulina brillante</td> <td>Cartulina ligera brillante</td> </tr> <tr> <td>Cartulina para tarjeta Personalizado</td> <td>Taladrado Con membrete</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cartulina ligera</td> <td></td> </tr> </table>	Bond Común	Cartulina brillante	Cartulina ligera brillante	Cartulina para tarjeta Personalizado	Taladrado Con membrete	Reciclado		Cartulina ligera	
Bond Común	Cartulina brillante	Cartulina ligera brillante								
Cartulina para tarjeta Personalizado	Taladrado Con membrete	Reciclado								
	Cartulina ligera									
BANDEJA PARA SOBRES - REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)										
Capacidad⁵	Hasta 50 sobres									
Tamaños	Comercial nº 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.)									
CAPACIDAD TOTAL										
VersaLink® C8000/DT/W	1140 hojas									
Capacidad máxima⁵	5140 hojas									
ACABADO										
BANDEJAS DE SALIDA										
Bandeja de salida con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras instaladas)	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central y desplazamiento desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central y desplazamiento activado)									
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)										
Capacidad⁵	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4/8.5 x 11 pulg.) Imprimir en offset disponible en juegos clasificados de papel de tamaño estándar (A4 a A3/8.5 x 11 pulg. a 11 x 17 pulg.)									
Tamaños	297 x 432 mm (11.7 x 17 pulg.) mínimo para grapado 210 x 148 mm									
Gramajes	Bond de 18 lb./60 a 256 g/m ²									
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)									
Taladradora (opcional) Norteamérica: Europa y otras zonas geográficas:	Cubierta de hasta 220 g/m ² (65 lb) sin estucar Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios									
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA LA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)										
Capacidad⁵	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, 80 g/m ² (20 lb) o menos)									
Tamaños	Carta – A4 (8.5 x 11 pulg.) alimentación por borde corto Extra Oficio – B4 (8.5 x 14 pulg.) alimentación por borde corto Tabloide – A3 (11 x 17 pulg.) alimentación por borde corto									
Grapado por el centro	Folleto de 8-60 páginas/2 a 15 hojas bond de 60 a 90 g/m ² (18 lb. a 24 lb.) (puede usarse hasta 220 g/m ² solo para cubierta)									
Hendidura	1 a 15 hojas/sin grapas/solo de 64 a 105 g/m ²									

ACABADORA BR OPCIONAL CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (8.5 x 11 pulg.) sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados A4 (8.5 x 11 pulg.) (grapado de 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados A3 (11 x 17 pulg.)
Tamaños	A6 a A3 (4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg.) para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado
Gramajes	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (16 lb. a 110 lb) (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o en varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5
Taladro Norteamérica (NE) Europa	Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Grapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucados o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucados) Dípticos de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse.
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor basada en la Web destinada al administrador de la red que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, ya tenga instalado Windows u otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX®: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Usos • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
CONTENIDO DE LA CAJA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora de color VersaLink® C8000W/DT • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 8000 impresiones⁶; blanco: Capacidad para 5000 impresiones) • Unidad de imagen: uno de cada (cian, magenta, amarillo y blanco: capacidad para 240 000 impresiones)⁷ • Guía rápida del usuario • Guía de instalación • CD de software y documentación (con controladores, declaración de garantía y guía de normativa de eliminación y reciclaje de residuos y seguridad) • Cable de alimentación 	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 7600 páginas normales ⁶ Magenta: 7600 páginas normales ⁶ Amarillo: 7600 páginas normales ⁶ Blanco: 5000 páginas normales ⁸	106R04038 106R04039 106R04040 106R04646
Cartuchos de tóner de gran capacidad	Cian: 16 500 páginas normales ⁶ Magenta: 16 500 páginas normales ⁶ Amarillo: 16 500 páginas normales ⁶	106R04050 106R04051 106R04052
Unidad de imagen	Cian: 210 000 páginas normales ⁷ Magenta: 210 000 páginas normales ⁷ Amarillo: 210 000 páginas normales ⁷ Blanco: 240 000 páginas normales ⁷	101R00602
Cartucho de residuos	30 400 páginas normales ⁷	108R01504
Limpiador de correa IBT	160 000 páginas normales ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200 000 páginas normales ⁷	116R00015
Cartucho de la acabadora de Oficina con realizador de folletos (8 cartuchos por paquete)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Grapas para la acabadora de Oficina (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para la acabadora BR y la acabadora de Oficina (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177

ACCESORIOS/OPCIONES	
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja en tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de Oficina	097S05019
Taladro de 2/3 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20600
Taladro de 2/4 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20610
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina	497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/3 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04981
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/4 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04982
Kit de transporte horizontal para la acabadora BR	497K17440
Unidad de disco duro de 320 GB	097S04971
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)
Kit de software Bianco Digitale	497N07139

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Con una cobertura del 5 %.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Para obtener más información, visite www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.