

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Impresora multifunción

La impresora multifunción WorkCentre 5865/5875/5890 se ha creado con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Características técnicas	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Velocidad (máxima) A4 (alim. lado largo) A4 a B4 (alim. lado corto) A3 (A3 alim. lado corto) (La bandeja desvío reducirá la velocidad entre el 10 y el 20%)	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 250.000 páginas.	Hasta 300.000 páginas	Hasta 400.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado²	25.000 a 110.000 páginas	30.000 a 125.000 páginas	50.000 a 150.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	160 GB, doble núcleo 1 GHz, 2 GB del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con Kit de conexión inalámbrica)		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración		
Copia e impresión			
Impresión de la primera página	En solo 2,9 segundos		
Impresión de la 1.ª copia	2,9 segundos desde la platina/5,9 desde el Alimentador automático de documentos de pasada única		
Resolución de impresión y copia	Copia: hasta 600 × 600 ppp; Impresión: hasta 4800 × 1200, 256 niveles de gris		
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS®) ³ (opción)		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, supervisor de trabajos		
Impresión móvil	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (Optional), Xerox® PrintBack, certificación Mopria™		

Escaneado			
De serie	Destinos: Escaneado a buzón; Escaneado a USB; Escaneado a correo; Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF/PDF/A linearizado		
Opción	Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®		
Fax			
Características de serie	Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red		
Características optativas	Reenvío de fax a fax o a correo electrónico, fax autónomo (opciones de una y dos líneas), incluye fax para red, diversas soluciones de Alliance Partners de Xerox®		
Seguridad			
Características de serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee (ePO), protección mediante borrado del disco duro, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial, fax confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración Identity Service Engine (ISE) TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario		
Características optativas	Control de integridad McAfee, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), sistema de identificación unificada para acceso confidencial de Xerox®		
Contabilidad			
Características de serie	Contabilidad de serie de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red		
Características optativas	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®		
Características del equipo			
Idiomas del panel de control	Inglés de EE. UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán		
Accesorios			
Opción	Alimentador de gran capacidad (HCF) Kit AGC (A4 por lado corto) (HCF necesario) Kit AGC (A3 por lado corto) (HCF necesario) Bandeja para sobres (reemplaza bandeja 2) Bandeja recogida desplazadora Módulo de acabado de oficina (opción solo con 5865/5875) Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (opción solo 5865/5875) Taladro para módulo de acabado LX para oficina (opción solo con 5865/5875) Módulo de acabado de gran volumen Módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos Unidad de plegado en Z o C con módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos opcional Insertador posproceso (con módulo de acabado para grandes volúmenes y generador de folletos) Grapadora Superficie de trabajo Kit para tarjeta inteligente Xerox Secure Access Unified ID System® Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax LAN) Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit opción de impresión XPS		
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.		
Características eléctricas			
	Tensión: 220-240 VCA ± 10 % Frecuencia: 50/60 Hz ± 5 %, 16 A		
Consumo de energía	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
En funcionamiento (promedio)	1.550 vatios	1.600 vatios	1.650 vatios
Modo de espera	310 vatios		
Modo de bajo consumo	≤160 W		
Apagado automático y modo de suspensión	≤4 W (tiempo predeterminado hasta modo hibernación: 2 minutos)		
Calentamiento (desde apagado)	En menos de 230 segundos (3 min, 50 s) (depende del número de servicios registrados)		

Recuperación desde modo de bajo consumo	<4 segundos			
Recuperación desde hibernación	<28 segundos			
Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %			
Niveles de ruido	En funcionamiento 7,2 B(A), en espera: 5 B(A)			En funcionamiento 7,3 B(A), en espera: 5 B(A)
Niveles de ruido	En funcionamiento: 57 dB(A), en espera 35 dB(A)			En funcionamiento: 58 dB(A), en espera: 35 dB(A)
Dimensiones y peso	Ancho	Profundo	Alto	Peso
Modelo básico con OCT	990 mm	650 mm	1.104 mm	123,3 kg
Con módulo de acabado de oficina (solo 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	149,5 kg
Con módulo de acabado para oficina con generador de folletos (solo 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	165,5 kg
Con módulo de acabado de gran volumen	1.645 mm	650 mm	1.145 mm	192,8 kg
Con módulo de acabado para grandes volúmenes y generador de folletos. Insertador posproceso y unidad de plegado en C y Z	1.995 mm	650 mm	1.180 mm	220,3 kg
Alimentador de alta capacidad	389 mm	510 mm	510 mm	30 kg
Superficie de trabajo (No se amplía la anchura general si se combina con alimentador de gran capacidad)	285 mm	-	-	-
Homologaciones				
Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista CSA (UL 60950-1, segunda edición) Certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) Marca GS ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel ECOLOGO® Marca CE Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) Homologación Citrix® WHQL Preparado para IPv6 MEDITECH SAP Cerner Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Manejo de papel	
Alimentador automático de documentos de una pasada	
Capacidad⁴	200 hojas
Velocidad (blanco/negro y color)	Hasta 105 imágenes por minuto (ipm) (una cara) Hasta 200 ipm (doble cara)
Tamaños de papel detectados	Desde 125 × 138 hasta 297 × 432 mm
Gramajes	De 50 a 160 g/m ²
Bandeja de desvío	
Capacidad⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: A6 a A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel carta Carbonless Tarjetas Sobres Taladrado Fichas Etiquetas Membrete Normal Preimpreso Reciclado Transparencias Lengüetas
Bandejas 1 y 2	
Capacidad⁴	500 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados desde A5 por lado largo hasta A3 por lado corto
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Satinado Taladrado Fichas Etiquetas Membrete Carta ligero Normal Preimpreso Reciclado Lengüetas
Bandeja doble de gran capacidad	
Capacidad⁴	Bandeja 3: 1.600 hojas Bandeja 4: 2.000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4, alimentado por lado largo
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Satinado Taladrado Fichas Membrete Carta ligero Normal Preimpreso Reciclado

Alimentador de gran capacidad (HCF) (opcional)	
Capacidad⁴	4.000 hojas Kits HCF opcionales: 2.000 hojas con kit HCF A4 o 2.000 hojas con kit HCF A3 alimentado por lado largo (opcional)
Tamaños	A4 por lado largo Kits de HCF opcionales: A4/A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Taladrado Fichas Membrete Normal Preimpreso Reciclado
Bandeja para sobres (opcional: reemplaza bandeja 2)	
Capacidad⁴	Hasta 50 sobres
Tamaños	DL, C5
Gramajes	Desde 75 hasta 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad total del equipo⁴	8.700 hojas
Acabado	
Bandeja recogida desplazadora (OCT) (opcional en 5865/5875; no disponible con 5890)	
Capacidad	Hasta 300 hojas de 80 g/m ²
Módulo de acabado de oficina (opcional solo con 5865/5875)	
Capacidad de bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²
Capacidad de bandeja apiladora	2.000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1.000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de bandeja superior	De A6 hasta A3
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 y 4 orificios
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (opción solo en 5865/5875)	
Capacidad de bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²
Capacidad de bandeja apiladora	2.000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1.000 hojas con una sola grapa, o 750 hojas con doble grapa (A4)
Tamaños de bandeja superior	De A6 hasta A3
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 80 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 y 4 orificios

Capacidad del generador de folletos³	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o inferior)
Tamaños de generación de folletos	A4 por lado corto B4 por lado corto A3 por lado corto
Encuadernado con grapas	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m ²
Plegado	De 1 a 15 hojas (sin grapar)
Módulo de acabado de gran volumen (AGV) (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja superior 250 hojas Bandeja apiladora para 3.000 hojas
Tamaños	De A6 (105 × 148 mm) a A3 (297 × 420 mm)
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado⁴	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, por el lado corto y cuatro grapas
Taladro (opcional)	Taladro de 2 orificios Taladro de 4 orificios y 4 orificios formato sueco
Módulo de acabado de gran volumen con generador de folletos (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja superior 250 hojas Bandeja apiladora para 3.000 hojas
Tamaños	De A6 (105 × 148 mm) a A3 (297 × 420 mm)
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapado⁴	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, por el lado corto y cuatro grapas.
Taladro (opcional)	Taladro de 2 orificios Taladro de 4 orificios y 4 orificios formato sueco
Generador de folletos Capacidad⁴	Bandeja con tope subido: 30 folletos de 1-15 hojas cada uno Bandeja con tope bajado: ilimitado
Tamaños de generación de folletos	A4 / 210 × 297 mm 216 × 356 mm A3 / 297 × 420 mm
Generador de folletos	De 60 a 216 g/m ²
Encuadernado con grapas⁴	Encuadernación con grapas: de 2 a 15 hojas (folleto de 8 a 60 páginas)
Plegado	Plegado en V: de 1 a 15 hojas sin grapar
Plegadora en Z y C (con módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos)	
Capacidad⁴	50 hojas o capacidad ilimitada con bandeja fija en la posición inferior
Tamaños	A4 / 210 × 297 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Insertador posproceso (opcional con el módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos o sin él)	
Capacidad⁴	250 hojas
Tamaños	A4 / 210 × 297 mm 216 × 356 mm A3 / 297 × 420 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Grapadora (opción: uso recomendado con superficie de trabajo optativa)	
Capacidad⁴	Grapado de 50 hojas 5.000 grapas Requiere una toma de corriente separada

Copia	
Impresión de la 1.ª copia	2,9 segundos desde la platina/5,9 desde el Alimentador automático de documentos de pasada única
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolution (max.)	Hasta 600 × 600 ppp
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
Funciones de copia	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble cara automática</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo)</p> <p>Clasificación</p> <p>Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas)</p> <p>Separadores (en blanco)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjetas de identificación</p> <p>Ajustes de calidad de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas × 15 filas)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Configuración de la opción Guardar trabajo</p> <p>Grapado</p> <p>Transparencias</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>El software Xerox® Copier Assistant® traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para ver más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com.</p>
Impresión	
Impresión de la primera página	En solo 6,2 segundos
Resolución de impresión	4800 × 1.200, 256 niveles de gris
Funciones de impresión	<p>Configuración fija para cada programa</p> <p>Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Selección de portadas</p> <p>Impresión programada (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de resolución (Ahorro de tóner, Resolución normal y alta)</p> <p>Identificación de trabajo (id de impresión o separador, id de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas).</p> <p>Diseño y marca de agua (varias páginas en una, hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a nuevo tamaño</p> <p>Datos combinados</p> <p>Selección de papel por atributos</p> <p>Fax por LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Impresión confidencial con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Trabajos de impresión guardados</p> <p>Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p>

Impresión desde USB	Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A o desde el panel frontal Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B Formatos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS ³ , PCL
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits) Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux RedHat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Bonjour® IPv6 FTP confidencial La mayoría de protocolos no utilizados pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas). PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Controlador de impresión global® de Xerox®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Hace que sea fácil para los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El Xerox® Pull Print Driver amplía la comodidad a una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios controladores. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opción)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento y otras funciones de Microsoft® Office®. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Xerox® Mobile Print Solution (opción)	La solución Xerox® Mobile Print es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La solución de impresión móvil Xerox® permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su centro.
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...	
Características	Servicios compatibles: fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a Contactos máximos: 5.000 Contactos: Admite uno o más destinatarios Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes electrónicos, etc.

Información de escaneado adicional	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Escanea a 200 ipm (doble cara) en color y en blanco y negro, hojas A4 alimentadas por el lado largo
Resolución	De 72 × 72 hasta 600 × 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	A3
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado Xerox® CentreWare IS específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compresión de datos	TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación, para blanco y negro y en MRC) PDF linearizado
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclado Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Compatible con TWAIN/WIA Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado con un solo botón (hasta 10)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico • Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) • Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) • Escaneado automático a auto
Acceso a agenda telefónica	Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes Domino) Agenda telefónica descargable (formato de archivo separado por comas)
Escaneado a... (de serie)	
Características	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: programas	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (Opcional)	Sistema para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. <ul style="list-style-type: none"> • Programa de visionado de imágenes y gestión de archivos PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Funciones PDF completas – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: remite directamente a ordenadores de mesa las imágenes escaneadas con un Xerox® WorkCentre. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora Xerox® multifunción, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.

Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opcional)	ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneo de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)	Xerox® ConnectKey para DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneo en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de una impresora multifunción.

Seguridad

Características	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET • Datos seguros <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digital cuando se utiliza autenticación mediante Smart Card – Escaneo a correo electrónico cifrado – PDF cifrado con contraseña (plantillas para red solamente) – Impresión confidencial (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación en red) – Sobreescritura de disco inmediata – Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión impresión • Acceso confidencial a la red • IP Filter, IPsec, IPv6, SSLv3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) opcional, seguridad del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) • Homologación de criterios comunes ISO 15408
Xerox Secure Access Unified ID System® (opción)	Xerox® Secure Access Unified ID System integra sus equipos multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de ID actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions .

Fax

Funciones de fax para servidor de red

Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3 Diversas soluciones de Xerox® Alliance Partner
Máxima superficie de escaneo	A3
Funciones para el envío de faxes	Escaneo de una o dos caras (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, marcación rápida, envío retrasado (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión confidencial
Resolución de transmisión	Superfina: 400 × 200 ppp (escaneo a 600 × 600 ppp) Fina: 200 × 200 ppp Normal: 200 × 100 ppp

Funciones de fax: Fax por Internet

Capacidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Acceso a agenda telefónica	Utiliza la libreta de direcciones unificada
Enviar / recibir	TIFF multipágina, PDF solo imagen

Resolución	De 72 × 72 hasta 600 × 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Funciones de fax autónomo (opción, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/modems	Uno o dos modems V.34: 33,6 kb/s Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión de cada página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3
Resolución	Envío autónomo: Normal: 200 × 100 ppp Fina: 200 × 200 ppp Superfina: 600 × 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax por LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Fax por línea analógica Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Ofrece hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción confidencial Hora de recepción Retardo de la respuesta automática
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes del fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Acceso a agenda telefónica	Utiliza la libreta de direcciones unificada Faxes a grupos disponibles
Rellamada automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) • Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c, SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior • Integración CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación

Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/software-solutions .
Sistema inteligente de códigos de barras Xerox® SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para SAP y las fuentes de código de barras del centro de fuentes Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS ³ , TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Recambio automático de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamento)
Características	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax. • Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. • WorkCentre requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en Interfaz y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad

Suministros	Descripción breve	Cantidad	Referencia
Cartucho de tóner	Incluye 2 cartuchos de tóner y botella de residuos de tóner	110.000 páginas ⁵ (55.000 páginas cada uno) ⁵	006R01552
Botella de residuos de tóner	Suministrada con cada caja de cartucho de tóner	100.000 páginas ⁵	008R12896
Cartuchos de grapas	Módulo de acabado de oficina (solo 5865/5875)	5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)	108R00493
	Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (solo 5865/5875)	5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)	108R00493
	Módulo de acabado para oficina con generador de folletos–grapadora en el lomo (solo 5865/5875)	2.000 grapas por cartucho (8.000 grapas)	108R01158
	AGV y AGV con generador de folletos - Cartucho completo - Cartucho de relleno	5.000 grapas por cartucho 5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)	008R12912 008R12898
	AGV con generador – de folletos –encuadernado	2000 grapas por cartucho (16.000 grapas)	008R12897
	Grapadora independiente - Cartucho completo - Cartucho de relleno	5.000 grapas por cartucho 5.000 grapas por cartucho (15.000 grapas)	008R12964 008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Módulo del fusor	Incluye filtro de ozono	400.000 ⁵	109R00772
Módulo xerográfico – con contrato (cartucho de impresión)		450.000 ⁵	109R00672
Módulo xerográfico – sin contrato (cartucho)		450.000 ⁵	113R00673
Rodillos del alimentador de documentos		150.000 hojas	113R00718

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Se necesita la opción XPS para imprimir archivos XPS.

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basándose en un trabajo de 5 páginas, 6 % de cobertura en una página de tamaño A4. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office

