

WorkCentre™ 4250/4260

Equipo multifunción en blanco y negro



WorkCentre 4250U

Una eficaz fotocopiadora con capacidad para copias a doble cara y opción de fax



WorkCentre 4250S/4260S

Un potente equipo multifunción con copia impresión y escaneado a doble cara automático, entrada para 600 hojas y envío directo de documentos escaneados en color a correo electrónico, a red y a una memoria USB



WorkCentre 4250X/4260X

Todas las funciones del WorkCentre 4260S y, además, fax integrado y fax por LAN



WorkCentre 4250XF/4260XF

Este modelo agrega una bandeja de papel para 500-hojas, un alimentador de gran capacidad para 2000-hojas y un módulo de acabado

WorkCentre 4250U

WorkCentre 4250S/4260S

WorkCentre 4250X/4260X

WorkCentre 4250XF/4260XF

Velocidad de producción

A una sola cara Hasta 43 (4250)/53 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)

Doble cara automática Hasta 24 (4250)/35 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)

Manejo y entrada de papel

Alimentador automático de documentos dúplex

Capacidad¹ 100 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 70 x 152 mm hasta 216 x 356 mm

Gramajes De 50 a 120 g/m²

Bandeja de desvío

Capacidad¹ 100 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 99 x 147 mm hasta 216 x 356 mm

Gramajes De 60 a 200 g/m²

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

WorkCentre 4250/4260

Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Papel grueso Archivo Tarjetas postales
Bandeja 1 (de serie)	
Capacidad¹	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 105 g/m ² .
Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales
Bandeja 2 (de serie en la 4250XF/4260XF)	
Capacidad¹	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 105 g/m ²
Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

WorkCentre 4250/4260

Alimentador de alta capacidad (de serie en la 4250XF/4260XF)	
Capacidad ¹	2000 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 105 g/m ²
Tipos de papel	Papel normal Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales
Manejo del papel – Salida	
Salida (de serie)	500 hojas
Acabado	Módulo de acabado con grapadora para: 50 hojas, una posición (de serie en la 4260XF)
Impresión (disponible en todos los modelos salvo la 4250U)	
Impresión de la primera página	4250: En sólo 8 segundos 4260: En sólo 6 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200)
Memoria (de serie / máx.)	256 MB / 512 MB
Procesador	500 MHz
Disco duro	80 GB (de serie)
Lenguaje de impresión	Compatibilidad con Postscript® 3™ Emulación PCL® 5e Emulación PCL® 6
Capacidad de conexión	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX Conexión directa a través de USB (sólo 4250U)
Funciones de impresión ²	Tamaño de página personalizado Marca de agua Impresión confidencial Juego de muestras Impresión programada Selección de portadas Selección de papel por atributos Ahorro de tóner Miniaturas Giro de imagen Configuración guardada Creación de folletos Ajuste a papel de otro tamaño Clasificación Imprimir a/desde disco duro Imprimir desde memoria USB

¹ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

² La impresión desde unidades de memoria USB activa las funciones de impresión del modelo 4250U

WorkCentre 4250/4260

Controladores de impresión	Microsoft® Windows® 2003 Server/XP/XP Professional/Vista Mac OS® X versión 10.3 y superior Sun Microsystems Solaris™ 9/10 Linux Red Hat® ES Fedora™ Core 4 SUSE IBM AIX® 5 HP-UX 11.0/11i Novell NetWare® (solo IP) SCO® Controlador de impresión global de Xerox Xerox Mobile Express Driver
Fuentes	136 fuentes PostScript® 80 fuentes PCL®
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 100 hojas.
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 x 600 ppp
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Impresión de la primera copia	4250: En sólo 7 segundos 4260: En sólo 5 segundos
Funciones de copia	Clasificación Reducción y ampliación del 25 al 400 % (desde platina y alimentador) Copia de libros Originales de tamaño mezclado Borrado de bordes Desplazamiento de imagen Creación de folletos Cubiertas Aclarar y oscurecer Separadores de transparencias Impresión de varias páginas en una Copia de tarjetas de identificación Copia en disco duro Borrado del fondo Poster
Fax	
Fax integrado, fax por LAN (opcional en 4250U y 4250S/4260S, con una línea), opción de conexión a servidor de fax para red	
Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	80 GB
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp (superfino)
Compresión	MH, MR, MMR, JPEG y JBIG
Funciones del fax	Envío de fax en color Libreta de direcciones Sondeo Buzones Reenvío a fax o correo electrónico Fax confidencial

Escáner ³	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro, y color
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada	Blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4 Texto y fotos en blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4 Color: escanea hasta 24 ipm en A4
Resolución	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp (máximo en color) 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Máxima superficie de escaneado	218 x 400 mm
Protocolo de red	FTP HTTP HTTPS SMB
Formato de ficheros	TIFF TIFF de varias páginas JPEG PDF
Destinos de escaneado posibles	Escaneado a e-mail Escaneado en red Envío de escaneado por red a programas TWAIN/WIA Escaneado a memoria USB ³
Escaneado a e-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Envío directo de mensajes electrónicos desde el aparato • Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) • Campo "Desde" rellenado automáticamente desde LDAP (sólo cuando se usa autenticación)
Escaneado en red	Utiliza plantillas para enviar documentos escaneados a ubicaciones predefinidas
Escaneado a USB	Los documentos escaneados pueden enviarse directamente a una memoria de almacenamiento USB portátil del usuario.
Programas de digitalización	
Scan to PC Desktop® Personal Edition (una licencia)	<p>Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de digitalización, archivo, edición y organización de documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • ScanSoft OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente • Image Retriever: recuperación automática de imágenes escaneadas desde un Xerox WorkCentre con función de escáner para su envío a distintos puestos de red.
Contabilidad ⁴	
Contabilidad Estándar de Xerox (XSA)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 500 cuentas de usuario Hasta 250 cuentas generales Hasta 250 cuentas de grupo

³ El escaneado a unidades de memoria USB activa las funciones de escaneado del modelo 4250U

⁴ No disponible en el modelo 4250U

WorkCentre 4250/4260

Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o la pantalla del dispositivo. El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse en un fichero CSV, el usuario tiene que indicar un identificador XSA en el controlador de impresión cuando envía un trabajo para imprimir, similar a la impresión segura.
Activación de contabilidad para red (opcional)	Contabilidad de red mejorada con actualización instantánea sobre el uso que se hace del equipo. Gestión detallada, así como seguimiento y generación de informes a escala global sobre el uso de las funciones de copia, impresión, escáner y servidor de fax que se hacen en toda la empresa. Varias opciones disponibles a través de las soluciones del programa Xerox Alliance Partner. Más información en www.xerox.com
Control de cuentas	Contabilidad Estándar de Xerox Contabilidad de red (con integración de sistemas de otras marcas) Compatible con dispositivos auxiliares

Seguridad

Seguridad	<p>Sólo WorkCentre 4250U Seguridad mediante sobrescritura de imagen Impresión confidencial (activada con la impresión desde memoria USB) Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax)</p> <p>WorkCentre 4250S/4260S, 4250X/4260X, 4250XF/4260XF Seguridad mediante sobrescritura de imagen Autenticación de red 802.1x SNMPv3 Registro para Auditoría HTTPS (SSL) Impresión confidencial Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax) IPSec LDAP confidencial IPv6 Acceso confidencial de Xerox (Xerox Secure Access)</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administración del dispositivo

Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> Programa web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicios de Internet Xerox CentreWare®: Página web integrada en el equipo

Estado del dispositivo	Servidor web integrado <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de propiedades del trabajo de impresión
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla la instalación remota de los ajustes de configuración y la gestión del dispositivo
Navegadores	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

WorkCentre 4250/4260

Características del equipo				
Producción máxima				
	4250: Hasta 200.000 páginas mensuales. 4260: Hasta 250.000 páginas mensuales.			
Volumen de impresión mensual recomendado				
	4250: Hasta 20.000 páginas mensuales. 4260: Hasta 30.000 páginas mensuales.			
Vida útil comprobada del motor				
	Hasta 1.500.000 de páginas			
Consumo de energía				
Impresión	794 vatios			
En reposo	111 vatios			
Ahorro de energía	20 vatios			
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro)	Impresión 1.ª página: en solo 32 segundos. Interfaz de usuario lista y programable en 2 segundos			
Calentamiento (desde encendido)	Impresión primera página en menos de 73 segundos Interfaz de usuario lista y programable en menos de 54 segundos			
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 10 a 32 °C			
Margen de temperaturas de almacenamiento	De -20 a 40 °C			
Margen máximo de humedad	Del 20 al 80 %			
Dimensiones y peso	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
4250U/4250S/4260S	622 mm	483 mm	648 mm	44 kg
4250X/4260X	622 mm	483 mm	648 mm	44,5 kg
4250XF/4260XF	1.003 mm	660 mm	1.168 mm	93 kg
Dimensiones del embalaje	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
4250U/4250S/4260S	815 mm	602 mm	701 mm	51,6 kg
4250X/4260X	815 mm	602 mm	701 mm	51,9 kg
4250XF/4260XF	660 mm	876 mm	2.032 mm	126,5 kg
Homologaciones				
	Normativa FCC sección 15, Clase A, FCC parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC y 1999/5/EC, sección 508 ADA, Comprobado y certificado por Cerner.			
Contenido del paquete				
	WorkCentre 4250/4260 Cartucho de tóner inicial (capacidad para 12.000 impresiones) ⁵ Tambor de impresión (para 80.000 páginas) ⁶ CD de software y documentación, manual del usuario, guía de instalación rápida y declaración de garantía. Cable de alimentación Cable telefónico (en los modelos X y XF)			

⁵ El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

WorkCentre 4250/4260

Opciones y suministros	Descripción	Referencia
	Cartucho de tóner (25.000 páginas aprox.) ⁵	106R01409
	Tambor (80.000 páginas aprox.) ⁶	113R00755
	Kit de mantenimiento (200.000 páginas) ⁶	115R00063
	Kit de contabilidad para red	098S04928
	Kit de conexión a servidor de fax en red	098S04931
	Kit de fax para una línea (4250/4260) UK/NL/BE/FR/IE	498K18850
	Kit de fax para una línea (4250/4260) FI/DK/NO/SE	498K18860
	Kit de fax para una línea (4250/4260) DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR	498K18870
	256 MB de memoria	098N02200
	Bandeja de 500 hojas	098N01524
	Soporte con compartimento (con almacenamiento) ⁷	097S03677
	Soporte (sin almacenamiento) ⁸	097S03678
	Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas	097N01684
	Módulo de acabado integrado (500 hojas, grapado de 50 hojas)	097N01715
	Cartucho de grapas (3 cartuchos de 5000 grapas c/u)	008R12941
	Conexión para dispositivos auxiliares	097N01676
	Juego de acceso seguro Xerox	
	EU con lector de tarjetas HID 125KHz	301N26440
	EU con lector de tarjetas Magstripe	301N26450
	EU con lector de tarjetas Legic	301N26460
	EU con lector de tarjetas Mifare/HID iClass	301N26470

País de origen
Fabricado en Corea

⁵ El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

⁷ Se necesita una bandeja adicional de 500 hojas

⁸ Se necesitan tres bandejas adicionales de 500 hojas

Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles del WorkCentre 4250/4260 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox

Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: www.xerox.com/gwa

