

# Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Los equipos multifunción en color WorkCentre 7220i/7225i incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Especificaciones técnicas	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
<b>Velocidad</b>	Hasta 20 ppm en color y 20 ppm en blanco y negro	Hasta 25 ppm en color y 25 ppm en blanco y negro
<b>Ciclo de producción mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 50 000 páginas	Hasta 60 000 páginas.
<b>Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 5500 páginas	Hasta 6250 páginas
<b>Disco duro/Procesador/Memoria</b>	Mínimo 250 GB de disco duro/Doble núcleo a 1.2 GHz/2 GB del sistema más 1 GB de memoria de página	
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®	
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración	
<b>Copia e impresión</b>		
<b>Resolución de copia</b>	Hasta 600 x 600 ppp	
<b>Resolución de impresión</b>	Calidad de imagen hasta 2400 x 600 ppp	
<b>Impresión de la primera página</b>	Solo 8.8 segundos en color/7.0 segundos en blanco y negro	Solo 9.1 segundos en color/7.1 segundos en blanco y negro
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opcional), Adobe® PDF versión 1.7 <sup>3</sup>	
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión desde USB <sup>3</sup> , impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, Xerox® Colour By Words <sup>4</sup> , valores prefijados de las aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), retención de todos los trabajos	
<b>Impresión móvil y aplicaciones</b>	<b>De serie:</b> Apple® AirPrint™, certificación Mopria, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox. <b>Descarga gratuita:</b> complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android™, aplicación Xerox® Mobile Link. <b>Opcional:</b> Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service <sup>3</sup>	
<b>Escaneado</b>		
<b>Funciones de serie</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. <b>Formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. <b>Funciones auxiliares:</b> Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado	
<b>Funciones opcionales</b>	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional	
<b>Fax</b>		
<b>Funciones de serie</b>	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red	
<b>Funciones opcionales</b>	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)	
<b>Seguridad</b>		
<b>Funciones de serie</b>	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de disco, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación), impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario	
<b>Funciones opcionales</b>	McAfee Integrity Control, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe	

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Contabilidad				
<b>Funciones de serie</b>	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red			
<b>Funciones opcionales</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Especificaciones de los dispositivos				
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE. UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe			
Accesorios				
<b>Opcional</b>	Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Módulo de acabado de oficina integrado Módulo de acabado de oficina LX Realizador de folletos para el módulo de acabado de oficina LX Taladro para el módulo de acabado de oficina LX Grapadora (uso recomendado con la superficie de trabajo opcional) Kit para tarjeta inteligente Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox® Kit de activación de control de integridad McAfee® Kit de Adobe® PostScript®			
<b>Dispositivo de interfaz externo (FDI) (opcional)</b>	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.			
Requisitos eléctricos				
	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50 / 60 Hz +/- 3 %, 10 A			
<b>Consumo de energía: 230 V</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>		
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	389 vatios	441 vatios		
<b>Modo de espera</b>	111 vatios	126 vatios		
<b>Modo de bajo consumo</b>	66 vatios	64 vatios		
<b>Apagado automático y modo de reposo</b>	4.83 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 2 minutos)	4.79 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 2 minutos)		
<b>Calentamiento</b>	Tiempo desde la desconexión hasta que se muestran los servicios: solo 158 segundos			
<b>Recuperación desde el modo de bajo consumo</b>	4.5 segundos			
<b>Recuperación desde el modo de reposo</b>	16.1 segundos			
Entorno de funcionamiento				
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 10 °C a 28 °C			
<b>Humedad relativa necesaria</b>	Del 15 al 85 %			
<b>Niveles de ruido</b>	En funcionamiento: 6.96 LwAd (B). En espera: 4.26 LwAd (B)			
<b>Niveles de presión acústica</b>	En funcionamiento: 52 LpAm (dBA). En espera: 26.7 LpAm (dBA)			
Dimensiones y peso	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
<b>Configuración básica</b>	585 mm	640 mm	1132 mm	117 kg
<b>Con módulo de acabado de oficina integrado</b>	585 mm	640 mm	1132 mm	129 kg
<b>Con módulo de acabado de oficina LX (con realizador de folletos)</b>	1164 mm	651 mm	1132 mm	145 kg
Certificaciones				
	Clase A de la FCC (EE.UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista CSA (UL 60950-1, segunda edición) Marca GS ENERGY STAR® EPEAT (Estados Unidos) GOST NOM Blue Angel Certificación Apple® AirPrint™ 1.4 Certificación Mopria™ Certificación Wi-Fi Direct ECOLOGO® Marca CE Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) (bajo evaluación) Certificación Citrix WHQL Preparado para IPv6 Cerner MEDITECH SAP Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			

Manejo de papel	
<b>Alimentador automático de documentos a doble cara</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	110 hojas
Velocidad	Hasta 55 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (una cara)
Tamaños de papel	Desde A5 hasta A3
Pesos	Desde 50 hasta 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja especial</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 89 x 98 mm hasta 297 x 432 mm
Pesos	Desde 60 hasta 216 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta, cartulina para tarjeta cara 2 Personalizado Sobres Cartulina brillante, cartulina brillante cara 2 Perforado Etiquetas Con membrete Ligero, cartulina ligera, cartulina ligera cara 2, cartulina ligera brillante, cartulina ligera brillante cara 2 Común, común cara 2 Preimpreso Reciclado Transparencias
<b>Bandejas 1 y 2 con soporte (WorkCentre 7220i/7225i)</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	Bandejas 1-2: 520 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Pesos	De 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta, cartulina para tarjeta cara 2 Personalizado Cartulina brillante, cartulina brillante cara 2 Cartulina gruesa, cartulina gruesa cara 2, cartulina gruesa brillante, cartulina gruesa brillante cara 2 Perforado Etiquetas Con membrete Ligero, cartulina ligera, cartulina ligera cara 2, cartulina ligera brillante, cartulina ligera brillante cara 2 Común, común cara 2 Preimpreso Reciclado Transparencias
<b>Bandejas 1-4 (WorkCentre 7220iT/7225iT)</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	Bandejas 1-4: 520 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Pesos	De 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta, cartulina para tarjeta cara 2 Personalizado Cartulina brillante, cartulina brillante cara 2 Cartulina gruesa, cartulina gruesa cara 2, cartulina gruesa brillante, cartulina gruesa brillante cara 2 Perforado Etiquetas Con membrete Ligero, cartulina ligera, cartulina ligera cara 2, cartulina ligera brillante, cartulina ligera brillante cara 2 Común, común cara 2 Preimpreso Reciclado Transparencias
<b>Bandeja para sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	Hasta 60 sobres
Tamaños	Monarca, DL, C5 Tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm
Pesos	Desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad total</b>	
Capacidad total del dispositivo <sup>5</sup>	7220i/7225i: 1090 hojas 7220iT/7225iT: 2130 hojas
<b>Acabado</b>	
<b>Bandejas de salida (de serie)</b>	
Bandeja apiladora <sup>5</sup>	Bandeja de salida doble: hasta 250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior
<b>Módulo de acabado de oficina integrado (opcional)</b>	
Bandeja apiladora	500 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A4 o 250 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A3
Tamaños	Desde 89 x 98 mm hasta 297 x 432 mm

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

<b>Pesos</b>	De 60 a 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>Grapado</b>	Sencillo Grapado automático: 50 hojas máximo: hojas de tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas de tamaño A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Módulo de acabado de oficina LX (opcional)</b>		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 con doble grapa (A4)	
<b>Tamaños</b>	210 x 182 mm a 297 x 432 mm	
<b>Pesos</b>	De 60 a 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas de 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Taladro (opcional)</b>	Taladro de 2-4 orificios	
<b>Realizador de folletos para el módulo de acabado de oficina LX (hendido, grapado en el lomo) (opcional)</b>		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 80 g/m <sup>2</sup> o menos)	
<b>Tamaños</b>	A4 SEF B4 SEF A3 SEF	
<b>Grapado en el lomo</b>	2-15 hojas/folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Hendido</b>	1-15 hojas/sin grapar	
<b>Grapadora (opcional: requiere superficie de trabajo)</b>		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente separada	
<b>Copia</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>
<b>Salida de la primera copia (Tamaño A4, desde el cristal de exposición hasta la bandeja central)</b>	Solo 8.4 segundos en color Solo 7.1 segundos en blanco y negro	Solo 8.7 segundos en color Solo 7.2 segundos en blanco y negro
<b>Salida de la primera copia (Tamaño A4, desde el alimentador automático de documentos a doble cara hasta la bandeja central)</b>	Solo 12.5 segundos en color Solo 10.9 segundos en blanco y negro	Solo 12.9 segundos en color Solo 11.3 segundos en blanco y negro
<b>Caras (entrada-salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
<b>Cantidad</b>	De 1 a 9999	
<b>Resolución (máx.)</b>	600 x 600 ppp	
<b>Reducción/Ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %	
<b>Trabajos simultáneos</b>	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)	
<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios (por ejemplo, copia en color)</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas para ajustar al tamaño de papel elegido</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble cara automática</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Composición de trabajos: (permite programar a nivel de página e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo)</p> <p>Clasificación</p> <p>Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa)</p> <p>Separadores (en blanco)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjetas de identificación</p> <p>Ajustes de calidad de imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Configuración de la opción Guardar trabajo</p> <p>Color único</p> <p>Grapado</p> <p>Transparencias</p>	
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	El software Xerox® Copier Assistant® permite trasladar a un ordenador las funciones y el manejo de la pantalla táctil de la impresora. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para obtener más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>	

Impresión	
<b>Resolución de impresión</b>	Calidad de imagen hasta 2400 x 600 ppp
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores prefijados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional</p> <p>Opciones de color personalizado (Colour By Words)<sup>4</sup></p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Impresión diferida (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución estándar, mejorada y alta)</p> <p>Identificación de trabajos (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folleto</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Trabajos guardados (los trabajos en color pueden imprimirse en monocromo)</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración de Xerox® Earth Smart, doble cara, varias en 1, desactivar portada e imprimir ID, juego de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p> <p>Impresión a doble cara (prefijada)</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde puerto USB de tipo A o desde el panel frontal.</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo compatibles: PDF<sup>3</sup>, JPEG, TIFF, PS<sup>3</sup>, XPS, PCL</p> <p>Los trabajos en color pueden imprimirse en monocromo</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (requiere kit PostScript)</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 (requiere kit PostScript)</p> <p>Linux® Redhat Enterprise 4 y 5 (requiere kit PostScript)</p> <p>Ubuntu® 14.04 x64 (requiere kit PostScript)</p> <p>PowerPC AIX 5 (requiere kit PostScript)</p> <p>Solaris® 9, 10 (requiere kit PostScript)</p> <p>Solaris SPARC 10 (requiere kit PostScript)</p> <p>HP-UX® 11v2 (requiere kit PostScript)</p> <p>IBM® AIX® 5 (requiere kit PostScript)</p> <p>openSUSE® 13.1 x64 (requiere kit PostScript)</p> <p>Itanium HP-UX 11i v3 (requiere kit PostScript)</p> <p>Unix® (requiere kit PostScript)</p>
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>FTP seguro</p> <p>Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan</p>
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
<b>Fuentes</b>	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas)</p> <p>PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios que viajan la localización, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® facilita el uso de una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.

Soluciones de impresión	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)</b>	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de pocos minutos a través de la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft® Office®, entre otras características. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
<b>Xerox® Mobile Print Solution (opcional)</b>	Xerox® Mobile Print Solution es una opción ideal para centros en los que se necesite mayor control y seguridad del servidor local. Xerox® Mobile Print Solution permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o equipo multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo para conseguir una impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft Office, entre otras características, para usarla con su servidor para el despliegue privado en su oficina.
<b>Complemento de Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento de Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) racionalizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción compatible con ConnectKey utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde la tienda Google Play™.
<b>Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play Store y Apple® App Store)</b>	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, enviar correos electrónicos y fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviar e imprimir datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox®.
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...	
<b>Funciones</b>	Servicios compatibles: Fax, fax por Internet, correo electrónico, Escaneado a Número máximo de contactos: 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes de correo electrónico, etc.
Escaneado	
<b>Trabajos simultáneos</b>	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
<b>Velocidad de entrada</b>	Escanea hasta 55 ipm en color y hasta 55 ipm en blanco y negro hojas A4 LEF
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado de CentreWare® IS de Xerox® y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otros equipos multifunción Opciones de informe de confirmación
<b>Protocolos de red</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Compresión de datos</b>	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF y PDF/A linearizado
<b>Campos de gestión de documentos (metadatos)</b>	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
<b>Funciones de escaneado</b>	Originales de varios tamaños Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Supresión automática del fondo y las sombras Tamaño para tamaño (para originales de varios tamaños) Compatible con TWAIN/WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado con un solo toque (hasta 10)
Escaneado a correo electrónico (de serie)	
<b>Funciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres como máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico</li> <li>Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME)</li> <li>Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente)</li> <li>Escaneado automático a auto</li> </ul>
<b>Acceso a directorios</b>	Libreta de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Libreta de direcciones descargada (formato de archivo separado por comas)
Escaneado a... (de serie)	
<b>Funciones</b>	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: soluciones de software	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opcional)</b>	Software para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>PaperPort Professional: software de visionado de imágenes y gestión de ficheros <ul style="list-style-type: none"> <li>Funciones PDF completas</li> <li>Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado</li> </ul> </li> <li>OmniPage Pro Office: software de OCR profesional para archivo y conversión de formato de ficheros (para instalar en PC o puesto cliente)</li> <li>Image Retriever: remite directamente a ordenadores de sobremesa las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre®. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.</li> </ul>
<b>Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)</b>	Xerox® ConnectKey for DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de un equipo multifunción.

<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)</b>	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado, ni recursos de TI. Todo lo contrario: las aplicaciones ConnectKey son soluciones ligeras, sin servidor de impresión, que puede descargar a su equipo multifunción compatible con ConnectKey.
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, autenticación LDAP</li> <li>– Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>– Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado 2048 bits)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Datos seguros <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)</li> <li>– Escaneado a correo electrónico cifrado</li> <li>– PDF cifrado/protegido con contraseña (cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente)</li> <li>– Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación en red)</li> <li>– Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados</li> <li>– Sobrescritura de disco a petición (programada o manual); incluye mejora del área de disco no usada</li> <li>– Cifrado de disco duro de 256 bits FIPS 140-2</li> </ul> </li> <li>• Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acceso a SA basado en credenciales de red</li> <li>– Autorización por usuario por servicio</li> <li>– Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, restricciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión</li> </ul> </li> <li>• Acceso confidencial a la red</li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), seguridad del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opcional)</li> </ul> </li> <li>• Certificación de criterios comunes ISO 15408 (bajo evaluación)</li> </ul>
<b>Software Xerox® PrintSafe (opcional)</b>	Este software de autenticación se integra con tarjetas y lectores confiables del sector y permite acceder mediante PIN a casi cualquier equipo en un entorno de impresión protegida del cliente. Funciona con dispositivos de Xerox® y de otras marcas. Se trata de un software abierto que funciona con gran variedad de lectores y tarjetas de seguridad estándar del sector.
<b>Fax</b>	
<b>Funciones de fax para servidor de red</b>	
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3 Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Escaneado de una o dos caras (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
<b>Funciones de impresión de faxes</b>	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión protegida
<b>Resolución de transmisión</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp De serie: 200 x 100 ppp
<b>Funciones de fax por Internet</b>	
<b>Capacidad</b>	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o clientes de correo electrónico
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada
<b>Enviar/recibir</b>	TIFF multipágina, PDF solo imagen
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
<b>Protocolos de red</b>	SMTP (envío), POP3 (recepción)
<b>Normativa</b>	Cumple la norma ITU-T T.37
<b>Funciones de fax local (opcional (instalable por el cliente): 1 y 2 líneas)</b>	
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Velocidad/módems</b>	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MMR/SG3
<b>Resolución</b>	<b>Envío local:</b> De serie: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp <b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Fax de LAN (fax desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Inicio diferido, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de cubiertas FAX POR LÍNEA ANALÓGICA RTPC Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)

<b>Funciones de recepción de fax</b>	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática
<b>Reenvío de faxes</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
<b>Informes de fax</b>	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
<b>Reclamada automática</b>	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) • Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos
<b>Administración de dispositivos</b>	
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la Web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 e Internet Explorer 8.x y superior. • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicación de pasarela del servidor: herramienta de gestión centralizada.
<b>Administrador de equipos Xerox®</b>	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Para obtener más información, visite <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	Permite imprimir racionalmente PostScript en equipos multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Para obtener más información, visite <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas proporcionadas por el equipo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en la controladora de red: • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Selección de funciones de salida (doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
<b>Administración de dispositivos</b>	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Asistencia técnica</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
<b>Servicios de impresión remota</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen puntualmente a Xerox.
<b>Reposición automática de suministros (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros (puede no estar disponible en todos los países).



Contabilidad			
<b>Contabilidad estándar de Xerox® (de serie)</b>			
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la función en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria</li> </ul>		
<b>Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizados al minuto</li> <li>• Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax</li> <li>• Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más detalles, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>		
Consumibles			
<b>Cartuchos de tóner (con contrato)</b>	Negro	22 000 páginas <sup>5</sup>	006R01453
	Cian	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01456
	Magenta	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01455
	Amarillo	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01454
<b>Cartuchos de tóner (sin contrato)</b>	Negro	22 000 páginas <sup>5</sup>	006R01457
	Cian	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01460
	Magenta	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01459
	Amarillo	15 000 páginas <sup>5</sup>	006R01458
<b>Cartuchos de grapas</b>	Para módulo de acabado de oficina integrado, módulo de acabado de oficina LX y grapadora (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho	008R12964
	Para realizador de folletos para módulo de acabado de oficina LX (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho	008R12897
<b>Recambios de grapas</b>	Para módulo de acabado de oficina integrado, módulo de acabado de oficina LX y grapadora (3 recambios por caja)	5000 cada recambio	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
<b>Cartucho del cilindro</b>	Negro	7220i: 67 000 páginas <sup>7</sup> 7225i: 74 500 páginas <sup>7</sup>	013R00657
	Cian	7220i: 51 000 páginas <sup>7</sup> 7225i: 54 500 páginas <sup>7</sup>	013R00660
	Magenta	7220i: 51 000 páginas <sup>7</sup> 7225i: 54 500 páginas <sup>7</sup>	013R00659
	Amarillo	7220i: 51 000 páginas <sup>7</sup> 7225i: 54 500 páginas <sup>7</sup>	013R00658
<b>Depósito de residuos</b>	1 cartucho	33 000 páginas <sup>8</sup>	008R13089
<b>Módulo del fusor</b>	220 voltios	100 000 páginas	008R13088
<b>Rodillo de transferencia</b>	1 conjunto	200 000 páginas	008R13086
<b>Cinta de transferencia</b>	1 conjunto	200 000 páginas	001R00610

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Se requiere la opción PostScript.

<sup>4</sup> Solo disponible con el driver opcional Adobe® PostScript® 3™.

<sup>5</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Supuestos: El rendimiento del tóner se basa en una cobertura del 5 % en una hoja A4 LEF. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>7</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas A4 LEF, con una proporción del 30 % de páginas en color y el 70 % de páginas en blanco y negro.

<sup>8</sup> El rendimiento del depósito de residuos varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

